

CELSIUS**W480****W380**

取扱説明書

このたびは弊社の製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。

目次

マニュアルのご紹介

本ワークステーションをお使いになる前に	3
1. 必ずお読みください	15
疲れにくい使い方	15
使用上のお願い	16
設置について	17
接続について	18
電源を入れる	22
セットアップ	24
電源を切る	31
2. 必要に応じてお読みください	33
BIOS の設定をご購入時の状態に戻す	33
トラブル発生時の対処	33
リカバリデータディスクを作成する	34
リカバリ	36
リカバリを実行する	38
領域設定の変更	40
ハードディスクをご購入時の状態に戻す	42
OS を Windows 7 に変更する（Windows XP モデルの場合）	44
Windows Aero を有効にする（Windows 7 の場合）	46
廃棄・リサイクル	46

お問い合わせ先について

マニュアルのご紹介

●添付の紙マニュアル

○はじめに添付品を確認してください

添付の機器、マニュアル、ディスクなどの一覧です。
ご購入後、すぐに添付品が揃っているか確認してください。欠品などがあつた場合は、できるだけ早くご購入元にご連絡ください。



○取扱説明書（本書）

使用上のご注意、ワークステーションを使うための準備、ご購入時の状態に戻す方法などを説明しています。




●インターネット上のマニュアル

○ CELSIUS マニュアル

ワークステーションの使い方について説明したマニュアルが用意されています。



(1)「スタート」ボタン→(2)「すべてのプログラム」→(3)「CELSIUS マニュアル」の順にクリックします。
ブラウザーが表示されるので、「シリーズ名・タイプ」、「製品名」の順に選択してご覧ください。



(画像は Windows 7 モデルの例です)

ブラウザーのアドレスバーに、URL (<http://www.fmworld.net/biz/celsius/manual/>) を入力しても、「CELSIUS マニュアル」をご覧いただけます。

目的にあわせてお読みください

(■：添付の紙マニュアル、□：インターネット上のマニュアル)

- ・箱の中身を確認する.....■『はじめに添付品を確認してください』
- ・ワークステーションを使うための準備をする....■『取扱説明書』の「必ずお読みください」
- ・各部の名称や取り扱い方.....□『製品ガイド』の「各部名称」
- ・周辺機器の取り付け方法.....□『製品ガイド』の「周辺機器の設置／設定／増設」
- ・添付のソフトウェアについて.....□『製品ガイド』の「ソフトウェア」
- ・セキュリティ対策について.....□『製品ガイド』の「セキュリティ」
- ・ワークステーションのお手入れについて.....□『製品ガイド』の「お手入れ」
- ・トラブルの解決方法.....□『製品ガイド』の「トラブルシューティング」
- ・ドライバについて.....□『製品ガイド』の「ソフトウェア」
- ・仕様について.....□『製品ガイド』の「仕様一覧／技術情報」
- ・ご購入時の状態に戻す.....■『取扱説明書』の「リカバリ」、「リカバリを実行する」、「ハードディスクをご購入時の状態に戻す」

本ワークステーションをお使いになる前に

安全にお使いいただくために

このマニュアルには、本製品を安全に正しくお使いいただくための重要な情報が記載されています。本製品をお使いになる前に、このマニュアルを熟読してください。特に、「安全上のご注意」(→P.8)をよくお読みになり、理解されたうえで本製品をお使いください。

また、このマニュアルは、本製品の使用中にいつでもご覧になれるよう大切に保管してください。

保証書について

- 保証書は、必ず必要事項を記入し、内容をよくお読みください。その後、大切に保管してください。
- 修理を依頼される場合には、必ず保証書をご用意ください。
- 保証期間内に、正常な使用状態で故障した場合は、無料で修理いたします。
- 保証期間内でも、保証書の提示がない場合や、天災あるいは無理な使用による故障の場合などには、有料での修理となります。ご注意ください(詳しくは、保証書をご覧ください)。
- 修理後は、本製品の内容が修理前とは異なり、ご購入時の状態や、何も入っていない状態になっている場合があります。大切なデータは、バックアップをとり、保管しておいてください。
- 本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造終了後5年です。

使用許諾契約書

富士通株式会社(以下弊社といいます)では、本製品にインストール、もしくは添付されているソフトウェア(以下本ソフトウェアといいます)をご使用いただく権利をお客様に対して許諾するにあたり、下記「ソフトウェアの使用条件」にご同意いただくことを使用の条件とさせていただきます。なお、お客様が本ソフトウェアのご使用を開始された時点で、本契約にご同意いただいたものといたしますので、本ソフトウェアをご使用いただく前に必ず下記「ソフトウェアの使用条件」をお読みいただきますようお願い申し上げます。ただし、本ソフトウェアのうちの一部ソフトウェアに別途の「使用条件」もしくは「使用許諾契約書」等が添付されている場合は、本契約に優先して適用されますので、ご注意ください。

ソフトウェアの使用条件

- 本ソフトウェアの使用および著作権
お客様は、本ソフトウェアを、日本国内において本製品でのみ使用できます。なお、お客様は本製品のご購入により、本ソフトウェアの使用権のみを得るものであり、本ソフトウェアの著作権は引き続き弊社または開発元である第三者に帰属するものとします。
- バックアップ
お客様は、本ソフトウェアにつきまして、1部の予備用(バックアップ)媒体を作成することができます。
- 本ソフトウェアの別ソフトウェアへの組み込み
本ソフトウェアが、別のソフトウェアに組み込んで使用されることを予定した製品である場合には、お客様はマニュアル等記載の要領に従って、本ソフトウェアの全部または一部を別のソフトウェアに組み込んで使用することができます。
- 複製
(1) 本ソフトウェアの複製は、上記「2.」および「3.」の場合に限定されるものとします。
本ソフトウェアが組み込まれた別のソフトウェアについては、マニュアル等で弊社が複製を許諾していない限り、予備用(バックアップ)媒体以外には複製は行わないでください。
ただし、本ソフトウェアに複製防止処理がほどこしてある場合には、複製できません。
(2) 前号によりお客様が本ソフトウェアを複製する場合、本ソフトウェアに付されている著作権表示を、変更、削除、隠蔽等しないでください。
- 第三者への譲渡
お客様が本ソフトウェア(本製品に添付されている媒体、マニュアルならびに予備用バックアップ媒体を含みます)を第三者へ譲渡する場合には、本ソフトウェアがインストールされたワークステーションとともに本ソフトウェアのすべてを譲渡することとします。なお、お客様は、本製品に添付されている媒体を本製品とは別に第三者へ譲渡することはできません。
- 改造等
お客様は、本ソフトウェアを改造したり、あるいは、逆コンパイル、逆アセンブルをともなうリバースエンジニアリングを行うことはできません。
- 壁紙の使用条件
本製品に「FUJITSU」ロゴ入りの壁紙がインストールされている場合、お客様は、その壁紙を改変したり、第三者へ配布することはできません。
- 保証の範囲
(1) 弊社は、本ソフトウェアとマニュアル等との不一致がある場合、本製品をご購入いただいた日から90日以内に限り、お申し出をいただければ当該不一致の修正に関して弊社が必要と判断した情報を提供いたします。
また、本ソフトウェアの記録媒体等に物理的な欠陥(破損等)等がある場合、本製品をご購入いただいた日から1ヶ月以内に限り、不良品と良品との交換に応じるものとします。
(2) 弊社は、前号に基づき負担する責任以外の、本ソフトウェアの使用または使用不能から生じるいかなる損害(逸失利益、事業の中断、事業情報の喪失その他の金銭的損害を含みますが、これに限られないものとします)に関しても、一切責任を負いません。たとえ、弊社がそのような損害の可能性について知られていた場合も同様とします。
(3) 本ソフトウェアに第三者が開発したソフトウェアが含まれている場合においても、第三者が開発したソフトウェアに関する保証は、弊社が行う上記(1)の範囲に限られ、開発元である第三者は本ソフトウェアに関する一切の保証を行いません。
- ハイセイフティ
本ソフトウェアは、一般事務用、パーソナル用、家庭用などの一般的用途を想定したものであり、ハイセイフティ用途での使用を想定して設計・製造されたものではありません。お客様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本ソフトウェアを使用しないものとします。ハイセイフティ用途とは、下記の例のような、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途をいいます。

記

原子力核制御、航空機飛行制御、航空交通管制、大量輸送運行制御、生命維持、兵器発射制御など

富士通株式会社

データのバックアップについて

本製品に記録されたデータ(基本ソフト、アプリケーションソフトも含む)の保全については、お客様ご自身でバックアップなどの必要な対策を行ってください。また、修理を依頼される場合も、データの保全については保証されませんので、事前にお客様ご自身でバックアップなどの必要な対策を行ってください。データが失われた場合でも、保証書の記載事項以外は、弊社ではいかなる理由においても、それに伴う損害やデータの保全・修復などの責任を一切負いかねますのでご了承ください。

添付のディスクなどは大切に保管してください

添付品は、お客様ご自身で大切に保管してください。
添付品を紛失された場合は、ご提供できないものもありますので、ご了承ください。

本製品のハイセイフティ用途での使用について

本製品は、一般事務用、パーソナル用、家庭用、通常の産業用などの一般的用途を想定したものであり、ハイセイフティ用途での使用を想定して設計・製造されたものではありません。

お客様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本製品を使用しないでください。

ハイセイフティ用途とは、以下の例のような、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途をいいます。

- ・原子力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送システムにおける運行制御、生命維持のための医療用機器、兵器システムにおけるミサイル発射制御など

有寿命部品について

- ・本製品には、有寿命部品が含まれています。有寿命部品は、使用時間の経過に伴って摩耗、劣化などが進行し、動作が不安定になる場合がありますので、本製品をより長く安定してお使いいただくためには、一定の期間で交換が必要となります。
- ・有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や使用環境等により異なりますが、空調のある通常のオフィス環境において1日約8時間、1ヶ月で25日のご使用で約5年です。なお、この期間はあくまでも目安であり、この期間内に故障しないことや無料修理をお約束するものではありません。また、長時間連続使用など、ご使用状態によっては、この目安の期間よりも早期に部品交換が必要となる場合があります。
- ・本製品に使用しているアルミ電解コンデンサは、寿命が尽きた状態で使用し続けると、電解液の漏れや枯渇が生じ、異臭の発生や発煙の原因となる場合がありますので、早期の交換をお勧めします。
- ・摩耗や劣化などにより有寿命部品を交換する場合は、保証期間内であっても有料となります。なお、有寿命部品の交換は、当社の定める補修用性能部品単位での修理による交換となります。
- ・本製品をより長く安定してお使いいただくために、省電力機能の使用をお勧めします。
- ・1日8時間以上の連続運転等で早期に部品寿命を迎えた場合、修理に応じられない場合があります。

<主な有寿命部品一覧>

CRT、液晶ディスプレイ、ハードディスクドライブ、CD/DVDドライブ、スマートカードリーダー／ライター、キーボード、マウス、ACアダプタ、電源ユニット、ファン

消耗品について

- ・バッテリーパックや乾電池などの消耗品は、その性能／機能を維持するために適時交換が必要となります。なお、交換する場合は、保証期間の内外を問わずお客様ご自身の新品購入ならびに交換となります。

24 時間以上の連続使用について

- ・本製品は、24 時間以上の連続使用を前提とした設計にはなっていません。

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的にしていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

本製品の使用環境は、温度 10 ～ 35℃／湿度 20 ～ 80%RH（動作時）、温度 -10 ～ 60℃／湿度 20 ～ 80%RH（非動作時）です（ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと）。

本製品は、国内での使用を前提に作られています。海外での使用につきましては、お客様の責任で行っていただくようお願いいたします。

本製品は日本国内仕様であり、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。

本製品には、“外国為替及び外国貿易法”に基づく特定貨物が含まれています。したがって、本製品を輸出する場合には、同法に基づく許可が必要となる場合があります。

本製品は、落雷などによる電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置などを使用されることをお勧めします。

（社団法人電子情報技術産業協会のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示）

本製品は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品です。

本製品の構成部品（プリント基板、CD/DVD ドライブ、ハードディスクなど）には、微量の重金属（鉛、クロム）や化学物質（アンチモン、シアン）が含まれています。

エネルギー消費のお知らせ

本製品の消費電力や定格電流に関する情報は、インターネット上のマニュアル『製品ガイド』の「仕様一覧／技術情報」－「本体仕様」をご覧ください。

高性能無停電電源装置のバッテリー

電源の投入／切断時間にかかわらず約2年経過すると交換時期となりますが、周囲温度により、バッテリー寿命が短縮されることがあります。

詳細につきましては、高性能無停電電源装置の取扱説明書をご覧ください。

本書の表記

本書の内容は 2010 年 6 月現在のものです。お問い合わせ先や URL などが変更されている場合は、「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」へお問い合わせください（→「お問い合わせ先について」）。

■電源プラグとコンセント形状の表記について



本ワークステーションに添付されている電源ケーブルの電源プラグは「平行 2 極接地極付プラグ」です。接続先のコンセントには「平行 2 極接地極付プラグ（125V15A）用コンセント」または「平行 2 極接地用口出線付プラグ（125V15A）用コンセント」をご利用ください。

「平行 2 極接地用口出線付プラグ（125V15A）用コンセント」をご利用の場合は、添付の「平行 2 極接地用口出線付変換プラグ（2P 変換プラグ）」を取り付けてください。

※「接地用口出線」とはアース線、「接地極」とはアース部分のことです。

本文中では、次のように略して表記します。

名称	本文中の表記
平行 2 極接地極付プラグ（125V15A）用コンセント	コンセント
平行 2 極接地極付プラグ	電源プラグ
平行 2 極接地用口出線付プラグ（125V15A）用コンセント	2 ピンのコンセント
平行 2 極接地用口出線付変換プラグ	2P 変換プラグ



■本文中の記号

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

記号	意味
重要	お使いになるときの注意点や、してはいけないことを記述しています。必ずお読みください。
POINT	操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。
→	参照ページを示しています。

■キーの表記と操作方法

本文中のキーの表記は、キーボードに書かれているすべての文字を記述するのではなく、説明に必要な文字を次のように記述しています。

例：【Ctrl】キー、【Enter】キー、【→】キーなど

また、複数のキーを同時に押す場合には、次のように「+」でつないで表記しています。

例：【Ctrl】+【F3】キー、【Shift】+【↑】キーなど

■連続する操作の表記

本文中の操作手順において、連続する操作手順を、「→」でつなげて記述しています。

例：「スタート」ボタンをクリックし、「すべてのプログラム」をポイントし、「アクセサリ」をクリックする操作
↓
「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」の順にクリックします。

■画面例およびイラストについて

本文中の画面およびイラストは一例です。お使いの機種やモデルによって、実際に表示される画面やイラスト、およびファイル名などが異なることがあります。また、イラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省略していることがあります。

■本書に記載している仕様とお使いの機種との相違について

本文中の説明は、標準仕様に基づいて記載しています。

ご購入時にカスタムメイドで仕様を変更した機種の場合は、本文中の説明がお使いの機種の仕様と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

なお、本文内において、機種やOS別の書き分けがある箇所については、お使いの機種の情報をお読みください。

■CD/DVD ドライブについて

本書の「必要に応じてお読みください」では、DVD-R（4.7GB）に書き込みができるCD/DVDドライブを搭載していることを前提に記述しています。お使いの機種やモデルによって、書き込みができるCD/DVDドライブがない場合、別売のポータブルCD/DVDドライブを接続してください。使用できるポータブルCD/DVDドライブについては、富士通製品情報ページ内にある「システム構成図」（<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/product/syskou/>）をご覧ください。

- ・本ワークステーションには、データをDVDに保存するためのソフトウェア「Roxio Creator」がインストールされています。ポータブルCD/DVDドライブに添付の「Roxio Creator」をインストールする必要はありません。

■製品の呼び方

本文中では、製品名称を次のように略して表記します。

製品名称	本文中の表記		
CELSIUS W480	W480	本ワークステーション／ ワークステーション本体	
CELSIUS W380	W380		
Windows® 7 Professional 32 ビット版	Windows 7（32 ビット版）	Windows 7	Windows
Windows® 7 Professional 64 ビット版	Windows 7（64 ビット版）		
Windows® XP Professional	Windows XP Professional	Windows XP	
Windows® XP Professional x64 Edition	Windows XP Professional x64 Edition		
NVIDIA Quadro® FX 4800	Quadro FX 4800		
NVIDIA Quadro® FX 3800	Quadro FX 3800		
NVIDIA Quadro® FX 1800	Quadro FX 1800		
NVIDIA Quadro® FX 580	Quadro FX 580		
InterVideo WinDVD® for FUJITSU	WinDVD		
「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」 ディスク	WinDVD ディスク		
ノートン™ アンチウイルス 2010	Norton AntiVirus		
Roxio Creator LJ	Roxio Creator		

■モデルの表記

本文中では、OS 名を次のように表記します。

OS	本文中の表記
Windows® 7 Professional 正規版	Windows 7 モデル
Windows® XP Professional（Windows® 7 Professional 32bit 正規版 ダウングレード）モデル	Windows XP モデル
Windows® XP Professional（Windows® 7 Professional 64bit 正規版 ダウングレード）モデル	

警告ラベル／注意ラベル

本製品には警告ラベルおよび注意ラベルが貼ってあります。

警告ラベルや注意ラベルは、絶対にはがしたり、汚したりしないでください。

商標および著作権について

Microsoft、Windows、Aero は、米国 Microsoft Corporation および / またはその関連会社の商標です。

インテルおよび Intel は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。

NVIDIA、NVIDIA Quadro は、NVIDIA Corporation の登録商標です。



その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。

その他の各製品は、各社の著作物です。

Copyright FUJITSU LIMITED 2010

警告表示について

このマニュアルでは、いろいろな絵表示を使っています。これは本製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々に加えられるおそれのある危害や損害を、未然に防止するための目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ、お読みください。

 危険	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する可能性または重傷を負うことがあり、その切迫の度合いが高いことを示しています。
 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する可能性または重傷を負う可能性があることを示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があること、物的損害が発生する可能性があることを示しています。

また、危害や損害の内容がどのようなものかを示すために、上記の絵表示と同時に次の記号を使っています。

	△で示した記号は、警告・注意をうながす内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な警告内容が示されています。
	⊘で示した記号は、してはいけない行為（禁止行為）であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な禁止内容が示されています。
	●で示した記号は、必ず従っていただく内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な指示内容が示されています。

安全上のご注意


本製品を安全に正しくお使いいただくための重要な情報が記載されています。本製品をお使いになる前に、必ずお読みになり、正しく安全に、大切に取扱ってください。また、本製品をお使いになるときは、マニュアルをよくお読みになり、正しくお使いください。

■ワークステーション本体、AC アダプタ

警告



本製品を火中に投入、加熱、あるいは端子をショートさせないでください。
発煙・発火・破裂の原因になります。



本製品は主電源コンセントの近くに設置し、遮断装置（電源プラグ）へ容易に手が届くようにしてください。

万一、機器から発熱や煙、

異臭や異音がするなどの異常が発生したときは、ただちに機器本体の電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、異常な現象がなくなるのを確認して、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。お客様自身による修理は危険ですから絶対におやめください。


異常状態のまま使用すると、感電・火災の原因となります。



ワークステーション本体の内部に水などの液体や金属片などの異物が入った場合は、すぐにワークステーション本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

その後、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。


そのまま使用すると、感電・火災の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



本製品を落したり、カバーなどを破損したりしたときは、ワークステーション本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

その後、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

そのまま使用すると、感電・火災の原因となります。



雷が鳴り出したときは、落雷の可能性がなくなるまでワークステーション本体やケーブル類に触れないでください。ケーブル類の接続作業は、落雷

の可能性がなくなるまで行わないでください。


落雷の可能性がある場合は、あらかじめワークステーション本体の電源を切り、その後電源コードをコンセントから抜き、ケーブル類を取り外しておいてください。

落雷による感電・火災の原因となります。




開口部（通風孔など）から内部に金属類や燃えやすいものなどの異物を差し込んだり、落としたりしないでください。

感電・火災の原因となります。



本製品をお客様ご自身で改造しないでください。また、マニュアルなどで指示がある場合を除いて分解しないでください。感電・火災の原因となります。

修理や点検などが必要な場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。



メモリの取り付けや取り外しを行うときなど、本体カバーをあける場合は、ワークステーション本体および接続されている機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いた後、しばらく経ってから本体カ

バーを開けてください。

落雷が起きた場合に感電の原因となります。



梱包に使用している袋類は、お子様の手が届く所に置かないでください。口に入れたり、頭にかぶったりすると、窒息の原因となります。



取り外したカバー、キャップ、ネジ、電池などの部品は、小さなお子様の手が届かない所に置いてください。

誤って飲み込むと窒息の原因となります。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。




本体カバーおよび可動部を開ける場合は、お子様の手が届かない場所で行ってください。また、作業が終わるまでは大人が本製品から離れないようにしてください。

お子様が手を触れると、本体および本体内部の突起物だけがをしたり、故障の原因となります。



ワークステーション本体やACアダプタの温度が高くなる場所に長時間直接触れて使用しないでください。また、お子様が排気孔付近に近寄らないよう注意してください。低温やけどの原因になります。



本製品をご使用になる場合には、部屋を明るくして、画面からできるだけ離れてください。

お使いになる方の体質や体調によっては、強い光の刺激を受けたり、点滅

の繰り返しによって一時的な筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こしたりする場合がありますので、ご注意ください。

過去にこのような症状を起こしたことがある場合は、事前に医師に相談してください。


また、本製品をご使用中にこのような症状を発症した場合には、すぐに本製品の使用を中止し、医師の診断を受けてください。



ワークステーションやパソコン台にぶら下がったり、上に載ったり、寄りかかったりしないでください。

ワークステーションが落ちたり、倒れたりして、けがや故障の原因となります。

特に、お子様が近くにいる場合はご注意ください。




本ワークステーションの内部に搭載されているリチウム電池には触らないでください。

取り扱いを誤ると、人体に影響を及ぼすおそれ

があります。


リチウム電池はご自身で交換せずに、「富士通ハードウェア修理相談センター」にご相談ください。



振動している場所や傾いた所などの不安定な場所に置かないでください。


本製品が倒れたり、落下して、けがの原因となります。

ます。




本製品を風通しの悪い場所、火気のある場所、引火性ガスの発生する場所で使用したり、置いたりしないでください。

火災の原因となります。



本製品を風呂場やシャワー室など、水のかかるおそれのある場所で使用したり、置いたりしないでください。

感電・火災の原因となります。



本製品の上や周りに、花瓶・コップなど液体の入ったものを置かないでください。

水などの液体が本製品の内部に入って、感電・火災の原因となります。



転倒防止の処置をしてください。

地震が発生した場合などに、ワークステーションが倒れてけがや故障の原因となります。

ラックや床、壁などとの間に適切な転倒防止の処置を行ってください。



パソコン台を使う場合は、パソコン台からはみ出したり、片寄ったりしないように載せてください。

ワークステーションが落ちたり、倒れたりし

て、けがや故障の原因となります。

特に、お子様が近くにいる場合はご注意ください。



矩形波が出力される機器（UPS（無停電電源装置）や車載用 AC 電源など）に接続しないでください。

火災の原因となることがあります。



ワークステーション本体や周辺機器のケーブル類の配線にご注意ください。


ケーブルに足を引っ掛け転倒したり、ワークステーション本体や周辺機器が落ちたり、倒れたりして、けがや故障の原因となります。また、お子様が容易にケーブルに触れないようにしてください。誤って首に巻きつけると窒息の原因となります。



添付もしくは指定された以外の AC アダプタや電源ケーブルを本製品に使ったり、本製品に添付の AC アダプタや電源ケーブルを他の製品に


使ったりしないでください。

感電・火災の原因となります。




本体カバーを外した状態で電源プラグをコンセントに差し込んだり、電源を入れたりしないでください。

感電・火災の原因となります。



ACアダプタ本体や、ケーブルが変形したり、割れたり、傷ついている場合は使用しないでください。

感電・火災の原因となります。



ACアダプタ本体を落下させたり、強い衝撃を与えたりしないでください。

カバーが割れたり、変形したり、内部の基板が壊れ、故障・感電・火災の原因となります。

修理は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。



清掃の際、清掃用スプレー（可燃性物質を含むもの）を使用しないでください。

故障・火災の原因となります。

⚠ 注意



使用中のワークステーション本体やACアダプタを布などでおったり、包んだりしないでください。設置の際はワークステーション本体と

壁の間に 10cm 以上のすき間を空け、通気孔などの開口部をふさがないでください。また、通気孔が目詰まりしないように、掃除機などで定期的にほこりを取ってください。内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。



本製品の上に重いものを置かないでください。故障・けがの原因となります。



本製品を調理台や加湿器のそば、ほこりの多い場所などで使用したり、置いたりしないでください。

感電・火災の原因となることがあります。



本製品を直射日光が当たる場所、閉めきった自動車内、ストーブのような暖房器具のそばで使用したり、置いたりしないでください。

感電・火災の原因となることがあります。また、破損や故障の原因となることがあります。



本製品をお使いになる場合は、次のことに注意し、長時間使い続けるときは 1 時間に 10 ～ 15 分の休憩時間や休憩時間の間の小休止をとるようにしてください。

本製品を長時間使い続けると、目の疲れや首・肩・腰の痛みなどを感じる原因となることがあります。画面を長時間見続けると、「近視」「ドライアイ」などの目の健康障害の原因となることがあります。

- ・画面の位置や角度、明るさなどを見やすいように調節する。
- ・なるべく画面を下向きに見るように調整し、意識的にまばたきをする。場合によっては目薬をさす。
- ・背もたれのあるいすに深く腰かけ、背筋を伸ばす。
- ・いすの高さを、足の裏全体が付く高さに調節する。
- ・手首や腕、ひじは机やいすのひじかけなどで支えるようにする。
- ・キーボードやマウスは、ひじの角度が 90 度以上になるように使用する。



本製品（付属品を含む）の廃棄については、マニュアルの説明に従ってください。

本製品は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規制を受けます。

ワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウスなどには乾電池を使用しており、一般のゴミといっしょに火中に投げられると乾電池が破裂するおそれがあります。

使用済み乾電池の廃棄については、マニュアルの説明に従ってください。



ワークステーション本体内部の突起物、および指定されたスイッチ以外には、手を触れないでください。

けがをするおそれがあります。また、故障の原因となることがあります。



CD/DVD のトレイやスロット、LAN のコネクタなど、本製品の開口部に、手や指を入れないでください。

けが・感電の原因となることがあります。

特に、お子様が近くにいる場合はご注意ください。



本製品を移動する場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。また、接続ケーブルなども外してください。作業は足元に充分注意して行ってください。

電源ケーブルが傷つき、感電・火災の原因となることがあります。また、本製品が落下したり倒れたりして、けがの原因となることがあります。



指定外の機器をワークステーション本体に接続して電源を取らないでください。
火災・故障の原因となることがあります。



本製品を長期間使用しないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。
火災の原因となることがあります。




液晶ディスプレイが破損し、液状の内容物が流出して皮膚に付着した場合は、流水で15分以上洗浄してください。また、目に入った場合は、流水で15分以上洗浄した後、医師に相談してください。中毒を起こすおそれがあります。


液晶ディスプレイの内部には、刺激性物質が含まれています。

■電源コード


⚠ 警告




電源コード、電源プラグが傷ついている場合は使用しないでください。
感電・火災の原因となります。




電源プラグは、壁のコンセント(AC100V)に直接かつ確実に接続してください。また、タコ足配線をしないでください。
感電・火災の原因となります。



濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
感電の原因となります。




ACアダプタの電源プラグに、ドライバーなどの金属を近づけないでください。
火災・感電の原因となります。



電源ケーブルを傷つけたり、加工したりしないでください。
重いものを載せたり、引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじったり、加熱したりすると電源ケーブルを傷め、感電・火災の原因となります。

修理は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。




ACアダプタや電源ケーブルの電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らず、必ず電源プラグを持って抜いてください。

電源コードを引っ張ると、ケーブルの芯線が露出したり断線して、感電・火災の原因となることがあります。



ACアダプタや電源プラグはコンセントから定期的に抜いて、コンセントとの接続部分のほこりやゴミを乾いた布でよく拭き取ってください。

ほこりがたまったままの状態で使用すると感電・火災の原因となります。1年に一度は点検清掃してください。



電源プラグをコンセントに差し込む前に、必ずアース線をコンセントのアースネジへ接続してください。

安全のため、電源プラグにはアース線が付いています。

アース接続しないで使用すると、万一漏電した場合に、感電の原因となります。

アースネジ付のコンセントが利用できない場合は、お近くの電気店もしくは電気工事士の資格をもつ人に、アースネジ付コンセントの取り付けについてご相談ください。

電源コードを抜くときは、先に電源プラグを抜いてからアース線を外してください。



アース線はガス管には絶対に接続しないでください。

火災の原因となります。



ACアダプタや電源プラグは、コンセントの奥まで確実に差し込み、不完全な接続状態で使用しないでください。

火災・故障の原因となることがあります。

⚠ 注意



電源ケーブルを束ねた状態で使用しないでください。

発熱して、火災の原因となることがあります。

■ヘッドホン

⚠ 注意



ヘッドホン・イヤホンをご使用になるときは、音量を上げすぎないでください。

耳を刺激するような大きな音量で聞くと、聴力に悪い影響を与える原因となることがあります。




電源を入れたり切ったりする前には音量を最小にしておいてください。また、ヘッドホン・イヤホンをしたまま、電源を入れたり切ったりしないでください。

突然大きな音や刺激音が出て、聴力に悪い影響を与える原因となることがあります。

■周辺機器

⚠ 警告



周辺機器の取り付けや取り外しを行うときは、ワークステーション本体および接続されている機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いた後に行って

ください。

この手順を守らずに作業を行うと、感電・火災または故障の原因となります。



周辺機器のケーブルは、本製品や周辺機器のマニュアルをよく読み、正しく接続してください。

誤った接続状態でお使いになると、感電・火災の原因となります。また、ワークステーション本体および周辺機器が故障する原因となります。

⚠ 注意



光学式マウスの底面の光を直接見ないでください。(添付機種のみ)

目の痛みなど、視力障害を起こすおそれがあります。



メモリの取り付け／取り外しを行うときは、指をはさんだり、ぶついたりしないように注意してください。

けがの原因になります。



電源コードがコンセントに接続されているときは、本体のカバーを外さないでください。感電の原因になります。



周辺機器などの取り付け、取り外しを行う際は、指定された場所以外のネジは外さないでください。

指定された場所以外のネジを外すと、けがをするおそれがあります。また、故障の原因となることがあります。



キーボードのキートップが外れた状態のまま使用しないでください。

内部の突起物でけがをすることがあります。また、故障の原因となります。特に、小さいお子様が近くにいる場合はご注意ください。

.....

■レーザの安全性について

(CD/DVD ドライブ搭載機種のみ)

□CD/DVD ドライブの注意

本製品に搭載されている CD/DVD ドライブは、レーザを使用しています。

クラス 1 レーザ製品

CD/DVD ドライブは、クラス 1 レーザ製品について規定している米国の保健福祉省連邦規則 (DHHS 21 CFR)

Subchapter J に準拠しています。

また、クラス 1 レーザ製品の国際規格である (IEC 60825-1)、CENELEC 規格 (EN 60825-1) および、JIS 規格 (JISC6802) に準拠しています。

警告

.....



本製品は、レーザ光線を装置カバーで遮断する安全な構造になっていますが、次のことにご注意ください。

・光源部を見ないでください。

CD/DVD ドライブのレーザ光の光源部を直接見ないでください。

また、万一の故障で装置カバーが破損してレーザ光線が装置外にもれた場合は、レーザ光線をのぞきこまないでください。

レーザ光線が直接目に照射されると、視力障害の原因となります。

・お客様自身で分解したり、修理・改造したりしないでください。

レーザ光線が装置外にもれて目に照射されると、視力障害の原因となります。

.....

□レーザマウスについて

(レーザマウス添付機種のみ)

クラス 1 レーザ製品 IEC 60825-1:2001

クラス 1 レーザ製品の国際規格である (IEC 60825-1) に準拠しています。

警告

.....



マウス底面から、目に見えないレーザ光が出ています。クラス 1 レーザ製品は、予測可能な使用環境において極めて安全ですが、レーザ光を


長時間、直接目に向けることは、できるだけ避けてください。

.....

1. 必ずお読みください

疲れにくい使い方

ワークステーションを長時間使い続けていると、目が疲れ、首や肩や腰が痛くなることがあります。その主な原因は、長い時間同じ姿勢でいることや、近い距離で画面やキーボードを見続けることです。ワークステーションをお使いになるときは疲労に注意し、適切な環境で作業してください。



ディスプレイ

- 直射日光が当たらない場合や、外光が直接目に入ったり画面に映り込んだりしない場所に設置し、画面の向きや角度の調整をしましょう。
- 画面の輝度や文字の大きさなども見やすく調整しましょう。
- ディスプレイの上端が目と位置と同じかやや低くなるようにしましょう。
- ディスプレイの画面は、顔の正面にくるように調整しましょう。
- 目と画面の距離は、40cm 以上離すようにしましょう。

使用時間

1 時間以上続けて作業しないようにしましょう。続けて作業をする場合には、1 時間に 10 ～ 15 分程度の休憩時間を取りましょう。また、休憩時間までの間に 1 ～ 2 分程度の小休止を 1 ～ 2 回取り入れましょう。

入力機器

キーボードやマウスは、ひじの角度が 90 度以上になるようにして使い、手首やひじは机、いすのひじかけなどで支えるようにしましょう。

机といす

高さが調節できる机やいすを使いましょう。調節できない場合は、次のように工夫しましょう。

- 机が高すぎる場合は、いすを高く調節しましょう。
- いすが高すぎる場合は、足置き台を使用し、低すぎる場合は、座面にクッションを敷きましょう。
- いすは、背もたれ、ひじかけ付きを使用しましょう。

作業スペース

机上のワークステーションの配置スペースと作業領域は、充分確保しましょう。

スペースが狭く、腕の置き場がない場合は、いすのひじかけなどを利用して腕を支えましょう。

使用上のお願い

- 周辺機器は、弊社純正品をお使いください。
 - 「システムのプロパティ」ウィンドウの「詳細設定」タブで、「パフォーマンス」の「設定」をクリックすると、「パフォーマンスオプション」ウィンドウが表示されます。このウィンドウの「詳細設定」タブで、「プロセッサのスケジュール」や「仮想メモリ」（Windows 7 の場合）または「メモリ使用量」（Windows XP の場合）の設定を初期設定から変更するとワークステーションの動作が不安定になる場合があります。
- これらの項目は、初期設定のままお使いください。

ワークステーション本体取り扱い上の注意

故障の原因となりますので、次の点に注意してください。

- ハードディスクの内部では、情報を記録するディスクが高速に回転しながら、情報の読み書きをしています。非常にデリケートな装置ですので、電源が入ったままの状態でご使用するとワークステーションを持ち運んだり、衝撃や振動を与えたりしないでください。
- 極端に温度変化が激しい場所での使用および保管は避けてください。
- 直射日光の当たる場所や発熱器具のそばには近づけないでください。
- 衝撃や振動の加わる場所での使用および保管は避けてください。
- 湿気やほこりの多い場所での使用および保管は避けてください。
- 磁石や強い磁界を発生する装置の近くでの使用および保管は避けてください。
- 分解したり、解体したりしないでください。
- 結露させたり、濡らしたりしないでください。

POINT

- ▶ 取り扱い方法によっては、ディスク内のデータが破壊される場合があります。重要なデータは必ずバックアップをとっておいてください。
- なお、バックアップは、ハードディスク単位ではなく、ファイル単位または領域単位でとることをお勧めします。

落雷のおそれがあるときの注意

落雷の可能性がある場合は、ワークステーションの電源を切るだけでなく、すべてのケーブル類を抜いておくことをお勧めします。

落雷には、直撃雷と誘導雷の 2 種類ありますが、ワークステーションの故障は主に誘導雷によって起こります。雷により周囲に強力な電磁場ができると発生し、電線や電話線などから侵入するのが誘導雷です。ワークステーションの場合、電源ケーブル、外部機器との接続ケーブル、LAN ケーブルなどからの誘導雷の侵入が考えられます。直撃雷は避雷針によって雷を誘導して対象物を保護できますが、誘導雷を防ぐにはケーブル類を抜くなどの対策が必要です。

場合によっては、ワークステーション本体だけでなく、周辺機器などが故障することもあります。故障の状況によっては、修理費用が高額になることもあるので、ご注意ください。

パスワードの取り扱いについて

BIOS のパスワードや Windows のパスワードを設定するときは、設定したパスワードを忘れないよう注意してください。特に BIOS パスワードを忘れると、ワークステーションが使えなくなり修理が必要となります。

詳しくは、インターネット上のマニュアル『製品ガイド』の「BIOS」－「BIOS のパスワード機能を使う」をご覧ください。

設置について

本ワークステーションの設置場所、設置方法を説明します。

使用および設置に適さない場所


- 湿気やほこり、油煙の多い場所
- 通気性の悪い場所
- 火気のある場所
- 風呂場、シャワー室などの水のかかる場所
- 台所などの油を使用する場所の近く
- 直射日光の当たる場所や、暖房器具の近くなど、高温になる場所
- 電源ケーブルなどのケーブルが足に引っかかる場所
- テレビやスピーカーの近くなど、強い磁界が発生する場所
- 振動の激しい場所や傾いた場所など、不安定な場所
- 車、飛行機、船など、輸送機器への設置
- 極端に高温または低温になる場所
- 腐食性ガス（温泉から出る硫黄ガスなど）が出る場所
- 結露する場所

POINT

- ▶ 本ワークステーションの使用環境は温度 10 ～ 35℃／湿度 20 ～ 80%RH（動作時）、温度 -10 ～ 60℃／湿度 20 ～ 80%RH（非動作時）です。
- ▶ 結露は、空気中の水分が水滴になる現象です。温度の低い場所（クーラーの効いた場所、寒い屋外など）から、温度の高い場所（暖かい室内、炎天下の屋外など）へ移動したときに起こります。結露が発生すると故障の原因となりますので、ご注意ください。
- ▶ 本ワークステーションの近くで喫煙すると、タバコのヤニや煙がワークステーションの内部に入り、CPU ファンなどの機能を低下させる可能性がありますので、ご注意ください。
- ▶ ワークステーション本体から排気した熱が周辺にこもらないように、周囲の環境にご注意ください。
 - ・ワークステーション本体の前面は開放してください。
 - ・ワークステーション本体と壁の間に 10cm 以上のすき間を空け、通風孔などの開口部をふさがないでください。


設置例

ワークステーション本体は次の図のように設置してください。設置するときは、ワークステーション本体前面や背面にある通風孔をふさがないように注意してください。通風孔の空気の流れについては、「空気の流れ」（→ P.17）をご覧ください。



■空気の流れ

本ワークステーションの空気の流れは次の図のとおりです。



接続について

ワークステーション本体に、ディスプレイ、キーボード、マウス、電源ケーブルなどを接続します。

⚠ 警告


- ディスプレイ、キーボード、マウス、電源ケーブルの取り付けや取り外しを行う場合は、ワークステーション本体および接続されている機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いた後に行ってください。
この手順を守らずに作業を行うと、感電・火災または故障の原因となります。

⚠ 注意

- ケーブルは、このマニュアルを読み、正しく接続してください。
誤った接続状態でお使いになると、感電・火災の原因となります。また、ワークステーション本体および周辺機器が故障する原因となります。
- 本ワークステーションを移動する場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。また、接続ケーブルなども外してください。作業は足元に充分注意して行ってください。
電源ケーブルが傷つき、感電・火災の原因となったり、本ワークステーションが落下したり倒れたりして、けがの原因となることがあります。

ディスプレイ／キーボード／マウスを接続する

■ 接続例



1 マウスを接続します。

マウスケーブルのコネクタに刻印されているマークの面を左向きにして、マウスコネクタの色とワークステーション本体背面のマウスコネクタの色が合うように接続します。

POINT

- ▶ カスタムメイドでUSBマウスを選択した場合は、ワークステーション本体前面、またはワークステーション本体背面の USB コネクタに接続します。このとき、コネクタの形を確認して、向きを互いに合わせ、まっすぐに差し込んでください。

2 キーボードを接続します。

キーボードケーブルのコネクタに刻印されているマークの面を左向きにして、キーボードコネクタの色とワークステーション本体背面のキーボードコネクタの色が合うように接続します。


3 ディスプレイケーブルをワークステーション本体に接続します。

ケーブルのコネクタを、ワークステーション本体背面のディスプレイコネクタに接続して、ケーブルのコネクタのネジを締めます。

POINT

- ▶ デジタルディスプレイを接続する場合、最低でも 640 × 480、800 × 600、1024 × 768 のすべての解像度（モード）に対応したデジタルディスプレイをお使いください。
対応していないデジタルディスプレイでは、正常に表示できません。
- ▶ ワークステーション本体とディスプレイが接続されていない場合、本ワークステーションが正常に起動しないことがあります。本ワークステーションの電源を入れる前に、必ずワークステーション本体とディスプレイがディスプレイケーブルで接続されているか確認してください。また、本ワークステーションの電源を入れた後は、ディスプレイケーブルの取り外しや取り付けを行わないでください。
- ▶ マルチディスプレイで使用する場合は、必ず Windows のセットアップが終わってから、もう 1 台のディスプレイケーブルを接続してください。
マルチディスプレイで使用する場合は、ディスプレイドライバーの設定が必要になることがあります。詳しくは、インターネット上のマニュアル『製品ガイド』の「取り扱い」－「2 台目のディスプレイ」をご覧ください。

■ グラフィックスカードなしの場合（標準）



	DVI-I 注1	DisplayPort
シングルディスプレイ	○	—
マルチディスプレイ	—	○注2
	○	○注3

注1: デジタルディスプレイを接続するときは、DVI-I コネクタにディスプレイケーブルを接続します。

アナログディスプレイを接続するときは、DVI-I コネクタに別売の DVI-VGA 変換ケーブルを接続してから、ディスプレイを接続します。

注2: DisplayPort ケーブルで接続してください。

注3: デジタルディスプレイを接続するときは、別売の DP-DVI 変換ケーブルを接続してから、ディスプレイケーブル（DVI-D）を接続してください。

POINT


- ▶ Dual Link 対応ディスプレイはお使いになれません。接続しないでください。

■ カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合


Quadro FX 4800/Quadro FX 3800 (W480)

Quadro FX 1800/Quadro FX 580 (W380)

Quadro FX 4800



Quadro FX 3800/Quadro FX 1800/Quadro FX 580



	DVI-I 注1	DisplayPort (DP #1)	DisplayPort (DP #2) 注2
シングルディスプレイ 注3	○	—	—
	—	○	—
マルチディスプレイ 注4	○	○ 注5	—
	—	○	○

注1: アナログディスプレイを接続するときは、DVI-I コネクタに別売の DVI-VGA 変換アダプタを接続してから、ディスプレイケーブルを接続してください。

注2: DisplayPort ケーブルで接続してください。

注3: DisplayPort (DP #2) のみでの接続はサポートしていません。

注4: 表にある組み合わせ以外の接続はサポートしていません。

注5: デジタルディスプレイを接続するときは、別売の DP-DVI 変換ケーブルを接続してから、ディスプレイケーブル (DVI-D) を接続してください。

電源ケーブルを接続する

警告



- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。

感電の原因となります。



- 電源ケーブルを傷つけたり、加工したりしないでください。

重いものを載せたり、引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじったり、加熱したりすると電源ケーブルを傷め、感電・火災の原因となります。修理は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。



- AC アダプタの本体やケーブル、電源コード、電源プラグが傷ついている場合は使用しないでください。

感電・火災の原因となります。



- AC アダプタや電源プラグはコンセントから定期的に抜いて、コンセントとの接続部分のほこりやゴミを乾いた布でよく拭き取ってください。

ほこりがたまったままの状態で使用すると感電・火災の原因となります。



- AC アダプタや電源プラグは、コンセントの奥まで確実に差し込み、不完全な接続状態で使用しないでください。

火災・故障の原因となることがあります。



- 電源プラグは、壁のコンセント (AC100V) に直接かつ確実に接続してください。また、タコ足配線をしないでください。

感電・火災の原因となります。



- 近くで落雷のおそれがある場合は、ワークステーション本体の電源を切り、その後電源コードをコンセントから抜いてください。

そのまま使用すると、落雷による感電・火災の原因となります。



- 電源プラグをコンセントに差し込む前に、必ずアース線をコンセントのアースネジへ接続してください。

安全のため、電源プラグにはアース線が付いています。アース接続しないで使用すると、万一漏電した場合に、感電の原因となります。

アースネジ付のコンセントが利用できない場合は、「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」、またはご購入元にご相談ください。

⚠ 注意




- 電源プラグを抜くときは電源ケーブルを引っ張らず、必ず電源プラグを持って抜いてください。

電源ケーブルを引っ張ると、電源ケーブルの芯線が露出したり断線したりして、感電・火災の原因となることがあります。



- 本ワークステーションを長期間使用しないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。
火災の原因となることがあります。

■接続例



- 1 ディスプレイの電源ケーブルのプラグをコンセント (AC100V) に接続します。
- 2 電源ケーブルのプラグをワークステーション本体背面のインレットに接続します。


- 3 電源ケーブルの電源プラグをコンセント (AC100V) に接続します。

■コンセントの場合

電源プラグをコンセントに接続してください。

■2ピンのコンセントの場合

2P変換プラグに付いているアース線を、アース端子のネジにネジ止めします。その後、添付の2P変換プラグを取り付けてコンセントに接続してください。



電源を入れる

注意事項

■電源を入れる前の注意

- ご購入後、初めて電源を入れる場合は、周辺機器の取り付けなどは行わないでください。
- 本体カバー（サイドカバー）を取り外したまま電源を入れないでください。
- 電源を切った後、すぐに電源を入れないでください。再度電源を入れる場合は、30 秒以上待ってから電源を入れてください。

■ディスプレイに関する注意

- ワークステーション本体の電源を入れる前に、必ずディスプレイが接続されていることを確認してください。ワークステーション本体の電源を入れてからディスプレイを接続すると、ディスプレイが認識されず、画面が正常に表示されない場合があります。
アナログディスプレイをお使いの場合は、アナログディスプレイを接続してから電源を切り、もう一度電源を入れてください。
- デジタルディスプレイをお使いの場合、ディスプレイの電源ケーブルを直接コンセントに接続しているときは、デジタルディスプレイの電源が入っていることを確認してから、ワークステーション本体の電源を入れてください。ワークステーション本体の電源を入れた後にデジタルディスプレイの電源を入れた場合は、画面が表示されません。この場合は、ワークステーション本体の電源を切り、もう一度電源を入れてください。
- 画面が中央に表示されない場合は、ディスプレイにあった周波数が設定されていることを確認してください。それでも中央に表示されない場合は、ディスプレイ側で調整してください。

■電源を入れた後の注意

- 電源を入れた後、すぐに電源を切る場合は、Windows が起動してから電源を切ってください。
電源の切り方については、次の項目をご覧ください。
・「電源を切る」(→ P.31)
- スリープまたはスタンバイに移行した場合は、電源ランプが白色に点滅した後、10 秒以上待ってからレジューム（復帰）してください。
また、電源ランプが白色に点滅してから 10 秒以内は、マウスやキーボードを操作したり、電源ボタンを押したりしないでください。

■画面の表示に関する注意


- Windows の起動や終了画面、省電力からの復帰時など画面表示が切り替わるときに、一時的に画面が乱れたり、横線が見えたりすることがあります。これは故障ではありませんので、そのままお使いください。
- Windows の起動時（セットアップを含む）や終了時、または「Norton AntiVirus」のウィンドウが表示される瞬間に、一瞬帯状に画面が乱れることがあります。これは故障ではありませんので、そのままお使いください。

電源の入れ方

⚠ 注意


- ⊘ ● 電源を入れた状態で持ち運んだり、衝撃や振動を与えたりしないでください。
故障の原因となります。
- ⊘ ● 冬季など本ワークステーションが冷えきっているときは、温度を急激に上げないようにして本ワークステーションが充分暖まってから電源を入れてください。
本ワークステーション内部に水滴が付き、故障の原因となることがあります。

- 1 ディスプレイなどの周辺機器の電源ボタンを押します。
この時点では、画面に何も表示されません。



W480 の場合は、手順 3 へ進んでください。

- 2 ワークステーション本体背面のメインスイッチを「|」側に切り替えます。




メインスイッチ

(イラストはケーブル類を省略しています)

POINT

- ▶ 一度「|」側に切り替えたら、本ワークステーションを起動するたびに切り替える必要はありません。

- 3 ワークステーション本体前面の電源ボタンを押します。



ディスプレイとワークステーション本体の電源ランプが点灯します。

電源が入ると、画面に「FUJITSU」ロゴが表示され、自己診断 (POST) が始まります。

ご購入後、初めて電源を入れると、Windows のセットアップ画面が表示されます。その場合は、「セットアップ」 (→ P.24) をご覧になり、操作を続けてください。

POINT

- ▶ POST とは、Power On Self Test (パワーオンセルフテスト) の略で、ワークステーション内部に異常がないか調べる自己診断です。本ワークステーションの電源が入ると自動的に行われ、自己診断終了後に Windows が起動します。

自己診断 (POST) 中は、電源を切らないでください。自己診断 (POST) の結果、異常があればエラーメッセージが表示されます。エラーメッセージについては、インターネット上のマニュアル『製品ガイド』をご覧ください。

- ▶ 電源ランプは、スリープまたはスタンバイに移行している場合、白色に点滅します。

■画面に何も表示されない場合

電源を入れても画面に何も表示されない場合は、次のことを確認してください。

- ・ワークステーション本体背面のメインスイッチは「|」側に切り替えていますか (W380 のみ)。
- ・ディスプレイの電源は入っていますか。
- ・ディスプレイのケーブルは正しく接続されていますか。
- ・ディスプレイのブライトネス/コントラストボリュームは、正しく調節されていますか。ブライトネス/コントラストボリュームで画面を調節してください。
- ・省電力状態 (スリープ、スタンバイ、休止状態) に移行していませんか。

マウスを動かすか、【Windows】キーなどを押してください。ワークステーション本体の電源ランプが白色に点滅している場合は、スリープまたはスタンバイに移行しています。電源ボタンを押してください。電源ボタンを押してから 30 秒以上たっても画面に何も表示されない場合、電源ボタンを 4 秒以上押し続けて、いったん電源を切ってください。

セットアップ

Windows セットアップについて説明します。セットアップは、初めて電源を入れた後、また、リカバリ後に行います。必ず、本書の手順に従って操作してください。

次の「注意事項」をよくお読みになり、電源を入れて Windows セットアップを始めます。

注意事項

● Windows セットアップを行う前は、次の点にご注意ください。

- ・ 周辺機器を取り付けしないでください。
- ・ LAN ケーブルを接続しないでください。



- ・ 拡張カードをセットしないでください。
- ・ BIOS をご購入時の設定から変更しないでください。

Windows セットアップが正常に行われなかったり、エラーメッセージが表示されたりする場合があります。

上記の項目は、セットアップで「必ず実行してください」を実行してから、行ってください。

- セットアップ中は、電源を切らないでください。
- Windows セットアップの各ウィンドウが完全に表示されないうちにキーを押すと、Windows セットアップが完全に行われない場合があります。ウィンドウが完全に表示されてから、キーボードまたはマウスで操作してください。
- マルチディスプレイで使用する場合、必ず Windows セットアップを行ってから、もう 1 台のディスプレイケーブルを接続してください。

■セットアップで困ったときは

セットアップ中に動かなくなったなど、困ったことがあったときには、次の項目をご覧ください。

□電源を入れても画面が表示されない

電源を切り、ディスプレイなどの接続を確認してください。

□Windows セットアップが進められなくなった

電源ボタンを 4 秒以上押して、本ワークステーションの電源を一度切り、セットアップをやり直してください。

セットアップがやり直せない場合は、リカバリを行ってください。リカバリについては、「リカバリ」(→ P.36) をご覧ください。

□電源を入れた後、画面が中央に表示されない、画面が見にくい

設定機能があるディスプレイをお使いの場合は、ディスプレイのマニュアルをご覧ください。調整してください。

□起動時などの音がうるさい

Windows セットアップ時に音が鳴ります。スピーカーを接続している場合は、ボリュームを調整してください。

□「新しいハードウェアの追加ウィザード」ウィンドウが表示される

お使いのディスプレイに合わせたドライバーをインストールしてください。

■次の手順に従ってセットアップする

□Windows 7 の場合

「Windows 7 セットアップ」(→ P.24) に進んでください。

□Windows XP の場合

「Windows XP Professional セットアップ」(→ P.27) に進んでください。

□Windows XP Professional x64 Edition の場合

「Windows XP Professional x64 Edition セットアップ」(→ P.28) に進んでください。

Windows 7 セットアップ

1 本ワークステーションの電源を入れます (→ P.22)。

しばらくすると、「Windows のセットアップ」画面が表示されます。

2 ユーザー名を入力し、「次へ」をクリックします。

重要

- ▶ ユーザー名は 12 文字以内の半角英数字 (a ~ z, A ~ Z, 0 ~ 9) で入力してください。@ や % などの記号は入力しないでください。

半角英数字 (a ~ z, A ~ Z, 0 ~ 9) で入力しないと、ワークステーションが正常に動作しなくなる可能性があります。

- ▶ 数字を使用する場合は、英字と組み合わせてください。
- ▶ コンピューター名を変更する場合は、セットアップ終了後に変更してください。

「ユーザーアカウントのパスワードを設定します」と表示されます。

- 3 パスワード、パスワードのヒントを入力し、「次へ」をクリックします。

重要

- ▶ パスワードは半角英数字 (a ~ z, A ~ Z, 0 ~ 9) で入力してください。@ や % などの記号は入力しないでください。
半角英数字 (a ~ z, A ~ Z, 0 ~ 9) で入力しないと、ワークステーションが正常に動作しなくなる可能性があります。
- ▶ パスワードでは大文字、小文字が区別されます。

「ライセンス条項をお読みになってください」と表示されます。

- 4 「ライセンス条項」をよく読み、2ヶ所の「ライセンス条項に同意します」にチェックを付けて、「次へ」をクリックします。

POINT

- ▶ 「ライセンス条項」は、本ワークステーションにあらかじめインストールされている Windows、および本ワークステーションを使用するうえでの契約を記述したものです。

「コンピューターの保護と Windows の機能の向上が自動的に行われるように設定してください」と表示されます。

- 5 「推奨設定を使用します」をクリックします。
しばらくすると、「ハードディスク領域変更ツール」画面が表示されます。

POINT

- ▶ 「リカバリ」(→ P.36) を行った後のセットアップの場合、「ハードディスク領域変更ツール」画面は表示されません。手順 9 へ進んでください。

- 6 ハードディスクの領域を変更する場合は、「領域設定を変更する」をクリックします。
「どちらかを選択してください。」と表示されます。

POINT

- ▶ 領域設定を変更しない場合は、「変更しない」をクリックし、手順 9 へ進んでください。

- 7 ハードディスクの領域の割合を変更する方法を選択し、「実行」をクリックします。

■ 2 区画のまま割合を変更する場合

スライダーを画面上で左右にドラッグして、C ドライブと D ドライブの領域の割合を変更してください。変更が可能な領域は、スライダーが動かせる範囲です。

POINT

- ▶ ドライブの最小サイズは、C ドライブが 80GB、D ドライブが約 1GB です。

■ 1 区画にする場合

C ドライブのみとなり、D ドライブは作成されません。

「設定の確認」画面が表示されます。

- 8 設定を確認し、「はい」をクリックします。

そのまましばらくお待ちください。

「必ず実行してください」ウィンドウが表示されます。

POINT

- ▶ 画面右下の通知領域に警告が表示される場合があります。これは、ウイルス対策ソフトをインストールし、パターンファイルを最新の状態にすることで表示されなくなります。
ウイルス対策ソフトのインストールは、「必ず実行してください」を実行してセットアップを完了させた後で、「セットアップ後」(→ P.30) をご覧になり行ってください。

- 9 「必ず実行してください」ウィンドウの内容を確認し、「実行する」をクリックします。

重要

- ▶ 「必ず実行してください」を行わないと、セットアップの最終設定が行われません。必ず手順どおりに実行してください。
- ▶ 「必ず実行してください」の実行前に「復元ポイントの作成」を行わないようにしてください。

「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示されます。

10 「はい」をクリックします。

重要

- ▶ 最終設定を正しく行うために、必ず「はい」をクリックしてください。
- ▶ 再起動メッセージが表示されるまでの間は、キーボードやマウスを操作しないでください。

最終設定が行われ、再起動メッセージが表示されます。

11 「OK」をクリックします。

本ワークステーションが再起動し、パスワードの入力画面が表示されます。

12 手順3で入力したパスワードを入力し、「→」をクリックします。

Windows が起動します。

■ ご購入時のセットアップの場合

これで、Windows セットアップが完了しました。
この後は、「セットアップ後」(→ P.30) をご覧になり、必要な操作を行ってください。

■ リカバリ後のセットアップの場合

ディスプレイドライバーをインストールする必要があります。次の手順へ進んでください。

13 「トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク [リカバリ起動ディスク]」をセットします。

「ドライバーズディスク検索ツール」が起動します。

POINT

- ▶ 「トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク [リカバリ起動ディスク]」をセットすると、「自動再生」ウィンドウが表示されることがあります。その場合は、「メディアからのプログラムのインストール / 実行」の「DRVCDSRC.exe の実行」を選択してください。「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示された場合は、「はい」をクリックしてください。

14 お使いの機種と OS を選択し、「種別」に「ディスプレイ」を選択します。

15 お使いのディスプレイドライバーを選択します。

■ グラフィックスカードなしの場合

- ・ Windows 7 (32 ビット版) :
「インテル (R) ディスプレイドライバー」をクリックします。
- ・ Windows 7 (64 ビット版) :
「インテル (R) ディスプレイドライバー 64 ビット版」をクリックします。

■ カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合

- ・ Windows 7 (32 ビット版) :
「NVIDIA Quadro ディスプレイドライバー」を選択します。
- ・ Windows 7 (64 ビット版) :
「NVIDIA Quadro ディスプレイドライバー 64 ビット版」を選択します。

16 フォルダー内の「install.txt」に従って、ディスプレイドライバーをインストールします。

ディスプレイドライバーのインストール完了後、本ワークステーションが再起動します。

POINT

- ▶ ドライバーのインストール前に「新しいハードウェアの検出ウィザード」ウィンドウが表示される場合があります。この場合は「キャンセル」をクリックしてください。

17 手順3で入力したパスワードを入力し、「→」をクリックします。

Windows が起動します。

18 ディスクを取り出します。

これで、Windows セットアップが完了しました。

この後は、「セットアップ後」(→ P.30) をご覧になり、必要な操作を行ってください。

Windows XP Professional セットアップ

1 本ワークステーションの電源を入れます (→ P.22)。
しばらくすると、「Microsoft Windows へようこそ」画面が表示されます。

2 「次へ」をクリックします。
しばらくすると、「使用許諾契約」画面が表示されます。「使用許諾契約書」は、本ワークステーションにあらかじめインストールされているWindowsを使用するうえでの契約を記述したものです。

3 「使用許諾契約書」をよく読み、「同意します」をクリックし、「次へ」をクリックします。
「コンピュータを保護してください」と表示されます。

POINT

▶ 「同意しません」を選択した場合は、「次へ」をクリックした後、メッセージに従って操作してください。

4 「自動更新を有効にし、コンピュータの保護に役立てます」をクリックし、「次へ」をクリックします。
「コンピュータに名前を付けてください」と表示されます。

5 「このコンピュータの名前」と「コンピュータの説明」を入力し、「次へ」をクリックします。

POINT

▶ 「コンピュータの説明」は省略できます。
また、コンピュータの名前や説明は、セットアップ終了後にあらためて設定することもできます。

「管理者パスワードを設定してください」と表示されます。

6 「管理者パスワード」と「パスワードの確認入力」にパスワードを入力し、「次へ」をクリックします。

POINT

▶ パスワードでは大文字、小文字が区別されます。
▶ 「設定が完了しました」と表示された場合は、手順 10 へ進んでください。

「このコンピュータをドメインに参加させますか?」と表示されます。

7 「いいえ、このコンピュータをドメインのメンバにしません」をクリックし、「次へ」をクリックします。
「インターネット接続を確認しています」と表示されます。しばらくすると、「インターネットに接続する方法を指定してください。」と表示されます。

POINT

▶ 「Microsoftにユーザー登録する準備はできましたか?」と表示された場合は、手順 9 へ進んでください。

8 「省略」をクリックします。
「Microsoft にユーザー登録する準備はできましたか?」と表示されます。

9 「いいえ、今回はユーザー登録しません」をクリックし、「次へ」をクリックします。
「設定が完了しました」と表示されます。

10 「完了」をクリックします。
本ワークステーションの再起動後、パスワード入力画面が表示されます。

11 手順 6 で入力したパスワードを入力し、「→」をクリックします。

POINT

▶ 画面右下の通知領域に警告が表示される場合があります。これは、ウイルス対策ソフトをインストールし、パターンファイルを最新の状態にすることで表示されなくなります。

ウイルス対策ソフトのインストールは、「必ず実行してください」を実行してセットアップを完了させた後で、「セットアップ後」 (→ P.30) をご覧になり行ってください。

▶ 「新しいハードウェアの検出ウィザード」ウィンドウが表示される場合があります。この場合は「キャンセル」をクリックしてください。

- 12** デスクトップの「必ず実行してください」アイコンをダブルクリックします。

重要

- ▶ 「必ず実行してください」を行わないと、セットアップの最終設定が行われません。必ず手順どおりに実行してください。
- ▶ 「必ず実行してください」の実行前に「復元ポイントの作成」を行わないようにしてください。

「このコンピューターに最適な設定を行います」ウィンドウが表示されます。

- 13** 「実行する」をクリックします。

重要

- ▶ 最終設定を正しく行うために、必ず「実行する」をクリックしてください。
- ▶ 再起動メッセージが表示されるまでの間は、キーボードやマウスを操作しないでください。

最終設定が行われ、再起動メッセージが表示されます。

- 14** 「OK」をクリックします。

本ワークステーションが再起動し、パスワードの入力画面が表示されます。

- 15** 手順6で入力したパスワードを入力し、「→」をクリックします。

Windows が起動します。

POINT

- ▶ 「新しいハードウェアの検出ウィザード」ウィンドウが表示される場合があります。この場合は「キャンセル」をクリックしてください。

■ ご購入時のセットアップの場合

これで、Windows セットアップが完了しました。
この後は、「セットアップ後」(→ P.30) をご覧になり、必要な操作を行ってください。

■ リカバリ後のセットアップの場合

グラフィックスカードのドライバをインストールする必要があります。次の手順へ進んでください。

- 16** 「トラブル解決ナビ&ドライバズディスク [リカバリ起動ディスク]」をセットします。

「ドライバズディスク検索ツール」が起動します。

- 17** お使いの機種と OS を選択し、「種別」に「ディスプレイ」を選択します。

- 18** お使いのディスプレイドライバーを選択します。

■ グラフィックスカードなしの場合

「インテル (R) ディスプレイドライバ」をクリックします。

■ カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合

「NVIDIA Quadro ディスプレイドライバ」を選択します。

- 19** フォルダー内の「install.txt」に従って、ディスプレイドライバーをインストールします。

ディスプレイドライバーのインストール完了後、本ワークステーションが再起動します。

- 20** 手順6で入力したパスワードを入力し、「→」をクリックします。

Windows が起動します。

- 21** ディスクを取り出します。

これで、Windows セットアップが完了しました。

この後は、「セットアップ後」(→ P.30) をご覧になり、必要な操作を行ってください。

Windows XP Professional x64 Edition セットアップ

- 1** 本ワークステーションの電源を入れます (→ P.22)。

しばらくすると、「Windows セットアップウィザードの開始」が表示されます。

- 2** 「次へ」をクリックします。

「ライセンス契約」と表示されます。

「使用許諾契約書」は、本ワークステーションにあらかじめインストールされているWindowsを使用するうえでの契約を記述したものです。

- 3** 「使用許諾契約書」をよく読み、「同意します」をクリックし、「次へ」をクリックします。

「ソフトウェアの個人用設定」と表示されます。

POINT

- ▶ 「同意しません」を選択した場合は、「次へ」をクリックした後、メッセージに従って操作してください。

- 4 「名前」と「組織名」を入力し、「次へ」をクリックします。

 POINT

- ▶ 「組織名」は省略できます。

「コンピュータ名と Administrator のパスワード」が表示されます。

- 5 「コンピュータ名」、「Administrator のパスワード」と「パスワードの確認入力」を入力し、「次へ」をクリックします。

 POINT

- ▶ パスワードでは大文字、小文字が区別されます。

「ネットワークの設定」が表示されます。

ネットワークの設定については、セットアップ完了後にネットワーク管理者に確認し、ご使用の環境に合わせて設定してください。

- 6 「標準設定」をクリックし、「次へ」をクリックします。
「ワークグループまたはドメイン名」が表示されます。

 POINT

- ▶ 「標準設定」では、次のネットワークコンポーネントがインストールされます。

- ・ Microsoft ネットワーク用クライアント
- ・ Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンタ共有
- ・ インターネットプロトコル (TCP/IP)

- 7 「このコンピュータはネットワーク上にないか、ドメインのないネットワークに接続している。」をクリックし、「次へ」をクリックします。

本ワークステーションの再起動後、パスワードの入力画面が表示されます。

- 8 手順 5 で入力したパスワードを入力し、「→」をクリックします。

 POINT

- ▶ 画面右下の通知領域に警告が表示される場合があります。これは、ウイルス対策ソフトをインストールし、パターンファイルを最新の状態にすることで表示されなくなります。

ウイルス対策ソフトのインストールは、「必ず実行してください」を実行してセットアップを完了させた後で、「セットアップ後」(→ P.30) をご覧になり行ってください。

- ▶ 「新しいハードウェアの検出ウィザード」ウィンドウが表示される場合があります。この場合は「キャンセル」をクリックしてください。

- 9 デスクトップの「必ず実行してください」アイコンをダブルクリックします。

 重要

- ▶ 「必ず実行してください」を行わないと、セットアップの最終設定が行われません。必ず手順どおりに実行してください。

- ▶ 「必ず実行してください」の実行前に「復元ポイントの作成」を行わないようにしてください。

「このコンピュータに最適な設定を行います」ウィンドウが表示されます。

- 10 「実行する」をクリックします。

 重要

- ▶ 最終設定を正しく行うために、必ず「実行する」をクリックしてください。

- ▶ 再起動メッセージが表示されるまでの間は、キーボードやマウスを操作しないでください。

最終設定が行われ、再起動メッセージが表示されます。

- 11 「OK」をクリックします。

本ワークステーションが再起動し、パスワードの入力画面が表示されます。

- 12** 手順6で入力したパスワードを入力し、「→」をクリックします。
Windows が起動します。

POINT

- ▶ 「新しいハードウェアの検出ウィザード」ウィンドウが表示される場合があります。この場合は「キャンセル」をクリックしてください。

■ ご購入時のセットアップの場合

これで、Windows セットアップが完了しました。
この後は、「セットアップ後」(→ P.30) をご覧になり、必要な操作を行ってください。

■ リカバリ後のセットアップの場合

グラフィックスカードのドライバーをインストールする必要があります。次の手順へ進んでください。

- 13** 「トラブル解決ナビ&ドライバズディスク [リカバリ起動ディスク]」をセットします。
「ドライバズディスク検索ツール」が起動します。

POINT

- ▶ 「トラブル解決ナビ&ドライバズディスク [リカバリ起動ディスク]」をセットすると、「自動再生」ウィンドウが表示されることがあります。その場合は、「メディアからのプログラムのインストール / 実行」の「DRVCDSRC.exe の実行」を選択してください。
「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示された場合は、「はい」をクリックしてください。

- 14** お使いの機種と OS を選択し、「種別」に「ディスプレイ」を選択します。

- 15** お使いのディスプレイドライバーを選択します。

■ グラフィックスカードなしの場合

「インテル (R) ディスプレイドライバ 64 ビット版」をクリックします。

■ カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合

「NVIDIA Quadro ディスプレイドライバ 64 ビット版」を選択します。

- 16** フォルダー内の「install.txt」に従って、ディスプレイドライバーをインストールします。
ディスプレイドライバーのインストール完了後、本ワークステーションが再起動します。

- 17** 手順6で入力したパスワードを入力し、「→」をクリックします。
Windows が起動します。

- 18** ディスクを取り出します。

これで、Windows セットアップが完了しました。
この後は、「セットアップ後」(→ P.30) をご覧になり、必要な操作を行ってください。

セットアップ後

セットアップが終わったら、ワークステーションを使い始める前に、次の操作を行ってください。

■ ディスクの作成

本ワークステーションのハードディスクには、「Windows RE +リカバリ領域」または「リカバリ領域」が用意されています。

ワークステーションにトラブルが起こったときは、「Windows RE +リカバリ領域」または「リカバリ領域」に保存されているデータを使って、C ドライブをご購入時の状態に戻すことができます。この「Windows RE +リカバリ領域」または「リカバリ領域」にトラブルがあった場合に備えて、データをコピーした「リカバリデータディスク」を作成することをお勧めします。

ディスクの作成については、次の項目をご覧ください。

- ・「リカバリデータディスクを作成する」(→ P.34)

POINT

- ▶ カスタムメイドで選択した場合は、「リカバリデータディスク」は添付されています。

■ セキュリティ対策

ウイルス対策や不正アクセスに関する対策など、お使いのワークステーションについてのセキュリティ対策は、お客様自身が責任をもって行ってください。

初めてインターネットに接続する場合は、LAN に接続してインターネットを始める前に、次のセキュリティ対策を行ってください。

1. LAN などの設定を行います。
2. 「Windows Update」を実行し、Windows をより安全な状態に更新します。
「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Windows Update」の順にクリックし、必要な更新をインストールします。

3. Office 製品をお使いの場合は、更新をしてください。

・ Windows 7 の場合

「Windows Update」ウィンドウの「他の製品の更新プログラムを取得します」をクリックすると、Windows や Office 製品などのマイクロソフト社が提供するソフトウェアの更新プログラムを入手することができます。

・ Windows XP の場合

「Windows Update」のホームページにある「Office のアップデート」を実行し、より安全な状態に更新します。

4. ウイルス対策ソフトをインストールし、ウイルス対策のデータファイルを最新にします。ウイルス対策ソフト「Norton AntiVirus」については、インターネット上のマニュアル『製品ガイド』の「セキュリティ」－「コンピューターウイルス」－「コンピューターウイルス対策」をご覧ください。

なお、インターネット上のマニュアル『製品ガイド』をご覧になるためには、インターネットに接続できる環境が必要になります。

■ソフトウェア

●DVD-ROM／スーパーマルチドライブを搭載している場合、DVD を再生するには、「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」をインストールしてください。

インストール方法については、インターネット上のマニュアル『製品ガイド』の「ソフトウェア」－「インストール」をご覧ください。

●カスタムメイドで HDD 変更（SATA-RAID）を選択した場合は、インターネット上のマニュアル『SATA-RAID をお使いの方へ』をご覧ください。

●カスタムメイドでソフトウェアを選択している場合や、セキュリティ機能をお使いになる場合は、インターネット上の機能別のマニュアルをご覧ください。

●必要に応じて、ソフトウェアの追加や削除を行うことができます。ソフトウェアについては、インターネット上のマニュアル『製品ガイド』の「ソフトウェア」－「インストール」をご覧ください。

その他の設定についてはインターネット上のマニュアル『製品ガイド』をご覧ください。

電源を切る

注意事項

- 電源を切る前に、すべての作業を終了し、データを保存してください。
 - 電源を切る前に、ディスクアクセスランプが消灯していることを確認してください。点灯中に電源を切ると、作業中のデータが保存できなかったり、ハードディスク内部のデータが破壊されたりする可能性があります。
 - 電源が入っている状態で、電源プラグをコンセントから抜いたり、停電によって電源が切断されたりした場合は、再び電源プラグをコンセントに差し込むか、復電してから電源ボタンを押してください。ただし、BIOS セットアップの「Power」→「Power Failure Recovery」が「Always On」または「Previous State」に設定されている場合、電源ボタンを押す必要はありません。復電すると自動的に電源が入り、本ワークステーションが起動します。
- BIOSセットアップについては、インターネット上のマニュアル『製品ガイド』の「BIOS」をご覧ください。
- 長期間お使いにならない場合、または電源を完全に切断する場合は、ワークステーション本体背面のメインスイッチを「○」側に切り替える（W380 のみ）か、電源プラグをコンセントから抜いてください。電源 ボタンを使用してもワークステーション本体の電源は完全には切断されません。
 - 電源を切った後、すぐに電源を入れないでください。再度電源を入れる場合は、30 秒以上待ってから電源を入れてください。

電源の切り方 (Windows 7 の場合)

- 1 「スタート」ボタン→「シャットダウン」の順にクリックします。

Windows が終了し、本ワークステーションの電源が切れます。


POINT


- ▶ 手順 1 の操作で電源が切れない場合、次の手順で電源を切ってください。

1. 【Ctrl】+【Alt】+【Delete】キーを押します。
2. 画面右下にある  をクリックし、Windows を終了します。

それでも電源が切れない場合は、電源ボタンを 4 秒以上押し続けてください。

ただし、電源ボタンを 4 秒以上押し続けて電源を切ると、ハードディスクを破壊するおそれがあります。緊急の場合以外は行わないでください。

- ▶ 「スタート」ボタン→  の  →「再起動」を選択すると、本ワークステーションを再起動することができます。ソフトウェアをインストールした場合や、使用中のソフトウェアがなんらかの理由で動かなくなった場合などに再起動を行います。

- ▶ 「スタート」ボタン→  の  →「スリープ」または「休止状態」を選択すると、本ワークステーションが省電力状態になります。

ワークステーションを使用しない場合は、電源を切らずにスリープにしておくと、次にワークステーションを使うときにすぐに使い始めることができます。詳しくは、インターネット上のマニュアル『製品ガイド』の「取り扱い」－「スリープ／休止状態 (Windows 7 の場合)」をご覧ください。

電源の切り方 (Windows XP の場合)

- 1 「スタート」ボタン→「終了オプション」→「電源を切る」の順にクリックします。

Windows が終了し、本ワークステーションの電源が切れます。

POINT

- ▶ 手順 1 の操作で電源が切れない場合、次の手順で電源を切ってください。

1. 【Ctrl】+【Alt】+【Delete】キーを押します。

2. Windows を終了します。

表示されるウィンドウによって手順が異なります。

- 「Windows タスクマネージャ」ウィンドウが表示された場合

「シャットダウン」メニュー→「コンピュータの電源を切る」の順にクリックします。

- 「Windows のセキュリティ」ウィンドウが表示された場合

1. 「シャットダウン」をクリックします。

「Windows のシャットダウン」ウィンドウが表示されます。

2. 「シャットダウン」を選択し、「OK」をクリックします。

それでも電源が切れない場合は、電源ボタンを 4 秒以上押し続けてください。

ただし、電源ボタンを 4 秒以上押し続けて電源を切ると、ハードディスクを破壊するおそれがあります。緊急の場合以外は行わないでください。

- ▶ 手順 1 で、「再起動」を選択すると、本ワークステーションを再起動できます。ソフトウェアをインストールした場合や、使用中のソフトウェアがなんらかの理由で動かなくなった場合などに再起動を行います。

- ▶ 手順 1 で、「スタンバイ」を選択すると、本ワークステーションが省電力状態になります。

ワークステーションを使用しない場合は、電源を切らずにスタンバイにしておくと、次にワークステーションを使うときにすぐに使い始めることができます。詳しくは、インターネット上のマニュアル『製品ガイド』の「取り扱い」－「スタンバイ／休止状態 (Windows XP の場合)」をご覧ください。

2. 必要に応じてお読みください

BIOS の設定をご購入時の状態に戻す

BIOS セットアップの設定値を、本ワークステーションご購入時の状態に戻す方法について説明します。

本ワークステーションを起動し、「FUJITSU」ロゴが表示されている間に【F2】キーを押すと、BIOS セットアップが起動します。BIOS の設定値をご購入時の設定に戻すには、「Exit」メニューの「Get Default Values」を実行した後、設定を保存してください。

重要

- ▶ 次の項目は、「Get Default Values」を実行しても、現在お使いの状態のまま変更されません。
 - ・「Main」メニューの「System Time」
 - ・「Main」メニューの「System Date」
 - ・「Main」メニューの「SATA Port x」－「Silent Mode」
 - ・ BIOS のパスワードの設定

POINT

- ▶ BIOS の設定を変更している場合は、ご購入時の状態に戻す前に、変更内容をメモしておくことをお勧めします。
- ▶ 起動メニューが表示されず Windows が起動してしまった場合は、本ワークステーションを再起動してもう一度操作してください。「FUJITSU」ロゴが表示されない場合は、再起動後、起動メニューが表示されるまで【F2】キーを何度か押してください。

トラブル発生時の対処

本ワークステーションにトラブルが発生した場合は、インターネット上のマニュアル『製品ガイド』の「トラブルシューティング」をご覧ください。

トラブル発生時に備えて、事前に「トラブルシューティング」の章を印刷しておくことをお勧めします。

■Windows が起動しなくなった場合

診断プログラムを使用し、本ワークステーションの障害箇所を診断することができます。

診断プログラムの操作については、インターネット上のマニュアル『製品ガイド』の「トラブルシューティング」－「トラブル発生時の基本操作」－「診断プログラムを使用する」をご覧ください。

■起動時のエラーについて

□エラーメッセージが表示された場合

メッセージを確認し、対処してください。

エラーメッセージと対処方法については、インターネット上のマニュアル『製品ガイド』の「BIOS」－「BIOS のエラーメッセージ」－「起動時に表示されるエラーメッセージ一覧」をご覧ください。

□ビープ音が鳴った場合

ビープ音の回数の組み合わせを確認し、対処してください。

ビープ音の回数や対処方法については、インターネット上のマニュアル『製品ガイド』の「トラブルシューティング」－「よくあるトラブルと解決方法」－「起動・終了時のトラブル」をご覧ください。

リカバリデータディスクを作成する

「Windows RE +リカバリ領域」、または「リカバリ領域」にトラブルがあった場合に備えて、「リカバリデータディスク」を作成しておくことで安心です。

リカバリデータディスクは、修理を依頼する場合も必要となります。ご購入後、できるだけ早くを作成しておくことをお勧めします。

POINT

- ▶ カスタムメイドで選択した場合は、「リカバリデータディスク」が添付されています。お手元に「リカバリデータディスク」がない場合は、「リカバリデータディスク」を作成してください。

リカバリ領域とは

ご購入時のハードディスクは、4つの領域に設定されています。


ワークステーションにトラブルが起こったときは、「Windows RE +リカバリ領域」または「リカバリ領域」に保存されているリカバリデータを使って、Cドライブをご購入時の状態に戻すことができます。

しかしハードディスクのトラブルなどで「Windows RE +リカバリ領域」または「リカバリ領域」のデータを読み出せなくなると、Cドライブをご購入時の状態に戻すことができません。

そこで、「Windows RE +リカバリ領域」、または「リカバリ領域」のデータから「リカバリデータディスク」を作成しておくことをお勧めします。

■Windows 7 モデル


「Windows RE +リカバリ領域」にある Windows 7 のリカバリデータから「リカバリデータディスク」を作成します。



- ・ Windows RE +リカバリ領域
： ハードウェア診断プログラムなどのシステム
Windows 7 のリカバリデータなど
- ・ システム領域 : Windows 7 のシステム
- ・ C ドライブ : Windows 7

■Windows XP モデル

「リカバリ領域」にある Windows XP のリカバリデータから「リカバリデータディスク」を作成します。



- ・ Windows RE 領域 : ハードウェア診断プログラムなどのシステム
- ・ C ドライブ : Windows XP
- ・ リカバリ 領域 : Windows XP のリカバリデータなど

リカバリデータディスク作成前の準備

「リカバリデータディスク」を作成する前に、次の準備を行ってください。

■型名を確認する

作成したディスクのレーベル面に記入します。あらかじめ、保証書などで本ワークステーションの型名を確認してください。

■ディスクを用意する

●お使いになれるディスク

DVD-R (4.7GB) が必要です。その他のディスクはお使いになれません。

●推奨ディスク

インターネット上のマニュアル『製品ガイド』の「取り扱い」－「推奨ディスク」をご覧ください。

●必要なディスクの枚数

「Windows RE + リカバリ領域」または「リカバリ領域」の容量によって異なります。

必要なディスクの枚数は、「リカバリディスク作成」の手順3 (→ P.35) で確認できます。

リカバリデータディスク作成

重要

- ▶ Windows XP の場合は、必ず管理者権限をもったユーザーとしてログオンしてください。

- 1 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「リカバリデータディスク作成」の順にクリックします。


POINT

- ▶ Windows 7 の場合

「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示された場合は、「はい」をクリックします。


「リカバリデータディスク作成」ウィンドウが表示されます。

- 2 「作成」をクリックします。



「ディスクの選択」ウィンドウが表示されます。


- 3 ディスクの必要枚数を確認し、「OK」をクリックします。



「リカバリデータディスク 1 枚目の作成を開始しますか?」というメッセージが表示されます。

- 4 未使用のディスクのレーベル面にディスクの名前などを記入します。

■ リカバリデータディスクのレーベル面の記入例



POINT

- ▶ レーベル面に記入するときは、ボールペンや鉛筆など、先の硬いものを使わないでください。ディスクに傷が付くおそれがあります。

5 手順4で名前を記入したディスクをセットします。

POINT

- ▶ 「自動再生」ウィンドウ、または「Windows が実行する動作を選んでください」と表示された場合は、ウィンドウを閉じてください。

6 「はい」をクリックします。

ディスクへの書き込みが始まります。完了するまでしばらくお待ちください。

POINT

- ▶ 「未使用のディスクをセットしてから「OK」をクリックしてください。」と表示された場合は、未使用のディスクがセットされていることを確認し「OK」をクリックしてください。

7 「ディスクへの書き込みが終了しました」と表示されたら、「OK」をクリックします。

- 複数枚の「リカバリデータディスク」を作成する場合
1 枚目の書き込みが完了したら、続けて次のディスクを作成します。手順4～手順6を枚数分繰り返してください。

POINT

- ▶ 書き込みエラーが表示された場合

「リカバリデータディスクの作成に失敗しました。」というメッセージが表示されたら、「OK」をクリックしてください。「リカバリデータディスク作成」ウィンドウに戻ります。

ディスクの不良が考えられますので、新しいディスクを用意し、手順2から操作し直してください。

なお、複数枚のディスクを作成している途中でエラーが出た場合、途中から作成できます。

手順6で、作成直したいディスクの番号(n)が表示されるまで「いいえ」をクリックして、ディスクの作成を続けてください。

「リカバリデータディスクの作成が終了しました。」というメッセージが表示されます。

8 ディスクを取り出し、「OK」をクリックします。

9 「終了」をクリックします。

以上で「リカバリデータディスク」の作成は終了です。
作成した「リカバリデータディスク」は、大切に保管してください。

リカバリ

Windows が起動しないなどの問題が発生した場合、リカバリを行います。

リカバリとは、C ドライブの OS、ドライバーなどのプレイインストールソフトウェアをご購入時の状態に戻す操作です。

重要

- ▶ Windows 7 のハードディスクの領域は、Windows XP の領域と設定が異なります。そのため、Windows XP モデルで、C ドライブを Windows 7 にリカバリすることはできません。

OS を変更したい場合は、領域設定の変更が必要です。
操作方法は、「OS を Windows 7 に変更する (Windows XP モデルの場合)」(→ P.44) をご覧ください。


ご使用時のハードディスクの状態

ご使用時のハードディスクは、4 つの領域に設定されています。

■ご使用時のハードディスクのイメージ図

□Windows 7 モデル

「Windows RE + リカバリ領域」、「システム領域」「C ドライブ」、「D ドライブ」、の4つの領域に設定されています。



 : Windowsからは見えない領域です。

 : Windows 7

- Windows RE + リカバリ領域
: ハードウェア診断プログラムなどのシステム
Windows 7 のリカバリデータなど
- システム領域 : Windows 7 のシステム
- C ドライブ : Windows 7

□ Windows XP モデル

「Windows RE 領域」、「C ドライブ」、「D ドライブ」、「リカバリ領域」の4つの領域に設定されています。



■ : Windowsからは見えない領域です。

XP : Windows XP

- Windows RE 領域 : ハードウェア診断プログラムなどのシステム
- C ドライブ : Windows XP
- リカバリ領域 : Windows XP のリカバリデータなど

リカバリの考え方

ハードディスクの領域は現在お使いの状態のまま、C ドライブのみご購入時の状態に戻します。C ドライブ以外のデータは変更されません。


重要

- ▶ リカバリを行うと、C ドライブのすべてのデータが削除されます。あらかじめ、必要なデータをバックアップしてください。

■ リカバリのイメージ図

□ Windows 7 モデル

「Windows RE + リカバリ領域」または「リカバリデータディスク」のリカバリデータを C ドライブに戻します。



「Windows RE + リカバリ領域」からリカバリを実行

または

すべてのデータが
削除されてから、
リカバリデータが
Cドライブに戻る



「リカバリデータディスク」からリカバリを実行


■ : Windowsからは見えない領域です。

7 : Windows 7

□ Windows XP モデル

● Windows XP にする場合

「リカバリデータディスク」のリカバリデータを C ドライブに戻します。



■ : Windowsからは見えない領域です。

XP : Windows XP

● Windows 7 にする場合

ハードディスクの領域設定が異なるため、リカバリはできません。OS を Windows 7 にする場合は、「OS を Windows 7 に変更する（Windows XP モデルの場合）」（→ P.44）をご覧ください。

注意事項

- トラブル解決ナビの「領域設定」以外でドライブ構成を変更している場合は、リカバリを実行できません。
また、ダイナミックディスクや拡張パーティションなどを作成した場合もリカバリを実行できません。
その場合は、ハードディスクをご購入時の状態に戻してください。
ハードディスクをご購入時の状態に戻す方法については、「ハードディスクをご購入時の状態に戻す」(→ P.42)をご覧ください。
- リカバリを行うと、Cドライブのすべてのデータが削除されます。必要に応じて事前にバックアップしてください。
- ワークステーション本体にUSBメモリ、外付けハードディスクなどを接続している場合は、必ず取り外してください。
また、その他の周辺機器を取り付けている場合も、取り外してからリカバリを実行してください。
- リカバリを実行し Windows のセットアップが終了するまで、LAN ケーブルを接続しないでください。LAN ケーブルを接続してセットアップを行うと、エラーメッセージが表示されることがあります。
- カスタムメイドで選択したソフトウェアはリカバリでは元に戻りません。
リカバリが終了してからインストールしてください。
- 本書ではキーボードおよびマウスでの操作を前提に記述してあります。
- リカバリには時間がかかります。時間に余裕をもって、操作してください。

リカバリを実行する

本ワークステーションのCドライブを、ご購入時の状態に戻すリカバリの方法を説明します。

POINT

- ▶ リカバリに関する注意事項(→ P.38)をよくお読みのうえ、リカバリを行ってください。

リカバリ前の準備

リカバリを実行する前に、次の準備を行ってください。

■BIOS 設定をご購入時の状態に戻す

BIOS の設定をご購入時の状態に戻します(→ P.33)。

POINT

- ▶ BIOS セットアップの設定をご購入時と異なる設定にしていると、エラーメッセージが表示されることがあります。

■必要に応じてディスクを用意する

- リカバリデータディスク
ご購入時にインストールされているOSのリカバリデータディスクをご用意ください。
リカバリデータディスクからリカバリを行う場合、必要です。

リカバリ方法

重要

- ▶ Cドライブのすべてのデータが削除されます。あらかじめ、必要なデータをバックアップしてください。

- 1 本ワークステーションを起動し、「FUJITSU」ロゴが表示されている間に、【F12】キーを押します。
Boot Menu が表示されます。

POINT

- ▶ Boot Menuが表示されずWindowsが起動してしまった場合は、本ワークステーションを再起動してもう一度操作してください。「FUJITSU」ロゴが表示されない場合は、再起動後、Boot Menuが表示されるまで【F12】キーを何度か押してください。


2 「トラブル解決ナビ & ドライバズディスク」をセットします。

3 【↑】キーまたは【↓】キーを押して「SATA CD」または「USB CDROM」を選択し、【Enter】キーを押します。「USB CDROM」は、CD/DVD ドライブが内蔵されていないモデルをお使いの場合に選択してください。そのまましばらくお待ちください。「トラブル解決ナビ」が表示されます。

POINT

▶ 「トラブル解決ナビ」が表示されるまでの間、一時的に画面が真っ暗な状態になったり、画面に変化がなかったりすることがありますが、故障ではありません。電源を切らずにそのままお待ちください。

4 「リカバリ」タブの「C ドライブのみご購入時の状態に戻す」を選択し、「実行」をクリックします。




(画面は Windows 7 モデルの例です)

「ご使用上の注意」が表示されます。

5 「ご使用上の注意」をよく読み、「同意する」をクリックし、「次へ」をクリックします。「リカバリ元の選択」画面が表示されます。

6 「リカバリ領域」をクリックし、「OK」をクリックします。



POINT

▶ リカバリデータディスクを使用する場合

「リカバリデータディスク」をクリックし、「OK」をクリックしてください。その後は、表示されるメッセージに従って操作してください。「リカバリが正常に完了しました。」というメッセージが表示されたら、「リカバリデータディスク」を取り出し、手順 8 に進んでください。

「警告」画面が表示されます。

7 「OK」をクリックします。

「リカバリ」画面が表示され、リカバリが始まります。リカバリが終了すると、「リカバリが正常に完了しました。」というメッセージが表示されます。

8 「完了」をクリックします。

本ワークステーションの電源が自動的に切れます。

■ ポータブル CD/DVD ドライブを接続している場合
ポータブル CD/DVD ドライブを取り外します。

9 30 秒以上待ってから電源を入れます。

10 セットアップを行います。

詳しくは「セットアップ」(→ P.24)をご覧ください。

以上でリカバリは終了です。


領域設定の変更

ハードディスクの C ドライブと D ドライブの領域を変更したり、1 区画にしたりできます。


領域設定の考え方

■領域設定変更のイメージ図

□ Windows 7 モデル



領域設定を変更すると




その後、リカバリを実行


■ : Windowsからは見えない領域です。

7 : Windows 7

□ Windows XP モデル



領域設定を変更すると



その後、リカバリを実行

■ : Windowsからは見えない領域です。

XP : Windows XP

注意事項

- 領域設定の変更を行うと、Windows から見える領域に保存されているすべてのデータが削除されます。あらかじめ、必要なデータをバックアップしてください。
「Windows RE + リカバリ領域」、「システム領域」、「Windows RE 領域」、「リカバリ領域」のデータは削除されません。
- トラブル解決ナビの「領域設定」以外でドライブ構成を変更している場合は、領域設定を変更できません。
また、ダイナミックディスクや拡張パーティションなどを作成した場合も領域設定を変更できません。
その場合は、ハードディスクをご購入時の状態に戻してください。
ハードディスクをご購入時の状態に戻す方法については、「ハードディスクをご購入時の状態に戻す」(→ P.42)をご覧ください。
- トラブル解決ナビの「領域設定」以外で、ドライブ構成を変更する場合、「Windows RE 領域」は削除しないでください。
- ワークステーション本体に USB メモリ、外付けハードディスクなどを接続している場合は、必ず取り外してください。
また、その他の周辺機器を取り付けている場合も、取り外してから領域設定の変更を行ってください。

領域設定を変更する前の準備

領域設定を変更する前に、次の準備を行ってください。

■ BIOS 設定をご購入時の状態に戻す

BIOS の設定をご購入時の状態に戻します (→ P.33)。

POINT

- ▶ BIOS セットアップの設定をご購入時と異なる設定にしていると、エラーメッセージが表示されることがあります。

領域設定を変更する

- 1 本ワークステーションを起動し、「FUJITSU」ロゴが表示されている間に、【F12】キーを押します。

Boot Menu が表示されます。

POINT


- ▶ Boot Menuが表示されずWindowsが起動してしまった場合は、本ワークステーションを再起動してもう一度操作してください。「FUJITSU」ロゴが表示されない場合は、再起動後、Boot Menu が表示されるまで【F12】キーを何度か押してください。

- 2 「トラブル解決ナビ&ドライバズディスク」をセットします。

- 3 【↑】キーまたは【↓】キーを押して「SATA CD」または「USB CDROM」を選択し、【Enter】キーを押します。「USB CDROM」は、CD/DVD ドライブが内蔵されていないモデルをお使いの場合に選択してください。そのまましばらくお待ちください。「トラブル解決ナビ」が表示されます。

POINT

- ▶ 「トラブル解決ナビ」が表示されるまでの間、一時的に画面が真っ暗な状態になったり、画面に変化がなかったりすることがありますが、故障ではありません。電源を切らずにそのままお待ちください。
- 4 「ユーティリティ」タブの「領域設定」を選択し、「実行」をクリックします。




(画面は Windows 7 モデルの例です)

「ご使用上の注意」が表示されます。

- 5 「ご使用上の注意」をよく読み、「同意する」をクリックし、「次へ」をクリックします。「領域設定の実行」画面が表示されます。

- 6 領域を設定します。



- C ドライブと D ドライブ (2 区画) を作成する場合
スライダーを左右にドラッグして C ドライブと D ドライブの容量を指定します。容量は 1GB 単位で設定できます。添付のソフトウェアや市販のソフトウェアをインストールする場合は、C ドライブの容量を多めに指定してください。

POINT

- ▶ ドライブの最小サイズは、C ドライブが 80GB、D ドライブが約 1GB です。

- C ドライブのみ (1 区画) を作成する場合
「ハードディスクを 1 区画に設定する。」にチェックを付けます。

- 7 「実行」をクリックします。

確認画面が表示されます。

重要

- ▶ 領域設定を変更していなくても、「実行」をクリックすると Windows から見える領域に保存されているすべてのデータが削除されます。

- 8 「はい」をクリックします。

領域の設定が始まります。

領域の設定が完了すると、「領域設定の完了」画面が表示されます。

- 9 「完了」をクリックします。

「トラブル解決ナビ」が表示されます。

以上で領域設定の変更は終了です。


この後リカバリを行う場合は、「リカバリを実行する」(→ P.38) をご覧ください。

ハードディスクをご購入時の状態に戻す


リカバリ領域を消してしまった場合などに、ハードディスクをご購入時の状態に戻すことができます。

■ハードディスクをご購入時に戻すイメージ図

□Windows 7 モデル



□Windows XP モデル



注意事項

- ハードディスクをご購入時の状態に戻すと、ハードディスクのすべてのデータが削除されます。必要に応じて事前にバックアップしてください。
- ワークステーション本体にUSBメモリ、外付けハードディスクなどを接続している場合は、必ず取り外してください。
また、その他の周辺機器を取り付けている場合も、取り外してからハードディスクをご購入時の状態に戻してください。
- ハードディスクをご購入時の状態に戻し、Windowsのセットアップが終了するまで、LANケーブルを接続しないでください。LANケーブルを接続してセットアップを行うと、エラーメッセージが表示されることがあります。
- カスタムメイドで選択したソフトウェアはハードディスクをご購入時の状態に戻しても元に戻りません。
ハードディスクをご購入時の状態に戻した後、インストールしてください。
- 本書ではキーボードおよびマウスでの操作を前提に記述してあります。
- ハードディスクをご購入時の状態に戻すには時間がかかります。時間に余裕をもって、操作してください。

ハードディスクを ご購入時の状態に戻す前の準備

ハードディスクをご購入時の状態に戻す前に、次の準備を行ってください。

■BIOS 設定をご購入時の状態に戻す

BIOS の設定をご購入時の状態に戻します (→ P.33)。

POINT

- ▶ BIOS セットアップの設定をご購入時と異なる設定にしていると、エラーメッセージが表示されることがあります。

■ディスクを用意する

- トラブル解決ナビ & ドライバズディスク [リカバリ 起動ディスク]
- リカバリデータディスク
ご購入時にインストールされている OS のリカバリデータディスクをご用意ください。
- WinDVD ディスク
(DVD-ROM / スーパーマルチドライブ搭載機種のみ)
DVD 再生ソフト「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」が格納されています。

ハードディスクをご購入時の状態に戻す

重要

- ▶ ハードディスク内のすべてのデータが削除されます。
あらかじめ、必要なデータをバックアップしてください。

- 1 本ワークステーションを起動し、「FUJITSU」ロゴが表示されている間に、【F12】キーを押します。
Boot Menu が表示されます。

POINT

- ▶ Boot Menu が表示されず Windows が起動してしまった場合は、本ワークステーションを再起動してもう一度操作してください。「FUJITSU」ロゴが表示されない場合は、再起動後、Boot Menu が表示されるまで【F12】キーを何度か押してください。

- 2 「トラブル解決ナビ & ドライバズディスク [リカバリ 起動ディスク]」をセットします。

- 3 データの読み出しが終了し、CD/DVD ドライブが停止してから、【↑】キーまたは【↓】キーを押して「SATA CD」または「USB CDROM」を選択し、【Enter】キーを押します。

「USB CDROM」は、CD/DVD ドライブが内蔵されていない機種をお使いの場合に選択してください。


そのまましばらくお待ちください。

「トラブル解決ナビ」が表示されます。

POINT

- ▶ 「トラブル解決ナビ」が表示されるまでの間、一時的に画面が真っ暗な状態になったり、画面に変化がなかったりすることがありますが、故障ではありません。電源を切らずにそのままお待ちください。

- 4 「リカバリ」タブの「全ドライブをご購入時の状態に戻す」を選択し、「実行」をクリックします。



(画面は Windows 7 モデルの例です)

「ご使用上の注意」が表示されます。

- 5 「ご使用上の注意」をよく読み、「同意する」をクリックし、「次へ」をクリックします。

- 6 画面のメッセージに従って操作します。

この後は、

1. ディスクの確認
2. ハードディスクの領域を設定する
3. リカバリ領域にリカバリデータを復元する
4. リカバリを実行する

の順に進めます。画面のメッセージで指定されたディスクをセットして、操作を進めてください。

「リカバリが正常に完了しました。」というメッセージが表示されたら手順7に進んでください。

- 7 ディスクを取り出し、「完了」をクリックします。

本ワークステーションの電源が自動的に切れます。

- ポータブル CD/DVD ドライブを接続している場合
ポータブル CD/DVD ドライブを取り外します。

- 8 30 秒以上待つてから電源を入れます。

- 9 セットアップを行います。

詳しくは、「セットアップ」(→ P.24) をご覧ください。

以上でご購入時に戻す操作は終了です。

OS を Windows 7 に変更する (Windows XP モデルの場合)

注意事項

- OS を Windows 7 に変更すると、ハードディスクのすべてのデータが削除されます。必要に応じて事前にバックアップしてください。

- ワークステーション本体に USB メモリ、外付けハードディスクなどを接続している場合は、必ず取り外してください。

また、その他の周辺機器を取り付けている場合も、取り外してから OS を Windows 7 に変更してください。

- OS を Windows 7 に変更し、Windows のセットアップが終了するまで、LAN ケーブルを接続しないでください。LAN ケーブルを接続してセットアップを行うと、エラーメッセージが表示されることがあります。

- Windows 7 に変更すると、カスタムメイドで選択したソフトウェアは、インストールされません。

OS を Windows 7 に変更した後、インストールしてください。

- 本書ではキーボードおよびマウスでの操作を前提に記述してあります。

- OS を Windows 7 に変更するには時間がかかります。時間に余裕をもって、操作してください。

OS を Windows 7 に変更する前の準備

OS を Windows 7 に変更する前に、次の準備を行ってください。

■ BIOS 設定をご購入時の状態に戻す

BIOS の設定をご購入時の状態に戻します (→ P.33)。

POINT

- ▶ BIOS セットアップの設定をご購入時と異なる設定にしていると、エラーメッセージが表示されることがあります。

■ ディスクを用意する

- トラブル解決ナビ & ドライバースディスク [リカバリ起動ディスク]
- Windows 7 のリカバリデータディスク
- WinDVD ディスク
(DVD-ROM / スーパーマルチドライブ搭載機種のみ)
DVD 再生ソフト「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」が格納されています。

OS を Windows 7 に変更する

重要

- ▶ ハードディスク内のすべてのデータが削除されます。
あらかじめ、必要なデータをバックアップしてください。

- 1 本ワークステーションを起動し、「FUJITSU」ロゴが表示されている間に、【F12】キーを押します。


Boot Menu が表示されます。

POINT

- ▶ Boot Menuが表示されずWindowsが起動してしまった場合は、本ワークステーションを再起動してもう一度操作してください。「FUJITSU」ロゴが表示されない場合は、再起動後、Boot Menu が表示されるまで【F12】キーを何度か押してください。
- 2 「トラブル解決ナビ&ドライバズディスク [リカバリ起動ディスク]」をセットします。
 - 3 データの読み出しが終了し、CD/DVD ドライブが停止してから、【↑】キーまたは【↓】キーを押して「SATA CD」または「USB CDROM」を選択し、【Enter】キーを押します。
「USB CDROM」は、CD/DVD ドライブが内蔵されていない機種をお使いの場合に選択してください。
そのまましばらくお待ちください。
「トラブル解決ナビ」が表示されます。

POINT

- ▶ 「トラブル解決ナビ」が表示されるまでの間、一時的に画面が真っ暗な状態になったり、画面に変化がなかったりすることがありますが、故障ではありません。電源を切らずにそのままお待ちください。
- 4 「リカバリ」タブの「全ドライブをご購入時の状態に戻す」を選択し、「実行」をクリックします。



「ご使用上の注意」が表示されます。

- 5 「ご使用上の注意」をよく読み、「同意する」をクリックし、「次へ」をクリックします。

- 6 画面のメッセージに従って操作します。

この後は、

1. ディスクの確認
2. ハードディスクの領域を設定する
3. リカバリ領域にリカバリデータを復元する
4. リカバリを実行する

の順に進めます。画面のメッセージで指定されたディスクをセットして、操作を進めてください。

「リカバリが正常に完了しました。」というメッセージが表示されたら手順7に進んでください。

- 7 ディスクを取り出し、「完了」をクリックします。

本ワークステーションの電源が自動的に切れます。

- ポータブル CD/DVD ドライブを接続している場合
ポータブル CD/DVD ドライブを取り外します。

- 8 30 秒以上待ってから電源を入れます。

- 9 セットアップを行います。

詳しくは、「セットアップ」(→ P.24) をご覧ください。

以上で OS を Windows 7 に変更する操作は終了です。

Windows Aero を有効にする (Windows 7 の場合)

Windows Aeroが無効になっている場合、次の手順でWindows Aero を有効にすることができます。

- 1 デスクトップで右クリックし、「個人設定」をクリックします。
「個人設定」ウィンドウが表示されます。
- 2 Aero テーマにある「Windows 7」をクリックします。
デスクトップの背景が Aero テーマの「Windows 7」に変更され、Aero が有効になります。

廃棄・リサイクル

本製品（付属品を含む）を廃棄する場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規制を受けます。

■本製品の廃棄について

●法人・企業のお客様へ

本製品の廃棄については、弊社ホームページ「IT 製品の処分・リサイクル」(<http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/recycle/recycleindex.html>) をご覧ください。

●個人のお客様へ

本製品を廃棄する場合は、一般廃棄物の扱いとなりますので、地方自治体の廃棄処理に関連する条例または規則に従ってください。

■ハードディスクのデータ消去

ワークステーション本体に搭載されているハードディスクには、お客様の重要なデータ（作成したファイルや送受信したメールなど）が記録されています。ワークステーションを廃棄する場合には、ハードディスク内のデータを完全に消去することをお勧めします。

ハードディスク内のデータ消去については、インターネット上のマニュアル『製品ガイド』の「セキュリティ」－「ワークステーション本体の廃棄・譲渡時の注意」をご覧ください。

お問い合わせ先について


■お問い合わせの前に

あらかじめ次の項目について確認してください。

□品名／型名／カスタムメイド型番の確認

ワークステーション本体のラベルに記載されています。

●本体の上面に貼付



(イラストは状況により異なります)

□修理を依頼する場合

●ディスクの用意

次のディスクを添付してください。

- ・リカバリデータディスク
- ・トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク [リカバリ起動ディスク]
- ・WinDVD ディスク (DVD-ROM / スーパーマルチドライブ搭載機種のみ)

■お問い合わせ先

次の連絡先へお問い合わせください。

こんなときには	こちらへ
添付品の欠品	ご購入元にご相談ください。
故障かなと思われたとき	インターネット上のマニュアル『製品ガイド』の「トラブルシューティング」をご覧ください。 それでも解決できない場合は、ご購入元にご相談いただくか、「富士通ハードウェア修理相談センター」までお問い合わせください。 <お問い合わせ先> 通話料無料 : 0120-422-297 受付時間 : 9 : 00 ~ 17 : 00 (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く) 部品送付による修理の場合、良品部品をお届け後、窓口よりお届けの確認と不良部品の引取日程などについてご連絡いたします。あらかじめご了承ください。
添付のソフトウェアのお問い合わせ	インターネット上のマニュアル『製品ガイド』の「トラブルシューティング」－「お問い合わせ先」をご覧ください。
技術的なご質問・ご相談	インターネット上のマニュアル『製品ガイド』をご覧ください。それでも不明な点がございましたら「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」までお問い合わせください。ご質問、ご相談についての回答は専門技術員からのコールバックとなります。 <お問い合わせ先> 通話料無料 : 0120-950-222 受付時間 : 9 : 00 ~ 17 : 00 (土曜・日曜・祝日およびシステムメンテナンス日を除く)
富士通サプライ品のご購入	富士通サプライ品のご購入については、「富士通コワーコ株式会社」の「お客様総合センター」までお問い合わせください。 <お問い合わせ先> 通話料無料 : 0120-505-279 受付時間 : 9 : 00 ~ 17 : 30 (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く) URL : http://jp.fujitsu.com/group/coworco/

- ・電話番号は、おかけ間違いのないよう、ご注意ください。
- ・「富士通ハードウェア修理相談センター」、および「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」は、ダイヤル後、音声ガイダンスに従い、ボタン操作を行ってください。お客様の相談内容によって、各窓口へご案内いたします。

■有償サービス「SupportDesk」のご案内

システムの導入支援からソフトウェアの Q&A、万一のハードウェアトラブル時の修理など、お客様のワークステーションに関するビジネスライフをトータルにサポートするサービスをご用意しております。詳しくは、富士通ホームページ「製品サポート」をご覧ください。

URL : <http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/products/celsius>

CELSIUS
W480、W380

取扱説明書
B6FJ-5041-01-02

発行日 2010 年 7 月
発行責任 富士通株式会社

Printed in Japan

- このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。
- 落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。

⑦ 1009-1

