

CELSIUS

CELSIUS W510

製品ガイド

本書をお読みになる前に

1 各部名称

2 取り扱い

3 周辺機器

4 セキュリティ

5 ソフトウェア

6 BIOS

7 お手入れ

8 トラブル
シューティング

9 仕様

目次

本書をお読みになる前に	7
安全にお使いいただくために	7
本書の表記	7
Windows の操作	9
商標および著作権について	10
 第1章 各部名称	
1.1 ワークステーション本体前面	12
1.2 ワークステーション本体背面	14
1.3 ワークステーション本体左側面	16
1.4 ワークステーション本体内部	17
1.5 メインボード	18
1.6 キーボード	19
 第2章 取り扱い	
2.1 マウス	22
2.1.1 注意事項	22
2.1.2 マウスの基本設定を変更する	23
2.2 ディスプレイ	24
2.2.1 注意事項	24
2.2.2 解像度を変更する	24
2.2.3 拡大表示設定を変更する	25
2.3 マルチディスプレイ機能	27
2.3.1 マルチディスプレイ機能とは	27
2.3.2 注意事項	27
2.3.3 拡張デスクトップ表示に設定する	28
2.3.4 クローン表示に設定する	30
2.3.5 シングル表示に設定する	31
2.4 サウンド	33
2.4.1 全体の再生音量を調節する	33
2.4.2 ソフトウェアごとの再生音量を調節する	33
2.4.3 機器や項目ごとの音量を調節する	34
2.4.4 再生する機器を選択する	35
2.5 省電力機能	36
2.5.1 省電力の状態について	36
2.5.2 省電力状態にする	36
2.5.3 省電力状態からレジュームする	37
2.5.4 電源を切る	38
2.5.5 省電力の設定を変更する	39

2.6	光学ドライブ	41
2.6.1	注意事項	41
2.6.2	使用できるディスク	42
2.6.3	ディスクをセットする	44
2.6.4	ディスクを取り出す	45
2.6.5	ディスクに書き込む	46
2.6.6	DVD-Videoを再生する	47
2.7	通信	49
2.7.1	有線LAN	49

第3章 周辺機器

3.1	周辺機器を取り付ける前に	52
3.1.1	注意事項	52
3.2	本体カバー	53
3.2.1	注意事項	53
3.2.2	本体カバーを取り外す	54
3.2.3	本体カバーを取り付ける	54
3.3	メモリ	55
3.3.1	注意事項	55
3.3.2	取り付けられるメモリ	55
3.3.3	メモリを取り付ける	56
3.3.4	メモリを取り外す	57
3.4	拡張カード	58
3.4.1	注意事項	58
3.4.2	拡張カードを取り付ける	59
3.4.3	拡張カードを取り外す	60
3.5	ハードディスク	61
3.5.1	注意事項	61
3.5.2	取り付けられるハードディスク	62
3.5.3	ハードディスクを取り付ける	63
3.5.4	ハードディスクを取り外す	66
3.6	コネクタの接続／取り外し	67
3.6.1	注意事項	67
3.6.2	ディスプレイコネクタ	67
3.6.3	USBコネクタ	69
3.6.4	オーディオ端子	69
3.6.5	LANコネクタ	70
3.6.6	シリアルコネクタ	70
3.6.7	パラレルコネクタ	71

第4章 セキュリティ

4.1	コンピューターウイルス	73
4.1.1	コンピューターウイルス対策	73
4.2	Windowsやソフトウェアを最新の状態にする	74
4.2.1	Windows Update	74
4.2.2	UpdateAdvisor (本体装置)	74
4.3	不正使用からのセキュリティ	75
4.3.1	BIOSのパスワード	75
4.3.2	セキュリティチップ	75
4.3.3	Portshutter	75
4.3.4	エグゼキュート・ディスエーブル・ビット機能	76
4.4	ワークステーションの盗難防止	77
4.4.1	ワークステーション本体の施錠方法	77
4.4.2	セキュリティ施錠金具の使用法	77
4.4.3	本体カバーキーの施錠方法	78
4.5	ワークステーション本体の廃棄・譲渡時の注意	79
4.5.1	ワークステーションの廃棄・譲渡時の ハードディスク上のデータ消去に関する注意	79
4.5.2	ハードディスクデータ消去	80
4.6	データのバックアップ	82

第5章 ソフトウェア

5.1	ソフトウェアの紹介	84
5.1.1	一覧表の見かた	84
5.1.2	セキュリティ関連のソフトウェア	85
5.1.3	サポート関連のソフトウェア	86
5.1.4	ユーティリティ	87
5.1.5	CD/DVD関連のソフトウェア	88
5.1.6	メールソフト	88
5.1.7	Office 製品	89
5.2	インストール	90
5.2.1	「ドライバズディスク検索ツール」からのインストール	90
5.2.2	「ノートン アンチウイルス」のインストール	92
5.2.3	「i-フィルター」のインストール	92
5.2.4	「SMARTACCESS/Basic」のインストール	92
5.2.5	Office 製品のインストール	92
5.3	アンインストール	93
5.3.1	注意事項	93
5.3.2	アンインストール方法	93

第6章 BIOS

6.1 BIOS セットアップ	95
6.2 BIOS セットアップの操作のしかた	96
6.2.1 BIOS セットアップを起動する	96
6.2.2 BIOS セットアップ画面	96
6.2.3 各キーの役割	97
6.2.4 BIOS セットアップを終了する	98
6.2.5 起動メニューを使用する	99
6.3 メニュー詳細	100
6.3.1 メインメニュー	101
6.3.2 詳細メニュー	102
6.3.3 セキュリティメニュー	108
6.3.4 電源管理メニュー	109
6.3.5 イベントログメニュー	110
6.3.6 起動メニュー	111
6.3.7 終了メニュー	112
6.4 設定事例集	113
6.4.1 BIOS のパスワード機能を使う	113
6.4.2 起動デバイスを変更する	117
6.4.3 セキュリティチップの設定を変更する	117
6.4.4 Wakeup on LAN を有効にする	119
6.4.5 イベントログを確認する	119
6.4.6 ご購入時の設定に戻す	120
6.5 ME BIOS Extension	121
6.5.1 初期パスワードを変更する	121
6.5.2 ME セットアップを起動する	124
6.5.3 ME セットアップを終了する	124
6.5.4 メニュー詳細	125

第7章 お手入れ

7.1 日常のお手入れ	128
7.1.1 ワークステーション本体、キーボードの表面の汚れ	128
7.1.2 マウス（ボール式）	129
7.2 定期的なお手入れ	130
7.2.1 注意事項	130
7.2.2 ワークステーション本体外部のほこりを取る	130
7.2.3 ワークステーション本体内部のほこりを取る	131

第8章 トラブルシューティング

8.1	トラブル発生時の基本操作	135
8.1.1	状況を確認する	135
8.1.2	以前の状態に戻す	135
8.1.3	セーフモードで起動する	136
8.1.4	トラブルシューティングで調べる	136
8.1.5	Windowsのヘルプで調べる	136
8.1.6	インターネットで調べる	137
8.1.7	診断プログラムを使用する	137
8.1.8	サポートの窓口にご相談する	138
8.2	よくあるトラブルと解決方法	139
8.2.1	トラブル一覧	139
8.2.2	起動・終了時のトラブル	141
8.2.3	Windows・ソフトウェア関連のトラブル	144
8.2.4	ハードウェア関連のトラブル	146
8.2.5	エラーメッセージ一覧	154
8.3	それでも解決できないときは	157
8.3.1	お問い合わせ先	157

第9章 仕様

9.1	本体仕様	160
9.1.1	W510 (500W)	160
9.1.2	W510 (300W)	166
9.2	CPU	172
9.3	ディスプレイ	174
9.3.1	解像度	174
9.4	光学ドライブ	175
9.5	コネクタのピン配列と信号名	176

廃棄・リサイクル	181
-----------------	------------

索引	182
-----------	------------

本書をお読みになる前に

安全にお使いいただくために

本製品を安全に正しくお使いいただくための重要な情報が『取扱説明書』に記載されています。特に、「安全上のご注意」をよくお読みになり、理解されたうえで本製品をお使いください。

本書の表記

本書の内容は2011年9月現在のものです。お問い合わせ先やURLなどが変更されている場合は、「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」へお問い合わせください。詳しくは、『取扱説明書』をご覧ください。

■ 本文中の記号

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

記号	意味
 重要	お使いになるときの注意点や、してはいけないことを記述しています。必ずお読みください。
 POINT	操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。
→	参照ページを示しています。

■ キーの表記と操作方法

本文中のキーの表記は、キーボードに書かれているすべての文字を記述するのではなく、説明に必要な文字を次のように記述しています。

例：【Ctrl】キー、【Enter】キー、【→】キーなど

また、複数のキーを同時に押す場合には、次のように「+」でつないで表記しています。

例：【Ctrl】 + 【F3】キー、【Shift】 + 【↑】キーなど

■ 連続する操作の表記

本文中の操作手順において、連続する操作手順を、「→」でつなげて記述しています。

例：「スタート」ボタンをクリックし、「すべてのプログラム」をクリックし、「アクセサリ」をクリックする操作

↓

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」の順にクリックします。

■ ウィンドウ名の表記

本文中のウィンドウ名は、アドレスバーの最後に表示されている名称を表記しています。

例：



↓
「コンピューター」ウィンドウ



↓
「システム」ウィンドウ

■ 画面例およびイラスト

本文中の画面およびイラストは一例です。お使いの機種やモデルによって、実際に表示される画面やイラスト、およびファイル名などが異なることがあります。また、イラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省略したり形状を簡略化したりしていることがあります。

■ 周辺機器の使用

本文中の操作手順において、DVDなどを使用することがあります。

操作に必要なドライブなどが搭載されていないモデルをお使いの場合は、必要に応じて別売の周辺機器を用意してください。

使用できる周辺機器については、富士通製品情報ページ内にある「システム構成図」(<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/product/syskou/>)をご覧ください。

また、使用方法については、周辺機器のマニュアルをご覧ください。

■ 本文に記載しているディスク

ご購入時の構成によっては、次のディスクは添付されていません。

ディスク名称
リカバリデータディスク
トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク [リカバリ起動ディスク]
InterVideo WinDVD® for FUJITSU

添付されていない場合は、本ワークステーションに格納されているイメージからディスクを作成する必要があります。作成方法については『リカバリガイド』をご覧ください。

■ 本文に記載している仕様とお使いの機種との相違

ご購入時の構成によっては、本文中の説明がお使いの機種の仕様と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

なお、本文内において、機種やOS別の書き分けがある箇所については、お使いの機種の情報をお読みください。

■ 製品名の表記

本文中では、製品名称を次のように略して表記します。

製品名称	本文中の表記		
CELSIUS W510	W510	本ワークステーション／ワークステーション本体	
Windows [®] 7 Professional 64 ビット版	Windows 7 (64 ビット版)	Windows 7	Windows
Windows [®] 7 Professional 32 ビット版	Windows 7 (32 ビット版)		
Windows [®] Internet Explorer [®] 8	Internet Explorer		
Microsoft [®] Office Home and Business 2010	Office Home and Business 2010	Office	
Microsoft [®] Office Personal 2010	Office Personal 2010		
Windows Media [®] Player 12	Windows Media Player		
Windows Live [™] メール Version 2011	Windows Live メール		
Windows Live [™] Messenger 2011	Windows Live Messenger		
Adobe [®] Reader [®]	Adobe Reader		
InterVideo WinDVD [®] for FUJITSU	WinDVD		
i-フィルター [®] 6.0	i-フィルター		
Roxio Creator LJ	Roxio Creator		
ノートン [™] アンチウイルス 2011	ノートン アンチウイルス		
NVIDIA Quadro [®] 5000	Quadro 5000	Quadro シリーズ	
NVIDIA Quadro [®] 4000	Quadro 4000		
NVIDIA Quadro [®] 2000	Quadro 2000		
NVIDIA Quadro [®] 600	Quadro 600		

Windowsの操作

■ Windowsのヘルプ

本書で説明されていないWindowsの機能については、「スタート」ボタン→「ヘルプとサポート」をクリックして表示されるWindowsのヘルプをご覧ください。

また、多くのソフトウェアでは「ヘルプ」をクリックしたり【F1】キーを押したりすることでヘルプが表示されます。

■ ユーザーアカウント制御

本書で説明しているWindowsの操作の途中で、「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示される場合があります。これは、重要な操作や管理者の権限が必要な操作の前にWindowsが表示しているものです。表示されるメッセージに従って操作してください。

■ 通知領域のアイコン

通知領域にすべてのアイコンが表示されていない場合があります。表示されていないアイコンを一時的に表示するには、通知領域の  をクリックします。

商標および著作権について

Microsoft、Windows、Windows Live、Internet Explorer、Windows Media、Access、Excel、OneNote、Outlook、PowerPoint、Silverlight、DirectXは、米国Microsoft Corporationおよび/またはその関連会社の商標です。

インテル、Intel、インテル Core、インテル vPro、XeonおよびIntel SpeedStepは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。

NVIDIA、NVIDIA Quadroは、NVIDIA Corporationの登録商標です。

Adobe、Readerは、合衆国および/またはその他の国におけるアドビシステムズ社の登録商標または商標です。

Corel、Corelのロゴ、InterVideo、InterVideo ロゴ、WinDVDはCorel Corporationおよびその関連会社の商標または登録商標です。

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。

その他の各製品は、各社の著作物です。

Copyright FUJITSU LIMITED 2011

1


第1章

各部名称

各部の名称と働きについて説明しています。

1.1	ワークステーション本体前面	12
1.2	ワークステーション本体背面	14
1.3	ワークステーション本体左側面	16
1.4	ワークステーション本体内部	17
1.5	メインボード	18
1.6	キーボード	19

1.1 ワークステーション本体前面



1 USBコネクタ

USB2.0に準拠しています。
(→P.69)

2 光学ドライブ

(光学ドライブ搭載機種) (→P.41)

次のいずれかが搭載されています。

- ・スーパーマルチドライブ
- ・DVD-ROMドライブ

3 強制取り出し穴

(光学ドライブ搭載機種)

光学ドライブのトレイが開かなくなったときに使用する穴です。(→P.45)

4 ディスク取り出しボタン

(光学ドライブ搭載機種)


5 光ディスクアクセスランプ

(光学ドライブ搭載機種)

CDやDVDにアクセスしているとき、または光学ドライブのトレイ開閉時に点灯します。

6 LEDラインランプ

電源が入っているときに点灯します。



7 電源ボタン

ワークステーション本体の電源を入れたり、省電力状態 (→P.36) にしたりします。また、本ワークステーションの状態を表示します。

LEDランプ	本ワークステーションの状態
点灯	動作状態
点滅	スリープ状態
消灯	電源オフまたは休止状態

8 ディスクアクセスランプ

内蔵ハードディスクにアクセスしているときに点灯します。

9 ヘッドホン端子

(→P.69)

10 マイク端子


(→P.69)

11 ストレージベイカバー／吸気孔

ハードディスクを増設するときなど、このカバーを取り外します。「3.5 ハードディスク」 (→P.61)

冷却用の空気を取り込むため、穴が開いています。

1.2 ワークステーション本体背面



1 インレット

本ワークステーションに添付の電源ケーブルを接続します。

2 マウスコネクタ

3 キーボードコネクタ

4 USBコネクタ

USB2.0に準拠しています。
(→P.69)

5 DisplayPortコネクタ

(→P.67)

6 デジタルディスプレイコネクタ

(DVI-I)

(→P.67)

7 マイク端子

(→P.69)

8 ラインアウト端子

(→P.69)

9 拡張カードスロット

(→P.58)

10 排気孔

ワークステーション本体内部の熱を外部に逃がします。

11 盗難防止用ロック取り付け穴


(→P.77)

12 シリアルコネクタ

(→P.70)

13 ラインイン端子


(→P.69)



- 14**  LANコネクタ
(→P.70)
- 15** SATA-RAIDカード
(SATA-RAID 搭載機種)
- 16** パラレルコネクタ
(パラレルポート搭載機種)
(→P.71)
- 17** USBコネクタ
(USB3.0ポート搭載機種)
USB3.0に準拠しています。
(→P.69)

- 18** グラフィックスカード
(グラフィックスカード搭載機種)
アナログディスプレイおよびデジタルディスプレイを接続します。2台のディスプレイを同時に接続することもできます。(→P.27)
- 19** デジタルディスプレイコネクタ (DVI-I)
(→P.67)
- 20** DisplayPortコネクタ
Quadro 2000、Quadro 4000、Quadro 5000の場合、左側のコネクタがDisplayPort1、右側のコネクタがDisplayPort2です。(→P.67)

1.3 ワークステーション本体左側面



1 鍵穴

本体カバーキーを使用して、本体カバーを施錠できます。

2 レバー


本体カバーを開けるときのレバーです。

3 本体カバー

4 排気孔

ワークステーション本体内部の熱を外部に逃がします。

1.4 ワークステーション本体内部



1 電源ユニット

2 電源ユニットファン

3 メモリスロット
メモリを取り付けます。
(→P.55)


4 システムファン

5 拡張カードスロット用ファン

6 ヒートシンク
ヒートシンクファンが内蔵されています。

7 拡張カードスロット
(→P.58)


1.5 メインボード



- 1 温度センサー（メモリスロット周辺）
- 2 CPU
- 3 温度センサー（CPU内部）
- 4 ヒートシンクファンコネクタ
- 5 システムファンコネクタ
- 6 温度センサー（フロント部分周辺）
- 7 シリアルATAコネクタ

- 8 温度センサー（リア部分周辺）
- 9 温度センサー（拡張スロット周辺）
- 10 内蔵リチウム電池
本ワークステーションの時計機能の設定とBIOSで設定したセットアップ設定値を保存するためのバッテリーです。標準の使用状態で約5年間お使いになれます。
- 11 温度センサー（チップセット内部）
- 12 拡張カードスロット用ファンコネクタ


1.6 キーボード




- 1 【Esc】 キー**
- 2 【半角／全角】 キー**
日本語入力のオン／オフを切り替えます。
- 3 【F1】 ～ 【F12】 キー**
- 4 【Enter】 キー**
- 5 【Back Space】 キー**
- 6 【Insert】 キー**
- 7 【Print Screen】 キー**
- 8 【Home】 キー**
- 9 【Page Up】 キー**
- 10 【Num Lock】 キー**
テンキーのモードを切り替えます。
- 11 インジケーター**
NumLock、Caps Lock、Scroll Lockの各機能のオン／オフを表示します。
- 12 【Caps Lock英数】 キー**
【Shift】 キーを押しながらこのキーを押して、アルファベットの大文字／小文字の入力を切り替えます。
- 13 【Ctrl】 キー**
- 14 【Shift】 キー**
- 15 【 (Windows) キー**
「スタート」メニューを表示します。
- 16 【Alt】 キー**
- 17 【Space】 キー**
- 18 【 (アプリケーション) キー**
選択した項目のショートカットメニューを表示します。
マウスの右クリックと同じ役割をします。
- 19 【Delete】 キー**
- 20 【End】 キー**
- 21 カーソルキー**
- 22 【Page Down】 キー**
- 23 テンキー**
「Num Lock」 インジケーター点灯時に数字が入力できます。
「Num Lock」 インジケーター消灯時にキー下段に刻印された機能が有効になります。

■ キーボードの角度調節

キーボードの底面には、チルトフットが2ヶ所付いています。
チルトフットを起こすと、キーボードに角度をつけることができます。



標準キーボードの場合




抗菌縦置キーボードの場合

■ キーボードの立て方


対象 ヘルスケアモデルまたは抗菌縦置キーボード選択時

キーボードを立てて、少ないスペースで収納することができます。
キーボードを立てる場合は、チルトフットを倒し、キーボード底面にあるスタンド中央のくぼみに手をかけて引き起こしてください。



□ 注意事項

- キーボードを立てた状態で、前後に押したり引いたりしないでください。キーボード下部に付いているゴム足がはがれる場合があります。



2

第2章

取り扱い


本ワークステーションを使用するうえでの基本操作や、本ワークステーションに取り付けられている（取り付け可能な）周辺機器の基本的な取り扱い方について説明しています。

2.1	マウス	22
2.2	ディスプレイ	24
2.3	マルチディスプレイ機能	27
2.4	サウンド	33
2.5	省電力機能	36
2.6	光学ドライブ	41
2.7	通信	49


2.1 マウス

ここでは、マウスについて説明しています。

■ 2ボタンマウス



■ 3ボタンマウス



2.1.1 注意事項

- 3ボタンマウスの中ボタンは、対応するソフトウェアでのみ使用できます。
- 光学式マウスは、マウス底面から赤い光を発しています。直接目に向けると、目に悪い影響を与えることがありますので避けてください。
- レーザー式マウスは、マウス底面から目には見えないレーザー光を発しています。直接目に向けると、目に悪い影響を与えることがありますので避けてください。
- 光学式マウスおよびレーザー式マウスのセンサー部分を汚したり、傷を付けたりしないでください。
- 光学式マウスおよびレーザー式マウスは、次のようなものの表面では、正しく動作しない場合があります。
 - ・ 鏡やガラスなど反射しやすいもの
 - ・ 光沢のあるもの
 - ・ 濃淡のはっきりしたしま模様や柄のもの（木目調など）
 - ・ 網点の印刷物など、同じパターンが連続しているもの
- 光学式マウスおよびレーザー式マウスは、本来はマウスパッドを必要としませんが、マウス本体や傷が付きやすい机、テーブルの傷防止のために、マウスパッドをお使いになることをお勧めします。

2.1.2 マウスの基本設定を変更する

ご購入時は、マウスのボタンの機能は、右利き用に設定されています。左右のボタンの機能は、「マウスのプロパティ」で変更できます。

また、「マウスのプロパティ」では、マウスポインターやダブルクリック、スクロール速度なども変更できます。

- 1** コントロールパネルの「マウスのプロパティ」を開きます。
「ハードウェアとサウンド」→「デバイスとプリンター」の「マウス」
- 2** それぞれのタブをクリックし、設定を変更します。

2.2 ディスプレイ

ここでは、本ワークステーションに接続した1台のディスプレイを使う方法について説明しています。

ディスプレイの取り扱いについては、お使いのディスプレイのマニュアルをご覧ください。ディスプレイを接続する方法については、「3.6.2 ディスプレイコネクタ」(→P.67)をご覧ください。

2つのディスプレイを使ってマルチディスプレイ機能を使う方法については、「2.3 マルチディスプレイ機能」(→P.27)をご覧ください。

2.2.1 注意事項

- お使いのディスプレイと本ワークステーションの両方が対応している解像度のみ表示できます。お使いのディスプレイのマニュアルをご覧ください。表示可能な解像度を確認してください。
- 解像度などを変更するときに一時的に画面が乱れることがありますが、故障ではありません。

2.2.2 解像度を変更する

ここでは、ディスプレイの解像度、発色数、リフレッシュレートの変更方法について説明します。

■ グラフィックスカードを選択しなかった場合

- 1** デスクトップで右クリックし、「グラフィックプロパティ」をクリックします。
「インテル® グラフィック/メディア コントロール・パネル」が表示されます。
「次のアプリケーションモードのいずれかを選択してください」と表示された場合は、「基本モード」をクリックし、「OK」をクリックします。
- 2** ウィンドウ左の「ディスプレイ」をクリックし、「一般設定」をクリックします。
- 3** 「解像度」、「色深度」(発色数)、「リフレッシュレート」を設定します。
設定可能な値は、「9.3.1 解像度」(→P.174)をご覧ください。
- 4** 「適用」をクリックします。
確認のメッセージが表示された場合は、メッセージに従って操作します。

重要

- ▶ 画面が正常に表示されない場合は、何もせずに15秒程度待ってください。変更前の設定に戻ります。

■ グラフィックスカードを選択した場合

- 1 デスクトップで右クリックし、「NVIDIAコントロールパネル」をクリックします。
「NVIDIA コントロールパネル」が表示されます。
- 2 「ディスプレイ」→「解像度の変更」の順にクリックします。
- 3 「解像度」、「色の深度」（発色数）、「リフレッシュレート」を設定します。
設定可能な値は、「9.3.1 解像度」（→P.174）をご覧ください。
- 4 「適用」をクリックします。
確認のメッセージが表示された場合は、メッセージに従って操作します。

重要

- ▶ 画面が正常に表示されない場合は、何もせずに15秒程度待ってください。変更前の設定に戻ります。

2.2.3 拡大表示設定を変更する

ディスプレイのサイズより小さい解像度に設定した場合、画面を拡大して表示できます。

■ グラフィックスカードを選択しなかった場合

- 1 デスクトップで右クリックし、「グラフィックプロパティ」をクリックします。
「インテル® グラフィック/メディア コントロール・パネル」が表示されます。
「次のアプリケーションモードのいずれかを選択してください」と表示された場合は、「基本モード」をクリックし、「OK」をクリックします。
- 2 ウィンドウ左の「ディスプレイ」をクリックし、「一般設定」をクリックします。
- 3 「スケーリング」を設定します。
 - ・ 画像を中央揃えする
画面は拡大されずに中央に表示されます。
 - ・ 全画面のスケール
画面がディスプレイ全体に拡大されます。
 - ・ 縦横比を保持
画面の縦横比を維持したまま最大限に拡大されます。
 - ・ ディスプレイスケーリングを保持
ディスプレイの拡大表示機能を使用します。

POINT

- ▶ ディスプレイの種類や解像度により表示されない項目がある場合があります。

4 「適用」をクリックします。

確認のメッセージが表示された場合は、メッセージに従って操作します。

重要

- ▶ 画面が正常に表示されない場合は、何もせずに15秒程度待ってください。変更前の設定に戻ります。

■ グラフィックスカードを選択した場合

重要

- ▶ アナログディスプレイでは、この機能は使用できません。

1 デスクトップで右クリックし、「NVIDIAコントロールパネル」をクリックします。
「NVIDIAコントロールパネル」が表示されます。

2 「ディスプレイ」→「デスクトップのサイズと位置の調整」の順にクリックします。

3 拡大表示設定を選択します。

- ・ NVIDIAスケーリングを使用する
画面がディスプレイ全体に拡大されます。
- ・ 固定された縦横比のNVIDIAスケーリングを使用する
画面の縦横比を維持したまま最大限に拡大されます。
- ・ ディスプレイに内蔵されているスケーリングを使用する
ディスプレイの拡大表示機能を使用します。
- ・ スケールしない
画面は拡大されずに中央に表示されます。

4 「適用」をクリックします。

確認のメッセージが表示された場合は、メッセージに従って操作します。

重要

- ▶ 画面が正常に表示されない場合は、何もせずに15秒程度待ってください。変更前の設定に戻ります。

2.3 マルチディスプレイ機能

本ワークステーションに2台目のディスプレイを接続すると、マルチディスプレイ機能が使えるようになります。

ここでは2つのディスプレイを使ったマルチディスプレイ機能について説明しています。

ディスプレイの取り扱いについては、お使いのディスプレイのマニュアルをご覧ください。外部ディスプレイを接続する方法については、「3.6.2 ディスプレイコネクタ」(→P.67)をご覧ください。

2.3.1 マルチディスプレイ機能とは

マルチディスプレイ機能により、2つのディスプレイを使用した次のような表示方法を選択できます。

表示方法	説明
拡張デスクトップ表示	1つのディスプレイの画面をもう1つのディスプレイに拡張し、1つの画面として表示します。Windowsのタスクバーは1つのディスプレイにのみ表示され、このディスプレイをプライマリディスプレイと呼び、もう1つのディスプレイをセカンダリディスプレイと呼びます。それぞれのディスプレイの解像度は別々に設定できます。
クローン表示	2つのディスプレイに同一の画面を表示します。両方のディスプレイの解像度は同じである必要があります。
シングル表示	2つのディスプレイのどちらか一方に画面を表示します。表示するディスプレイは切り替えることができます。

【Win】 + 【P】 キーを押すことで、表示方法を選択する画面を表示できます。

2.3.2 注意事項

- お使いのディスプレイと本ワークステーションの両方が対応している解像度のみ表示できます。お使いのディスプレイのマニュアルをご覧ください。表示可能な解像度を確認してください。
- クローン表示では著作権保護されたDVD-Videoは再生できません。
- 拡張デスクトップ表示では「WinDVD」の画面を2つのディスプレイの間で移動すると、一時的に再生が止まることがあります。
- マルチディスプレイ機能を変更するときは、動画を再生するソフトウェアは終了してください。
- マルチディスプレイ機能は、Windowsが起動している場合にのみ有効です。

- 2台のディスプレイを接続している場合、POST画面やBIOSセットアップ画面は次のディスプレイコネクタに接続されたディスプレイ（DVI-Iに別売のDVI-VGA変換アダプターを使用してアナログディスプレイを接続した場合も含む）に表示されます。
 - ・グラフィックスカードを選択しなかった場合
DVI-I
 - ・Quadro 5000／Quadro 4000／Quadro 2000を選択し、DisplayPort1とDisplayPort2にディスプレイを接続している場合
DisplayPort1
 - ・Quadro 5000／Quadro 4000／Quadro 2000を選択し、DisplayPort1とDVI-Iにディスプレイを接続している場合
DVI-I
 - ・Quadro 600を選択した場合
DVI-I
- 解像度などを変更するときに一時的に画面が乱れることがありますが、故障ではありません。

2.3.3 拡張デスクトップ表示に設定する

■ グラフィックスカードを選択しなかった場合

- 1** デスクトップで右クリックし、「グラフィックプロパティ」をクリックします。
「インテル® グラフィック/メディア コントロール・パネル」が表示されます。
「次のアプリケーションモードのいずれかを選択してください」と表示された場合は、「基本モード」をクリックし、「OK」をクリックします。
- 2** ウィンドウ左の「ディスプレイ」をクリックし、「マルチディスプレイ」をクリックします。
- 3** 「動作モード」から「拡張デスクトップ」を選択します。
このとき、「主ディスプレイ」にはプライマリディスプレイにするディスプレイを設定してください。
- 4** 「位置調整」に表示されているディスプレイをドラッグして、2つのディスプレイの位置を設定します。
「1」と表示されているのがプライマリディスプレイです。
- 5** 必要に応じてウィンドウ左の「一般設定」をクリックし、それぞれのディスプレイの「解像度」、「色深度」（発色数）、「リフレッシュレート」を設定します。
設定可能な値は、「9.3.1 解像度」（→P.174）をご覧ください。



- ▶ 発色数は両方のディスプレイで同じ値を設定してください。

6 「適用」をクリックします。

確認のメッセージが表示された場合は、メッセージに従って操作します。

 重要

- ▶ 画面が正常に表示されない場合は、何もせずに15秒程度待ってください。変更前の設定に戻ります。

■ **グラフィックスカードを選択した場合**

- 1** デスクトップで右クリックし、「NVIDIAコントロールパネル」をクリックします。
「NVIDIAコントロールパネル」が表示されます。
- 2** 「ディスプレイ」→「複数のディスプレイの設定」の順にクリックします。
- 3** 2台のディスプレイにチェックが付いていない場合は、チェックを付けます。
- 4** 表示されているディスプレイを右クリックし、「デスクトップをこのディスプレイに拡張する」をクリックします。
- 5** プライマリディスプレイに「*」が表示されていない場合は、右クリックし、「このディスプレイをWindowsのメインディスプレイにする」をクリックします。
- 6** 表示されているディスプレイをドラッグして2つのディスプレイの位置を設定します。
「*」が表示されているのがプライマリディスプレイです。
- 7** 「適用」をクリックします。
確認のメッセージが表示された場合は、メッセージに従って操作します。

 重要

- ▶ 画面が正常に表示されない場合は、何もせずに15秒程度待ってください。変更前の設定に戻ります。

- 8** 必要に応じて「ディスプレイ」→「解像度の変更」をクリックして、それぞれのディスプレイの「解像度」、「色の深度」（発色数）、「リフレッシュレート」を設定し、「適用」をクリックします。
設定可能な値は、「9.3.1 解像度」（→P.174）をご覧ください。
確認のメッセージが表示された場合は、メッセージに従って操作します。

 重要

- ▶ 発色数は両方のディスプレイで同じ値を設定してください。
- ▶ 画面が正常に表示されない場合は、何もせずに15秒程度待ってください。変更前の設定に戻ります。

2.3.4 クローン表示に設定する

■ グラフィックスカードを選択しなかった場合

- 1 デスクトップで右クリックし、「グラフィックプロパティ」をクリックします。
「インテル® グラフィック/メディア コントロール・パネル」が表示されます。
「次のアプリケーションモードのいずれかを選択してください」と表示された場合は、「基本モード」をクリックし、「OK」をクリックします。
- 2 ウィンドウ左の「ディスプレイ」をクリックし、「マルチディスプレイ」をクリックします。
- 3 「動作モード」から「クローンディスプレイ」を選択します。
- 4 必要に応じてウィンドウ左の「一般設定」をクリックし、それぞれのディスプレイの「解像度」、「色深度」（発色数）、「リフレッシュレート」を設定します。
設定可能な値は、「9.3.1 解像度」（→P.174）をご覧ください。

重要

- ▶ 解像度と発色数は両方のディスプレイで同じ値を設定してください。

- 5 「適用」をクリックします。
確認のメッセージが表示された場合は、メッセージに従って操作します。

重要

- ▶ 画面が正常に表示されない場合は、何もせずに15秒程度待ってください。変更前の設定に戻ります。

■ グラフィックスカードを選択した場合

- 1 デスクトップで右クリックし、「NVIDIAコントロールパネル」をクリックします。
「NVIDIA コントロールパネル」が表示されます。
- 2 「ディスプレイ」→「複数のディスプレイの設定」の順にクリックします。
- 3 2台のディスプレイにチェックが付いていない場合は、チェックを付けます。
- 4 表示されているディスプレイを右クリックし、「ディスプレイを複製する（[プライマリディスプレイ]をプライマリクローンとして使用）」をクリックします。
「[プライマリディスプレイ]」にはお使いのディスプレイの名称が表示されています。

5 「適用」をクリックします。

確認のメッセージが表示された場合は、メッセージに従って操作します。

 重要

- ▶ 画面が正常に表示されない場合は、何もせずに15秒程度待ってください。変更前の設定に戻ります。

6 必要に応じて「ディスプレイ」→「解像度の変更」をクリックして、プライマリディスプレイの「解像度」、「色の深度」（発色数）、「リフレッシュレート」を設定し、「適用」をクリックします。

設定可能な値は、「9.3.1 解像度」（→P.174）をご覧ください。

確認のメッセージが表示された場合は、メッセージに従って操作します。

 重要

- ▶ 画面が正常に表示されない場合は、何もせずに15秒程度待ってください。変更前の設定に戻ります。

2.3.5 シングル表示に設定する

■ グラフィックスカードを選択しなかった場合

1 デスクトップで右クリックし、「グラフィックプロパティ」をクリックします。

「インテル® グラフィック/メディア コントロール・パネル」が表示されます。

「次のアプリケーションモードのいずれかを選択してください」と表示された場合は、「基本モード」をクリックし、「OK」をクリックします。

2 ウィンドウ左の「ディスプレイ」をクリックし、「マルチディスプレイ」をクリックします。

3 「動作モード」から「シングルディスプレイ」を選択します。

このとき、「主ディスプレイ」で画面を表示するディスプレイを選択してください。

4 必要に応じてウィンドウ左の「一般設定」をクリックし、「解像度」、「色深度」（発色数）、「リフレッシュレート」を設定します。

設定可能な値は、「9.3.1 解像度」（→P.174）をご覧ください。

5 「適用」をクリックします。

確認のメッセージが表示された場合は、メッセージに従って操作します。

 重要

- ▶ 画面が正常に表示されない場合は、何もせずに15秒程度待ってください。変更前の設定に戻ります。

■ グラフィックスカードを選択した場合

- 1 デスクトップで右クリックし、「NVIDIAコントロールパネル」をクリックします。
「NVIDIA コントロールパネル」が表示されます。
- 2 「ディスプレイ」→「複数のディスプレイの設定」の順にクリックします。
- 3 表示する1台のディスプレイにのみチェックを付け、「適用」をクリックします。
確認のメッセージが表示された場合は、メッセージに従って操作します。

重要

- ▶ 画面が正常に表示されない場合は、何もせずに15秒程度待ってください。変更前の設定に戻ります。

- 4 必要に応じて「ディスプレイ」→「解像度の変更」をクリックして、「解像度」、「色の深度」（発色数）、「リフレッシュレート」を設定し、「適用」をクリックします。

設定可能な値は、「9.3.1 解像度」（→P.174）をご覧ください。

確認のメッセージが表示された場合は、メッセージに従って操作します。

重要

- ▶ 画面が正常に表示されない場合は、何もせずに15秒程度待ってください。変更前の設定に戻ります。

2.4 サウンド

ここでは、音量の調節方法について説明しています。

オーディオ端子（ヘッドホン端子、マイク端子、ラインアウト端子、ラインイン端子）に機器を接続する方法については、「3.6.4 オーディオ端子」（→P.69）をご覧ください。

2.4.1 全体の再生音量を調節する

ワークステーション本体のスピーカーや、本ワークステーションに接続されたヘッドホンの再生音量は、次の操作で調節します。

- 1 画面右下の通知領域にある「音量」アイコン  をクリックします。
- 2 音量を調節します。

2.4.2 ソフトウェアごとの再生音量を調節する

ソフトウェアごとの再生音量は「音量ミキサー」で調節します。

- 1 音量を調節するソフトウェアを起動します。
- 2 画面右下の通知領域にある「音量」アイコン  を右クリックし、「音量ミキサーを開く」をクリックします。
- 3 「アプリケーション」の一覧で、音量の設定を変更したいソフトウェアの音量を調節します。

2.4.3 機器や項目ごとの音量を調節する

機器や項目ごとの音量は次の手順で調節します。

調節できる機器や項目は、「■ 再生するときに調節できる機器と項目」(→P.34)、「■ 録音するときに調節できる機器と項目」(→P.35)をご覧ください。

- 1 音量を調節したい機器が接続されていない場合は接続します。
「3.6.4 オーディオ端子」(→P.69)
- 2 画面右下の通知領域にある「音量」アイコン  を右クリックし、「再生デバイス」または「録音デバイス」をクリックします。
- 3 音量を調節したい機器を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
- 4 「レベル」タブをクリックします。
- 5 音量を調節したい項目で音量を調節し、「OK」をクリックします。

■ 再生するときに調節できる機器と項目

機器	項目	説明
スピーカー	スピーカー	ワークステーション本体のスピーカーや本ワークステーションに接続されたヘッドホンから出力される音の再生音量
	フロント入力	前面のマイク端子から入力される音の再生音量
	リア入力ジャック	背面のマイク端子またはラインイン端子から入力される音の再生音量
	PCビープ音	本ワークステーションでは使用しません。
[ディスプレイ名] -2 注1注2	[ディスプレイ名] 注1	DisplayPort または DisplayPort1 に接続されたディスプレイから出力される音の再生音量
[ディスプレイ名] -1 注1注3	[ディスプレイ名] 注1	DisplayPort2 に接続されたディスプレイから出力される音の再生音量

注1 : 「[ディスプレイ名]」には、接続されたディスプレイの名称が表示されます。

注2 : Quadro シリーズ搭載機種でのみ表示されます。

注3 : Quadro 5000 / Quadro 4000 / Quadro 2000 搭載機種でのみ表示されます。

■ 録音するときに調節できる機器と項目

機器	項目	説明
フロントマイク リアマイク	フロントマイク	前面のマイク端子から入力される音の録音音量
	マイクブースト	マイクブーストのレベル
	リアマイク	背面のマイク端子から入力される音の録音音量
	マイクブースト	マイクブーストのレベル
リアライン入力	リアライン入力	ラインイン端子から入力される音の録音音量

2.4.4 再生する機器を選択する

対象 グラフィックスカード搭載機種

グラフィックスカードのDisplayPortコネクタにディスプレイを接続しているときなど、音声を再生する機器が複数ある場合、音声を再生する既定の機器を選択できます。

- 1** 画面右下の通知領域にある「音量」アイコン  を右クリックし、「再生デバイス」をクリックします。
「サウンド」ウィンドウが表示されます。
- 2** 「再生」タブで既定に設定する機器を選択し、「既定値に設定」をクリックします。
- 3** 「OK」をクリックします。

2.5 省電力機能

ここでは、本ワークステーションの省電力機能について説明しています。
本ワークステーションの消費電力については、「9.1 本体仕様」(→P.160)をご覧ください。

2.5.1 省電力の状態について

本ワークステーションの省電力の状態は次のとおりです。

■ スリープ状態

Windowsの省電力状態の1つで、Windowsの状態をメモリに保存し、Windowsの動作を一時的に中断させた状態です。

この状態では、メモリに保存したWindowsの状態などを維持するために、少しずつ電力を消費します。

POINT

- ▶ ハイブリッドスリープが有効になっていると、スリープ状態になったときに同時にWindowsの状態をファイルとして保存します。そのため、停電になったり電源プラグがコンセントから抜けたりした場合などにも、元の状態にレジュームできます。

■ 休止状態

Windowsの省電力状態の1つで、Windowsの状態をファイルとして保存し、Windowsの動作を一時的に中断させて電源を切った状態です。

ハイブリッドスリープが有効になっていると休止状態は使用できません。ハイブリッドスリープの設定を変更するには、「■ ハイブリッドスリープの設定を変更する」(→P.40)をご覧ください。

2.5.2 省電力状態にする

■ 注意事項

- 状況により省電力状態にならない場合があります。メッセージが表示された場合は、メッセージに従って操作してください。
- 状況により省電力状態になるのに時間がかかる場合があります。
- レジュームした後、すぐに省電力状態にしないでください。必ず10秒以上たってから省電力状態にするようにしてください。

■ 省電力状態にする

省電力状態にするには次の方法があります。動作はご購入時の設定です。

操作／条件	動作
「スタート」メニューから選択する	選択した動作になります。
電源ボタンを押す ^注	Windowsが終了し、電源が切れます。 「■ 電源プランの設定を変更する」(→P.39)
一定時間操作しない	スリープ状態になります。 「■ 電源プランの設定を変更する」(→P.39)

注：電源ボタンは4秒以上押さないでください。電源ボタンを4秒以上押すと、Windowsが正常終了せずに本ワークステーションの電源が切れてしまいます。

2.5.3 省電力状態からレジュームする

■ 注意事項

- 省電力状態にした後、すぐにレジュームしないでください。必ず10秒以上たってからレジュームするようにしてください。
- 電源ボタンを押す以外の方法でスリープ状態からレジュームさせると、Windowsの仕様により画面が表示されない場合があります。
その場合は、キーボードやマウスなどから入力を行うと画面が表示されます。画面が表示されないままの状態では一定時間経過すると、本ワークステーションは再度スリープ状態になります。

■ レジュームする

省電力状態からレジュームするには次の方法があります。動作はご購入時の設定です。

操作／条件	動作
電源ボタンを押す	レジュームします。
USB キーボードやUSB マウスを操作する ^{注1}	レジュームします。
Wakeup on LAN (WoL) 機能 ^{注2}	無効に設定されています。 「■ WoL機能によるレジュームの設定を変更する」(→P.39)

注1：PS/2キーボードやPS/2マウスではレジュームしません。

注2：本ワークステーションの有線LANや、PME#信号をサポートしたPCI拡張LANカードで利用できます。

2.5.4 電源を切る

ここでは、Windowsを終了させて本ワークステーションの電源を切る方法を説明します。

■ 注意事項

- 電源を切る前に、すべての作業を終了し必要なデータを保存してください。
- 電源を切った後、すぐに電源を入れないでください。必ず30秒以上たってから電源を入れるようにしてください。
- 長期間使用しない場合、または電源を完全に切断する場合は、ワークステーション本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

■ 電源の切り方

次のいずれかの方法で、Windowsを終了させて本ワークステーションの電源を切ります。

□「スタート」メニューから操作する

1. 「スタート」ボタン→「シャットダウン」の順にクリックします。
2. しばらくするとWindowsが終了し、ワークステーションの電源が自動的に切れます。

POINT

- ▶ 「スタート」ボタン→の→「再起動」の順にクリックすると、本ワークステーションを再起動できます。

□電源ボタンを押す

- 1 電源ボタン（→P.13）を押します。
- 2 ご購入時の設定では、しばらくするとWindowsが終了し、ワークステーションの電源が自動的に切れます。

重要

- ▶ 電源ボタンは4秒以上押さないでください。電源ボタンを4秒以上押すと、Windowsが正常終了せずに本ワークステーションの電源が切れてしまいます。

POINT

- ▶ 電源ボタンを押したときの動作を変更するには、「■ 電源プランの設定を変更する」（→P.39）をご覧ください。

2.5.5 省電力の設定を変更する

■ 電源プランを切り替える

電源設定は電源プランごとに設定されています。お使いになる状況に応じて電源プランを切り替えることができます。

- 1 コントロールパネルの「電源オプション」を開きます。

「システムとセキュリティ」→「電源オプション」

- 2 お使いになる電源プランをクリックします。

POINT

- ▶ 電源プランを作成するには、ウィンドウ左の「電源プランの作成」をクリックし、メッセージに従って操作します。

■ 電源プランの設定を変更する

- 1 コントロールパネルの「電源オプション」を開きます。

「システムとセキュリティ」→「電源オプション」

- 2 設定を変更するプランの「プラン設定の変更」をクリックします。

- 3 「詳細な電源設定の変更」をクリックします。

- 4 リストから項目を選択し、設定を変更します。

POINT

- ▶ 一部の設定は手順1や手順2で表示される画面でも変更できます。

- 5 「OK」をクリックします。

■ WoL機能によるレジュームの設定を変更する

他のコンピューターから有線LAN経由で本ワークステーションにアクセスすることで、WoL機能によって本ワークステーションを省電力状態からレジュームできるようにするには、次の手順で設定します。

電源オフ状態から WoL 機能によって本ワークステーションの電源を入れられるように設定するには、「6.4.4 Wakeup on LANを有効にする」(→P.119)をご覧ください。

- 1 管理者権限をもったユーザーアカウントでログオンします。

- 2 コントロールパネルの「デバイスマネージャー」を開きます。

「システムとセキュリティ」→「システム」の「デバイスマネージャー」

- 3 「ネットワークアダプター」をダブルクリックします。

4 次のデバイスをダブルクリックします。

Intel(R) 82579LM Gigabit Network Connection

5 「電源の管理」タブをクリックします。

6 WoL機能を有効にするには次の項目にチェックを付け、無効にするにはチェックを外します。

- ・電力の節約のために、コンピューターでこのデバイスの電源をオフにできるようにする
- ・このデバイスで、コンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにする

 POINT

- ▶ マジックパケットを受信したときのみ省電力状態からレジュームさせるようにするには、「Magic Packetでのみ、コンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにする」にもチェックを付けます。

7 「OK」をクリックします。

■ ハイブリッドスリープの設定を変更する

1 コントロールパネルの「電源オプション」を開きます。

「システムとセキュリティ」→「電源オプション」

2 設定を変更するプランの「プラン設定の変更」をクリックします。

3 「詳細な電源設定の変更」をクリックします。

4 「スリープ」をダブルクリックし、「ハイブリッドスリープを許可する」をダブルクリックします。

5 設定を変更し、「OK」をクリックします。

2.6 光学ドライブ

対 象 光学ドライブ搭載機種

ここでは、光学ドライブとCD／DVDなどのディスクの取り扱いについて説明しています。

ディスクの取り扱いについては、お使いのディスクのマニュアルをご覧ください。
また、光学ドライブの仕様については、「9.4 光学ドライブ」（→P.175）をご覧ください。

2.6.1 注意事項

- 光ディスクアクセスランプ（→P.12）が点灯中は、振動や衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- 市販のクリーニングディスクやレンズクリーナーを使うと、逆にゴミを集めてしまい、光学ドライブのレンズが汚れてしまう場合があります。故障の原因となりますので絶対に使わないでください。

2.6.2 使用できるディスク

■ 注意事項

- 直径8cmまたは直径12cm、厚さ1.14mm～1.5mmの円形のディスクのみ使用できます。それ以外のディスクは使用しないでください。故障の原因となります。
- ゆがんだディスク、重心の偏ったディスク、割れたディスク、ヒビの入ったディスクは使用しないでください。故障の原因となります。
- 不正コピー防止の仕様に準拠していないディスクは、使用できない場合があります。
- 記載されているディスクが販売されていない場合もあります。

■ 使用できるディスク

お使いの光学ドライブの欄をご覧ください。

ディスク	スーパーマルチドライブ			DVD-ROMドライブ		
	読込	書込	書換	読込	書込	書換
CD-ROM	○	×	×	○	×	×
音楽CD	○	×	×	○	×	×
ビデオCD	○	×	×	○	×	×
CD-R	○	○	×	○	×	×
CD-RW ^{注1}	○	○	○	○	×	×
DVD-ROM	○	×	×	○	×	×
DVD-Video	○	×	×	○	×	×
DVD-R (4.7GB)	○	○	×	○	×	×
DVD-R DL (8.5GB) ^{注2}	○	○	×	○	×	×
DVD-RW	○	○	○	○	×	×
DVD+R (4.7GB)	○	○	×	○	×	×
DVD+R DL (8.5GB)	○	○	×	○	×	×
DVD+RW (4.7GB)	○	○	○	○	×	×
DVD-RAM (4.7GB/9.4GB) ^{注3}	○	○	○	○	×	×
DVD-RAM2 ^{注3 注4}	○	○	○	×	×	×

注1 : Ultra Speed CD-RWディスクは使用できません。

注2 : 追記はできません。また追記されたディスクの読み込みは保証しません。

注3 : ・カートリッジに入れた状態で使用するタイプ (Type1) は使用できません。

・2.6GBおよび5.2GBのディスクは使用できません。

注4 : スーパーマルチドライブ搭載時に使用できます。5倍速までの従来規格のDVD-RAMと異なり、6、8、12倍速に対応したDVD-RAMです。

■ 推奨ディスク

対 象 スーパーマルチドライブ搭載機種


光学ドライブで書き込みや書き換えを行う場合は、次のディスクの使用をお勧めします。それぞれのディスクの詳しい仕様については、各メーカーのホームページなどをご覧ください。

ディスク種別	メーカー	型名
CD-R	太陽誘電 (That's)	CDR80WTY、CDR80WPY
CD-RW	Verbatim (バーベイタム)	SW80EU5V1、SW80EM5V1、 SW80QU5V1、SW80QM5V1、 SW80QP5V1
DVD-R	太陽誘電 (That's)	DR-47WTY50BNT、DR-47WKY10SN、 DR-47WWY50BN、DVD-R47XY10P
	Verbatim (バーベイタム)	DHR47J10V1
DVD-R DL	Verbatim (バーベイタム)	DHR85HP5V1
DVD-RW	Verbatim (バーベイタム)	DHW47RP1V1、DHW47Y10V1
DVD+R	太陽誘電 (That's)	DR+47WTY10PN
DVD+R DL	Verbatim (バーベイタム)	DTR85HP5V1
DVD+RW	ソニー	5DPW47HPS
DVD-RAM	パナソニック	LM-HC47M (4.7GB、カートリッジ無)、 LM-HC47MW5 (4.7GB、カートリッジ無)、 LM-HB47MA (4.7GB、カートリッジ有、取り出し可)、 LM-HB94M (9.4GB、カートリッジ有、取り出し可)
	日立マクセル	DRM47PWC.S1P5S A (4.7GB、カートリッジ無)

2.6.3 ディスクをセットする

1 ディスク取り出しボタン（→P.12）を押してトレイを開きます。

2 ディスクのレーベル面を上にして、トレイの中央に載せます。



3 ディスク取り出しボタン（→P.12）を押してトレイを閉じます。

重要

▶ トレーに指などはさまないようにしてください。けがの原因となります。

POINT

▶ ディスクをセットしてから使用可能になるまで、少し時間がかかります。光ディスクアクセスランプ（→P.12）が消えてからディスクの操作を行ってください。

2.6.4 ディスクを取り出す

ディスクを取り出すには、ディスク取り出しボタンを押します。

ディスク取り出しボタンを押してトレイを開く前に、次のことを確認してください。

- 光ディスクアクセスランプ（→P.12）が点灯していないこと。

光ディスクアクセスランプが消灯するまで待ってください。

- ソフトウェアがディスクを使用していないこと。

ソフトウェアの機能を使ってトレイを開くか、ソフトウェアを終了してください。詳しくはお使いのソフトウェアのマニュアルをご覧ください。


- ディスク上のファイルを開いていないこと。

ファイルを閉じてください。

上記の項目を確認してもトレイが開かない場合は、本ワークステーションを再起動してください。本ワークステーションを再起動してもトレイが開かない場合は、「■ トレーを強制的に開く」（→P.46）をご覧ください。

1 ディスク取り出しボタン（→P.12）を押してトレイを開きます。

2 ディスクを取り出します。



3 ディスク取り出しボタン（→P.12）を押してトレイを閉じます。

重要

- ▶ トレーに指などをはさまないようにしてください。けがの原因となります。

■ トレーを強制的に開く

「2.6.4 ディスクを取り出す」(→P.45)の手順でトレーが開かない場合は、次の手順でトレーを開きます。

重要

▶ どうしてもトレーが開かない場合にのみ実行してください。

- 1 ワークステーション本体の電源を切ります。
- 2 強制取り出し穴(→P.12)に、太めのペーパークリップを伸ばしたものなどを、トレーが少し出てくるまで押し込みます。
- 3 トレーを静かに引き出します。

2.6.5 ディスクに書き込む

対象 スーパーマルチドライブ搭載機種

記録可能ディスクに書き込むには「Roxio Creator」(→P.88)を使用します。詳しくは、次の手順で「Roxio Creator」のヘルプをご覧ください。

- 1 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Roxio Creator LJ」→「Roxio Creator LJ」の順にクリックします。
- 2 「ヘルプ」メニュー→「ヘルプ」の順にクリックします。

POINT

- ▶ DVD-RAMはフォーマットすることにより、USBメモリのように直接Windowsエクスプローラーなどで書き込むことができます。DVD-RAMをフォーマットするには「■ DVD-RAMをフォーマットする」(→P.47)をご覧ください。

■ 注意事項

- 本ワークステーションで作成したディスクは、ディスクの種類や書き込み形式などにより他の機器では使用できない場合があります。お使いの機器で利用できるディスクの種類や書き込み形式などについては、お使いの機器のマニュアルをご覧ください。また、ディスクの記録状態によっても使用できない場合があります。
- ディスクに書き込み中は、ワークステーション本体の電源を切ったり、再起動したり、ディスク取り出しボタンを押したりしないでください。また、省電力状態にもしないでください。
- ディスクへの書き込みには高い処理能力が必要です。ディスクに書き込み中は、他のソフトウェアを使用しないことをお勧めします。

- 自動再生が有効に設定されていると、ディスクへの書き込みができない場合があります。その場合は次の手順で自動再生を無効に設定してください。
 1. コントロールパネルの「自動再生」を開きます。
「ハードウェアとサウンド」→「自動再生」
 2. 「すべてのメディアとデバイスで自動再生を使う」のチェックを外し、「OK」をクリックします。
- 「Roxio Creator」は、バケットライトによる書き込みには対応していません。
- ポータブルスーパーマルチドライブユニットをお使いになる場合も、ポータブルスーパーマルチドライブユニットに添付されている「Roxio Creator」ではなく、本ワークステーションの「Roxio Creator」をお使いください。
- DVD+R DLにデータを書き込む場合、DVD-ROMとの互換性を高めるために「Extended Partial Lead-out」（約512MB）が書き込まれます。このため、書き込み可能な最大容量は約7.99GBとなります。

■ DVD-RAMをフォーマットする

DVD-RAMを初めてお使いになる場合や、すべてのデータを消去する場合は次の手順でDVD-RAMをフォーマットします。

POINT

- ▶ 両面タイプのDVD-RAMディスクは片面ごとにフォーマットします。

- 1 フォーマットするDVD-RAMをセットします（→P.44）。
- 2 「スタート」ボタン→「コンピューター」の順にクリックし、「コンピューター」を表示します。
- 3 光学ドライブを右クリックし、「フォーマット」をクリックします。
- 4 必要に応じて「ファイルシステム」などを設定します。
- 5 「開始」をクリックし、以降は表示されるメッセージに従います。

2.6.6 DVD-Videoを再生する

DVD-Videoは「WinDVD」（→P.88）で再生します。詳しくは、次の手順で「WinDVD」のヘルプをご覧ください。

- 1 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「InterVideo WinDVD」→「InterVideo WinDVD for FUJITSU」の順にクリックします。
- 2 右上の「？」アイコンをクリックします。

■ 注意事項

- すべてのDVD-Videoの再生を保証するものではありません。
- DVD-Videoの再生には高い処理能力が必要です。DVD-Videoの再生中は、他のソフトウェアを使用しないことをお勧めします。コマ落ちや音飛びが発生する場合があります。
- 著作権保護されたDVDは、HDCP（High-bandwidth Digital Content Protection）に対応していないデジタルディスプレイでは再生できません。
- 著作権保護されたDVD-Videoは、クローン表示（→P.27）に設定している場合は再生できません。
- CPRM対応のディスクは再生できません。
- 音声トラックがMPEGオーディオフォーマットのDVD-Videoの音声は、「WinDVD」では再生できません。「Windows Media Player」で再生してください。
- 「WinDVD」ではビデオCDは再生できません。「Windows Media Player」で再生してください。
- ディスクによっては、専用の再生ソフトウェアが添付されているものがあります。ディスクに添付されている再生ソフトウェアをインストールした場合、そのソフトウェアによる再生および「WinDVD」での再生は保証しません。
- リージョンコードについて
 - ・本ワークステーションのリージョンコードがDVD-Videoのリージョンコードに含まれているか、リージョンフリーのDVD-Videoのみ再生できます。DVD-Videoのリージョンコードは、ディスクまたはパッケージに記載されています。ご購入時の本ワークステーションのリージョンコードは日本国内向けに設定されています。
 - ・本ワークステーションに設定されているリージョンコードと異なるリージョンコードのDVD-Videoを再生しようとすると、リージョンコードの変更を確認する画面が表示されます。必要に応じてリージョンコードを変更してください。
 - ・本ワークステーションのリージョンコードはご購入後4回まで変更できます。

2.7 通信

ここでは本ワークステーションの通信機能について説明しています。
ネットワーク機器を接続してお使いになる場合は、お使いのネットワーク機器のマニュアルもご覧ください。また、搭載されている通信機能の仕様については、「9.1 本体仕様」（→P.160）をご覧ください。

2.7.1 有線LAN

LANケーブルを接続する方法については、「3.6.5 LANコネクタ」（→P.70）をご覧ください。
LANの設定については、ネットワーク管理者に確認してください。

■ 注意事項

- Link速度を1Gbpsに固定して接続することはできません。
- Link速度を100/10Mbpsに固定して接続する場合、オートネゴシエーションのみサポートしているネットワーク機器では、「デュプレックス」の設定は「半二重／Half Duplex」に設定してください。「全二重／Full Duplex」に設定すると、次のような問題が発生する場合があります。
 - ・ Linkランプが点灯しない
 - ・ 通信できない
 - ・ 通信速度が異常に遅い
- 本ワークステーションに搭載されているLANデバイスには節電機能があります。この機能は、Windowsの省電力機能によってディスプレイの電源が切れると、通信速度を下げることで電力消費を抑えるものです。
ご購入時の設定ではこの機能は有効に設定されていますが、次の条件にすべて一致する環境でお使いの場合、Windowsの省電力機能によってディスプレイの電源が切れるときに通信エラーが発生することがあります。これにより問題がある場合は、「■ LANデバイスの節電機能の設定を変更する」（→P.49）をご覧ください。
 - ・ LANデバイスの設定で、「リンク速度とデュプレックス」が「オートネゴシエーション」に設定されているとき（ご購入時の設定）
 - ・ 本ワークステーションを、オートネゴシエーションが可能なネットワーク機器と接続しているとき

■ LANデバイスの節電機能の設定を変更する

LANデバイスの節電機能の設定を変更するには、次の操作を行います。

- 1** 管理者権限をもったユーザーアカウントでログオンします。
- 2** コントロールパネルの「デバイスマネージャー」を開きます。
「システムとセキュリティ」→「システム」の「デバイスマネージャー」
- 3** 「ネットワークアダプター」をダブルクリックします。

- 4** 次のデバイスをダブルクリックします。
Intel(R) 82579LM Gigabit Network Connection
- 5** 「詳細設定」 タブをクリックします。
- 6** 「プロパティ」で「システム無動作時の節電機能」をクリックし、「値」で「オン」（有効）または「オフ」（無効）を選択します。
- 7** 「OK」をクリックします。

3

第3章

周辺機器

周辺機器の取り付け方法や注意事項を説明しています。

3.1 周辺機器を取り付ける前に	52
3.2 本体カバー	53
3.3 メモリ	55
3.4 拡張カード	58
3.5 ハードディスク	61
3.6 コネクタの接続／取り外し	67

3.1 周辺機器を取り付ける前に

ここでは、周辺機器を取り付ける前に知っておいていただきたいことを説明しています。必ずお読みください。

3.1.1 注意事項

- 本ワークステーションに対応している弊社純正品をお使いください。詳しくは、富士通製品情報ページ内にある「システム構成図」(<http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/syskou/>)をご覧ください。
- お使いになる周辺機器のマニュアルもあわせてご覧ください。
- 電源を切った直後は、ワークステーション本体内部が熱くなっています。電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いた後、十分に待ってから作業を始めてください。やけどの原因となります。
- 操作に必要な箇所以外は触らないでください。故障の原因となります。
- 周辺機器の取り付け／取り外しは、Windowsのセットアップが完了してから行ってください。
- お使いになる周辺機器によっては、取り付け後にドライバーなどのインストールや設定が必要な場合があります。詳しくは周辺機器のマニュアルをご覧ください。
- 一度に取り付ける周辺機器は1つだけにしてください。一度に複数の周辺機器を取り付けると、ドライバーのインストールなどが正常に行われなくなることがあります。1つの周辺機器の取り付けが終了して、動作確認を行った後、別の周辺機器を取り付けてください。
- 一般的には周辺機器の電源を入れてからワークステーション本体の電源を入れ、ワークステーション本体の電源を切ってから周辺機器の電源を切ります。ただし、周辺機器によっては逆の順序が必要な場合があります。詳しくは周辺機器のマニュアルをご覧ください。

3.2 本体カバー

ワークステーション本体内部に周辺機器を取り付けたり取り外したりする場合には、本体カバーを取り外す必要があります。ここでは本体カバーの取り付け／取り外し方法について説明しています。

必ず「3.1 周辺機器を取り付ける前に」（→P.52）をお読みになってから作業をしてください。

3.2.1 注意事項


- 本体カバーを取り外す、または取り付けるときは、必ずワークステーション本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 作業はワークステーション本体が滑らないような平らな台の上で行ってください。

3.2.2 本体カバーを取り外す

- 1 ワークステーション本体および接続されている周辺機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。
- 2 本体カバーのレバーを引いて、本体カバーを取り外します。

POINT

- ▶ 本体カバーを施錠している場合は、解錠してください。



3.2.3 本体カバーを取り付ける

「3.2.2 本体カバーを取り外す」(→P.54) と逆の手順で作業をしてください。

3.3 メモリ

ここでは、本ワークステーションにメモリを取り付ける方法について説明しています。

必ず「3.1 周辺機器を取り付ける前に」（→P.52）をお読みになってから作業をしてください。

3.3.1 注意事項

- メモリを取り付ける、または取り外すときは、必ずワークステーション本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- メモリは静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体にたまった静電気により破壊される場合があります。メモリを取り扱う前に、一度金属質のものに手を触れて、静電気を放電してください。
- メモリはふちを持ち、端子やICなどそれ以外の箇所に触れないようにしてください。また、メモリに強い力をかけないようにしてください。故障や接触不良の原因となります。
- メモリは何度も抜き差ししないでください。故障の原因となります。

3.3.2 取り付けられるメモリ

メモリを増設するときは、次の表でメモリの容量とメモリスロットの組み合わせを確認し、正しく取り付けてください。この表の組み合わせ以外で、メモリを取り付けしないでください。

CHB2	CHB4	CHA1	CHA3	総容量	Windows 7 (64ビット版)	Windows 7 (32ビット版)
—	—	2GB	—	2GB ^{注1}	—	○
2GB	—	2GB	—	4GB	○	○ ^{注2}
4GB	—	4GB	—	8GB	○	—
2GB	2GB	2GB	2GB	8GB	○	—
4GB	4GB	4GB	4GB	16GB	○	—


注1：別売のメモリは2枚セットになっています。

メモリを増設する場合は、取り付けられているメモリを取り外してから、2枚セットの別売のメモリを取り付けてください。

注2：OSが使用可能な領域は約3GBになります。

3.3.3 メモリを取り付ける

- 1 本体カバーを取り外します (→P.54)。
- 2 本体カバーを外した面が上になるようにゆっくりと横に倒します。
- 3 メモリを取り付けるメモリスロットにメモリが取り付けられている場合は取り外します。




●メモリスロットにメモリが取り付けられている場合

- (1) メモリスロットの両側のフックをゆっくりと外側に開いてメモリの固定を解除し、(2) メモリのふちを持って真上にまっすぐ引き抜きます。

 重要


- ▶ フックを勢いよく開かないでください。フックを勢いよく開くとメモリが飛び出し、故障の原因となります。



- メモリスロットにメモリが取り付けられていない場合
メモリスロットの両側のフックを外側に開きます。

4 メモリを取り付けます。

- (1) メモリの欠けている部分とメモリスロットの突起を合わせて真上から差し込み、
- (2) メモリスロットの両側のフックが閉じてメモリを固定するまで、押し込みます。
フックがメモリを固定していることを確認してください。



重要

- ▶ メモリがうまく取り付けられないときは、無理に取り付けず、いったんメモリを抜いてからもう一度メモリを取り付けてください。

5 本体カバーを取り付けます (→P.54)。

6 BIOSセットアップを起動して、メモリが正しく認識されていることを確認します。

「6.2 BIOSセットアップの操作のしかた」(→P.96) をご覧になり、「メイン」－「システム情報」を表示してメモリ容量を確認してください。

重要

- ▶ メモリが正しく取り付けられていないと、電源を入れたときにピープ音が鳴りエラーメッセージが表示されたり、画面に何も表示されなかったりすることがあります。その場合は電源ボタンを4秒以上押して本ワークステーションの電源を切り、メモリを取り付け直してください。それでも本ワークステーションが起動しない場合は、故障している可能性があります。「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

3.3.4 メモリを取り外す

メモリを取り外す場合も、取り付ける手順をご覧ください。

重要

- ▶ 取り外したメモリは、静電気防止袋に入れて大切に保管してください。
- ▶ 空きメモリスロットは、フックを閉じた状態にしておいてください。

3.4 拡張カード

本ワークステーションに拡張カードを取り付けると、本ワークステーションの機能を拡張できます。ここでは拡張カードの取り付け、取り外しについて説明しています。

取り付ける拡張カードのマニュアルもあわせてご覧ください。また、拡張カードスロットの空き数や仕様については、「9.1 本体仕様」(→P.160)をご覧ください。


必ず「3.1 周辺機器を取り付ける前に」(→P.52)をお読みになってから作業をしてください。

3.4.1 注意事項


- 拡張カードを取り付ける、または取り外すときは、必ずワークステーション本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 拡張カードは静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体にたまった静電気により破壊される場合があります。拡張カードを取り扱う前に、一度金属質のものに手を触れて、静電気を放電してください。
- 拡張カードに起動ROMが搭載されている場合、拡張カードの取り付けや取り外しを行うと起動デバイスの優先順位が変わるため、本ワークステーションが起動できなくなることがあります。「6.4.2 起動デバイスを変更する」(→P.117)をご覧ください。
- 増設する拡張カードに起動ROM (BIOS) が搭載されている場合、その種類や増設数により、システム起動時にエラーメッセージが表示され、起動できない場合があります。この場合は、増設する拡張カードのBIOSを無効にすることにより、現象を回避することができます。増設する拡張カードのBIOSを無効にする方法は、拡張カードのマニュアルをご覧ください。
- Quadro 5000を選択した場合、PCI Express x1 スロット1は使用できません。
- 拡張カードを取り付けない拡張カードスロットには、必ずスロットカバーを取り付けてお使いください。

3.4.2 拡張カードを取り付ける

- 1 本体カバーを取り外します (→P.54)。
- 2 本体カバーを外した面が上になるようにゆっくりと横に倒します。
- 3 拡張カードスロットを確認します。



- 4 (1) 緑色のクリップの上部を押し下げながらつまみを持ち上げ、(2) スロットカバーを真上にまっすぐ引き抜きます。




重要

- ▶ クリップが固い場合があります。指をはさんだり、ぶついたりしないように注意してください。けがの原因になります。
- ▶ 取り外したスロットカバーは大切に保管してください。

POINT

- ▶ スロットカバーが取り外せない場合は、となりのスロットカバーまたは拡張カードをいったん取り外してください。

5 (1) 拡張カードを真上から奥まで押し込み、(2) 緑色のクリップのつまみを「パチン」と音がするまで押し下げます。



6 本体カバーを取り付けます (→P.54)。

重要

- ▶ 拡張カードが正しく取り付けられていないと、電源を入れたときにエラーメッセージが表示されたり画面に何も表示されなかったりすることがあります。
その場合は電源ボタンを4秒以上押して本ワークステーションの電源を切り、拡張カードを取り付け直してください。それでも拡張カードが正常に機能しない場合は、故障している可能性があります。「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

3.4.3 拡張カードを取り外す

拡張カードを取り外す場合は、「3.4.2 拡張カードを取り付ける」(→P.59) をご覧になり、「スロットカバー」と「拡張カード」を読み替えて作業してください。

3.5 ハードディスク

本ワークステーションにハードディスクを増設すると、より多くのデータを格納できるようになります。ここではハードディスクの取り付け、取り外しについて説明しています。

取り付けるハードディスクのマニュアルもあわせてご覧ください。

必ず「3.1 周辺機器を取り付ける前に」(→P.52)をお読みになってから作業をしてください。

重要


▶ RAIDを選択した場合、ハードディスクを増設することはできません。

3.5.1 注意事項

- ハードディスクを取り付ける、または取り外すときは、必ずワークステーション本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ハードディスクの取り付けや取り外しを行うと起動デバイスの優先順位が変わるため、本ワークステーションが起動できなくなることがあります。「6.4.2 起動デバイスを変更する」(→P.117)をご覧ください。

3.5.2 取り付けられるハードディスク

本ワークステーションには「1.1 ワークステーション本体前面」(→P.12)のストレージベイに、Serial ATA (SATA) 規格のハードディスクを取り付けられます。
ハードディスクを取り付けるときは、次の表でハードディスクを取り付けられるストレージベイを確認し、正しく取り付けてください。



	SATAを選択した場合	RAID1 SATAを選択した場合
内蔵ストレージベイ 0	SATA-HDD	SATA-HDD0
内蔵ストレージベイ 1	増設可能	SATA-HDD1
内蔵ストレージベイ 2	増設可能	増設不可
内蔵ストレージベイ 3	増設可能	増設不可


3.5.3 ハードディスクを取り付ける

- 1** 本体カバーを取り外します (→P.54)。


 重要

▶ 本体カバーを取り外さないと、ストレージベイカバー 2は開きません。


- 2** ストレージベイカバー 1の左右のつまみを押して手前に引き、ストレージベイカバー 1を取り外します。




- 3** ストレージベイカバー 2 の取っ手を手前に引き、ストレージベイカバー 2 を取り外します。




- 4** ストレージベイからハードディスク固定レールを取り外し、ハードディスクに取り付けるか、別売の内蔵ハードディスクに添付されているハードディスク固定レールをハードディスクに取り付けます。




- 5** (1) 取り付けるハードディスクのラベル面を左に、端子側を奥にして、ストレージベイの奥まで差し込み、(2) ハードディスク固定レールのフックを内側に倒します。



- 6** ワークステーション本体のツメにストレージベイカバー 2 の穴を合わせ、上に押し当てながらストレージベイカバー 2 を取り付けます。



- 7** ワークステーション本体のツメにストレージベイカバー 1 の穴を合わせ、ストレージベイカバー 1 を取り付けます。



- 8** 起動デバイスの設定を確認します。
「6.4.2 起動デバイスを変更する」(→P.117) をご覧になり、必要に応じて起動デバイスの設定をしてください。
- 9** 「ディスクの管理」でハードディスクの領域を設定し、フォーマットを行います。
1. 管理者権限をもったユーザーアカウントでログオンします。
 2. コントロールパネルの「ディスクの管理」を開きます。
「システムとセキュリティ」→「管理ツール」の「ハードディスクパーティションの作成とフォーマット」

3.5.4 ハードディスクを取り外す

ハードディスクを取り外す場合も、取り付ける手順をご覧ください。

3.6 コネクタの接続／取り外し

ここでは、ワークステーション本体のコネクタに、周辺機器を接続したり、取り外したりする一般的な方法について説明しています。


接続する周辺機器やケーブルのマニュアルもあわせてご覧ください。また、それぞれのコネクタの仕様については、「9.1 本体仕様」（→P.160）をご覧ください。

必ず「3.1 周辺機器を取り付ける前に」（→P.52）をお読みになってから作業をしてください。


3.6.1 注意事項

- ご購入時の構成によっては、記載されているコネクタの一部は搭載されていません。
- 周辺機器のコネクタの形状によっては、接続できなかったり、隣接するコネクタに接続された周辺機器と干渉したりする場合があります。周辺機器を接続する前にご確認ください。
- 周辺機器によっては、接続したり取り外したりするときに、コネクタの仕様にかかわらずワークステーション本体の電源を切る必要があるものがあります。詳しくは周辺機器のマニュアルをご覧ください。

3.6.2 ディスプレイコネクタ



デジタルディスプレイコネクタ（DVI-I）



DisplayPortコネクタ

ディスプレイを接続します。ワークステーション本体の電源を切ってから接続してください。

重要

- ▶ グラフィックスカードを搭載している場合、ワークステーション本体のディスプレイコネクタは使用できません。
- ▶ Quadro 5000／Quadro 4000／Quadro 2000を選択した場合は、次の表でディスプレイとディスプレイコネクタの組み合わせを確認し、正しく接続してください。

ディスプレイの台数	DVI-I ^{注1}	DisplayPort1	DisplayPort2 ^{注2}
1	○	—	—
	—	○	—
2	○	○ ^{注3}	—
	—	○	○

注1：アナログディスプレイを接続する場合は、別売の DVI-VGA 変換アダプタを使用してください。

注2：別売の DP-DVI 変換ケーブルは使用しないでください。

注3：デジタルディスプレイ（DVI）を接続する場合は、別売の DP-DVI 変換ケーブルを使用してください。

■ 接続する

□ デジタルディスプレイコネクタ (DVI-I)

- 1 ワークステーション本体の電源を切ります。
- 2 デジタルディスプレイコネクタ (DVI-I) に、ディスプレイのケーブルを接続します。
コネクタの形を互いに合わせまっすぐに差し込み、コネクタのネジを締めてください。
- 3 ディスプレイの電源を入れてから、ワークステーション本体の電源を入れます。

□ DisplayPort コネクタ

- 1 ワークステーション本体の電源を切ります。
- 2 DisplayPort コネクタに、ディスプレイのケーブルを接続します。
コネクタの形を互いに合わせまっすぐに差し込んでください。
- 3 ディスプレイの電源を入れてから、ワークステーション本体の電源を入れます。

■ 取り外す



- ▶ マルチディスプレイ機能 (→P.27) をお使いになっている場合は、取り外すディスプレイに画面が表示されないようにしてからディスプレイを取り外してください。


□ デジタルディスプレイコネクタ (DVI-I)

- 1 ワークステーション本体の電源を切ってから、ディスプレイの電源を切ります。
- 2 コネクタのネジを緩め、ケーブルのコネクタをまっすぐに引き抜きます。

□ DisplayPort コネクタ

- 1 ワークステーション本体の電源を切ってから、ディスプレイの電源を切ります。
- 2 コネクタのツメを押さえながら、まっすぐに引き抜きます。

3.6.3 USB コネクタ



USB機器を接続します。ワークステーション本体の電源を入れたまま接続、取り外しできます。

■ 接続する

- 1 USBコネクタに、USB対応周辺機器のケーブルを接続します。

コネクタの形を互いに合わせまっすぐに差し込んでください。

■ 取り外す

重要

- ▶ USB対応周辺機器によっては、取り外す前に「ハードウェアの安全な取り外し」の操作が必要になる場合があります。詳しくはお使いのUSB対応周辺機器のマニュアルをご覧ください。

- 1 「ハードウェアの安全な取り外し」が必要な場合は次の操作を行います。

1. 画面右下の通知領域にある「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックします。
2. 取り外すデバイスをクリックし、表示されるメッセージに従ってデバイスを停止します。

- 2 ケーブルのコネクタをまっすぐに引き抜きます。

3.6.4 オーディオ端子

オーディオ機器を接続します。ワークステーション本体の電源を入れたまま接続、取り外しできます。

重要

- ▶ マイク端子やラインイン端子にオーディオ機器を接続したり取り外したりするときは、オーディオ機器の再生音量を小さくするか、再生を停止してください。

■ 接続する


- 1 マイク端子、ヘッドホン端子、ラインイン端子、またはラインアウト端子に、オーディオ機器のケーブルを接続します。

まっすぐに差し込んでください。

■ 取り外す

- 1 ケーブルのコネクタをまっすぐに引き抜きます。

3.6.5 LANコネクタ



LANケーブルを接続します。ワークステーション本体の電源を入れたまま接続、取り外しできます。ただし、電源を入れたまま接続すると、LANが使用可能になるまで時間がかかる場合があります。

LEDの意味は、次のとおりです。



	上部LED (Link/Act)	下部LED (Speed)
1000MbpsでLinkを確立	緑色点灯 ^注	オレンジ点灯
100MbpsでLinkを確立	緑色点灯 ^注	緑色点灯
10MbpsでLinkを確立	緑色点灯 ^注	消灯

注：データ転送中は緑色点滅

重要

- ▶ 1000BASE-Tの通信を行うためには、1000BASE-Tに対応したネットワーク機器とエンハンスドカテゴリー 5（カテゴリー 5E）以上のLANケーブルを使用してください。


■ 接続する

- 1 LANコネクタにネットワーク機器のケーブルを接続します。
コネクタの形を互いに合わせ、「カチッ」と音がするまでまっすぐに差し込んでください。

■ 取り外す

- 1 コネクタのツメを押さえながら、まっすぐに引き抜きます。

3.6.6 シリアルコネクタ



シリアル接続の周辺機器を接続します。ワークステーション本体の電源を切ってから接続または取り外しを行ってください。


■ 接続する

- 1 ワークステーション本体の電源を切ります。
- 2 シリアルコネクタにシリアル対応周辺機器のケーブルを接続します。
コネクタの形を互いに合わせまっすぐに差し込み、コネクタのネジを締めてください。
- 3 シリアル対応周辺機器の電源を入れてから、ワークステーション本体の電源を入れます。

■ 取り外す

- 1 ワークステーション本体の電源を切ってから、シリアル対応周辺機器の電源を切ります。
- 2 コネクタのネジを緩め、ケーブルのコネクタをまっすぐに引き抜きます。

3.6.7 パラレルコネクタ



パラレル接続の周辺機器を接続します。ワークステーション本体の電源を切ってから接続または取り外しを行ってください。

■ 接続する

- 1 ワークステーション本体の電源を切ります。
- 2 パラレルコネクタにパラレル対応周辺機器のケーブルを接続します。
コネクタの形を互いに合わせまっすぐに差し込み、コネクタのネジを締めてください。
- 3 パラレル対応周辺機器の電源を入れてから、ワークステーション本体の電源を入れます。

■ 取り外す

- 1 ワークステーション本体の電源を切ってから、パラレル対応周辺機器の電源を切ります。
- 2 コネクタのネジを緩め、ケーブルのコネクタをまっすぐに引き抜きます。

4

第4章

セキュリティ

本ワークステーションで利用できるセキュリティ機能について紹介します。日ごろからセキュリティ向上を心がけてください。

4.1	コンピューターウイルス	73
4.2	Windowsやソフトウェアを最新の状態にする	74
4.3	不正使用からのセキュリティ	75
4.4	ワークステーションの盗難防止	77
4.5	ワークステーション本体の廃棄・譲渡時の注意	79
4.6	データのバックアップ	82

4.1 コンピューターウイルス

4.1.1 コンピューターウイルス対策

■ ノートン アンチウイルス

本ワークステーションには、ウイルスを発見するためのソフトウェアとして「ノートン アンチウイルス」が添付されています。

□ 注意事項

- 「ノートン アンチウイルス」を起動していると、ご使用のソフトウェアによっては正常にインストールされなかったり、不具合が発生したりすることがあります。ご注意ください。

□ インストール方法

「5.2.2 「ノートン アンチウイルス」のインストール」(→P.92)をご覧ください。

□ ウイルス定義ファイルの更新 (LiveUpdate)

「ノートン アンチウイルス」のウイルス定義ファイルは、常に最新の状態でお使いください。ウイルス定義ファイルは、自動的に更新する方法と、手動で更新する方法があります。詳しくは「ノートン アンチウイルス」のヘルプをご覧ください。

POINT

- ▶ 「LiveUpdate」はシステム管理者の指示に従って実行してください。
- ▶ 「LiveUpdate」を実行するには、インターネットに接続できる環境が必要になります。ネットワーク管理者に確認し、あらかじめ必要な設定をしてから実行してください。

4.2 Windowsやソフトウェアを最新の状態にする

Windowsやソフトウェアの脆弱性が悪用されると、コンピューターウイルスなどの悪意あるプログラムに侵入されたり、トラブルが引き起こされたりする危険性があります。

Windowsやソフトウェアの修正プログラムが発表されたときには、内容を確認のうえ適用してください。

4.2.1 Windows Update

マイクロソフト社が提供するシステムサポート機能です。Windowsを最新の状態に更新します。脆弱性を修正するセキュリティ機能更新、バグ修正などの対策プログラムが配布されます。詳しくは、Windowsのヘルプをご覧ください。

4.2.2 UpdateAdvisor（本体装置）

弊社が提供するサポート機能です。お使いのコンピューターのドライバーや添付ソフトウェアの最新版が、弊社アップデートサイトに公開されているか調査し、適用することができます。スタートメニューの「UpdateAdvisor（本体装置）」から起動できます。

4.3 不正使用からのセキュリティ

ここでは、不正使用からワークステーションを守るため、本ワークステーションで設定できるパスワードや機能などについて説明しています。なお、複数のパスワードや機能を組み合わせることによって、コンピュータの安全性も高まります。

重要

- ▶ コンピューターの修理が必要な場合は、必ずパスワードなどのセキュリティを解除してください。セキュリティがかかった状態では、保証期間にかかわらず修理は有償となります。
- ▶ パスワードは数字だけでなく英字や記号を入れたり、定期的に変更したりするなど、第三者に推測されないように工夫をしてください。

4.3.1 BIOSのパスワード

コンピュータの起動時のパスワードを設定できます。パスワードを知っている人だけがワークステーションを起動できます。

また、コンピュータのハードディスク自体にパスワードを設定できます。

詳しくは、「6.4.1 BIOSのパスワード機能を使う」(→P.113)をご覧ください。

4.3.2 セキュリティチップ

セキュリティチップは、Windows ログオンのパスワードやファイルを暗号化したときの暗号鍵などの重要なデータを格納・管理するための特別なICチップです。暗号鍵などをハードディスクに残さないため、ハードディスクが盗まれても暗号を解析できません。

セキュリティチップに格納したデータにアクセスするには専用のインターフェースが必要です。

詳しくは、『SMARTACCESSファーストステップガイド（認証デバイスをお使いになる方へ）』をご覧ください。

POINT

- ▶ セキュリティチップを使った、SMARTACCESS/Basicの機器監査機能は使用できません。

4.3.3 Portshutter

USBポートや光学ドライブなどの接続ポートの使用を制限できます。USB機器ごとに接続ポートの有効・無効を設定できます。

詳しくは、「トラブル解決ナビ&ドライバズディスク」内のマニュアルをご覧ください。

4.3.4 エグゼキュート・ディスエーブル・ビット機能

エグゼキュート・ディスエーブル・ビット機能とは、不正なメモリ領域を使用して悪意のあるプログラムを実行可能にするバッファ・オーバーフロー脆弱性を防止する機能です。
詳しくは、「9.2 CPU」(→P.172)をご覧ください。

4.4 ワークステーションの盗難防止

ワークステーション本体を持ち出しできないようにすることで、盗難や紛失によりデータを盗まれるなどの危険から保護します。

4.4.1 ワークステーション本体の施錠方法

対象 盗難防止用ロック対応機種

ワークステーション本体の盗難防止用ロック取り付け穴に、盗難防止用ケーブルを取り付けることができます。

盗難防止用ロック取り付け穴の場所については、「1章 各部名称」(→P.11)をご覧ください。

POINT

- ▶ 弊社がお勧めするワイヤーロック／盗難防止用品については、富士通製品情報ページ内にある「システム構成図」(<http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/syskou/>)をご覧ください。

4.4.2 セキュリティ施錠金具の使用方法

対象 セキュリティ施錠金具対応機種

- 1 本体カバーがきちんと取り付けられていることを確認します。
本体カバーの取り扱い方は、「3.2 本体カバー」(→P.53)をご覧ください。

POINT

- ▶ セキュリティ施錠金具の穴径は、φ8mm です。

- 2 セキュリティ施錠金具に、市販の鍵を取り付けます。
セキュリティ施錠金具の位置は、「1.2 ワークステーション本体背面」(→P.14)をご覧ください。



(イラストは機種や状況により異なります)

POINT

- ▶ 市販の鍵を紛失した場合は、ご購入元にご連絡ください。

4.4.3 本体カバーキーの施錠方法

対 象 本体カバーキー対応機種

- 1 ワークステーション本体側面の鍵穴に、添付の本体カバーキーを差し込み、右に回します。

本体カバーキーの場所については、「1章 各部名称」(→P.11)をご覧ください。

重要

- ▶ 施錠する場合は、お客様の責任で、本体カバーキーを紛失しないようにしてください。
- ▶ 本体カバーキーを紛失した場合は、本体カバーの交換が必要となります。「富士通ハードウェア修理相談センター」にご連絡ください。
なお、保証期間にかかわらず、鍵の紛失による本体カバーの交換は有償となります。
あらかじめご了承ください。

4.5 ワークステーション本体の廃棄・譲渡時の注意

ここでは、ワークステーションを廃棄・譲渡するときにデータが流出するのを防ぐための対策について説明しています。

4.5.1 ワークステーションの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関する注意

ワークステーションは、オフィスや家庭などで、いろいろな用途に使われるようになってきています。これらのワークステーションの中のハードディスクという記憶装置に、お客様の重要なデータが記録されています。

したがって、そのワークステーションを譲渡あるいは廃棄するときには、これらの重要なデータを消去するということが必要です。

ところが、このハードディスク内に書き込まれたデータを消去するというのは、それほど簡単ではありません。

「データを消去する」という場合、一般に

- ① データを「ごみ箱」に捨てる
- ② 「削除」操作を行う
- ③ 「ごみ箱を空にする」コマンドを使って消す
- ④ ソフトで初期化（フォーマット）する
- ⑤ リカバリし、ご購入時の状態に戻す

などの作業を行うと思います。

まず、「ごみ箱」にデータを捨てても、OSのもとでファイルを復元する事ができてしまいます。更に②～⑤の操作をしても、ハードディスク内に記録されたデータのファイル管理情報が変更されるだけで、実際はデータが見えなくなっているだけの場合があります。

つまり、一見消去されたように見えますが、WindowsなどのOSのもとで、それらのデータを呼び出す処理ができなくなっただけで、本来のデータは残っているという状態にあるのです。したがって、特殊なデータ回復のためのソフトウェアを利用すれば、これらのデータを読みとることが可能な場合があります。このため、悪意のある人により、このワークステーションのハードディスク内の重要なデータが読みとられ、予期しない用途に利用される恐れがあります。

ワークステーションユーザが、廃棄・譲渡等を行う際に、ハードディスク上の重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクに記録された全データを、ユーザの責任において消去することが非常に重要です。消去するためには、専用ソフトウェアあるいはサービス（共に有償）を利用するか、ハードディスク上のデータを物理的・磁氣的に破壊して、読めなくすることを推奨します。

なお、ハードディスク上のソフトウェア（OS、アプリケーションソフトなど）を削除することなくワークステーションを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場合がありますため、十分な確認を行う必要があります。

4.5.2 ハードディスクデータ消去

本ワークステーションには、専用ソフトウェア「ハードディスクデータ消去」が添付されています。「ハードディスクデータ消去」は、WindowsなどのOSによるファイル削除やフォーマットと違い、ハードディスクの全領域に固定パターンを上書きするため、データが復元されにくくなります。

ただし、特殊な設備や特殊なソフトウェアの使用によりデータを復元される可能性はあります。あらかじめご了承ください。

■ 注意事項

- ワークステーション本体にUSBメモリ、メモリーカード、外付けハードディスクなど周辺機器を接続している場合は、「ハードディスクデータ消去」を実行する前に必ず取り外してください。
- データ消去を実行するとハードディスクのリカバリ領域も消去されます。必要があれば「ハードディスクデータ消去」の前にリカバリデータディスクを作成してください。作成方法は『リカバリガイド』をご覧ください。
- 「トラブル解決ナビ&ドライバズディスク」を起動してから、72時間経過すると、本ワークステーションが自動的に再起動されます。そのため、「トラブル解決ナビ&ドライバズディスク」を起動してから長時間放置した場合は、再起動してから「ハードディスクデータ消去」を実行してください。
- 必要なデータはバックアップしてください。
- データ消去中に電源を切らないでください。ハードディスクが故障する可能性があります。
- データ消去中に「トラブル解決ナビ&ドライバズディスク」を取り出さないでください。処理を継続できなくなる場合があります。
- 光学ドライブが搭載されていない機種をお使いの場合は、ポータブルCD/DVDドライブを接続してください。
ポータブルCD/DVDドライブをお使いになる場合は、富士通製品情報ページ内の「システム構成図」(<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/product/syskou/>)をご覧ください。

■ データ消去方法

「トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク」を用意してください。

- 1** 「トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク」をセットします。
- 2** 「6.2.5 起動メニューを使用する」(→P.99) をご覧になり、光学ドライブから起動します。
「トラブル解決ナビ」ウィンドウが表示されます。
- 3** 「ユーティリティ」タブをクリックし、「ハードディスクデータ消去」を選択し、「実行」をクリックします。
「ハードディスクデータ消去」ウィンドウが表示されます。
- 4** 画面の指示に従って「ハードディスクデータ消去」を実行します。
データの消去には数時間かかります。完了すると「消去が完了しました。」と表示されます。
- 5** 「トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク」を取り出します。
- 6** 電源ボタンを4秒以上押して、電源を切ります。

4.6 データのバックアップ

本ワークステーションには、簡単な操作でまとめてバックアップできるソフトウェア「Easy Backup」が添付されています。必要に応じてお使いください。

「Easy Backup」のインストール方法については、「5.2 インストール」(→P.90)をご覧ください。

5

第5章

ソフトウェア

本ワークステーションにプレインストール（添付）されているソフトウェアの概要や、インストール、アンインストール方法を説明しています。

5.1	ソフトウェアの紹介	84
5.2	インストール	90
5.3	アンインストール	93

5.1 ソフトウェアの紹介

ここでは、本ワークステーションにプレインストールまたは添付されているソフトウェアの概要と、ご購入時の提供形態を説明しています。

ご購入時にインストールされているソフトウェアは、削除してしまったり、データやファイルが破損したりした場合に再インストールできるように、「トラブル解決ナビ&ドライバズディスク」などに格納されています。

また、ご購入時にはインストールされておらず、お使いになる前にCドライブなどからインストールするソフトウェアもあります。

各ソフトウェアの格納場所は、次ページ以降の一覧表でご確認ください。

その他の情報については次をご覧ください。

- ソフトウェアの使い方
ヘルプまたは「Readme.txt」などの説明ファイルをご覧ください。
- インストール方法
「5.2 インストール」(→P.90)をご覧ください。
- カスタムメイドのソフトウェアおよび一部のソフトウェア
インターネット上のマニュアル (<http://www.fmworld.net/biz/celsius/manual/>) の機能別のマニュアルをご覧ください。

5.1.1 一覧表の見かた

ソフトウェア一覧表の欄にある項目や記号について説明します。

- OSについて
お使いのワークステーションに該当するOSの欄をご覧ください。
 - ・ Win7(64) : Windows 7 (64 ビット版)
 - ・ Win7(32) : Windows 7 (32 ビット版)
 - 提供形態について
 - ▼ : ご購入時にインストール済み
 - ◇ : Cドライブに格納 (ご購入時にはインストールされていません)
 - : 「トラブル解決ナビ&ドライバズディスク」に格納
 - ☆ : 各ソフトウェアのディスクに格納
 - ▽ : 富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/fmv/index_support.html) からダウンロードして取得
 - ー : 搭載されていないか、対象となる機種がありません
- 「トラブル解決ナビ&ドライバズディスク」や各ソフトウェアのディスクは、本ワークステーションのリカバリ領域に格納されています。ディスクがお手元にはない場合はリカバリ領域からディスクを作成してください。作成方法については『リカバリガイド』をご覧ください。

5.1.2 セキュリティ関連のソフトウェア

表内の記号については「5.1.1 一覧表の見かた」(→P.84)をご覧ください。

名称	概要	Win7 (64)	Win7 (32)
i-フィルター	インターネット上の有害なコンテンツをブロックするソフトウェアです。有害サイトへアクセスしようとする、表示できない主旨のメッセージ画面が自動的に表示されます。 ・「i-フィルター」の利用期間は、初回起動時から90日間です。利用期間が経過すると、フィルター機能は利用できなくなります。継続して利用する場合は、オンラインにてユーザー登録、シリアルIDの購入が必要です。 ・「i-フィルター® 6.0」の動作には、「Windows® Internet Explorer® 7」以降が必要です。	◇	◇
Portshutter	USBポートや光学ドライブなどの接続ポートの有効・無効を設定します。不要な機器の使用を制限することで、情報漏えいを防止できます。	○	○
SMARTACCESS/ Basic	セキュリティチップを使用するためのソフトウェアです。	▽	○
ノートン アンチウイルス	コンピューターウイルスを検出・駆除します。 詳しくは、「4.1.1 コンピューターウイルス対策」(→P.73)をご覧ください。 ユーザー登録をすると「シマンテックテクニカルサポートセンター」をご利用になれます。 詳しくは、「8.3.1 お問い合わせ先」(→P.157)をご覧ください。	◇	◇
ハードディスク データ消去	ハードディスク内のデータを消去します。 詳しくは、「4.5.2 ハードディスクデータ消去」(→P.80)をご覧ください。	○	○

5.1.3 サポート関連のソフトウェア

表内の記号については「5.1.1 一覧表の見かた」(→P.84)をご覧ください。

名称	概要	Win7 (64)	Win7 (32)
PC乗換ガイド	今までお使いになっていたワークステーションから、現在お使いのワークステーションへ必要なデータを移行することができます。 ・「PC乗換ガイド」では移行できないデータもあります。	○	○
UpdateAdvisor (本体装置)	お使いのワークステーションのドライバー、添付ソフトウェアのアップデート版が、弊社アップデートサイトに公開されているかを調査し、適用することができます。また、 「UpdateAdvisor (本体装置) 情報収集」を利用してお使いのワークステーションの動作環境情報を収集できます。 ・「UpdateAdvisor (本体装置) 情報収集」は、弊社サポートより依頼があった場合にのみお使いください。	▼	▼

5.1.4 ユーティリティ

表内の記号については「5.1.1 一覧表の見かた」(→P.84)をご覧ください。

名称	概要	Win7 (64)	Win7 (32)
Adobe Reader	PDF ファイルを表示、閲覧、印刷できます。	▼	▼
Easy Backup	お客様が作成したファイルなどを簡単な操作でまとめてバックアップできます。	○	○
T-SATA2R Manager	対象 RAID を選択した機種 Windows 上でディスクアレイの状態監視やメンテナンスなどを行うための RAID 管理ユーティリティです。 詳しくは、『SATA-RAID をお使いの方へ』をご覧ください。	▼	▼
Windows Live Messenger	インターネットに接続している環境で、リアルタイムでメッセージを交換することができます。	▼	▼
富士通モニタユーティリティ	「富士通モニタユーティリティ」に対応した外部ディスプレイを接続し、プライマリモニターに設定した場合に使用できます。ソフトウェアごとに画質モードを登録し、そのソフトウェアを起動すると自動的に登録された画質モードに切り替えたり、ディスプレイのボタンを使わずに画質や表示サイズなどを設定したりすることができます。 「富士通モニタユーティリティ」に対応した外部ディスプレイについては、ディスプレイに添付のマニュアルまたは富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/) にあるディスプレイの製品情報をご覧ください。	○	○
ゆったり設定2	ワークステーションをより使いやすくするために、マウスポインターの動く速度、文字やアイコンの大きさなどの設定を簡単に変更できます。	○	○

5.1.5 CD/DVD関連のソフトウェア

表内の記号については「5.1.1 一覧表の見かた」(→P.84)をご覧ください。

名称	概要	Win7 (64)	Win7 (32)
Roxio Creator	ワークステーションのデータをCDやDVDに保存できます。 使用方法については、「2.6.5 ディスクに書き込む」(→P.46) およびソフトウェアのヘルプをご覧ください。	▼	▼
WinDVD	対 象 スーパーマルチドライブ(ユニット)搭載機種、 DVD-ROMドライブ(ユニット)搭載機種 映画や音楽などのDVDを再生できます。 使用方法については、「2.6.6 DVD-Videoを再生する」(→P.47) をご覧ください。	☆	☆

5.1.6 メールソフト

表内の記号については「5.1.1 一覧表の見かた」(→P.84)をご覧ください。

名称	概要	Win7 (64)	Win7 (32)
Windows Live メール	Eメール、カレンダー、アドレス帳、フィード、およびニュー スグループをすべて1ヶ所で管理するためのソフトウェアです。	▼	▼

5.1.7 Office製品

カスタムメイドで選択したソフトウェアをご覧ください。
ご購入時にOfficeはインストールされています。お客様が作成したリカバリデータディスクでリカバリを実行した場合、Officeはインストールされます。

POINT

- ▶ 製品に添付されているリカバリデータディスクを使用してリカバリを実行した場合、Officeはインストールされません。添付のOfficeパッケージのディスクから、別途インストールしてください。

Officeをお使いになる場合は、プロダクトキーの入力とライセンス認証が必要です。詳しくは、ソフトウェアに添付のマニュアルをご覧ください。

表内の記号については「5.1.1 一覧表の見かた」（→P.84）をご覧ください。

名称	含まれるソフトウェア	概要	Win7 (64)	Win7 (32)
Microsoft® Office Home and Business 2010	Microsoft® Word 2010	ワープロ	▼	▼
	Microsoft® Excel® 2010	表計算		
	Microsoft® Outlook® 2010	情報管理		
	Microsoft® PowerPoint® 2010	プレゼンテーション		
	Microsoft® OneNote® 2010	デジタルノート		
Microsoft® Office Personal 2010	Microsoft® Word 2010	ワープロ	▼	▼
	Microsoft® Excel® 2010	表計算		
	Microsoft® Outlook® 2010	情報管理		

5.2 インストール

インストール方法はお使いになるソフトウェアにより異なります。
データの格納されたフォルダー内にある「Readme.txt」などの説明ファイルや、機能別マニュアルやソフトウェアに添付のマニュアルなどを必ずご確認のうえ、手順に従ってインストールしてください。

重要

- ▶ 誤ったドライバーをインストールした場合、本ワークステーションが正しく動作しなくなり、リカバリが必要となることがありますので、必ずOSや機種名を確認し、正しいドライバーを使用してください。
- ▶ すでにインストールされているドライバーについては、特に問題がない限りインストールしないでください。
- ▶ 管理者権限をもったユーザーとしてWindowsにログオンしてからインストールしてください。

5.2.1 「ドライバーズディスク検索ツール」からのインストール

次のディスクに格納されているソフトウェアまたはドライバーは、「ドライバーズディスク検索ツール」を使ってインストールできます。

- ・トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク（「SMARTACCESS/Basic」を除く）
- ・「InterVideo WinDVD® for FUJITSU」ディスク

重要

- ▶ これらのディスクは、本ワークステーションのリカバリ領域に格納されています。ディスクがお手元にない場合はリカバリ領域からディスクを作成してください。作成方法については『リカバリガイド』をご覧ください。
- ▶ ドライバーやソフトウェアのアップデート版は、弊社アップデートサイトに公開されています。必要に応じてインストールしてください。なお、本ワークステーションに搭載されているすべてのドライバーやソフトウェアが公開されているわけではありません。

1 ディスクをセットします。

「ドライバーズディスク検索ツール」が起動します。

POINT

- ▶ 「自動再生」ウィンドウが表示された場合は、「DRVCDSRC.exeの実行」をクリックしてください。
- ▶ 「ドライバーズディスク検索ツール」が起動しない場合は、次のように操作してください。
 1. 「スタート」ボタン→「コンピューター」の順にクリックします。
 2. ディスクをセットしたドライブのアイコンを右クリックし、表示されたメニューから「自動再生を開く」をクリックします。

2 「ソフトウェアの検索条件」で機種名が選択できる場合は、お使いの機種名を選択します。

- 3 「ソフトウェアの検索条件」でお使いのOSを選択します。
- 4 「ソフトウェア」から、インストールするソフトウェアを選択します。
「内容」に、インストールするソフトウェアのフォルダーが表示されます。
- 5 表示されたフォルダー内の「Readme.txt」などの説明ファイルをご覧になり、インストールしてください。
次のソフトウェアはインストール方法が異なります。

● Adobe Reader

「AdbeRdr1000_ja_JP.exe」アイコンをダブルクリックし、表示された画面の指示に従ってください。

 POINT

- ▶ インストール中、「読み取り専用ファイルの検出」ウィンドウが表示された場合、「はい」をクリックして操作を進めてください。
- ▶ インストール後、再起動時にメッセージが表示される場合があります。動作上問題ありませんので、そのままお使いください。

● Portshutter

「Manual」フォルダーにある「操作マニュアル.pdf」をご覧ください。

● Roxio Creator

「Setup.exe」アイコンをダブルクリックし、表示された画面の指示に従ってください。

● WinDVD

表示されたフォルダー内の「DVDreadme.txt」をご覧ください。

5.2.2 「ノートン アンチウイルス」のインストール

Cドライブに格納されています。

- 1 次のファイルを実行し、表示されるメッセージに従ってインストールします。

C:\Fujitsu\Bundle\NAV\Fujitsu_Ltd_NAV_18.5_OEM90_21164437.exe

- 2 インストールが完了したら本ワークステーションを再起動します。

5.2.3 「i-フィルター」のインストール

Cドライブに格納されています。次のファイルをご覧ください、インストールしてください。

C:\Fujitsu\Bundle\I-Filter\Readme.txt

5.2.4 「SMARTACCESS/Basic」のインストール

「SMARTACCESS/Basic」は「トラブル解決ナビ&ドライバズディスク」に格納されていますが、インストールの方法や順番が、他のソフトウェアとは異なります。「SMARTACCESS/Basic」のインストール方法については、『SMARTACCESSファーストステップガイド（認証デバイスをお使いになる方へ）』をご覧ください。

5.2.5 Office製品のインストール

Office製品のインストール方法については、ソフトウェアに添付のマニュアルをご覧ください。インストール後は「Microsoft Update」を利用するなどして、ソフトウェアを最新の状態に更新してください。

5.3 アンインストール

5.3.1 注意事項

ソフトウェアをアンインストールする場合は、次の点に注意してください。

- ソフトウェアをすべて終了してからアンインストールを始めること
- DLL ファイルは削除しないこと

アンインストール時に次のようなメッセージが表示されることがあります。

「この DLL は複数のソフトウェアで使用されている可能性があります。削除を行いますか」

この DLL ファイルを削除すると、他のソフトウェアが正常に動作しなくなることがあります。ソフトウェアのマニュアル、ヘルプ、または「Readme.txt」などの説明ファイルで、特に指示がない場合は DLL ファイルは削除しないことをお勧めします。

5.3.2 アンインストール方法

一般的に、次の方法があります。

- アンインストール機能を使用する
ソフトウェアにアンインストール機能が用意されている場合があります。
- 「プログラムのアンインストールまたは変更」機能を使用する
「コントロールパネル」ウィンドウ→「プログラム」の「プログラムのアンインストール」機能を使用して、ソフトウェアを削除できます。

アンインストール方法はソフトウェアによって異なります。詳しくは、各ソフトウェアのマニュアル、ヘルプ、または「Readme.txt」などの説明ファイルをご覧ください。

重要

- ▶ 次の認証デバイスのドライバーをアンインストールする場合は、「SMARTACCESS/Basic」をアンインストールした後で行うようにしてください。
アンインストール方法については、『SMARTACCESS ファーストステップガイド（認証デバイスをお使いになる方へ）』をご覧ください。
 - ・セキュリティチップ
- ▶ 「WinDVD」をアンインストールする場合、インストール時に使ったディスクをセットしてからアンインストールを行ってください。

6

第6章

BIOS

BIOS セットアップについて説明しています。

6.1	BIOS セットアップ	95
6.2	BIOS セットアップの操作のしかた	96
6.3	メニュー詳細	100
6.4	設定事例集	113
6.5	ME BIOS Extension	121

6.1 BIOS セットアップ

BIOS セットアップは、メモリやハードディスクなどのハードウェアの環境を設定するためのプログラムです。

本ワークステーションご購入時には、すでに最適なハードウェア環境に設定されています。次のような場合に BIOS セットアップの設定を変更します。

- ・ 特定の人だけが本ワークステーションを利用できるように、本ワークステーションにパスワードを設定するとき
- ・ 起動デバイスを変更するとき
- ・ セキュリティチップの設定を変更するとき
- ・ Wakeup on LAN の設定を変更するとき
- ・ 起動時の自己診断（POST）に BIOS セットアップをうながすメッセージが表示されたとき

重要

- ▶ BIOS セットアップは正確に設定してください。
設定を間違えると、本ワークステーションが起動できなくなったり、正常に動作しなくなったりすることがあります。
このような場合には、変更した設定値を元に戻すか、ご購入時の設定に戻して本ワークステーションを再起動してください。
- ▶ 起動時の自己診断中は、電源を切らないでください。

6.2 BIOSセットアップの操作のしかた

ここでは、BIOSセットアップの起動と終了、および基本的な操作方法について説明しています。

6.2.1 BIOSセットアップを起動する

- 1 本ワークステーションの電源を入れます。
- 2 「FUJITSU」のロゴが表示されている間に【F2】キーを押します。
起動時のパスワードを設定している場合は、パスワードを入力してください。
詳しくは、「■ パスワードを使用する」(→P.116)をご覧ください。
認証画面が消えたらすぐに【F2】キーを押してください。
BIOSセットアップ画面が表示されます。

POINT

- ▶ Windowsが起動してしまった場合は、本ワークステーションの電源を切ってもう一度操作してください。
- ▶ 「FUJITSU」のロゴが表示されない場合は、再起動後、BIOSセットアップ画面が表示されるまで【F2】キーを何度か押してください。

6.2.2 BIOSセットアップ画面

BIOSセットアップ画面の各部の名称と役割は、次のとおりです。
各項目についての説明は「項目ヘルプ」を、操作方法は「6.2.3 各キーの役割」(→P.97)をご覧ください。

Aptio Setup Utility-Copyright(C) 2010 American Megatrends, Inc.		
メイン 詳細 セキュリティ 電源管理 イベントログ 起動 終了		
BIOS情報 BIOSベンダー コア版数	American Megatrends 4.6.4.0	BIOSセットアップや自己診断画面 で表示する言語を選択します。 ---: メニュー選択 ↑↓: 項目選択 Enter: 選択 +/-: 値の変更 F1: 一般ヘルプ F2: 変更前の値を読み込む F3: 標準設定の値を読み込む F4: 保存して終了 ESC: メニュー終了
システム情報		
言語 (Language)	[Japanese]	
システム日付 システム時刻	[月曜日 01/01/2011] [01:23:45]	
アクセスレベル	管理者	

Version 000000 Copyright(C) 2010 American Megatrends, Inc.

1 メニューバー
メニュー名が表示されます。

2 設定フィールド
選択しているメニューの設定項目と、現在の設定値が表示されます。

3 キー一覧
設定時に使うキーの一覧です。

6.2.3 各キーの役割

BIOSセットアップで使う、主なキーの役割は次のとおりです。

キー	役割
【F1】キー	BIOSセットアップで使用するキーについて説明しているヘルプ画面が表示されます。 閉じる場合は、【Esc】キーまたは【Enter】キーを押します。
【←】【→】キー	メニューを切り替えます。
【↑】【↓】キー	設定する項目にカーソルを移動します。 【Page Up】【Page Down】キーを押すと、ページの先頭または最後にカーソルを移動することができます。
【-】【+】キー	各項目の設定値を変更します。
【Esc】キー	「終了」メニューが表示されます。サブメニューが表示されている場合は、1つ前の画面が表示されます。
【Enter】キー	・>が付いている項目にカーソルを合わせて【Enter】キーを押すと、サブメニューが表示されます。 ・設定値にカーソルを合わせて【Enter】キーを押すと、設定値の一覧が表示され、設定値を選択できます。 ・時刻や日付の設定時に時、分、秒または年、月、日の間でカーソルを移動します。
【F2】キー	変更前の値を読み込みます。
【F3】キー	標準設定値を読み込みます。
【F4】キー	変更した設定値を保存してBIOSセットアップを終了します。

6.2.4 BIOSセットアップを終了する

■ 変更を保存して終了する

- 1 「終了」メニューを選択します。
サブメニューが表示されている場合は、「終了」メニューが表示されるまで【Esc】キーを2～3回押してください。
- 2 「変更を保存して終了する（再起動）」または「変更を保存して終了する」を選択し、【Enter】キーを押します。
確認メッセージが表示されます。
- 3 「はい」を選択し、【Enter】キーを押します。
BIOSセットアップが終了し、Windowsが起動します。

■ 変更を保存せずに終了する

- 1 「終了」メニューを選択します。
サブメニューが表示されている場合は、「終了」メニューが表示されるまで【Esc】キーを2～3回押してください。
- 2 「変更を保存せずに終了する（再起動）」または「変更を保存せずに終了する」を選択し、【Enter】キーを押します。
確認メッセージが表示されます。

POINT

- ▶ 何も変更していない場合は、メッセージは表示されずにBIOSセットアップが終了し、Windowsが起動します。
- 3 「はい」を選択し、【Enter】キーを押します。
BIOSセットアップが終了し、Windowsが起動します。

6.2.5 起動メニューを使用する

起動するデバイスを選択して本ワークステーションを起動します。「トラブル解決ナビ&ドライブズディスク」から本ワークステーションを起動する場合などに使用します。

1 本ワークステーションの電源を入れます。

2 「FUJITSU」のロゴが表示されている間に【F12】キーを押します。

起動時のパスワードを設定している場合は、パスワードを入力してください。

詳しくは、「 パスワードを使用する」(→P.116)をご覧ください。

認証画面が消えたらすぐに【F12】キーを押してください。

起動メニューが表示されます。

POINT

- ▶ Windowsが起動してしまった場合は、本ワークステーションの電源を切ってもう一度操作してください。
- ▶ 「FUJITSU」のロゴが表示されない場合は、再起動後、起動メニューが表示されるまで【F12】キーを何度か押してください。

3 カーソルキーで起動するデバイスを選択し、【Enter】キーを押します。

選択したデバイスから本ワークステーションが起動します。

POINT

- ▶ 光学ドライブから起動する場合、光学ドライブのデータの読み出しが停止していることを確認してから【Enter】キーを押してください。
光学ドライブのデータの読み出し中に【Enter】キーを押すと、光学ドライブから正常に起動できない場合があります。
- ▶ 起動メニューを終了して通常の方法で起動する場合は、【Esc】キーを押してください。

6.3 メニュー詳細

ここでは、BIOSセットアップのメニューについて説明しています。
BIOSセットアップのメニューは次のとおりです。

メニュー	説明
メイン (→P.101)	BIOSやワークステーション本体についての情報が表示されます。 また、日時や言語を設定します。
詳細 (→P.102)	CPUや内蔵デバイス、周辺機器などを設定します。
セキュリティ (→P.108)	パスワードなどのセキュリティ機能を設定します。
電源管理 (→P.109)	停電復旧時の動作や、Wakeup on LAN機能などを設定します。
イベントログ (→P.110)	イベントログに関する設定を行います。
起動 (→P.111)	起動時の動作について設定します。
終了 (→P.112)	設定値の保存や読み込み、BIOSセットアップの終了などを行います。

重要

- ▶ BIOSセットアップの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

POINT

- ▶ 管理者用パスワードとユーザー用パスワードの両方が設定されている場合、ユーザー用パスワードでBIOSセットアップを起動すると、設定値がグレー表示される項目があります。グレー表示される項目は、ユーザー用パスワードでは変更できません。

6.3.1 メインメニュー

☐選択肢 ☒初期値

設定項目	備考
BIOS情報	
BIOSベンダー	
コア版数	
システム情報	
システムボードおよびファームウェア	
BIOS Revision	
Build Date and Time	
Board	
Ident Number	
UUID	
LANデバイス	
LAN 1 MAC	
CPU詳細	
Processor Type	
CPU-/Patch-ID	
Processor Speed	
Chach Counts & Sizes	
Active Package, Core &	
Thread Count (maximum)	
メモリ詳細	
Memory Size / Frequesncy	1MB=1024 ² バイト換算
DIMM A3	1MB=1024 ² バイト換算
DIMM A1	1MB=1024 ² バイト換算
DIMM B4	1MB=1024 ² バイト換算
DIMM B2	1MB=1024 ² バイト換算
言語 (Language) ☒ 日本語 ☐ English	
システム日付 ☐ 2005/01/01 ~ 2099/12/31	【Tab】 キー／【Enter】 キー……右の項目に移動 【Shift】 + 【Tab】 キー……左の項目に移動
システム時刻 ☐ 00 : 00 : 00 ~ 23 : 59 : 59	【Tab】 キー／【Enter】 キー……右の項目に移動 【Shift】 + 【Tab】 キー……左の項目に移動
アクセスレベル	

6.3.2 詳細メニュー

□選択肢 ■初期値

設定項目	備考
オプションROM設定	
ネットワークからの起動 □使用しない ■使用する	
PCI Subsystem設定	
PCI ROM Priority ■Legacy ROM □EFI Compatible ROM	
PCI 共通設定	
PERR設定 ■使用しない □使用する	注1
SERR設定 ■使用しない □使用する	注1
PCI Express Link設定	
ASPM Support ■使用しない □自動 □Limit to L0s	注1
TPM(セキュリティチップ)設定	
TPM(セキュリティチップ)設定	
セキュリティチップ □使用しない ■使用する	
TPM状態の変更 □変更しない ■変更する	「セキュリティチップ」が「使用する」時のみ 設定可能
TPM状態の変更内容 ■変更しない □Enable Take Ownership □Disable Take Ownership □クリアする	「セキュリティチップ」が「使用する」時のみ 設定可能
現在のTPMの状態	
TPM Enabled Status	
TPM Active Status	
TPM Owner Status	
CPU設定	
CPU設定	
EM64T	
最大CPU速度	
最低CPU速度	
CPU速度	
CPUステッピング	
マイクロコード版数	
CPUコア数	
HTテクノロジー	

□選択肢 ■初期値

設定項目	備考
HTテクノロジー □使用しない ■使用する	
アクティブコア ■全て □1 □2 □3	Core i3の場合は「全て」と「1」のみ表示
Limit CPUID Maximum ■使用しない □使用する	
Execute Disable Bit □使用しない ■使用する	
Hardware Prefetcher □使用しない ■使用する	注1
Adjacent Cache Line Prefetch □使用しない ■使用する	注1
Intel Virtualization Technology □使用しない ■使用する	注2
VT-d □使用しない ■使用する	・ Core i3の場合は選択不可 ・ 注2
Power Technology □使用しない ■Energy Efficient □カスタム	注1
Local x2APIC ■使用しない □使用する	・ Core i3の場合は選択不可 ・ 注1
ランタイムエラー記録設定	
ECCメモリエラー記録 □使用する ■訂正不可能なエラーのみ □使用しない	注1
PCIエラー記録 ■使用しない □使用する	注1
SATA設定	
SATA設定	
SATA Mode □使用しない □IDE Mode ■AHCI Mode □RAID Mode	注1
Aggressive Link Power Management □使用しない ■使用する	注1
SATA Port0	
Staggered Spin-up ■使用しない □使用する	注1
External SATA Port ■使用しない □使用する	注1
Hot Plug ■使用しない □使用する	注1
SATA Port1	
Staggered Spin-up ■使用しない □使用する	注1

□選択肢 ■初期値

設定項目		備考
	External SATA Port ■使用しない □使用する	注1
	Hot Plug ■使用しない □使用する	注1
	SATA Port2	
	Staggered Spin-up ■使用しない □使用する	注1
	External SATA Port ■使用しない □使用する	注1
	Hot Plug ■使用しない □使用する	注1
	SATA Port3	
	Staggered Spin-up ■使用しない □使用する	注1
	External SATA Port ■使用しない □使用する	注1
	Hot Plug ■使用しない □使用する	注1
	SATA Port4	
	Staggered Spin-up ■使用しない □使用する	注1
	External SATA Port ■使用しない □使用する	注1
	Hot Plug ■使用しない □使用する	注1
	SATA Port5	
	Staggered Spin-up ■使用しない □使用する	注1
	External SATA Port ■使用しない □使用する	注1
	Hot Plug ■使用しない □使用する	注1
Acoustic Management 設定		
	Automatic Acoustic Management ■使用する □使用しない	注1
内蔵ビデオ		
	内蔵ビデオ設定	
	内蔵ビデオ □IGD □PCI/IGD □PCI/PEG ■PEG/IGD □PEG/PCI	
	内蔵ビデオメモリサイズ □使用しない □32M ■64M □128M	

□選択肢 ■初期値

設定項目		備考
	内蔵ビデオマルチモニタ ■使用しない □使用する	
TXT 設定		
	TXT 設定 ■使用しない □使用する	・ Core i3 の場合は変更不可 ・ 「Virturization Technology」と「VT-d」が「使用する」時のみ設定可能
USB 設定		
	USB 設定	
	USB レガシーサポート ■使用する □使用しない □自動	
	マストレージデバイス ■自動 □Floppy □Force FDD □Hard Disk □CD-ROM	・ 接続された各USBデバイス毎に設定可能 ・ 注1
	USBポートセキュリティ	
	USBポートの無効化 ■全て有効 □全て無効 □背面のみ無効 □前面のみ無効 □外部のみ無効 □未使用のみ無効	「未使用のみ無効」は使用できません。設定しないでください
	除外デバイス ■使用しない □キーボード/マウスのみ □ストレージとHub以外	「USBポートの無効化」が「背面のみ無効」/「前面のみ無効」時のみ設定可能
System Monitoring		
	System Monitoring	
	コントローラ版数	
	ファームウェア版数	
	筐体種類	
	TCV版数	
	FAN制御 □Enhanced ■自動 □Silent □使用しない	注1
	Fan 1	ヒートシンクファンの現在の状態
	Fan 2	システムファンの現在の状態
	Fan 3	拡張カードスロット用ファンの現在の状態
	Fan Power Supply	電源ユニットFANの現在の状態
	Sensor 0	温度センサー（CPU内部）（→P.18）の現在の状態
	Sensor 1	温度センサー（フロント部分周辺）（→P.18）の現在の状態
	Sensor 2	温度センサー（メモリスロット周辺）（→P.18）の現在の状態
	Sensor 3	温度センサー（チップセット内部）（→P.18）の現在の状態

□選択肢 ■初期値

設定項目		備考
	Sensor 4	温度センサー（リア部分周辺）（→P.18）の現在の状態
	Sensor 5	温度センサー（拡張スロット周辺）（→P.18）の現在の状態
	Sensor 7	温度センサー（CPU内部）（→P.18）の現在の状態
オンボードデバイス設定		
	オーディオ設定	
	オーディオコントローラ □使用しない ■使用する	
	内蔵HDMIオーディオ □使用しない ■使用する	「オーディオコントローラ」が「使用する」時のみ設定可能
	Front Panle Audio ■High Definition □Legacy	注1
	High Precision Event Timer設定	
	High Precision Timer □使用しない ■使用する	注1
シリアル/パラレルポート設定		
	シリアル/パラレルポート設定	
	シリアルポート0 □使用しない ■使用する	
	デバイス設定	「シリアルポート」が「使用する」時のみ表示
	パラレルポート □使用しない ■使用する	
	デバイス設定	「パラレルポート」が「使用する」時のみ表示
	モード ■Standard Parallel Port Mode □EPP Mode □ECP Mode □EPP Mode & ECP Mode □Printer Mode □EPP-1.7 and SPP Mode □ECP and EPP-1.7 Mode	「パラレルポート」が「使用する」時のみ設定可能
AMT 設定		
	ME 版数	
	ME 設定 ■使用する □使用しない	注1
	AMT/ME 設定のクリア ■使用しない □使用する	「ME 設定」が「使用する」時のみ設定可能
	ME 設定メニュー □Normal ■Hidden Ctrl + P □Enter MEBx Setup	「ME 設定」が「使用する」時のみ設定可能

□選択肢 ■初期値

設定項目	備考
シリアルポートコンソールリダイレクション設定	
コンソールリダイレクション設定	
コンソールタイプ ☐ VT100 ☐ VT100+ ☐ VT-UTF8 ☒ ANSI	
Bits per second ☐ 9600 ☐ 19200 ☐ 38400 ☐ 57600 ☒ 115200	
Data Bits ☐ 7 ☒ 8	
Parity ☒ None ☐ Even ☐ Add ☐ Mark ☐ Space	
Stop Bits ☒ 1 ☐ 2	
Flow Control ☒ None ☐ Hardware RTS/CTS	
Recorder Mode ☒ 使用しない ☐ 使用する	
Resolution 100x31 ☒ 使用しない ☐ 使用する	
Legacy OS Redirection Resolution ☒ 80x24 ☐ 80x25	
コンソールリダイレクション ☒ 使用しない ☐ 使用する	EMS コンソールリダイレクションに関する設定です
コンソールリダイレクション設定	EMS コンソールリダイレクションに関する設定です
Out-of-Band Mgmt Port ☐ COMD(Disabled) ☒ COM4(Pci Dev0,Func0) (Disabled)	「コンソールリダイレクション」が「使用する」時のみ設定可能
コンソールタイプ ☐ VT100 ☐ VT100+ ☒ VT-UTF8 ☐ ANSI	「コンソールリダイレクション」が「使用する」時のみ設定可能
Bits per second ☐ 9600 ☐ 19200 ☐ 57600 ☒ 115200	「コンソールリダイレクション」が「使用する」時のみ設定可能
Flow Control ☒ None ☐ Hardware RTS/CTS ☐ Software Xon/Xoff	「コンソールリダイレクション」が「使用する」時のみ設定可能
Data Bits	
Parity	
Stop Bits	

注1：本設定は初期値のまま変更せずにお使いください。

注2：本ワークステーションにこの機能の動作が確認されたソフトウェアを搭載していない場合は、「使用しない」に設定してください。「使用する」に設定した場合の動作保証はできません。

6.3.3 セキュリティメニュー

□選択肢 ■初期値

設定項目	備考
管理者用パスワード設定	「6.4.1 BIOSのパスワード機能を使う」(→P.113)
ユーザー用パスワード設定	「6.4.1 BIOSのパスワード機能を使う」(→P.113)
カバー開放検出 ■使用しない □使用する	
WOL時のパスワードスキップ ■使用しない □使用する	
フラッシュメモリへの書き込み □使用しない ■使用する	
ハードディスクセキュリティ設定	表示されるハードディスクドライブ名は、接続された順番になる
ユーザーパスワード設定	対応ハードディスク搭載時のみ設定可能 「6.4.1 BIOSのパスワード機能を使う」(→P.113)
マスターパスワード設定	・ハードディスクがロックされた場合に、対応ハードディスク搭載時のみ変更可能 ・本設定は使用しないでください
ハードディスクドライブ名	対応ハードディスク搭載時のみ表示
Security Supported	設定状況を表示
Security Enabled	設定状況を表示
Security Locked	設定状況を表示
Security Frozen	設定状況を表示
ユーザーパスワードの状態	設定状況を表示
マスターパスワードの状態	設定状況を表示

6.3.4 電源管理メニュー

□選択肢 ■初期値

設定項目	備考
電源管理設定	
電源オン設定 ■BIOS制御 □ACPI制御	
電源オフ時の電源供給停止 ■使用しない □使用する	注5
AC通電再開時の動作 □電源OFF □電源ON ■自動 □使用しない	・ 設定変更は再起動後に有効 ・ 電源OFF……通電再開時に一瞬電源が入り、WOL等を初期化。その後電源OFF。 ・ 自動……電源断発生時の状態による起動中、スリープは「電源ON」シャットダウン、休止状態は「電源OFF」 ・ 注1
S4時の電源供給停止 ■使用しない □使用する	注5
電源オフ時のUSB電源供給 ■電源OFF □電源ON	・ 「電源オフ時の電源供給停止」が「使用しない」時のみ設定可能 ・ 注5
ウェイクアップ設定	「電源オフ時の電源供給停止」が「使用しない」時のみ設定可能
ウェイクアップ設定	
LAN □使用しない ■使用する	・ 設定変更は再起動後に有効 ・ 注2 ・ 注3
LANによるウェイクアップ後の起動 ■起動順位に従う □ネットワークから起動する	「LAN」が「使用する」時のみ設定可能
時刻 ■使用しない □使用する	・ 設定変更は再起動後に有効 ・ 注2 ・ 注4
時 □00～23	「時刻」が「使用する」時のみ設定可能
分 □00～59	「時刻」が「使用する」時のみ設定可能
秒 □00～59	「時刻」が「使用する」時のみ設定可能
モード ■毎日 □毎月	「時刻」が「使用する」時のみ設定可能
日 □1～31	「時刻」が「使用する」および「モード」が「毎月」時のみ設定可能
USBキーボード ■使用しない □使用する	・ 「電源オフ時のUSB電源供給」が「電源ON」時のみ設定可能 ・ 注5

- 注1 : UPSなどを使って通電再開時に電源を投入させたい場合は、「電源ON」に設定してください。
- 注2 : 「AC通電再開時の動作」を「使用しない」に設定した場合、停電などのAC電源切断が発生すると、次に本ワークステーションの電源を入れるまで本機能は使用できなくなります。
- 注3 : 省電力状態（スリープ、休止状態）からレジューム（復帰）させることはできません。デバイスマネージャーでの設定が必要です。
- 注4 : 省電力状態（スリープ、休止状態）からレジューム（復帰）させることはできません。タスクスケジューラまたはタスクでの設定が必要です。
- 注5 : 本設定は初期値のまま変更せずにお使いください。

6.3.5 イベントログメニュー

☐選択肢 ☒初期値

設定項目	備考
イベントログ設定	
イベントログ設定	
イベントログ ☐ 使用しない ☒ 使用する	
イベントログ消去設定	
イベントログの消去 ☒ いいえ ☐ 次回起動時に消去します ☐ 毎回起動時に消去します	
イベントログフル ☒ 何もしない ☐ すぐに消去する	
イベントログ内容設定	
起動イベントの記録 ☐ 使用する ☒ 使用しない	
MECI ☐ 1～255	注
METW ☐ 0～99	注
カスタム設定	
Log OEM Codes ☐ 使用しない ☒ 使用する	注
Convert OEM Codes ☒ 使用しない ☐ 使用する	注
イベントログの表示	

注 本設定は初期値のまま変更せずにお使いください。

6.3.6 起動メニュー

□選択肢 ■初期値

設定項目	備考
起動設定	
起動時のNumLock設定 ■On □Off	Windows ログオン後は前回終了時の状態になる
起動時のロゴ表示 □使用しない ■使用する	
オプションROM設定表示 ■Force BIOS □Keep Current	
POSTエラー停止 □使用しない ■使用する	POSTエラー検出時に起動停止する／しないの設定
起動デバイスからの削除 □使用する ■使用しない	
リムーバブル媒体からの起動 □使用しない ■使用する	
Virus Warning □使用する ■使用しない	
起動デバイスの優先順位	OSを読み込むデバイスの優先順位を設定 ^注 「6.4.2 起動デバイスを変更する」(→P.117)
Boot Option #n	nは起動の順位を示す。

注：ネットワークサーバーから起動するためには、「Wired for Management Baseline Version 2.0」に準拠したインストレーションサーバーシステムが必要となります。

6.3.7 終了メニュー

項目を選んで【Enter】キーを押すと、確認画面が表示されます。

設定項目	備考
変更を保存して終了する	
変更を保存せずに終了する	
変更を保存して終了する（再起動）	
変更を保存せずに終了する（再起動）	
保存設定	
変更を保存する	
変更を保存しない	
標準設定値を読み込む	次の項目は対象外 ・ 言語（Language） ・ BIOSパスワード ・ ハードディスクパスワード ・ 起動デバイスの優先順位
ユーザー設定値を保存する	
ユーザー設定値を読み込む	
強制起動	
起動デバイス名	

6.4 設定事例集

ここでは、よく使われる設定について、その設定方法を記載しています。お使いの状況に合わせてご覧ください。

- ・ BIOSのパスワード機能を使う (→P.113)
- ・ 起動デバイスを変更する (→P.117)
- ・ セキュリティチップの設定を変更する (→P.117)
- ・ Wakeup on LANを有効にする (→P.119)
- ・ イベントログを確認する (→P.119)
- ・ ご購入時の設定に戻す (→P.120)

6.4.1 BIOSのパスワード機能を使う

■ パスワードの種類

本ワークステーションで設定できるパスワードは次のとおりです。

☐ 管理者用パスワード

システム管理者用のパスワードです。

☐ ユーザー用パスワード

一般利用者用のパスワードです。管理者用パスワードを設定してからユーザー用パスワードを設定することをお勧めします。

ユーザー用パスワードでBIOSセットアップを起動した場合、次の項目を設定することができます。

メイン	言語 (Language)	
	システム日付	
	システム時刻	
詳細	「シリアルポートコンソールリダイレクション設定」配下の全項目	
セキュリティ	ハードディスクセキュリティ設定	ユーザーパスワード設定
イベントログ	「イベントログ設定」と配下の全項目	
起動	起動時のNumLock設定	
	起動時のロゴ表示	
	オプションROM設定表示	
	起動デバイスからの削除	
終了	変更を保存して終了する	
	変更を保存せずに終了する	
	変更を保存して終了する（再起動）	
	変更を保存せずに終了する（再起動）	
	保存設定	変更を保存する
		変更を保存しない
	標準設定値を読み込む	
	ユーザー設定値を保存する	
	ユーザー設定値を読み込む	

POINT

- ▶ 管理者用パスワードが削除された場合、ユーザー用パスワードも削除されます。

□ ハードディスクパスワード

本ワークステーションのハードディスクを、他のユーザーが使用したり、他のコンピューターで使用したりできないようにするためのパスワードです。管理者用パスワードを設定してからハードディスクパスワードを設定することをお勧めします。

□ パスワード入力が必要となる場合

管理者用パスワードを設定することにより、次の場合に入力が必要となります。

- ・ BIOSセットアップを起動するとき

ユーザー用パスワードを設定することにより、次の場合に入力が必要となります。

- ・ 本ワークステーションを起動するとき
- ・ 休止状態からレジュームするとき

必要に応じて、管理者用またはユーザー用パスワードを入力してください。

■ パスワードを設定／変更／削除する

重要

- ▶ ハードディスクパスワードを設定する場合は、電源オフ状態から作業を開始してください。本ワークステーションを再起動してBIOSセットアップを起動した場合、ハードディスクパスワードを設定することはできません。
- ▶ 「管理者用パスワード」を変更するには、BIOSセットアップを「管理者用パスワード」で起動する必要があります。
- ▶ パスワードの設定・変更・削除は、「終了」メニューの「変更を保存して終了する」または「変更を保存して終了する（再起動）」を選択してBIOSセットアップを終了すると、反映されます。「終了」メニューにある他の項目を選択すると、変更が破棄されるのでご注意ください。

- 1** ハードディスクパスワードを設定する場合は、次の操作を行います。
 1. 本ワークステーションの電源が入っている場合は、シャットダウンします。
 2. BIOSセットアップを起動します（→P.96）。
- 2** 「セキュリティ」メニューで次の項目を選択し、【Enter】キーを押します。
 - 管理者用パスワード／ユーザー用パスワードを設定する場合
 - ・「管理者用パスワード設定」
 - ・「ユーザー用パスワード設定」
 - ハードディスクパスワードを設定する場合
 - ・「ハードディスクセキュリティ設定」の「ユーザーパスワード設定」
- 3** すでにパスワードが設定されている場合は、現在のパスワードを入力します。「新しいパスワードを入力して下さい。」にカーソルが移ります。
- 4** 新しいパスワードを入力します。

BIOSパスワードは3～32桁、ハードディスクパスワードは1～32桁まで入力することができます。

パスワードを削除する場合は、何も入力せずに【Enter】キーを押します。

「新しいパスワードを確認して下さい。」にカーソルが移ります。

POINT

- ▶ パスワードには、アルファベットと数字を使用できます。大文字、小文字は区別されません。
- ▶ 入力した文字は表示されず、代わりに「*」が表示されます。

- 5** 手順4で入力したパスワードをもう一度入力します。

パスワードが変更されます。

POINT

- ▶ 再入力したパスワードが間違っていた場合は、警告メッセージが表示されます。【Enter】キーを押してウィンドウを消去し、手順4からやり直してください。

- 6** 変更を保存して、BIOSセットアップを終了します。

「6.2.4 BIOSセットアップを終了する」（→P.98）

■ パスワードを使用する

設定したパスワードは、BIOSセットアップの設定により、次の場合に入力が必要になります。

POINT

- ▶ 誤ったパスワードを3回入力すると、エラーメッセージが表示されて警告音が鳴ります。
この場合は、電源ボタンを押して本ワークステーションの電源を切ってください。その後、10秒以上待ってからもう一度電源を入れて、正しいパスワードを入力してください。

- 管理者用パスワード／ユーザー用パスワード

- ・ BIOSセットアップを起動するとき
- ・ 本ワークステーションを起動するとき
- ・ 休止状態からレジュームするとき

次の入力画面が表示されたら、管理者用パスワードまたはユーザー用パスワードを入力してください。

パスワードを入力して下さい

—

- ハードディスクパスワード

- ・ 本ワークステーションを起動するとき

次の入力画面が表示されたら、対応するドライブのハードディスクパスワードを入力してください。

HDD

ハードディスクのパスワードを入力してください：

—

■ パスワードを忘れてしまったら

重要

- ▶ ハードディスクパスワードは、盗難などによる不正使用を防止することを目的とした強固なセキュリティです。ハードディスクパスワードを忘れてしまった場合、修理をしてもハードディスク内のデータやプログラムは復元できず、消失してしまいます。パスワードの管理には充分ご注意ください。

□ 対処が可能な場合

- ユーザー用パスワードを忘れてしまった
管理者用パスワードを削除すると、ユーザー用パスワードも削除されます。

□ 対処が不可能な場合

次の場合は、修理が必要です。「富士通ハードウェア修理相談センター」またはご購入元にご連絡ください。修理は保証期間にかかわらず、有償になります。

- 管理者用パスワードを忘れてしまった
- ハードディスクパスワードを忘れてしまった

6.4.2 起動デバイスを変更する

本ワークステーションの起動時にOSを読み込むデバイスの順序は、「起動」メニューの「起動デバイスの優先順位」で設定します。

「起動デバイス」に設定されている順にOSを検索します。同種のデバイスが複数接続されている場合は、別途それらの優先順位を設定します。

■ 異なるデバイス間の優先順位を変更する

- 1 「起動」メニューを選択します。
- 2 「起動デバイスの優先順位」を選択し、【Enter】キーを押します。
- 3 設定を変更したい順位を選択し、【Enter】キーを押します。
- 4 設定したいデバイスを選択し、【Enter】キーを押します。
選択したデバイスの順位が入れ替わります。
- 5 希望する順番になるまで手順3～4を繰り返します。
- 6 変更を保存して、BIOSセットアップを終了します。
「6.2.4 BIOSセットアップを終了する」(→P.98)

6.4.3 セキュリティチップの設定を変更する

■ セキュリティチップの状態を変更する

□ TPM Enabled StatusおよびTPM Active Statusを変更する

- 1 「詳細」メニューを選択します。
- 2 「TPM（セキュリティチップ）設定」を選択し、【Enter】キーを押します。
- 3 「TPM状態の変更」を選択し、【Enter】キーを押します。
- 4 「変更する」を選択し、【Enter】キーを押します。
- 5 「TPM状態の変更内容」を選択し、【Enter】キーを押します。
- 6 「Enable Take Ownership」もしくは「Disable Take Ownership」を選択し、【Enter】キーを押します。
- 7 「終了」メニューの「変更を保存して終了する（再起動）」を選択し、【Enter】キーを押します。
確認メッセージが表示されます。

- 8** 「はい」を選択し、【Enter】キーを押します。
起動時の自己診断が実行された後、TPM設定変更の確認画面が表示されます。

- 9** 【F10】キーを押します。
セキュリティチップの状態が変更されます。

□ TPM Owner Statusを変更する

- 1** 「詳細」メニューを選択します。
- 2** 「TPM（セキュリティチップ）設定」を選択し、【Enter】キーを押します。
- 3** 「TPM状態の変更内容」を選択し、【Enter】キーを押します。

POINT

- ▶ 「TPM状態の変更内容」を選択するためには、「TPM状態の変更」が「変更する」に設定されている必要があります。

- 4** 「Enable Take Ownership」もしくは「Disable Take Ownership」を選択し、【Enter】キーを押します。
- 5** 「終了」メニューの「変更を保存して終了する（再起動）」を選択し、【Enter】キーを押します。
確認メッセージが表示されます。
- 6** 「はい」を選択し、【Enter】キーを押します。
起動時の自己診断が実行された後、TPM設定変更の確認画面が表示されます。
- 7** 【F10】キーを押します。
セキュリティチップの状態が変更されます。

■ セキュリティチップをクリアする

- 1** 「詳細」メニューを選択します。
- 2** 「TPM（セキュリティチップ）設定」を選択し、【Enter】キーを押します。
- 3** 「TPM状態の変更内容」を選択し、【Enter】キーを押します。

POINT

- ▶ 「TPM状態の変更内容」を選択するためには、「TPM状態の変更」が「変更する」に設定されている必要があります。

- 4** 「クリア」を選択し、【Enter】キーを押します。
- 5** 「終了」メニューの「変更を保存して終了する（再起動）」を選択し、【Enter】キーを押します。
確認メッセージが表示されます。

- 6 「はい」を選択し、【Enter】キーを押します。
起動時の自己診断が実行された後、TPM設定変更の確認画面が表示されます。
- 7 【F12】キーを押します。
セキュリティチップの状態が変更されます。

■ ソフトウェアからの変更を反映する

Windows上のソフトウェアを使ってセキュリティチップの状態を変更する場合、本ワークステーションの再起動後に、変更が有効になっていることがあります。再起動を要求するメッセージが表示されたら、次の手順に従って操作してください。

- 1 本ワークステーションの電源を入れるまたは再起動します。
起動時の自己診断が実行された後、TPM設定変更の確認画面が表示されます。
- 2 【F10】キーを押します。
セキュリティチップの状態が変更されます。

6.4.4 Wakeup on LANを有効にする

本ワークステーションの電源が切れているときにマジックパケットを受信した場合に、電源を入れるように設定します。LANによる省電力状態からのレジュームについては、「■ WoL機能によるレジュームの設定を変更する」(→P.39)をご覧ください。

- 1 「電源管理」メニューを選択します。
- 2 「ウェイクアップ設定」を選択し、【Enter】キーを押します。
- 3 「LAN」を選択し、【Enter】キーを押します。
- 4 「使用する」を選択し、【Enter】キーを押します。
- 5 変更を保存して、BIOSセットアップを終了します。
「6.2.4 BIOSセットアップを終了する」(→P.98)

6.4.5 イベントログを確認する

- 1 「イベントログ」メニューを選択します。
- 2 「イベントログの表示」を選択し、【Enter】キーを押します。
記録されているイベントログが表示されます。

イベントログに記録されるメッセージについては、「8.2.5 エラーメッセージ一覧」(→P.154)の「■ BIOSイベントログに記録されるエラーメッセージ」をご覧ください。

6.4.6 ご購入時の設定に戻す

- 1** 「終了」メニューを選択します。
- 2** 「標準設定値を読み込む」を選択し、【Enter】キーを押します。
確認メッセージが表示されます。
- 3** 「はい」を選択して【Enter】キーを押します。
次の項目を除くすべての設定が、ご購入時の設定値に戻ります。
 - 「標準設定値を読み込む」で変更されない項目
 - ・ 言語設定
 - ・ BIOSパスワード
 - ・ ハードディスクパスワード
 - ・ 起動デバイスの優先順位
- 4** 変更を保存して、BIOSセットアップを終了します。
「6.2.4 BIOSセットアップを終了する」(→P.98)

6.5 ME BIOS Extension

お使いのワークステーションには、インテル® AMT 機能などを提供する ME (Management Engine) BIOS Extension が搭載されています。ここでは、ME BIOS Extension の設定を行う ME セットアップについて説明します。

ME セットアップは、本ワークステーションにおいて動作確認済みの管理ソフトウェア（別売の「Systemwalker」など）を搭載している場合のみ、管理ソフトウェアのマニュアルに従って設定してください。AMT 機能などをお使いにならない場合は、初期パスワードのみ変更してください。本ワークステーションご購入時のパスワードのままでいると、第三者に AMT 機能などを使用されるおそれがあります。

重要

- ▶ 「FUJITSU」ロゴが表示された後、画面上に「Press <CTRL-ALT-F1> to enter Remote Assistance」と表示されることがあります。通常は、本機能をお使いになれませんので操作しないでください。
なお、Remote Assistance をご利用になる場合は、管理者の指示に従ってください。
- ▶ 修理などによりメインボードを交換された場合は、パスワードを含む ME セットアップの設定値が出荷時の状態に戻る場合があります。その場合は、ME セットアップを設定し直してください。


6.5.1 初期パスワードを変更する

重要

- ▶ パスワードは、必ず変更してください。ご購入時のパスワードのままでいると、第三者に AMT 機能などを使用されるおそれがあります。
- ▶ 変更したパスワードを忘れると ME セットアップの設定が変更できなくなります。その場合、BIOS セットアップの「詳細」メニューの「AMT 設定」の「ME 設定メニュー」を「Normal」に設定し、「AMT/ME 設定のクリア」を「使用する」に設定することにより、ご購入時の状態に戻してから、パスワードを設定し直してください。

- 1 BIOS セットアップで「詳細」メニューの「AMT 設定」の「ME 設定メニュー」を「Normal」に設定します。
- 2 本ワークステーションを再起動します。

- 3** 「FUJITSU」ロゴが表示された後、画面上に「Press <CTRL-P> to enter Intel(R) ME Setup」と表示されたら、【Ctrl】+【P】キーを押します。
MEセットアップ画面が表示されます。



(機種により表示が異なる場合があります)

POINT

- ▶ BIOSセットアップの「詳細」メニューの「AMT設定」の「ME設定」を「使用する」に設定して、「ME設定メニュー」を「Normal」に設定している場合、「Press <CTRL-P> to Enter Intel(R) ME Setup」が表示されて、MEセットアップを起動できます。
- ▶ 「Press <CTRL-P> to enter Intel(R) ME Setup」が表示されない場合は、再起動後、MEセットアップ画面が表示されるまで【Ctrl】+【P】キーを何度か押してください。

- 4** 「admin」と入力し、【Enter】キーを押します。
出荷時のパスワードは「admin」に設定されています。

POINT

- ▶ 「Invalid Password - Try Again」と表示された場合、入力したパスワードが間違っています。【Enter】キーを押してメッセージを消去し、キーボードのCapsLockインジケータを確認して、再度パスワードを入力してください。
- ▶ パスワードを3回間違えると「Max password attempts exceeded, system will reboot」と表示され、【Enter】キーを押すと本ワークステーションが再起動します。手順3からやり直してください。

5 「Intel(R) ME New Password」と表示されたら、新しいパスワードを入力し、【Enter】キーを押します。

パスワードは、次の条件をすべて満たすもので設定してください。

- ・ 8文字以上32文字以下
- ・ 1文字以上の数字を含む
- ・ 1文字以上の特殊文字（例：@、\$、&）を含む
- ・ 1文字以上の小文字のアルファベットを含む
- ・ 1文字以上の大文字のアルファベットを含む

POINT

- ▶ MEセットアップでは、次のような特殊文字をキーボードの刻印どおりに入力することはできません。
 - ・ 次の文字を入力する場合は、対応するキーを単独で押してください。

入力する文字	=	[	]	'	\
対応するキー	^	@	[	:	]

- ・ 次の文字を入力する場合は、【Shift】キーを押しながら対応するキーを押してください。

入力する文字	@	^	&	*	(	)	_	+	{	}	:	"	
対応するキー	2	6	7	8	9	0	-	^	@	[	;	:	]

- ▶ 「:」「,」「"」は使用できません。また、「_」および「」（スペース）は使用できますが特殊文字の条件を満たしません。


6 「Verify password」と表示されたら、手順5で入力したパスワードを再度入力し、【Enter】キーを押します。

POINT

- ▶ 「Error - Intel(R) ME password change rejected」と表示された場合、新しいパスワードが手順5の条件を満たしていません。【Enter】キーを押してエラーメッセージを消去し、文字数と使用している文字を確認して、手順5からやり直してください。
- ▶ 「Password Mismatch - Abort Change」と表示された場合、手順5と手順6で入力したパスワードが一致していません。【Enter】キーを押してエラーメッセージを消去し、手順5からやり直してください。

6.5.2 MEセットアップを起動する

- 1 本ワークステーションの電源を入れる、または再起動します。
- 2 「FUJITSU」ロゴが表示された後、画面上に「Press <CTRL-P> to enter Intel(R) ME Setup」と表示されたら、【Ctrl】+【P】キーを押します。
MEセットアップ画面が表示されます。



(機種により表示が異なる場合があります)

- 3 パスワードを入力し、【Enter】キーを押します。

重要

- ▶ MEセットアップを初めて起動したときは、パスワードの変更画面が表示されます。ご購入時のパスワードを変更しないと、MEセットアップは利用できません。

POINT

- ▶ 「Press <CTRL-P> to enter Intel(R) ME Setup」が表示されない場合は、再起動後、MEセットアップ画面が表示されるまで【Ctrl】+【P】キーを何度か押してください。

- 4 画面上部のメニューからME BIOS Extensionの設定を行います。

6.5.3 MEセットアップを終了する

- 1 「MAIN MENU」を表示します。
「MAIN MENU」が表示されるまで【Esc】キーを押してください。
- 2 カーソルキーで「Exit」を選択し、【Enter】キーを押します。

- 3 「Are you sure you want to exit? (Y/N)」と表示されたら、【Y】キーを押します。
MEセットアップが終了し、OSが起動します。

6.5.4 メニュー詳細

ここでは、MEセットアップの主なメニュー項目について説明します。

POINT

- ▶ 「Intel(R) AMT Configuration」メニューは、インテル® Core™ i3 プロセッサが搭載されている場合には、「Intel(R) Standard Manageability Configuration」メニューに変わります。

■ 「Intel(R) ME General Settings」メニュー

設定項目	備考
Change Intel(R) ME Password	MEセットアップのパスワードを変更します。 「6.5.1 初期パスワードを変更する」(→P.121) の手順5以降をご覧になり、パスワードを変更してください。
Power Control	
Intel(R) ME ON in Host Sleep States 注1 ☒ Desktop: ON in S0 ☐ Desktop: ON in S0, ME Wake in S3, S4-5	省電力状態（スリープ、休止状態）や電源オフ状態におけるME機能の有効／無効を設定します。 ・ Desktop: ON in S0……本ワークステーションが動作状態のときにのみME機能が有効になります。 ・ Desktop: ON in S0, ME Wake in S3, S4-5……本ワークステーションが省電力状態および電源オフの状態でも、pingなどを受信した場合にはME機能が有効になります。
Idle Timeout 注2	「Intel(R) ME ON in Host Sleep States」が「Desktop: ON in S0, ME Wake in S3, S4-5」に設定されている場合に、本ワークステーションが省電力状態または電源オフに移行してからIntel® ME機能がオフ状態になるまでの時間を、分単位で設定します。

注1：「Intel(R) AMT Configuration」（「Intel(R) Standard Manageability Configuration」）メニューの「Activate Network Access」を実行すると、本設定は「Desktop: ON in S0, ME Wake in S3, S4-5」に自動的に変更されます。必要に応じて再設定を行ってください。

注2：本設定を変更すると一部の管理ソフトウェアで正常に動作しなくなる場合があります。管理ソフトウェアにて動作が確認できている場合のみ、管理ソフトウェアのマニュアルに従って設定してください。

■「Intel(R) AMT Configuration」メニュー

設定項目	備考
Manageability Feature Selection	本機能を使用する場合は「Enabled」に設定します。 「Enabled」にすると、次のメニューが表示されるようになります。
Network Setup	Intel® MEのネットワーク設定を変更します。お客様の環境に合わせて設定してください。
Active Network Access ^注	ネットワークアクセスを有効にし、Intel® MEのネットワークインターフェースを使用可能にします。
Unconfigure Network Access	
Full Unprovision	ネットワークアクセスを無効にし、すべてのネットワーク設定をご購入時の状態に戻します。
Partial Unprovision	- ネットワーク設定を残したまま、ネットワークアクセスを無効にします。 - ネットワークアクセスが有効になっている場合のみ表示されます。

注 : ・「Activate Network Access」を実行しない場合、「Network Setup」で設定した内容は有効になりません。
 ・「Activate Network Access」を実行した後は、本メニューは表示されなくなります。



第7章

お手入れ

快適にお使いいただくためのお手入れ方法を説明しています。

7.1 日常のお手入れ	128
7.2 定期的なお手入れ	130

7.1 日常のお手入れ

ワークステーション本体や周辺機器を長時間ご使用になると、汚れが付いたり、ほこりがたまっていきます。ここでは、日常のお手入れのしかたを説明しています。

7.1.1 ワークステーション本体、キーボードの表面の汚れ

乾いた柔らかい布で拭き取ってください。

汚れがひどい場合は、水または水で薄めた中性洗剤を含ませた布を、固く絞って拭き取ってください。中性洗剤を使用して拭いた場合は、水に浸した布を固く絞って中性洗剤を拭き取ってください。

重要

- ▶ 拭き取るときは、内部に水が入らないよう充分に注意してください。
- ▶ シンナーやベンジンなど揮発性の強いものや、化学ぞうきんは絶対に使わないでください。損傷する原因となります。

■ キーの間のほこり

キーボードのキーの間のほこりは、柔らかいブラシなどを使って取り除いてください。

重要

- ▶ ゴミは吹き飛ばして取らないでください。キーボード内部にゴミが入り、故障の原因となります。
- ▶ 掃除機などを使って、キーを強い力で引っ張らないでください。
- ▶ 毛先が抜けやすいブラシは使用しないでください。キーボード内部にブラシの毛などの異物が入り、故障の原因となります。


7.1.2 マウス（ボール式）

対象 マウス（ボール式）の場合

マウスのボールがスムーズに回転しないときは、ボールやマウスの内部の汚れを取ってください。

1 マウスの裏ボタンを取り外します。

マウスの底面にある裏ボタンを、矢印の方向に回して取り外します。



（イラストは一般的なマウスを表しており、
お使いのマウスとは細部が異なる場合があります）


2 ボールを取り出して、水洗いします。

ボールを水洗いした後は、十分に乾燥させてください。

3 マウスの内部の汚れを取ります。

マウスの内部と裏ボタンを、水に浸して固く絞った布で拭きます。

ローラーは、綿棒で拭きます。



4 ボールと裏ボタンを取り付けます。

ボールとマウスの内部を十分に乾燥させたら、ボールと裏ボタンを取り付けます。

7.2 定期的なお手入れ

長期間ワークステーションを使用していると、通風孔やワークステーション内部にほこりがたまります。ほこりがたまった状態で使用し続けると、故障の原因となりますので、定期的にお手入れをしてください。


7.2.1 注意事項

- お手入れをする場合は、ワークステーション本体および接続されている機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いた後に行うようにしてください。
この手順を守らずに作業を行うと、感電・火災または故障の原因となります。
- 清掃時には、ほこりなどを口や鼻から吸い込まないように、窓を開けたり、換気扇を回したりするなどして、十分に換気してください。
- 洗剤を使用しないでください。故障の原因となります。
- 清掃時に破損した場合は、保証期間にかかわらず修理は有償となります。取り扱いについては、充分にご注意ください。
- ワークステーション本体内部のお手入れをする前に、一度金属質のものに手を触れたり金属質のものに掃除機の吸引口先端を触れさせたりして、静電気を放電してください。
ワークステーション本体内部は静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、掃除機の吸引口や人体にたまった静電気によって破壊される場合があります。

7.2.2 ワークステーション本体外部のほこりを取る

ワークステーション本体の通風孔（吸気や排気）、光学ドライブなどの開孔部にほこりがたまると、故障の原因となります。

通風孔などに付着したほこりは、掃除機で吸い取ってください。



7.2.3 ワークステーション本体内部のほこりを取る


ワークステーション本体内部や吸気孔などにほこりがたまった状態で使い続けると、ワークステーション本体内部に熱がこもり、故障の原因となります。

ワークステーション本体内部や吸気孔のほこりは、掃除機で吸い取ってください。

重要


- ▶ ワークステーション本体内部の突起物には、手を触れないでください。けがや故障の原因となります。

- 1** 本体カバーを取り外します (→P.54)。
- 2** 本体カバーを外した面が上になるようにゆっくりと横に倒します。
- 3** システムファンコネクタからケーブルコネクタを抜きます。



- 4** システムファンのツメ（2ヶ所）を持ち上げながら手前に倒して取り外し、そのまま上に置きます。

システムファンの金具部分が下面になるように置いてください。




- 5** 本体内部のほこりを、掃除機で吸い取ります。

イラスト点線部はほこりのたまりやすい場所です。

重要

- ▶ ヒートシンクに掃除機の吸引口を強くぶつけたり、綿棒やつまようじを使用してほこりを取ったりしないでください。ヒートシンクが変形する場合があります。
- ▶ イラストで示している場所以外には触れないようにしてください。故障の原因となります。




6 システムファンを取り付けます。

システムファンのツメをツメ穴に入れ、システムファンが「パチン」と音がするまでしっかりと押してください。


重要

- ▶ ケーブルをはさまないようにしてください。

ツメとツメ穴



7 ケーブルコネクタをシステムファンコネクタに接続します。



8 本体カバーを取り付けます (→P.54)。

8

第8章

トラブルシューティング

おかしいなと思ったときや、わからないことがあったときの対処方法について説明しています。

8.1	トラブル発生時の基本操作	135
8.2	よくあるトラブルと解決方法	139
8.3	それでも解決できないときは	157

8.1 トラブル発生時の基本操作

トラブルを解決するにはいくつかのポイントがあります。トラブル発生時に対応していただきたい順番に記載しています。

8.1.1 状況を確認する

トラブルが発生したときは、直前に行った操作や現在のワークステーションの状況を確認しましょう。

■ メッセージなどが表示されたら控えておく

画面上にメッセージなどが表示されたら、メモ帳などに控えておいてください。マニュアルで該当するトラブルを検索する場合や、お問い合わせのときに役立ちます。

■ ワークステーションや周辺機器の電源を確認する

電源が入らない、画面に何も表示されない、ネットワークに接続できない、などのトラブルが発生したら、まずワークステーションや周辺機器の電源が入っているか確認してください。

- 電源ケーブルや周辺機器との接続ケーブルは正しいコネクタに接続されていますか？またゆるんだりしていませんか？
- 電源コンセント自体に問題はありませんか？
他の電器製品を接続して動作するか確認してください。
- OAタップを使用している場合、OAタップ自体に問題はありませんか？
他の電器製品を接続して動作するか確認してください。
- 使用する装置の電源はすべて入っていますか？
ネットワーク接続ができなくなった場合は、ネットワークを構成する機器（サーバー本体やハブなど）の接続や電源も確認してください。
- キーボードの上にものを載せていませんか？
キーが押され、ワークステーションが正常に動作しないことがあります。

この他、「8.2.2 起動・終了時のトラブル」（→P.141）の「電源が入らない」、「画面に何も表示されない」もあわせてご覧ください。

8.1.2 以前の状態に戻す

周辺機器の取り付けやソフトウェアのインストールの直後にトラブルが発生した場合は、いったん以前の状態に戻してください。

- 周辺機器を取り付けた場合は、取り外します。
- ソフトウェアをインストールした場合は、アンインストールします。

その後、製品に添付されているマニュアル、「Readme.txt」などの補足説明書、インターネット上の情報を確認し、取り付けやインストールに関して何か問題がなかったか確認してください。

発生したトラブルに該当する記述があれば、指示に従ってください。

8.1.3 セーフモードで起動する

セーフモードで起動できるか確認してください。セーフモードは、Windowsが正常に起動できないとき、必要最低限の機能で起動するモードです。そのためトラブルの原因を突き止めるのに適しています。

起動方法は次のとおりです。

1 本ワークステーションの電源を入れます。

2 「FUJITSU」ロゴが消えたら、【F8】キーを押します。

「詳細ブートオプション」が表示されます。

【F8】キーは一度押しただけでは認識されない場合があります。しばらくの間押してください。

重要

- ▶ インテル® AMT対応機種の場合、FUJITSUロゴが表示された後に「Press <CTRL-P> to enter Intel(R) ME Setup」と表示されることがあります。表示が消えた後に【F8】キーを押してください。

3 「セーフモード」を選択し、【Enter】キーを押します。

4 管理者権限をもったユーザーアカウントでログオンします。

パスワードを設定している場合は、パスワードを入力してログオンします。

Windowsがセーフモードで起動し、「Windowsヘルプとサポート」ウィンドウが表示されます。

POINT

- ▶ セーフモードでも起動できない場合
手順3で「前回正常起動時の構成（詳細）」を選択して、Windowsを「前回正常起動時の構成」に戻してください。

8.1.4 トラブルシューティングで調べる

「8.2 よくあるトラブルと解決方法」（→P.139）は、よくあるトラブルの解決方法が記載されています。発生したトラブルの解決方法がないかご覧ください。

8.1.5 Windowsのヘルプで調べる

Windowsの機能については、Windowsのヘルプをご覧ください。

8.1.6 インターネットで調べる

よくあるQA一覧ページ (<http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/qalist/index.html>) では、本ワークステーションで発生したトラブルの解決方法を提供しています。

また、富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/fmv/index_support.html) では、本ワークステーションに関連したサポート情報や更新されたドライバーを提供しております。

注意事項や補足情報も公開していますので、解決方法がないかご覧ください。

8.1.7 診断プログラムを使用する

診断プログラムを使用して、ハードウェアに障害が発生していないか診断してください。

まずBIOSの起動メニューにある診断プログラムで簡単に診断し、異常が発見されなければ続けて「富士通ハードウェア診断ツール」でデバイスを選んで詳しく診断します。

診断後にエラーコードが表示された場合は控えておき、「富士通ハードウェア修理相談センター」にお知らせください。

診断時間は通常5～10分程度ですが、診断する内容やワークステーションの環境によっては長時間かかる場合があります。

重要

- ▶ BIOSの設定をご購入時の状態に戻してください。
診断プログラムを使用する前に、必ず、BIOSをご購入時の状態に戻してください。詳しくは、「6.4.6 ご購入時の設定に戻す」(→P.120)をご覧ください。
- ▶ 診断プログラムを使用する前に周辺機器を取り外してください。
USBメモリや外付けハードディスクなど、ハードディスクやリムーバブルディスクと認識される周辺機器は、診断を行う前に取り外してください。

1 本ワークステーションの電源を入れます。

2 「FUJITSU」ロゴが表示されている間に、【F12】キーを押します。

起動メニューが表示されます。

POINT

- ▶ W510で起動時のパスワードを設定している場合は、パスワードを入力後、認証画面が消えたらすぐに【F12】キーを押してください。
- ▶ 起動メニューが表示されずWindowsが起動してしまった場合は、本ワークステーションの電源を切ってもう一度操作してください。
- ▶ W510で「FUJITSU」のロゴが表示されない場合は、再起動後、起動メニューが表示されるまで【F12】キーを何度か押してください。

3 カーソルキーで「診断プログラム」または「Diagnostic Program」を選択し、【Enter】キーを押します。

「診断プログラムを実行しますか?」と表示されます。

4 【Y】キーを押します。

ハードウェア診断が始まります。

ハードウェア診断が終了したら、診断結果が表示されます。診断結果が表示される前に、自動的にワークステーションが再起動する場合があります。

5 次の操作を行います。

● **トラブルが検出されなかった場合**

続けて「富士通ハードウェア診断ツール」が起動します。【Enter】キーを押してください。

「富士通ハードウェア診断ツール」ウィンドウと「注意事項」ウィンドウが表示されます。手順6に進んでください。

● **トラブルが検出された場合**

手順6以降の「富士通ハードウェア診断ツール」での診断は不要です。画面に表示された内容を控え、お問い合わせのときにお伝えください。その後、【Y】キーを押してワークステーションの電源をお切りください。

6 「注意事項」ウィンドウの内容を確認し、「OK」をクリックして閉じます。

7 診断したいアイコンにチェックが入っていることを確認し、「実行」をクリックします。

ハードウェア診断が始まります。

 POINT

- ▶ 「[ハードウェア名] に[媒体] をセットしてください」などと表示された場合、「リカバリデータディスク」や「トラブル解決ナビ&ドライバズディスク」など、『リカバリガイド』に従って作成したディスクをセットしてください。音楽CDなどでは診断できない場合があります。

診断を取りやめる場合は、「スキップ」をクリックしてください。

8 「診断結果」ウィンドウに表示された内容を確認します。

表示された内容に従って操作してください。エラーコードが表示された場合には控え、お問い合わせのときにお伝えください。

9 「診断結果」ウィンドウで「閉じる」をクリックします。

「富士通ハードウェア診断ツール」ウィンドウに戻ります。

10 「終了」をクリックします。

「終了」ウィンドウが表示されます。

11 「はい」をクリックします。

「トラブル解決ナビ」ウィンドウが表示されます。

12 「トラブル解決ナビ」ウィンドウで「終了」をクリックし、終了を確認する画面で「OK」をクリックします。

ワークステーションが再起動します。

8.1.8 サポートの窓口相談する

本章をご覧になり、トラブル解決のための対処をした後も回復しない場合には、「8.3 それでも解決できないときは」(→P.157) をご覧になりサポートの窓口相談してください。

8.2 よくあるトラブルと解決方法

8.2.1 トラブル一覧

■ 起動・終了時のトラブル

- 「電源が入らない」 (→P.141)
- 「ビープ音が鳴った」 (→P.141)
- 「メッセージが表示された」 (→P.141)
- 「画面に何も表示されない」 (→P.142)
- 「Windowsが起動しない」 (→P.143)
- 「Windowsが動かなくなってしまう、電源が切れない」 (→P.143)

■ Windows・ソフトウェア関連のトラブル

- 「Windowsにログオンできない」 (→P.144)
- 「ソフトウェアが動かなくなってしまった」 (→P.144)
- 「頻繁にフリーズするなど動作が不安定になる」 (→P.144)
- 「Windowsやソフトウェアの動作が遅くなった」 (→P.145)
- 「「デバイスマネージャー」に「不明なデバイス」がある」 (→P.145)

■ ハードウェア関連のトラブル

□ BIOS

- 「BIOSで設定したパスワードを忘れてしまった」 (→P.146)

□ メモリ

- 「仮想メモリが足りない」 (→P.146)

□ LAN

- 「ネットワークに接続できない」 (→P.147)
- 「通信速度が遅い」 (→P.147)

□ ハードディスク

- 「ハードディスクからカリカリ音がする」 (→P.148)

□ デバイス

- 「機器が使用できない」 (→P.148)

□ CD/DVD

- 「ディスクからデータの読み出しができない」 (→P.148)
- 「ディスクが取り出せない」 (→P.149)
- 「WinDVDが起動しない」 (→P.149)
- 「ディスクが再生されない、ディスクの再生が円滑に行われない」 (→P.149)

□ ディスプレイ

- 「画面に何も表示されない」 (→P.150)
- 「表示が乱れる」 (→P.150)

□ サウンド

- 「スピーカーから音が出ない、音が小さい、または音が割れる」 (→P.151)
- 「マイクからうまく録音ができない」 (→P.151)

□ ポインティングデバイス

- 「マウスポインターが動かない、正しく動作しない」 (→P.152)

□ USB

- 「USBデバイスが使えない」 (→P.152)
- 「USBデバイスが使えず、「デバイスマネージャー」で確認すると「!」が表示される」 (→P.153)

□ プリンター

- 「プリンターを使用できない」 (→P.153)

□ その他

- 「「ジー」「キーン」という音がする」 (→P.153)

8.2.2 起動・終了時のトラブル



電源が入らない

- 電源ケーブルは接続されていますか？
- ワークステーション本体背面のメインスイッチはオンになっていますか？（W510を除く）
- 電源スイッチのあるOAタップをお使いの場合、OAタップの電源は入っていますか？



ビープ音が鳴った

- 電源を入れた後の自己診断（POST）時に、ビープ音が鳴る場合があります。
ビープ音によるエラー通知は、「ピーッ」「ピッ」「ピッピッ」「ピッピッピッ」のように、1回または連続したビープ音の組み合わせにより行われます。
ビープ音が鳴る原因と対処方法は、次のとおりです。
 - ・メモリのテストエラー
メモリが正しく取り付けられていないか、本ワークステーションでサポートしていないメモリを取り付けている可能性があります。
メモリが正しく取り付けられているか確認してください。
 - ・グラフィックスカードの初期化（認識）エラー
グラフィックスカードの初期化（認識）に失敗しています。グラフィックスカードが正しく取り付けられているか確認してください。
Quadro 5000、Quadro 4000をお使いの場合は、補助電源ケーブルが正しく取り付けられているか確認してください。
メモリテストエラーの場合、画面には何も表示されません。
- 上記のことを確認してもビープ音が鳴る場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。市販のメモリを増設している場合は、製造元・販売元に確認してください。



メッセージが表示された

- 電源を入れた後の自己診断（POST）時に、画面にメッセージが表示される場合があります。「8.2.5 エラーメッセージ一覧」（→P.154）の「■ 起動時に表示されるエラーメッセージ」で該当するメッセージを確認し、記載されている処置に従ってください。
一部のメッセージはBIOSイベントログに記録され、BIOSセットアップから確認できます。「8.2.5 エラーメッセージ一覧」（→P.154）の「■ BIOSイベントログに記録されるエラーメッセージ」をご覧ください。
- 周辺機器の取り付けを確認してください。
拡張カードなどを取り付けているときは、それらが正しく取り付けられているか確認してください。また、カードの割り込み要求など正しく設定されているかも確認してください。このとき、拡張カードやユーティリティソフトのマニュアルがある場合は、それらもあわせてご覧ください。

- Quadro 5000, 4000搭載モデルで、「PLEASE POWER DOWN AND CONNECT THE PCIe POWER CABLE(S) FOR THIS GRAPHICS CARD」と表示されて、Windowsが起動しない場合があります。

グラフィックスカードの補助電源ケーブルが正しく取り付けられているか確認してください。

上記の処置をしてもまだエラーメッセージが発生する場合は、本ワークステーションが故障している可能性があります。「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。



画面に何も表示されない

- 電源ランプが点灯していますか？

電源ボタンを押して動作状態にしてください。それでも、画面が表示されない場合は「電源が入らない」(→P.141)をご覧ください。

- ディスプレイに関して、次の項目を確認してください。

- ・ ディスプレイケーブルのコネクタのピンが破損していませんか？
- ・ ディスプレイのブライトネス/コントラストボリュームは、正しく調節されていますか？
- ・ デジタルディスプレイや複数台のディスプレイを接続している場合、ワークステーション本体の電源を入れる前に、ディスプレイの電源を入れていますか？

必ずワークステーション本体の電源を入れる前にディスプレイの電源を入れてください。ワークステーション本体の電源を入れた後にディスプレイの電源を入れると、画面が表示されることがあります。そのような場合は、いったん電源を切ってから入れ直してください。

- 2台目のディスプレイを使用している場合、次の項目を確認してください。

- ・ 2台目のディスプレイ出力に設定されていませんか？
2台目のディスプレイだけに表示する設定になっていると、1台目のディスプレイには表示されません。
「2.3 マルチディスプレイ機能」(→P.27) をご覧になり、設定を1台目のディスプレイ表示に切り替えてください。
- ・ 解像度やリフレッシュレートは、2台目のディスプレイにあった設定になっていますか？
そのまま15秒程度待っても1台目のディスプレイが表示されない場合は、本ワークステーションを強制終了してください。その後、2台目のディスプレイのケーブルを外してから電源を入れると、1台目のディスプレイに表示されます。
「2.3 マルチディスプレイ機能」(→P.27) をご覧になり、お使いになる2台目のディスプレイに合わせた設定値に変更してください。その後、2台目のディスプレイの表示に切り替えてください。

- グラフィックスカードへの補助電源ケーブルを正しく接続していますか？

Quadro 5000およびQuadro 4000の場合、グラフィックスカードへの補助電源ケーブルが正しく接続されているか確認してください。



Windowsが起動しない

- Windows 起動時に「スタートアップ修復」ウィンドウが表示された場合は、Windowsが起動するまでそのままお待ちください。
Windowsを正常に終了できなかった場合、次回起動時に「スタートアップ修復」ウィンドウが表示され、Windowsの修復が行われることがあります。修復後は自動的に再起動されます。
- Windows起動時にセーフモードになり「キーボードの選択」画面が表示された場合は、そのままセーフモードで起動してください。
Windowsを正常に終了できなかった場合、次回起動時に自動的にセーフモードになり、「キーボードの選択」画面が表示されることがあります。この場合、そのままセーフモードで起動し、起動が完了したら本ワークステーションを再起動してください。
- 次の認証デバイスのドライバーをアンインストールしましたか？
 - ・セキュリティチップ
認証デバイスを使用してWindowsにログオンしている場合、その認証デバイスのドライバーをアンインストールするとWindowsが正常に起動できなくなります。
認証デバイスのドライバーをアンインストールする場合は、「SMARTACCESS/Basic」をアンインストールした後で行うようにしてください。
アンインストール方法については、『SMARTACCESSファーストステップガイド（認証デバイスをお使いになる方へ）』をご覧ください。
Windowsが正常に起動できなくなった場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」または、ご購入元にお問い合わせください。



Windowsが動かなくなってしまう、電源が切れない

- 次の手順でWindowsを終了させてください。
 1. 【Ctrl】 + 【Alt】 + 【Delete】 キーを押し、「シャットダウン」をクリックします。

この操作で強制終了できないときは、電源ボタンを4秒以上押して電源を切り、30秒以上待ってから電源を入れてください。

重要

- ▶ 強制終了した場合、プログラムでの作業内容を保存することはできません。
- ▶ 強制終了した場合は、ハードディスクのチェックをお勧めします。

8.2.3 Windows・ソフトウェア関連のトラブル

ここでは、Windows、ソフトウェアに関連するトラブルを説明しています。トラブルにあわせてご覧ください。



Windowsにログオンできない

- セキュリティチップを使用してWindowsにログオンしている場合、BIOSセットアップの設定を次のようにすると、Windowsにログオンできなくなります。この場合、BIOSセットアップの設定を「使用する」に設定し直してください。
 - ・「セキュリティ」メニューの「TPM（セキュリティチップ）設定」の「セキュリティチップ」（W510は「詳細」メニューの「TPM（セキュリティチップ）設定」の「セキュリティチップ」）を「使用しない」に設定する。
- 認証デバイスを忘れたり、紛失したり、破損したりして、Windowsにログオンできないときは、『SMARTACCESSファーストステップガイド（認証デバイスをお使いになる方へ）』をご覧ください。



ソフトウェアが動かなくなってしまった

- 「Windowsタスクマネージャー」から、動かなくなったソフトウェアを強制終了してください。

POINT

- ▶ ソフトウェアを強制終了した場合、ソフトウェアでの作業内容を保存することはできません。
- ▶ ソフトウェアを強制終了した場合は、ハードディスクのチェックをお勧めします。



頻繁にフリーズするなど動作が不安定になる

- 次の項目を確認してください。
 - ・ ウイルス対策ソフトウェアでハードディスクをスキャンする
定期的にハードディスクをスキャンすることをお勧めします。
 - ・ Cドライブの空き容量が充分か確認する
Windowsのシステムファイルが格納されているCドライブの空き容量が少ないと、Windowsの動作が不安定になることがあります。
Cドライブの空き容量が少ない場合は、空き容量を増やしてください。空き容量を増やすには次の方法があります。
 - ・ ごみ箱を空にする
 - ・ 不要なファイルやソフトウェアを削除する
 - ・ ディスクのクリーンアップを行う
 - ・ ハードディスクのエラーチェックを行う
- それでもトラブルが頻繁に発生する場合は、リカバリを実行してください。詳しくは『リカバリガイド』をご覧ください。



Windowsやソフトウェアの動作が遅くなった

- RAIDを選択した場合、リビルド中は十分なI/O処理性能が得られないため、ディスクアレイの状態によってシステムのパフォーマンス速度が低下します。
『SATA-RAIDをお使いの方へ』をご覧ください。



「デバイスマネージャー」に「不明なデバイス」がある

- 「FUJ02E3 デバイスドライバー」がインストールされていない可能性があります。「デバイスマネージャー」の「システムデバイス」に「Fujitsu FUJ02E3 DeviceDriver」が表示されているかを確認してください。

表示されていない場合は、「FUJ02E3デバイスドライバー」をインストールしてください。
インストール方法は、「トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク」に格納されている「FUJ02E3.txt」をご覧ください。

1. 「トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク」をセットします。
「ドライバーズディスク検索ツール」が起動します。
2. 「機種名」にお使いの機種を、「OS」にお使いのOSを設定します。
3. 「種別」に「ユーティリティ」を設定します。
4. 「一覧」の「ソフトウェア」で「FUJ02E3 Device Driver」を選択します。
5. 「内容」の「Driver」フォルダー→「ja」フォルダー→「FUJ02E3.txt」をご覧ください。

8.2.4 ハードウェア関連のトラブル

■ BIOS



BIOSで設定したパスワードを忘れてしまった

- 管理者用パスワードを忘れると、項目の変更やパスワード解除ができなくなります。ハードディスクパスワードを忘れると、ハードディスクが使えなくなったり、ハードディスクのセキュリティ機能を解除できなくなったりします。いずれの場合も修理が必要となります。ユーザー用パスワードを忘れた場合は、修理の必要はありません。詳しくは、「**■ パスワードを忘れてしまったら**」(→P.116)をご覧ください。

■ メモリ



仮想メモリが足りない

- 仮想メモリ（ページングファイル）を設定してください。仮想メモリの設定を行うには、仮想メモリの「最大サイズ」分の空き容量がハードディスクに必要です。ただし、ブートパーティション以外に設定する場合、あるいはページングファイルサイズが小さい場合などは、メモリダンプをファイルに出力できなくなります。ダンプファイルを取得する場合は、システムドライブに最低でも物理メモリ + 1MB（仮想メモリの容量は含まず）の空き容量が必要です。

POINT

- ▶ 搭載メモリサイズによっては、推奨サイズを設定できない場合があります。その場合は、パーティションタイプを変更するか、ブートパーティション以外のパーティションに設定してください。

ファイル形式	ファイルサイズ上限	備考
NTFS	パーティションサイズと同じ	ご購入時のブートパーティション

- ▶ 仮想メモリを小さい値に設定した場合、性能に影響があります。最良のシステム効率を得るには、「初期サイズ」に、「すべてのドライブの総ページング ファイル サイズ」の「推奨」に表示されている数値以上の値を設定してください。システムの搭載メモリ総量の1.5倍の値に設定することをお勧めします。ただし、メモリを大量に消費するソフトウェアを定期的に使用する場合は、必要に応じてサイズを大きい値に設定してください。

仮想メモリのサイズは次の手順で変更します。

1. コントロールパネルの「システム」を開きます。
「システムとセキュリティ」→「システム」
2. ウィンドウ左の「システムの詳細設定」をクリックします。
3. 「パフォーマンス」の「設定」をクリックします。

4. 「詳細設定」タブをクリックし、「仮想メモリ」の「変更」をクリックします。
5. 「すべてのドライブのページングファイルのサイズを自動的に管理する」のチェックを外します。
6. ページングファイルを保存するドライブを変更する場合は、「ドライブ」で保存するドライブをクリックします。
システムドライブに十分な空き容量がある場合は、ドライブの変更は必要ありません。
7. 「カスタムサイズ」をクリックします。
8. 「初期サイズ」および「最大サイズ」を入力し、「設定」をクリックします。
「初期サイズ」には「すべてのドライブの総ページングファイルサイズ」に表示されている「推奨」の値より大きい値を設定してください。また、「最大サイズ」には「初期サイズ」に設定した値より大きい値を設定してください。
9. 「OK」をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。
10. 再起動のメッセージが表示された場合は、メッセージに従って本ワークステーションを再起動します。

■ LAN



ネットワークに接続できない

- ネットワークケーブルは正しく接続されていますか？
 - ネットワークケーブルに関して、次の項目を確認してください。
 - ・ ケーブルのコネクタやケーブルは損傷していませんか？
 - ・ 使用するネットワーク環境に合ったケーブルをお使いください。
- ネットワークの設定については、ネットワーク管理者に確認してください。



通信速度が遅い

- ネットワーク機器の電源を入れてから本ワークステーションの電源を入れてください。また、本ワークステーションをご使用中にLANケーブルを抜いたり、ネットワーク機器の電源をオフにしたりしないでください。
ネットワーク機器との接続ができなくなったり、通信速度が極端に低下したりする場合があります。
- 例：1Gbpsで通信していたのに10Mbpsの速度になる
- ネットワーク機器との接続ができない場合は、ネットワーク機器の電源が入っていること、およびLANケーブルで本ワークステーションとネットワーク機器が接続されていることを確認後、ワークステーション本体を再起動してください。

■ ハードディスク



ハードディスクからカリカリ音がする

- 次のような場合に、ハードディスクからカリカリという音がすることがあります。
 - ・ Windowsを終了した直後
 - ・ 省電力状態（スリープ、休止状態）にした直後
 - ・ ワークステーションの操作を一時中断した場合（ハードディスクアクセスが数秒間なかった場合）
 - ・ 中断した状態から再度ワークステーションを操作した場合
 - ・ ワークステーションを操作しない場合でも、常駐しているソフトウェアなどが動作した場合（ハードディスクアクセスされた場合）
- これらはハードディスクの特性です。故障ではありませんので、そのままお使いください。

■ デバイス



機器が使用できない

- 「Portshutter」のポート設定は、有効になっていますか？
次の機器を搭載した機種では、情報漏えいや不正プログラムの導入を防ぐために、「Portshutter」を使用して接続ポートを無効に設定している場合があります。
システム管理者に確認してください。
 - ・ USB
 - ・ CD/DVD
 - ・ フロッピーディスク
 - ・ シリアル
 - ・ パラレル

■ CD/DVD



ディスクからデータの読み出しができない

- ディスクが正しくセットされていますか？
ディスクの表裏を間違えないよう、正しくセットしてください。詳しくは、「2.6.3 ディスクをセットする」（→P.44）をご覧ください。
- ディスクが汚れていたり、水滴が付いたりしていませんか？
汚れたり水滴が付いたりしたときは、少し湿らせた布で中央から外側へ向かって拭いた後、乾いた布で拭き取ってください。
- ディスクが傷付いていたり、極端に反っていたりしませんか？
ディスクを交換してください。

- 規格外のディスクを使用していませんか？
規格にあったディスクをお使いください。詳しくは、「2.6.2 使用できるディスク」（→P.42）をご覧ください。



ディスクが取り出せない

- ワークステーション本体は動作状態になっていますか？
本ワークステーションの光学ドライブは電子ロックのため、ワークステーション本体が動作状態の場合のみディスクのセット／取り出しが可能です。
なお、なんらかの原因でトレーが出ない場合は、「2.6.4 ディスクを取り出す」（→P.45）をご覧ください。



WinDVDが起動しない

- 市販されているウイルス対策ソフトウェアを起動していませんか？
市販されているウイルス対策ソフトウェアと「WinDVD」を同時に起動することはできません。ウイルス対策ソフトウェアを終了してから、「WinDVD」を起動してください。なお、本ワークステーションに添付の「ノートン アンチウイルス」は問題ありません。
- 自動検索機能付のウイルス対策ソフトウェア（市販）をインストールしていませんか？
自動検索機能付のウイルス対策ソフトウェアをインストールしていると、「WinDVD」を起動することはできません。
ウイルス対策ソフトウェアをアンインストールしてから「WinDVD」を起動してください。
なお、本ワークステーションに添付の「ノートン アンチウイルス」は問題ありません。



ディスクが再生されない、ディスクの再生が円滑に行われない

- 「WinDVD」を使用して、ディスクを再生していますか？
「WinDVD」以外のソフトウェアで再生した場合、円滑に再生できないことがあります。
- HDCP（High-bandwidth Digital Content Protection）に対応したデジタルディスプレイを使用していますか？
デジタルディスプレイをお使いの場合、接続しているディスプレイがHDCPに対応していないと、著作権保護のされた映像を再生できません。HDCPに対応したデジタルディスプレイをお使いください。
- 「WinDVD」での再生時は、著作権保護のされた映像はワークステーション本体の液晶ディスプレイと外部ディスプレイに同時に表示することはできません。
ディスクの再生方法や「WinDVD」の注意事項については、「2.6.6 DVD-Videoを再生する」（→P.47）をご覧ください。

■ ディスプレイ



画面に何も表示されない

- 「8.2.2 起動・終了時のトラブル」(→P.141)の「電源が入らない」、「画面に何も表示されない」をご覧ください。
- 省電力状態になっていませんか？
本ワークステーションには省電力機能が設定されており、一定時間マウスやキーボードからの入力がないと省電力状態に移行します。
詳しくは「2.5 省電力機能」(→P.36)をご覧ください。



表示が乱れる

- 解像度、発色数、リフレッシュレートが正しく設定されていますか？
「2.2.2 解像度を変更する」(→P.24)をご覧ください、正しく設定してください。
外部ディスプレイの場合は、外部ディスプレイのマニュアルをご覧ください。
- ソフトウェアを使用中に、アイコンやウィンドウの一部が画面に残ってしまった場合は、次の手順でウィンドウを再表示してください。
 1. ソフトウェアを最小化します。
 2. 最小化したソフトウェアを元のサイズに戻します。

POINT

- ▶ 次のような場合に表示が乱れることがありますが、動作上は問題ありません。
 - ・ Windows起動時および画面の切り替え時
 - ・ DirectXを使用した一部のソフトウェア使用時
- 近くにテレビなどの強い磁界が発生するものはありませんか？
強い磁界が発生するものは、ディスプレイやワークステーション本体から離して置いてください。
- ドライバーが正しくインストールされていますか？
「5.2 インストール」(→P.90)をご覧ください、ディスプレイドライバーを再インストールしてください。
Windowsが起動しないときは、セーフモードで起動してからインストールしてください(→P.136)。
- お使いになるディスプレイや、解像度の設定によっては、CAD系ソフトウェアなどで縦線と横線の太さが異なって見えることがあります。この場合、解像度を下げる、またはリフレッシュレートを下げることで改善する場合があります。
- Dual Link対応ディスプレイをお使いの場合は、必ずディスプレイ付属のケーブル(Dual Link対応)をお使いください。

■ サウンド



スピーカーから音が出ない、音が小さい、または音が割れる

- 外付けスピーカーに関して、次の項目を確認してください。
 - ・ワークステーション本体と正しく接続されていますか？
 - ・スピーカーの電源ケーブルは接続されていますか？
 - ・スピーカーの電源ボタンは入っていますか？
 - ・音量ボリュームは正しく調節されていますか？
 - ・ヘッドホン端子にヘッドホン（または他のデバイス）が接続されていませんか？
- ミュートや音量などを確認してください。
詳しくは、「2.4 サウンド」（→P.33）をご覧ください。
- 音が割れる場合は、音量を小さくしてください。
- サウンドドライバーが正しくインストールされていますか？
必要に応じて、「5.2 インストール」（→P.90）をご覧ください、再インストールしてください。



マイクからうまく録音ができない

- 音量は調節されていますか？
音量を設定するウィンドウで録音の項目を有効にし、音量を調節してください。詳しくは、「2.4 サウンド」（→P.33）をご覧ください。
- 録音を行ないたいマイク端子が有効になっていますか？
マイク端子が複数ある場合、あとから接続したマイク端子が有効になります。
また、ワークステーション本体前面と背面にマイク端子がある場合、両方に接続した状態で電源を入れると、背面のマイク端子が有効になります。

■ ポインティングデバイス



マウスポインターが動かない、正しく動作しない

- マウスは正しく接続されていますか？
- ボールやローラーなどにゴミが付いていませんか？（マウス（ボール式）の場合）
「7.1.2 マウス（ボール式）」（→P.129）をご覧ください、マウス内部をクリーニングしてください。
- オプティカルセンサー部分が汚れていませんか？（光学式マウスおよびレーザー式マウスの場合）
オプティカルセンサー部分をクリーニングしてください。
- キーボードは正しく接続されていますか？
キーボードとマウスをPS/2ポートに接続している場合、キーボードが正しく接続されていなくてもWindowsは起動しますが、マウスポインターは動きません。キーボードが正しく接続されているか確認してください。
- 次のようなものの上で操作していませんか？（光学式マウスおよびレーザー式マウスの場合）
 - ・ 鏡やガラスなど反射しやすいもの
 - ・ 光沢のあるもの
 - ・ 濃淡のはっきりしたしま模様や柄のもの（木目調など）
 - ・ 網点の印刷物など、同じパターンが連続しているもの

■ USB



USBデバイスが使えない

- ケーブルは正しく接続されていますか？
- USBデバイスがUSBハブを経由して接続されていませんか？
USBハブを経由すると問題が発生する場合があります。USBデバイスを本体のUSBコネクタに直接接続してみてください。
- USBデバイスに不具合はありませんか？
USBデバイスに不具合がある場合、Windowsが正常に動作しなくなることがあります。ワークステーションを再起動して、USBデバイスを接続し直してみてください。それでも正常に動作しない場合は、USBデバイスのご購入元にご連絡ください。
- 「Portshutter」のポート設定は、有効になっていますか？（→P.148）



USBデバイスが使えず、「デバイスマネージャー」で確認すると「!」が表示される

- デバイスドライバーに問題はありませんか？インストールされていますか？
必要なドライバーをインストールしてください。
- 外部から電源が供給されないUSBデバイスの場合、消費電力に問題はありませんか？
次の手順でUSBコネクタの電力使用状況を確認してください。
 1. コントロールパネルの「デバイスマネージャー」を開きます。
「ハードウェアとサウンド」→「デバイスマネージャー」
 2. 「ユニバーサルシリアルバスコントローラー」をダブルクリックし、「USB Root Hub」または「USBルートハブ」をダブルクリックします。
「USB Root Hubのプロパティ」ウィンドウまたは「USBルートハブのプロパティ」ウィンドウが表示されます。
 3. 「電力」タブをクリックし、USBバスの電力使用状況がデバイスマネージャーで使用可能な電力の合計を超えていないか確認します。
- 「Portshutter」のポート設定は、有効になっていますか？（→P.148）

■ プリンター



プリンターを使用できない

- 「Portshutter」のポート設定は、有効になっていますか？（→P.148）
プリンターの使用方法については、プリンターのマニュアルをご覧ください。

■ その他



「ジー」「キーン」という音がする

- 静かな場所では、「ジー」「キーン」というワークステーション本体内部の電子回路の動作音が聞こえる場合があります。
故障ではありませんので、そのままお使いください。

8.2.5 エラーメッセージ一覧

ここでは、本ワークステーションが表示するメッセージと、その対処方法を説明しています。お使いのワークステーションに搭載されているハードウェアによっては表示されないメッセージも含まれています。本書に記載されていないエラーメッセージが表示された場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

■ 起動時に表示されるエラーメッセージ

起動時の自己診断（POST）で異常が見つかった場合に表示されるメッセージは、次のとおりです。

W510シリーズでエラーメッセージが表示された場合は、対処を行った後にBIOSセットアップを起動し、「終了」メニューの「変更を保存して終了する（再起動）」を実行してください。

メッセージ	解説
B	
Boot Failure Press any key to continue	OSが見つかりませんでした。BIOSセットアップでドライブが正しく設定されているか、指定したドライブにOSが入っているかを確認してください。
BOOT: Couldn't find NTLDR Please insert another disk	フロッピーディスクドライブにシステム以外のフロッピーディスクをセットしたまま、電源を入れたときに表示されます。フロッピーディスクを取り出して何かキーを押してください。
C	
Check date and time setings	日付/時刻がリセットされました。 BIOSセットアップを起動して、正しい日付/時刻を設定してください。
日付と時刻の設定を確認してください。	
F	
Fan n ABSENT!/Fan n FAULT!	FAN動作確認時にエラーが発生しました。
ファンエラーまたはファンが接続されていません。	接続されているファンが壊れていないか、ファンの電源ケーブルが正しく接続されているかを確認してください。また、ファンの回転部分にケーブルや異物が挟まっていないか確認してください。 それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
I	
Intrusion detected.	本体カバーが取り外されました。
カバー開放を検出しました。	電源を切って、本体カバーが取り付けられていることを確認後、BIOSセットアップを起動し、「終了」メニューの「変更を保存して終了する（再起動）」を実行してください。
Intrusion switch missing.	本体カバー開放検出スイッチが接続されていません。
カバー開放検出スイッチが接続されていません。	電源を切って、本体カバー開放検出スイッチケーブルが正しく接続されているか確認してください。 それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
Invalid Password	誤ったパスワードが入力されました。
パスワードが正しくありません。	
N	
Non - System disk or disk error Replace and press any key to ready	フロッピーディスクドライブにシステム以外のフロッピーディスクをセットしたまま、電源を入れたときに表示されます。フロッピーディスクを取り出して、何かキーを押してください。
NTLDR is missing Press any key to restart	フロッピーディスクドライブにシステム以外のフロッピーディスクをセットしたまま、電源を入れたときに表示されます。フロッピーディスクを取り出して、何かキーを押してください。

メッセージ	解説
P	
Press <F2> to enter setup or any other key to continue.	POST中にエラーが発生するとOSを起動する前に本メッセージが表示されます。 【F2】 キーを押すとBIOSセットアップを起動して設定を変更することができます。他のキーを押すとOSの起動を開始します。
<F2>キーを押すとBIOSセットアップを起動します。他のキーを押すと継続します。	
PXE-T01:File not found	Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ブートサーバー上のブートイメージファイルが取得できませんでした。ブートサーバーを正しく設定するか、BIOSセットアップの「詳細」メニューの「ネットワークからの起動」を「使用しない」に設定してください。
PXE-E32:TFTP open timeout	Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ネットワークブートに失敗しました。ブートサーバーを正しく設定するか、BIOSセットアップの「詳細」メニューの「ネットワークからの起動」を「使用しない」に設定してください。
PXE-E51: No DHCP or proxyDHCP offers were received	Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ブートサーバーがクライアントから認識されていない場合に発生するエラーです。ブートサーバーを正しく設定するか、BIOSセットアップの「詳細」メニューの「ネットワークからの起動」を「使用しない」に設定してください。
PXE-E53:No boot filename received	Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ブートサーバーがクライアントから認識されていない場合に発生するエラーです。ブートサーバーを正しく設定するか、BIOSセットアップの「詳細」メニューの「ネットワークからの起動」を「使用しない」に設定してください。
PXE-E61:Media test failure, Check cable	Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。LANケーブルが正しく接続されていません。LANケーブルを正しく接続してください。それでも本メッセージが表示される場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
PXE-E78:Could not locate boot server	Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ブートサーバーがクライアントから認識されていない場合に発生するエラーです。ブートサーバーを正しく設定するか、BIOSセットアップの「詳細」メニューの「ネットワークからの起動」を「使用しない」に設定してください。
PXE-E89:Could not download boot image	Preboot Execution Environment 実行時のエラーです。ブートサーバー上のブートイメージファイルが取得できませんでした。ブートサーバーを正しく設定するか、BIOSセットアップの「詳細」メニューの「ネットワークからの起動」を「使用しない」に設定してください。それでも本メッセージが表示される場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
S	
Sensor n ALERT!	搭載されている温度センサーで温度異常を検出しました。 電源を切って、ワークステーション本体内部にほこりがたまっていないか確認してください。また、ファンが壊れていないことまたはファンのケーブルが正しく接続されていることを確認してください。 それでも本メッセージが表示される場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
温度異常を検出しました。	

■ BIOS イベントログに記録されるエラーメッセージ

起動時の自己診断（POST）で、一部のエラーはBIOS イベントログに記録されます。
BIOS イベントログは、BIOS セットアップの「イベントログメニュー」の「イベントログの表示」から確認できます。
BIOS イベントログに記録されるエラーメッセージは、次のとおりです。

メッセージ	解説
D	
Diagnostic Program found error (Code=xxxxxxx) ERROR CODE:Smbios 0x87	診断プログラムがエラーを検出しました。 診断コードを記録し、「富士通ハードウェア修理相談センター」までご連絡ください。
診断プログラムが異常を検出 (詳細コード= xxxxxxxx) ERROR CODE:Smbios 0x87	
F	
Fan Out of Range ERROR CODE:EFI 81810n0n	FAN動作確認時にエラーが発生しました。 接続されているファンが壊れていないこと、ファンの電源ケーブルが正しく接続されていることを確認してください。また、ファンの回転部分にケーブルや異物が挟まっていないか確認してください。 それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
ファンエラー ERROR CODE:EFI 81810n0n	
S	
SEC Unrecongized ERROR CODE:EFI 03010082	本体カバーが取り外されました。電源を切って、本体カバーが取り付けられていることを確認後、BIOSセットアップを起動し、「終了」メニューの「変更を保存して終了する（再起動）」を実行してください。
カバー開放検出スイッチが接続されていません。 ERROR CODE:EFI 03010082	
SEC Unrecongized ERROR CODE:EFI 03010083	本体カバー開放検出スイッチが接続されていません。電源を切って、本体カバー開放検出スイッチケーブルが正しく接続されているか確認してください。それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
カバー開放を検出しました。 ERROR CODE:EFI 03010083	
T	
Temp Out of Range ERROR CODE:EFI 81810n02	搭載されている温度センサーで温度異常を検出しました。 電源を切って、ワークステーション本体内部にほこりがたまっていないか確認してください。また、ファンが壊れていないことまたはファンのケーブルが正しく接続されていることを確認してください。 それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
温度エラー ERROR CODE:EFI 81810n02	
U	
Uncorrectable ECC error in DIMM nn ERROR CODE:Smbios 0xE3	メモリスロットDIMM nnで訂正不可能なエラーが発生しました。 電源を切って、メモリが正しく取り付けられているか確認してください。 それでも本メッセージが表示されるときは、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。
DIMM nnで訂正不可能なECCエラーが発生しました ERROR CODE:Smbios 0xE3	

8.3 それでも解決できないときは

8.3.1 お問い合わせ先

■ 弊社へのお問い合わせ

故障かなと思われたときや、技術的なご質問・ご相談などについては、『取扱説明書』をご覧ください。になり、弊社までお問い合わせください。

■ ソフトウェアに関するお問い合わせ

本ワークステーションに添付されている、次のソフトウェアの内容については、各連絡先にお問い合わせください。

電話番号などが変更されている場合は、『取扱説明書』をご覧ください。「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」へお問い合わせください。

● ノートン アンチウイルス

株式会社シマンテック

シマンテック・テクニカル・サポートセンター

- ・本センターは技術的なお問い合わせ用の窓口です。
- ・ご利用期間は更新期間（90日間）となります。

（更新サービス延長のお申し込みをいただくと、引き続き本サポートをご利用いただけます。）

詳しくは、製品別サポートページ（<http://symss.jp>）を参照のうえ、お問い合わせください。

更新サービス延長のお申し込みは、サポートセンターとは異なるお問い合わせ先になります。

シマンテック・ストア

URL： <http://www.symantecstore.jp/users.asp>

● i-フィルター

デジタルアーツ株式会社

デジタルアーツ株式会社 サポートセンター

電話：月～金／03-3580-5678、土・日・祝祭日／0570-00-1334

受付時間：10:00～18:00（年末年始、指定休業日を除く）

URL： <http://www.daj.jp/faq/>

お問い合わせフォーム： <http://www.daj.jp/ask/>

90日間の試用期間中、サポートいたします。

● Adobe Reader

ソフトウェア提供会社より無償で提供されている製品のため、ユーザーサポートはございません。ご了承ください。

- **Windows Live メール／Windows Live Messenger**

日本マイクロソフト株式会社「Windows Live Solution Center へようこそ」のWindows Liveメールのヘルプページ (<http://www.windowsslivehelp.com/> ページで「Mail」をクリック) からお問い合わせください。

- ・ Mail ポータルの 解決策、フォーラム、および語句検索から疑問点の解決方法を検索します。
- ・ 疑問点の解決方法を検索し、解決しないときは各ページの「質問する」リンクからお問い合わせください。

- **Silverlight**

日本マイクロソフト株式会社 Silverlight サポートページ (URL : <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=199242>) からお問い合わせください。

- ・ ページ右側の「お問い合わせ」の下にある「マイクロソフトへ問い合わせる」をクリックし、画面の指示に従って、お問い合わせください。

- **Quality Gaiho PDF Suite**

クオリティソフト株式会社

e-mail : sales@quality.co.jp

電話番号 : 0120-359-217

サポート時間 : 9:00-17:00

- **CRYSTAL REPORTS 2008 for FUJITSU**

富士通株式会社

BI OnDemand サポートデスク

ERP事業本部 BIソリューション部

ユーザーサポートサイト

URL : <http://www.biondemand.jp/support/customer/pcbundle.html>

9

第9章

仕様

本製品の仕様を記載しています。

9.1	本体仕様	160
9.2	CPU	172
9.3	ディスプレイ	174
9.4	光学ドライブ	175
9.5	コネクタのピン配列と信号名	176

9.1 本体仕様

9.1.1 W510 (500W)

インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載機種の仕様については、「■ インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載機種」(→P.162)をご覧ください。

■ インテル® vPro™ テクノロジー搭載 Intel® Xeon® プロセッサ 搭載機種

製品名称			CELSIUS W510			
CPU 注1	名称	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 Intel® Xeon® プロセッサ E3-1280 注2	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 Intel® Xeon® プロセッサ E3-1275 注2	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 Intel® Xeon® プロセッサ E3-1235 注2	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 Intel® Xeon® プロセッサ E3-1225 注2	
	動作周波数	3.50GHz (最大3.90GHz 注4)	3.40GHz (最大3.80GHz 注4)	3.20GHz (最大3.60GHz 注4)	3.10GHz (最大3.40GHz 注4)	
	コア数／スレッド数	4／8			4／4	
	キャッシュメモリ	2次：256KB×4 3次：8MB			2次：256KB×4 3次：6MB	
チップセット		インテル® C206				
システムバス		5GT/s DMI 注5				
メインメモリ	Windows 7 (64ビット版)	標準2GB (2GB×1) 注6 (PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM CL9 ECCあり) 最大16GB 注7				
	Windows 7 (32ビット版)	標準2GB (2GB×1) 注8 (PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM CL9 ECCあり) 最大4GB 注9				
メモリスロット	Windows 7 (64ビット版)	×4 (空きメモリスロット×3) 注10				
	Windows 7 (32ビット版)	×4 (空きメモリスロット×3)				
表示機能 注11	グラフィックス アクセラレータ		注12	Intel® HD Graphics P3000 (CPUに内蔵) 注12		
	ビデオメモリ	Windows 7 (64ビット版)		最大768MB (メインメモリと共用) 注13		
		Windows 7 (32ビット版)		最大765MB (メインメモリと共用) 注14		
	解像度／発色数			最大1920×1200 ドット／最大1677万色		
	DirectX			10.1		
	OpenGL			3.0		
ハードディスクドライブ注15			250GB 注16注17 (Serial ATA、7200rpm)			
光学ドライブ注18			CD/DVD ドライブ注19			
オーディオ機能	オーディオコントローラー		チップセット内蔵＋High Definition Audio コーデック			
	PCM録音再生機能		サンプリング周波数：最大192kHz、24ビットステレオ (再生時) 注20 サンプリング周波数：最大96kHz、16ビットステレオ (録音時) 注20 同時録音再生機能			
	MIDI再生機能		OS標準機能にてサポート			
	スピーカー		モノラルスピーカー内蔵			
通信機能	LAN	1000BASE-T／100BASE-TX／10BASE-T準拠注21、Wake up on LAN対応注22				

製品名称			CELSIUS W510			
セキュリティ機能	セキュリティチップ		TCG Ver 1.2 準拠 ^{注23}			
	盗難防止用 ロック取り付け穴		あり			
インターフェース	外部ディスプレイ ^{注11 注24}	DisplayPort	20 ピン×1			
		DVI-I	29 ピン×1			
	シリアル ^{注25}		非同期RS-232C 準拠 D-SUB9ピン×1（16550A 互換）			
	パラレル ^{注18 注26}		セントロニクス準拠ECP/EPP対応 D-SUB25 ピン×1			
	キーボード／マウス		PS/2 準拠 ミニDIN 6ピン×2（キーボード用×1、マウス用×1）			
	USB ^{注27}		USB3.0 準拠×1（背面×1） ^{注28 注29} USB2.0 準拠×12（前面×4、背面×8） ^{注30}			
	LAN		RJ-45 ×1			
	オーディオ	マイク	φ 3.5mm モノラル・ミニジャック×2 入力100mV以下、入力インピーダンス（AC）1kΩ 以上（DC）2kΩ 以上			
		ヘッドホン	φ 3.5mm ステレオ・ミニジャック×1 出力1mW以上、負荷インピーダンス32Ω			
		ラインイン	φ 3.5mm ステレオ・ミニジャック×1 入力1V以下、入力インピーダンス10kΩ 以上			
		ラインアウト	φ 3.5mm ステレオ・ミニジャック×1 出力1V以上、負荷インピーダンス10kΩ 以上			
自己診断（POST時）			ファン停止検出			
拡張スロット			×7 PCI Express x16 Graphics（PCI Express 2.0 準拠）×1 ^{注31} PCI Express x4 Graphics（PCI Express 1.1 準拠）（200mm×112mm）×1 ^{注32} PCI Express x1（PCI Express 1.1 準拠）（180mm×112mm）×2 ^{注32 注33} 32bit/33MHz PCI（Rev 2.3 準拠）（314mm×107mm）×2 ^{注34 注35} 32bit/33MHz PCI（Rev 2.3 準拠）（ハーフ：176mm×107mm）×1 ^{注34 注35}			
ストレージベイ	5インチベイ		前面×2（空きベイ×2） ^{注36}			
	3.5インチベイ		前面×2（空きベイ×2）			
	内蔵ストレージベイ		内部×4（空きベイ×3） ^{注37}			
電源／周波数			AC100V±10%、50/60Hz+2% -4%（入力波形は正弦波のみサポート）			
消費電力	電源オフ時 ^{注38}		約0.8W			
	動作時 ^{注39} （通常時／ 最大時 ^{注40} ／ スリープ時）	Windows 7 （64ビット版）	約62W／ 約241W／ 約1.2W	約24W／ 約241W／ 約1.2W	約24W／ 約241W／ 約1.2W	約23W／ 約241W／ 約1.2W
		Windows 7 （32ビット版）	約62W／ 約234W／ 約1.2W	約24W／ 約234W／ 約1.2W	約24W／ 約234W／ 約1.2W	約23W／ 約234W／ 約1.2W
	最大消費電力		約575W			
定格電流 動作時			最大6.4A			
外形寸法（突起部含まず）			W 186 × D 481 × H 430 mm			
質量			約14.0 kg	約13.0 kg		
電波障害対策			VCCIクラスB			
省エネ法に基づく エネルギー消費効率			富士通製品情報ページ（ http://www.fmworld.net/biz/ ）にある、 製品情報の仕様をご覧ください。			
温湿度条件			温度10～35℃／湿度20～80％RH（動作時） 温度-10～60℃／湿度20～80％RH（非動作時） （ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと）			
ブレインストールOS ^{注41 注42}			Windows [®] 7 Professional（64ビット版）正規版 ^{注43} 、 Windows [®] 7 Professional（32ビット版）正規版 ^{注43}			

製品名称	CELSIUS W510
サポート OS 注41 注44	Windows® 7 Enterprise (64 ビット版) 正規版注43、 Windows® 7 Enterprise (32 ビット版) 正規版注43、 Windows® 7 Professional (64 ビット版) 正規版注43、 Windows® 7 Professional (32 ビット版) 正規版注43、 Windows® XP Professional x64 Edition 正規版注45、 Windows® XP Professional 正規版注46

本ワークステーションの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

■ インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載機種

製品名称		CELSIUS W510	
CPU 注1	名称	インテル® Core™ i3-2120 プロセッサ注3	インテル® Core™ i3-2100 プロセッサ注3
	動作周波数	3.30GHz	3.10GHz
	コア数/スレッド数	2/4	
	キャッシュメモリ	2次: 256KB×2 3次: 3MB	
チップセット		インテル® C206	
システムバス		5GT/s DMI 注5	
メインメモリ	Windows 7 (64 ビット版)	標準2GB (2GB×1) 注6 (PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM CL9 ECCあり) 最大16GB 注7	
	Windows 7 (32 ビット版)	標準2GB (2GB×1) 注8 (PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM CL9 ECCあり) 最大4GB 注9	
メモリスロット	Windows 7 (64 ビット版)	×4 (空きメモリスロット×3) 注10	
	Windows 7 (32 ビット版)	×4 (空きメモリスロット×3)	
表示機能 注11	グラフィックス アクセラレータ	Intel® HD Graphics 2000 (CPUに内蔵) 注12	
	ビデオメモリ	Windows 7 (64 ビット版)	最大768MB (メインメモリと共用) 注13
		Windows 7 (32 ビット版)	最大765MB (メインメモリと共用) 注14
	解像度/発色数	最大1920×1200 ドット/最大1677万色	
	DirectX	10.1	
	OpenGL	3.0	
ハードディスクドライブ 注15		250GB 注16 注17 (Serial ATA、7200rpm)	
光学ドライブ 注18		CD/DVD ドライブ 注19	
オーディオ機能	オーディオコントローラー	チップセット内蔵+ High Definition Audio コーデック	
	PCM録音再生機能	サンプリング周波数: 最大192kHz、24ビットステレオ (再生時) 注20 サンプリング周波数: 最大96kHz、16ビットステレオ (録音時) 注20 同時録音再生機能	
	MIDI再生機能	OS標準機能にてサポート	
	スピーカー	モノラルスピーカー内蔵	
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 準拠 注21、Wake up on LAN 対応 注22	
セキュリティ機能	セキュリティチップ	TCG Ver 1.2 準拠 注23	
	盗難防止用 ロック取り付け穴	あり	

製品名称			CELSIUS W510
インターフェース	外部ディスプレイ 注11注24	DisplayPort	20ピン×1
		DVI-I	29ピン×1
	シリアル 注25		非同期RS-232C 準拠 D-SUB9ピン×1（16550A 互換）
	パラレル 注18注26		セントロニクス 準拠ECP/EPP 対応D-SUB25ピン×1
	キーボード／マウス		PS/2 準拠 ミニ DIN 6ピン×2（キーボード用×1、マウス用×1）
	USB 注27		USB3.0 準拠×1（背面×1） 注28注29 USB2.0 準拠×12（前面×4、背面×8） 注30
	LAN		RJ-45×1
	オーディオ	マイク	φ3.5mm モノラル・ミニジャック×2 入力100mV以下、入力インピーダンス（AC）1kΩ 以上（DC）2kΩ 以上
		ヘッドホン	φ3.5mm ステレオ・ミニジャック×1 出力1mW以上、負荷インピーダンス32Ω
		ラインイン	φ3.5mm ステレオ・ミニジャック×1 入力1V以下、入力インピーダンス10kΩ 以上
ラインアウト		φ3.5mm ステレオ・ミニジャック×1 出力1V以上、負荷インピーダンス10kΩ 以上	
自己診断（POST時）			ファン停止検出
拡張スロット			×7 PCI Express x16 Graphics（PCI Express 2.0 準拠）×1 注31 PCI Express x4 Graphics（PCI Express 1.1 準拠）（200mm×112mm）×1 注32 PCI Express x1（PCI Express 1.1 準拠）（180mm×112mm）×2 注32注33 32bit/33MHz PCI（Rev 2.3 準拠）（314mm×107mm）×2 注34注35 32bit/33MHz PCI（Rev 2.3 準拠）（ハーフ：176mm×107mm）×1 注34注35
ストレージベイ	5インチベイ		前面×2（空きベイ×2） 注36
	3.5インチベイ		前面×2（空きベイ×2）
	内蔵ストレージベイ		内部×4（空きベイ×3） 注37
電源／周波数			AC100V±10%、50/60Hz+2% -4%（入力波形は正弦波のみサポート）
消費電力	電源オフ時 注38		約0.8W
	動作時 注39 （通常時／最大時 注40／スリープ時）	Windows 7 （64ビット版）	約22W／約241W／約1.2W
		Windows 7 （32ビット版）	約22W／約234W／約1.2W
	最大消費電力		約575W
定格電流	動作時		最大6.4A
外形寸法（突起部含まず）			W 186×D 481×H 430 mm
質量			約13.0 kg
電波障害対策			VCCIクラスB
省エネ法に基づくエネルギー消費効率			富士通製品情報ページ（ http://www.fmworld.net/biz/ ）にある、製品情報の仕様をご覧ください。
温湿度条件			温度10～35℃／湿度20～80%RH（動作時） 温度-10～60℃／湿度20～80%RH（非動作時） （ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと）
プレインストールOS 注41注42			Windows® 7 Professional（64ビット版）正規版 注43、 Windows® 7 Professional（32ビット版）正規版 注43
サポートOS 注41注44			Windows® 7 Enterprise（64ビット版）正規版 注43、 Windows® 7 Enterprise（32ビット版）正規版 注43、 Windows® 7 Professional（64ビット版）正規版 注43、 Windows® 7 Professional（32ビット版）正規版 注43、 Windows® XP Professional x64 Edition 正規版 注45、 Windows® XP Professional 正規版 注46

本ワークステーションの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

- 注1 : ソフトウェアによっては、CPU名表記が異なる場合があります。
- ・本ワークステーションに搭載されているCPUで使用できる主な機能については、「9.2 CPU」(→P.172)をご覧ください。
- 注2 : 本ワークステーションは「インテル® vPro™テクノロジー搭載PC」です。
- ・カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合は、インテル® アクティブ・マネジメント・テクノロジー (インテル® AMT) の一部の機能は使用できません。
- 注3 : 本ワークステーションは「インテル® Standard Manageability」に対応しています。
- 注4 : インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0 (→P.172) 動作時。
- 注5 : DMIはDirect Media Interfaceの略です。
- 注6 : カスタムメイドの選択によっては、4GB (2GB×2)、8GB (4GB×2) または16GB (4GB×4) の場合もあります。
- 注7 : メモリを増設する場合、すでに搭載されているメモリを取り外す必要のあることがあります。
- 注8 : カスタムメイドの選択によっては、4GB (2GB×2) の場合もあります。
- 注9 : 4GB搭載時でも、OSの画面上の表示にかかわらず、OSが使用可能な領域は約3GBになります。
- ・ただし、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
 - ・合計で2GBを超えるメモリを搭載した場合は、完全メモリダンプを使用できません。
- 注10 : カスタムメイドの選択によっては、空きメモリスロットがない場合もあります。
- 注11 : カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合は、「 グラフィックスカードを選択した場合」(→P.165) をご覧ください。
- 注12 : カスタムメイドの選択によって、「Quadro 5000」または「Quadro 4000」が搭載されています。
- 注13 : Intel® Dynamic Video Memory Technology (DVMT) により、本ワークステーションの動作状況によってビデオメモリ容量が最大容量まで変化します。最大容量は、メインメモリの容量によって次のように変わります。
- ・メインメモリ2GBの場合：最大768MB
 - ・メインメモリ4GB以上の場合：最大1696MB
- 注14 : Intel® Dynamic Video Memory Technology (DVMT) により、本ワークステーションの動作状況によってビデオメモリ容量が最大容量まで変化します。最大容量は、メインメモリの容量によって次のように変わります。
- ・メインメモリ2GBの場合：最大765MB
 - ・メインメモリ4GBの場合：最大1293MB
- 注15 : 容量は、1GB=1000³バイト換算値です。
- 注16 : カスタムメイドの選択によっては、次のドライブが搭載されています。
- ・1TB (Serial ATA, 7200rpm)
 - ・500GB (Serial ATA, 7200rpm)
- 注17 : カスタムメイドでRAIDを選択した場合は、次のドライブが搭載されています。なお、ミラーリングを行うため、使用できるハードディスクの容量は1台分となります。
- ・500GB×2 (Serial ATA, 7200rpm)
 - ・320GB×2 (Serial ATA, 7200rpm)
- 注18 : カスタムメイドの選択によって搭載されています。
- 注19 : 光学ドライブの仕様は、「9.4 光学ドライブ」(→P.175) をご覧ください。
- 注20 : 使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。
- 注21 : 1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により変化します。
- ・1000Mbpsの通信を行うためには、1000BASE-Tに対応したハブが必要となります。また、LANケーブルには、1000BASE-Tに対応したエンハンスドカテゴリ 5 (カテゴリ 5E) 以上のLANケーブルを使用してください。
- 注22 : 1000Mbpsのネットワーク速度しかサポートしていないハブでは、Wake up on LAN機能は使用できません。
- ・Wake up on LAN機能を使用する場合は、次の両方でリンク速度とデュプレックス共に自動検出可能な設定 (オートネゴシエーション) にしてください。
 - ・本ワークステーションの有線LANインターフェース
 - ・本ワークステーションの有線LANインターフェースと接続するハブのポート
- この両方が自動検出可能な設定になっていない場合、本ワークステーションが省電力状態や電源オフ状態のときにハブやポートをつなぎ変えたり、ポートの設定を変えたりするとWake up on LAN機能が動作しない場合があります。
- ・省電力状態からのWake up on LAN機能を使用するには、「 WoL機能によるレジュームの設定を変更する」(→P.39) をご覧ください。
 - ・電源オフ状態からのWake up on LAN機能を使用するには、「6.4.4 Wake up on LANを有効にする」(→P.119) をご覧ください。
- 注23 : ご購入時のセキュリティチップの状態は、無効になっています。
- 注24 : カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合は使用できません。
- 注25 : すべてのシリアル対応周辺機器の動作を保証するものではありません。
- 注26 : すべてのパラレル対応周辺機器の動作を保証するものではありません。
- 注27 : すべてのUSB対応周辺機器の動作を保証するものではありません。
- 注28 : カスタムメイドの選択によっては、USB 3.0ポートを追加することができます。
- 注29 : 外部から電源が供給されないUSB対応周辺機器を接続するときの消費電流の最大容量は、1ポートにつき900mAです。
- 詳しくは、USB対応周辺機器のマニュアルをご覧ください。
- 注30 : 外部から電源が供給されないUSB対応周辺機器を接続するときの消費電流の最大容量は、1ポートにつき500mAです。
- 詳しくは、USB対応周辺機器のマニュアルをご覧ください。
- 注31 : カスタムメイドのグラフィックスカード専用スロットです。
- 注32 : すべてのPCI Express規格の拡張カードの動作を保証するものではありません。
- ・リテーナ付のカードは搭載できません。

- 注33 : ・カスタムメイドでRAIDを選択した場合、PCI Express x1スロットの1つをSATA-RAIDカードが占有します。
 ・カスタムメイドでUSB3.0ポート追加を選択した場合、PCI Express x1スロットの1つを占有します。
 ・カスタムメイドでグラフィックスカードQuadro 5000を選択した場合、PCI Express x1スロットの1つは、使用できません。
- 注34 : ・すべてのPCI規格の拡張カードの動作を保証するものではありません。
 ・リテーナ付のカードは搭載できません。
- 注35 : カスタムメイドでパラレルポートを選択した場合、PCIスロットの1つを占有します。
- 注36 : カスタムメイドで光学ドライブを選択した場合、「空きベイ×1」になります。
- 注37 : カスタムメイドでRAIDを選択した場合は、2ベイを使用します。残りの2ベイに増設はできません。
- 注38 : 消費電力を0にするには、ACケーブルの電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 注39 : ・ご使用になる機器構成により値は変動します。
 ・標準構成でOSを起動させた状態での本体のみの測定値です。
- 注40 : ・本ワークステーションで選択可能なカスタムメイドの最大構成で測定しています。
 ・測定プログラムは当社独自の高負荷テストプログラムを使用しています。
- 注41 : 日本語版。
- 注42 : いずれかのOSがプレインストールされています。
- 注43 : Windows® 7 Service Pack 1。
- 注44 : 富士通は、本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバーを提供しますが、すべての機能を保証するものではありません。
- 注45 : Windows® XP Service Pack 2。
- 注46 : Windows® XP Service Pack 3。

■ グラフィックスカードを選択した場合

表示機能	グラフィックスアクセラレータ		Quadro 5000	Quadro 4000
	ビデオメモリ 注1		2.5GB (GDDR5) 注2	2GB (GDDR5)
	解像度／発色数	DisplayPort	最大2560×1600ドット／最大1677万色	
		DVI-I	最大2560×1600ドット／最大1677万色 (Dual Link対応ディスプレイ接続時) 最大1920×1200ドット／最大1677万色 (Dual Link非対応ディスプレイ接続時) 最大1920×1200ドット／最大1677万色 (アナログディスプレイ接続時)	
	DirectX		11.0	
	OpenGL		4.1 注3	
インターフェース	外部ディスプレイ	DisplayPort	20ピン×2	
		DVI-I	29ピン (HDCP対応) ×1	

- 注1 : 専用ビデオメモリの他、メインメモリの一部をビデオメモリとして使用します。
 その容量はメインメモリの容量により変動します。
- 注2 : 「NVIDIAコントロールパネル」でECCを有効にした場合、利用できるビデオメモリは減少します。
- 注3 : サポートするOpenGLのバージョンは、お使いのディスプレイドライバーによって異なる場合があります。

9.1.2 W510 (300W)

インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載機種の仕様については、「■ インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載機種」(→P.168)をご覧ください。

■ インテル® vPro™ テクノロジー搭載 Intel® Xeon® プロセッサ 搭載機種

製品名称			CELSIUS W510			
CPU 注1	名称	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 Intel® Xeon® プロセッサ E3-1280 注2	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 Intel® Xeon® プロセッサ E3-1275 注2	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 Intel® Xeon® プロセッサ E3-1235 注2	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 Intel® Xeon® プロセッサ E3-1225 注2	
	動作周波数	3.50GHz (最大3.90GHz 注4)	3.40GHz (最大3.80GHz 注4)	3.20GHz (最大3.60GHz 注4)	3.10GHz (最大3.40GHz 注4)	
	コア数／スレッド数	4／8			4／4	
	キャッシュメモリ	2次：256KB×4 3次：8MB			2次：256KB×4 3次：6MB	
チップセット		インテル® C206				
システムバス		5GT/s DMI 注5				
メインメモリ	Windows 7 (64ビット版)	標準2GB (2GB×1) 注6 (PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM CL9 ECCあり) 最大16GB 注7				
	Windows 7 (32ビット版)	標準2GB (2GB×1) 注8 (PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM CL9 ECCあり) 最大4GB 注9				
メモリスロット	Windows 7 (64ビット版)	×4 (空きメモリスロット×3) 注10				
	Windows 7 (32ビット版)	×4 (空きメモリスロット×3)				
表示機能 注11	グラフィックス アクセラレータ	注12	Intel® HD Graphics P3000 (CPUに内蔵) 注12			
	ビデオメモリ		最大768MB (メインメモリと共用) 注13			
			最大765MB (メインメモリと共用) 注14			
	解像度／発色数		最大1920×1200ドット／最大1677万色			
	DirectX		10.1			
	OpenGL		3.0			
ハードディスクドライブ 注15		250GB 注16 注17 (Serial ATA、7200rpm)				
光学ドライブ 注18		CD/DVDドライブ 注19				
オーディオ機能	オーディオコントローラー	チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック				
	PCM録音再生機能	サンプリング周波数：最大192kHz、24ビットステレオ (再生時) 注20 サンプリング周波数：最大96kHz、16ビットステレオ (録音時) 注20 同時録音再生機能				
	MIDI再生機能	OS標準機能にてサポート				
	スピーカー	モノラルスピーカー内蔵				
通信機能	LAN	1000BASE-T／100BASE-TX／10BASE-T 準拠 注21、Wake up on LAN 対応 注22				
セキュリティ機能	セキュリティチップ	TCG Ver 1.2 準拠 注23				
	盗難防止用 ロック取り付け穴	あり				

製品名称			CELSIUS W510			
インターフェース	外部ディスプレイ 注11注24	DisplayPort	20ピン×1			
		DVI-I	29ピン×1			
	シリアル 注25		非同期RS-232C準拠 D-SUB9ピン×1（16550A互換）			
	パラレル 注18注26		セントロニクス準拠ECP/EPP対応 D-SUB25ピン×1			
	キーボード／マウス		PS/2準拠 ミニDIN 6ピン×2（キーボード用×1、マウス用×1）			
	USB 注27		USB3.0準拠×1（背面×1） 注28注29 USB2.0準拠×12（前面×4、背面×8） 注30			
	LAN		RJ-45×1			
	オーディオ	マイク	φ3.5mmモノラル・ミニジャック×2 入力100mV以下、入力インピーダンス（AC）1kΩ以上（DC）2kΩ以上			
		ヘッドホン	φ3.5mmステレオ・ミニジャック×1 出力1mW以上、負荷インピーダンス32Ω			
		ラインイン	φ3.5mmステレオ・ミニジャック×1 入力1V以下、入力インピーダンス10kΩ以上			
ラインアウト		φ3.5mmステレオ・ミニジャック×1 出力1V以上、負荷インピーダンス10kΩ以上				
自己診断（POST時）			ファン停止検出			
拡張スロット			×7 PCI Express x16 Graphics（PCI Express 2.0準拠）×1 注31 PCI Express x4 Graphics（PCI Express 1.1準拠）（200mm×112mm）×1 注32 PCI Express x1（PCI Express 1.1準拠）（180mm×112mm）×2 注32注33 32bit/33MHz PCI（Rev 2.3準拠）（314mm×107mm）×2 注34注35 32bit/33MHz PCI（Rev 2.3準拠）（ハーフ：176mm×107mm）×1 注34注35			
ストレージベイ	5インチベイ		前面×2（空きベイ×2） 注36			
	3.5インチベイ		前面×2（空きベイ×2）			
	内蔵ストレージベイ		内部×4（空きベイ×3） 注37			
電源／周波数			AC100V±10%、50/60Hz+2%-4%（入力波形は正弦波のみサポート）			
消費電力	電源オフ時 注38		約0.8W			
	動作時 注39 （通常時／最大時 注40／スリープ時）	Windows 7 （64ビット版）	約34W／ 約184W／ 約1.2W	約23W／ 約184W／ 約1.2W	約23W／ 約184W／ 約1.2W	約23W／ 約184W／ 約1.2W
		Windows 7 （32ビット版）	約34W／ 約177W／ 約1.2W	約23W／ 約177W／ 約1.2W	約23W／ 約177W／ 約1.2W	約23W／ 約177W／ 約1.2W
	最大消費電力		約345W			
	定格電流 動作時		最大3.9A			
外形寸法（突起部含まず）			W 186×D 481×H 430mm			
質量			約13.0 kg			
電波障害対策			VCCIクラスB			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率			富士通製品情報ページ（ http://www.fmworld.net/biz/ ）にある、製品情報の仕様をご覧ください。			
温湿度条件			温度10～35℃／湿度20～80％RH（動作時） 温度-10～60℃／湿度20～80％RH（非動作時） （ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと）			
プレインストールOS 注41注42			Windows® 7 Professional（64ビット版）正規版 注43、 Windows® 7 Professional（32ビット版）正規版 注43			
サポートOS 注41注44			Windows® 7 Enterprise（64ビット版）正規版 注43、 Windows® 7 Enterprise（32ビット版）正規版 注43、 Windows® 7 Professional（64ビット版）正規版 注43、 Windows® 7 Professional（32ビット版）正規版 注43、 Windows® XP Professional x64 Edition 正規版 注45、 Windows® XP Professional 正規版 注46			

本ワークステーションの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

■ インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載機種

製品名称		CELSIUS W510	
CPU ^{注1}	名称	インテル® Core™ i3-2120 プロセッサ ^{注3}	インテル® Core™ i3-2100 プロセッサ ^{注3}
	動作周波数	3.30GHz	3.10GHz
	コア数/スレッド数	2/4	
	キャッシュメモリ	2次：256KB×2 3次：3MB	
チップセット		インテル® C206	
システムバス		5GT/s DMI ^{注5}	
メインメモリ	Windows 7 (64ビット版)	標準2GB (2GB×1) ^{注6} (PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM CL9 ECCあり) 最大16GB ^{注7}	
	Windows 7 (32ビット版)	標準2GB (2GB×1) ^{注8} (PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM CL9 ECCあり) 最大4GB ^{注9}	
メモリスロット	Windows 7 (64ビット版)	×4 (空きメモリスロット×3) ^{注10}	
	Windows 7 (32ビット版)	×4 (空きメモリスロット×3)	
表示機能 ^{注11}	グラフィックスアクセラレータ	Intel® HD Graphics 2000 (CPUに内蔵) ^{注12}	
	ビデオメモリ	Windows 7 (64ビット版)	最大768MB (メインメモリと共用) ^{注13}
		Windows 7 (32ビット版)	最大765MB (メインメモリと共用) ^{注14}
	解像度/発色数		最大1920×1200ドット/最大1677万色
	DirectX		10.1
	OpenGL		3.0
ハードディスクドライブ ^{注15}		250GB ^{注16} ^{注17} (Serial ATA、7200rpm)	
光学ドライブ ^{注18}		CD/DVDドライブ ^{注19}	
オーディオ機能	オーディオコントローラー		チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック
	PCM録音再生機能		サンプリング周波数：最大192kHz、24ビットステレオ (再生時) ^{注20} サンプリング周波数：最大96kHz、16ビットステレオ (録音時) ^{注20} 同時録音再生機能
	MIDI再生機能		OS標準機能にてサポート
	スピーカー		モノラルスピーカー内蔵
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠 ^{注21} 、Wake up on LAN対応 ^{注22}	
セキュリティ機能	セキュリティチップ		TCG Ver 1.2準拠 ^{注23}
	盗難防止用ロック取り付け穴		あり

製品名称			CELSIUS W510
インターフェース	外部ディスプレイ 注11注24	DisplayPort	20ピン×1
		DVI-I	29ピン×1
	シリアル注25		非同期RS-232C 準拠 D-SUB9ピン×1（16550A 互換）
	パラレル注18注26		セントロニクス 準拠ECP/EPP対応 D-SUB25 ピン×1
	キーボード／マウス		PS/2 準拠 ミニ DIN 6ピン×2（キーボード用×1、マウス用×1）
	USB注27		USB3.0 準拠×1（背面×1）注28注29 USB2.0 準拠×12（前面×4、背面×8）注30
	LAN		RJ-45×1
	オーディオ	マイク	φ3.5mm モノラル・ミニジャック×2 入力100mV以下、入力インピーダンス（AC）1kΩ 以上（DC）2kΩ 以上
		ヘッドホン	φ3.5mm ステレオ・ミニジャック×1 出力1mW 以上、負荷インピーダンス32Ω
		ラインイン	φ3.5mm ステレオ・ミニジャック×1 入力1V 以下、入力インピーダンス10kΩ 以上
ラインアウト		φ3.5mm ステレオ・ミニジャック×1 出力1V 以上、負荷インピーダンス10kΩ 以上	
自己診断（POST時）			ファン停止検出
拡張スロット			×7 PCI Express x16 Graphics（PCI Express 2.0 準拠）×1 注31 PCI Express x4 Graphics（PCI Express 1.1 準拠）（200mm×112mm）×1 注32 PCI Express x1（PCI Express 1.1 準拠）（180mm×112mm）×2 注32注33 32bit/33MHz PCI（Rev 2.3 準拠）（314mm×107mm）×2 注34注35 32bit/33MHz PCI（Rev 2.3 準拠）（ハーフ：176mm×107mm）×1 注34注35
ストレージベイ	5インチベイ		前面×2（空きベイ×2）注36
	3.5インチベイ		前面×2（空きベイ×2）
	内蔵ストレージベイ		内部×4（空きベイ×3）注37
電源／周波数			AC100V±10%、50/60Hz+2% -4%（入力波形は正弦波のみサポート）
消費電力	電源オフ時注38		約0.8W
	動作時注39 （通常時／最大時注40／スリープ時）	Windows 7 （64ビット版）	約21W／約184W／約1.2W
		Windows 7 （32ビット版）	約21W／約177W／約1.2W
	最大消費電力		約345W
定格電流	動作時		最大3.9A
外形寸法（突起部含まず）			W 186×D 481×H 430mm
質量			約13.0 kg
電波障害対策			VCCIクラスB
省エネ法に基づくエネルギー消費効率			富士通製品情報ページ（ http://www.fmworld.net/biz/ ）にある、製品情報の仕様をご覧ください。
温湿度条件			温度10～35℃／湿度20～80%RH（動作時） 温度-10～60℃／湿度20～80%RH（非動作時） （ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと）
プレインストールOS注41注42			Windows® 7 Professional（64ビット版）正規版注43、 Windows® 7 Professional（32ビット版）正規版注43
サポートOS注41注44			Windows® 7 Enterprise（64ビット版）正規版注43、 Windows® 7 Enterprise（32ビット版）正規版注43、 Windows® 7 Professional（64ビット版）正規版注43、 Windows® 7 Professional（32ビット版）正規版注43、 Windows® XP Professional x64 Edition 正規版注45、 Windows® XP Professional 正規版注46

本ワークステーションの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

- 注1 : ソフトウェアによっては、CPU名表記が異なる場合があります。
- ・本ワークステーションに搭載されているCPUで使用できる主な機能については、「9.2 CPU」(→P.172)をご覧ください。
- 注2 : 本ワークステーションは「インテル® vPro™テクノロジー搭載PC」です。
- ・カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合は、インテル® アクティブ・マネジメント・テクノロジー (インテル® AMT) の一部の機能は使用できません。
- 注3 : 本ワークステーションは「インテル® Standard Manageability」に対応しています。
- 注4 : インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0 (→P.172) 動作時。
- 注5 : DMIはDirect Media Interfaceの略です。
- 注6 : カスタムメイドの選択によっては、4GB (2GB×2)、8GB (4GB×2) または16GB (4GB×4) の場合もあります。
- 注7 : メモリを増設する場合、すでに搭載されているメモリを取り外す必要のあることがあります。
- 注8 : カスタムメイドの選択によっては、4GB (2GB×2) の場合もあります。
- 注9 : 4GB搭載時でも、OSの画面上の表示にかかわらず、OSが使用可能な領域は約3GBになります。
- ・ただし、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
 - ・合計で2GBを超えるメモリを搭載した場合は、完全メモリダンプを使用できません。
- 注10 : カスタムメイドの選択によっては、空きメモリスロットがない場合もあります。
- 注11 : カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合は、「■ グラフィックスカードを選択した場合」(→P.171) をご覧ください。
- 注12 : カスタムメイドの選択によって、「Quadro 2000」または「Quadro 600」が搭載されています。
- 注13 : Intel® Dynamic Video Memory Technology (DVMT) により、本ワークステーションの動作状況によってビデオメモリ容量が最大容量まで変化します。最大容量は、メインメモリの容量によって次のように変わります。
- ・メインメモリ2GBの場合：最大768MB
 - ・メインメモリ4GB以上の場合：最大1696MB
- 注14 : Intel® Dynamic Video Memory Technology (DVMT) により、本ワークステーションの動作状況によってビデオメモリ容量が最大容量まで変化します。最大容量は、メインメモリの容量によって次のように変わります。
- ・メインメモリ2GBの場合：最大765MB
 - ・メインメモリ4GBの場合：最大1293MB
- 注15 : 容量は、1GB=1000³バイト換算値です。
- 注16 : カスタムメイドの選択によっては、次のドライブが搭載されています。
- ・1TB (Serial ATA, 7200rpm)
 - ・500GB (Serial ATA, 7200rpm)
- 注17 : カスタムメイドでRAIDを選択した場合は、次のドライブが搭載されています。なお、ミラーリングを行うため、使用できるハードディスクの容量は1台分となります。
- ・500GB×2 (Serial ATA, 7200rpm)
 - ・320GB×2 (Serial ATA, 7200rpm)
- 注18 : カスタムメイドの選択によって搭載されています。
- 注19 : 光学ドライブの仕様は、「9.4 光学ドライブ」(→P.175) をご覧ください。
- 注20 : 使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。
- 注21 : 1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により変化します。
- ・1000Mbpsの通信を行うためには、1000BASE-Tに対応したハブが必要となります。また、LANケーブルには、1000BASE-Tに対応したエンハンスドカテゴリ 5 (カテゴリ 5E) 以上のLANケーブルを使用してください。
- 注22 : 1000Mbpsのネットワーク速度しかサポートしていないハブでは、Wake up on LAN機能は使用できません。
- ・Wake up on LAN機能を使用する場合は、次の両方でリンク速度とデュプレックス共に自動検出可能な設定 (オートネゴシエーション) にしてください。
 - ・本ワークステーションの有線LANインターフェース
 - ・本ワークステーションの有線LANインターフェースと接続するハブのポート
- この両方が自動検出可能な設定になっていない場合、本ワークステーションが省電力状態や電源オフ状態のときにハブやポートをつなぎ変えたり、ポートの設定を変えたりするとWake up on LAN機能が動作しない場合があります。
- ・省電力状態からのWake up on LAN機能を使用するには、「■ WoL機能によるレジュームの設定を変更する」(→P.39) をご覧ください。
 - ・電源オフ状態からのWake up on LAN機能を使用するには、「6.4.4 Wake up on LANを有効にする」(→P.119) をご覧ください。
- 注23 : ご購入時のセキュリティチップの状態は、無効になっています。
- 注24 : カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合は使用できません。
- 注25 : すべてのシリアル対応周辺機器の動作を保証するものではありません。
- 注26 : すべてのパラレル対応周辺機器の動作を保証するものではありません。
- 注27 : すべてのUSB対応周辺機器の動作を保証するものではありません。
- 注28 : カスタムメイドの選択によっては、USB 3.0ポートを追加することができます。
- 注29 : 外部から電源が供給されないUSB対応周辺機器を接続するときの消費電流の最大容量は、1ポートにつき900mAです。
- 詳しくは、USB対応周辺機器のマニュアルをご覧ください。
- 注30 : 外部から電源が供給されないUSB対応周辺機器を接続するときの消費電流の最大容量は、1ポートにつき500mAです。
- 詳しくは、USB対応周辺機器のマニュアルをご覧ください。
- 注31 : カスタムメイドのグラフィックスカード専用スロットです。
- 注32 : すべてのPCI Express規格の拡張カードの動作を保証するものではありません。
- ・リテーナ付のカードは搭載できません。

- 注33 : ・カスタムメイドでRAIDを選択した場合、PCI Express x1スロットの1つをSATA-RAIDカードが占有します。
 ・カスタムメイドでUSB3.0ポート追加を選択した場合、PCI Express x1スロットの1つを占有します。
- 注34 : ・すべてのPCI規格の拡張カードの動作を保証するものではありません。
 ・リテーナ付のカードは搭載できません。
- 注35 : カスタムメイドでパラレルポートを選択した場合、PCIスロットの1つを占有します。
- 注36 : カスタムメイドで光学ドライブを選択した場合、「空きベイ×1」になります。
- 注37 : カスタムメイドでRAIDを選択した場合は、2ベイを使用します。残りの2ベイに増設はできません。
- 注38 : 消費電力を0にするには、ACケーブルの電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 注39 : ・ご使用になる機器構成により値は変動します。
 ・標準構成でOSを起動させた状態での本体のみの測定値です。
- 注40 : ・本ワークステーションで選択可能なカスタムメイドの最大構成で測定しています。
 ・測定プログラムは当社独自の高負荷テストプログラムを使用しています。
- 注41 : 日本語版。
- 注42 : いずれかのOSがブレインストールされています。
- 注43 : Windows® 7 Service Pack 1。
- 注44 : 富士通は、本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバーを提供しますが、すべての機能を保証するものではありません。
- 注45 : Windows® XP Service Pack 2。
- 注46 : Windows® XP Service Pack 3。

■ グラフィックスカードを選択した場合

表示機能	グラフィックスアクセラレータ		Quadro 2000		Quadro 600	
	ビデオメモリ 注1		1GB (GDDR5)		1GB (DDR3)	
	解像度／発色数	DisplayPort	最大2560×1600ドット／最大1677万色			
		DVI-I	最大2560×1600ドット／最大1677万色 (Dual Link対応ディスプレイ接続時) 最大1920×1200ドット／最大1677万色 (Dual Link非対応ディスプレイ接続時) 最大1920×1200ドット／最大1677万色 (アナログディスプレイ接続時)			
		DirectX	11.0			
	OpenGL		4.1 注2			
インターフェース	外部ディスプレイ	DisplayPort	20ピン×2		20ピン×1	
		DVI-I	29ピン (HDCP対応) ×1			

注1 : 専用ビデオメモリの他、メインメモリの一部をビデオメモリとして使用します。
 その容量はメインメモリの容量により変動します。

注2 : サポートするOpenGLのバージョンは、お使いのディスプレイドライバーによって異なる場合があります。

9.2 CPU

本ワークステーションに搭載されているCPUで使用できる主な機能は、次のとおりです。

お使いのワークステーション本体に搭載されているCPUの欄をご覧ください。

機能	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサ E3-1280	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサ E3-1275	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサ E3-1235
インテル® ターボ・ブースト・ テクノロジー 2.0	○	○	○
インテル® ハイパースレッディング・ テクノロジー	○	○	○
インテル® パーチャライゼーション・ テクノロジー	○	○	○
拡張版Intel SpeedStep® テクノロジー (EIST)	○	○	○
エグゼキュート・ディスエーブル・ ビット機能	○	○	○

機能	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサ E3-1225	インテル® Core™ i3-2120 プロセッサ	インテル® Core™ i3-2100 プロセッサ
インテル® ターボ・ブースト・ テクノロジー 2.0	○	×	×
インテル® ハイパースレッディング・ テクノロジー	×	○	○
インテル® パーチャライゼーション・ テクノロジー	○	○	○
拡張版Intel SpeedStep® テクノロジー (EIST)	○	○	○
エグゼキュート・ディスエーブル・ ビット機能	○	○	○

■ インテル(R)ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0

インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0は、従来のマルチコアの使用状況に合わせてCPUが処理能力を自動的に向上させる機能に加え、高負荷時にパフォーマンスを引き上げるように最適化された機能です。

POINT

- ▶ OSおよびソフトウェアの動作状況や設置環境などにより処理能力は変わります。性能向上量は保証できません。

■ インテル(R) ハイパースレッディング・テクノロジー

インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーは、OS上で物理的な1つのCPUコアを仮想的に2つのCPUのように見せることにより、1つのCPUコア内でプログラムの処理を同時に実行し、CPUの処理性能を向上させる機能です。複数のソフトウェアを同時に使っている場合でも、処理をスムーズに行うことが可能です。

この機能はご購入時には有効に設定されています。設定はBIOSセットアップで変更できます(→P.102)。

■ インテル(R) バーチャライゼーション・テクノロジー

インテル® バーチャライゼーション・テクノロジーは、本機能をサポートするVMM(仮想マシン・ソフトウェア)をインストールすることによって、仮想マシンの性能と安全性を向上させるための機能です。

この機能はご購入時には有効に設定されています。設定はBIOSセットアップで変更できます(→P.102)。

■ 拡張版Intel SpeedStep(R) テクノロジー (EIST)

拡張版Intel SpeedStep® テクノロジーは、実行中のソフトウェアのCPU負荷に合わせて、WindowsがCPUの動作周波数および動作電圧を自動的に低下させる機能です。

POINT

- ▶ この機能により本ワークステーションの性能が低下することがあります。お使いの環境で性能の低下が気になる場合は、電源プランを「高パフォーマンス」に切り替えてください。電源プランを切り替えるには、「■ 電源プランを切り替える」(→P.39)をご覧ください。

■ エグゼキュート・デイスエーブル・ビット機能

エグゼキュート・デイスエーブル・ビット機能は、Windowsのデータ実行防止 (DEP) 機能と連動し、悪意のあるプログラムが不正なメモリ領域を使用することを防ぎます。

データ実行防止 (DEP) 機能がウイルスやその他の脅威を検出した場合、「[ソフトウェア名称] は動作を停止しました」という画面が表示されます。「プログラムの終了」をクリックし、表示される対処方法に従ってください。

この機能はご購入時には有効に設定されています。設定はBIOSセットアップで変更できます(→P.102)。

9.3 ディスプレイ

9.3.1 解像度

本ワークステーションが出力可能な解像度です。

お使いのディスプレイが対応している解像度のみ表示できます。お使いのディスプレイのマニュアルをご覧ください。

発色数は、「16ビット」（約6万5千色）または「32ビット」（約1677万色）が選択できます。

解像度	対応	水平走査周波数 (kHz)	リフレッシュレート (Hz)
800 × 600	○	37.9	60
		48.1	72
		46.9	75
		53.7	85
1024 × 768	○	48.4	60
		56.5	70
		60.0	75
		68.7	85
1280 × 1024	○	64.0	60
		80.0	75
		91.1	85
1360 × 768	○注1	47.7	60
1440 × 900	○注1	55.9	60
1600 × 1200	○	75.0	60
		93.8	75
		106.3	85
1680 × 1050	○注1	64.7	60
1920 × 1080	○注1	67.0	60
1920 × 1200	○注1	74.0	60
1920 × 1440	○注1注2	90.0	60
2048 × 1536	○注1注2	注3	注3
2560 × 1440	○注1注2	88.8	60
2560 × 1600	○注1注2	98.7	60

注1：お使いの外部ディスプレイのパネルの解像度と一致している場合のみ表示できます。

注2：ワークステーション本体またはグラフィックスカードのDisplayPortコネクタを使用する場合、およびグラフィックスカードのDVIコネクタにDual Link対応ディスプレイを接続して使用する場合のみ表示できます。

注3：接続するディスプレイにより異なります。お使いのディスプレイの仕様をご確認ください。

9.4 光学ドライブ

対 象 光学ドライブ搭載機種

各数値は仕様上の最大値です。使用するディスクや状況によって異なる場合があります。
お使いの光学ドライブの欄をご覧ください。

ディスク	スーパーマルチドライブ ^注		DVD-ROM ドライブ	
	読込速度	書込速度	読込速度	書込速度
CD-ROM	40x	—	40x	—
CD-R	40x	40x	40x	—
CD-RW	40x	10x	40x	—
DVD-ROM	16x	—	16x	—
DVD-R (4.7GB)	10x	16x	8x	—
DVD-R DL (8.5GB)	8x	8x	8x	—
DVD-RW	8x	6x	8x	—
DVD+R (4.7GB)	10x	16x	8x	—
DVD+R DL (8.5GB)	8x	8x	8x	—
DVD+RW (4.7GB)	8x	8x	8x	—
DVD-RAM (4.7GB/9.4GB)	5x	5x	5x	—
DVD-RAM2	12x	12x	—	—


注：バッファアンダーランエラー防止機能付

9.5 コネクタのピン配列と信号名

各コネクタのピンの配列および信号名は、次のとおりです。


■ アナログRGBコネクタ

■ DVI-Iコネクタ




ピン番号	信号名	方向	説明
1	TX2-	出力	データチャンネル2-
2	TX2+	出力	データチャンネル2+
3	TX2/4 Shield	—	グラウンド
4	Reserved/TX4-	—/出力	データチャンネル4-
5	Reserved/TX4+	—/出力	データチャンネル4+
6	DDC Clock	入出力	DDCクロック
7	DDC Data	入出力	DDCデータ
8	Analog V Sync	出力	アナログ垂直同期信号
9	TX1-	出力	データチャンネル1-
10	TX1+	出力	データチャンネル1+
11	TX1/3 Shield	—	グラウンド
12	Reserved/TX3-	—/出力	データチャンネル3-
13	Reserved/TX3+	—/出力	データチャンネル3+
14	+5V	—	+5V
15	GND	—	グラウンド
16	Hot Plug Detect	入力	ホットプラグ
17	TX0-	出力	データチャンネル0-
18	TX0+	出力	データチャンネル0+
19	TX0/5 Shield	—	グラウンド
20	Reserved/TX5-	—/出力	データチャンネル5-
21	Reserved/TX5+	—/出力	データチャンネル5+
22	TXC Shield	—	グラウンド
23	TXC+	出力	データクロック+
24	TXC-	出力	データクロック-
C1	Analog Red	出力	アナログレッド出力
C2	Analog Green	出力	アナロググリーン出力
C3	Analog Blue	出力	アナログブルー出力
C4	Analog Horizontal Sync	出力	アナログ水平同期信号
C5	Analog Ground	—	アナロググラウンド

■ DisplayPort コネクタ



ピン番号	信号名	方向	説明
1	ML_Lane 0 (p)	出力	データ信号0+
2	GND	—	グラウンド
3	ML_Lane 0 (n)	出力	データ信号0-
4	ML_Lane 1 (p)	出力	データ信号1+
5	GND	—	グラウンド
6	ML_Lane 1 (n)	出力	データ信号1-
7	ML_Lane 2 (p)	出力	データ信号2+
8	GND	—	グラウンド
9	ML_Lane 2 (n)	出力	データ信号2-
10	ML_Lane 3 (p)	出力	データ信号3+
11	GND	—	グラウンド
12	ML_Lane 3 (n)	出力	データ信号3-
13	CONFIG1	出力	コンフィグ信号1
14	CONFIG2	出力	コンフィグ信号2
15	AUX CH (p)	入出力	AUX信号+
16	GND	—	グラウンド
17	AUX CH (n)	入出力	AUX信号-
18	Hot Plug Detect	入力	ホットプラグ
19	Return	—	DisplayPortグラウンド
20	DP_PWR Power	出力	DisplayPort電源

■ LAN コネクタ (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)




□ 1000BASE-T

ピン番号	信号名	方向	説明
1	TRD0+	入出力	送受信データ0+
2	TRD0-	入出力	送受信データ0-
3	TRD1+	入出力	送受信データ1+
4	TRD2+	入出力	送受信データ2+
5	TRD2-	入出力	送受信データ2-
6	TRD1-	入出力	送受信データ1-
7	TRD3+	入出力	送受信データ3+
8	TRD3-	入出力	送受信データ3-

□ 100BASE-TX/10BASE-T


ピン番号	信号名	方向	説明
1	TD+	出力	送信データ+
2	TD-	出力	送信データ-
3	RD+	入力	受信データ+
4	NC	—	未接続
5	NC	—	未接続
6	RD-	入力	受信データ-
7	NC	—	未接続
8	NC	—	未接続

■ パラレルコネクタ




ピン番号	信号名	方向	内容
1	STROBE	入出力	ストロブ
2	DATA0	入出力	データ0
3	DATA1	入出力	データ1
4	DATA2	入出力	データ2
5	DATA3	入出力	データ3
6	DATA4	入出力	データ4
7	DATA5	入出力	データ5
8	DATA6	入出力	データ6
9	DATA7	入出力	データ7
10	ACK	入力	アクノリッジ
11	BUSY	入力	ビジー
12	PE	入力	用紙切れ
13	SELECT	入力	セレクト
14	AUTOFD	出力	自動送り
15	ERROR	入力	エラー
16	INIT	出力	フォーマット（初期化）
17	SLCTIN	出力	セレクト
18～25	GND	—	グランド

■ シリアルコネクタ




ピン番号	信号名	方向	内容
1	CD	入力	キャリア検出
2	RD	入力	受信データ
3	TD	出力	送信データ
4	DTR	出力	データ端末レディ
5	GND	—	グラウンド
6	DSR	入力	データセットレディ
7	RTS	出力	送信要求
8	CTS	入力	送信可
9	RI	入力	リングインジケート

■ マウスコネクタ




ピン番号	信号名	方向	内容
1	DATA	入出力	データ
2	NC	—	未接続
3	GND	—	グラウンド
4	VCC	—	電源
5	CLK	入出力	クロック
6	NC	—	未接続

■ キーボードコネクタ




ピン番号	信号名	方向	内容
1	DATA	入出力	データ
2	NC	—	未接続
3	GND	—	グラウンド
4	VCC	—	電源
5	CLK	入出力	クロック
6	Reserved	—	本ワークステーション固有の信号が割り当てられています。

■ USBコネクタ



ピン番号	信号名	方向	内容
1	VCC	—	ケーブル・電源
2	-DATA	入出力	-データ信号
3	+DATA	入出力	+データ信号
4	GND	—	ケーブル・グラウンド

■ USB 3.0コネクタ



ピン番号	信号名	方向	内容
1	VBUS	—	Power
2	D-	入出力	USB 2.0 differential pair
3	D+	入出力	
4	GND	—	Ground for power return
5	StdA_SSRX-	入力	SuperSpeed receiver differential pair
6	StdA_SSRX+	入力	
7	GND_DRAIN	—	Ground for signal return
8	StdA_SSTX-	出力	SuperSpeed transmitter differential pair
9	StdA_SSTX+	出力	

廃棄・リサイクル

■ 本製品の廃棄について

- ハードディスクのデータを消去していますか？

ワークステーション本体に内蔵されているハードディスクには、お客様の重要なデータ（作成したファイルや送受信したメールなど）が記録されています。ワークステーションを廃棄するときは、ハードディスク内のデータを完全に消去することをお勧めします。ハードディスク内のデータ消去については、「4.5 ワークステーション本体の廃棄・譲渡時の注意」（→P.79）をご覧ください。

- 本製品（付属品を含む）を廃棄する場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規制を受けます。

- ・ 法人、企業のお客様へ

本製品の廃棄については、弊社ホームページ「IT製品の処分・リサイクル」（<http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/recycle/recycleindex.html>）をご覧ください。

- ・ 個人のお客様へ

本製品を廃棄する場合は、一般廃棄物の扱いとなりますので、地方自治体の廃棄処理に関連する条例または規則に従ってください。

索引

A

Adobe Reader 87, 157

B

BIOS

ーイベントログ 119, 156

ーエラーメッセージ 154

ーパスワード 113

BIOS セットアップ 95

ー起動する 96

ー終了する 98

C

CPU 172

CRYSTAL REPORTS 2008

for FUJITSU 158

D

DEP 173

DisplayPort コネクタ 177

DVD-Video 47

DVI-I コネクタ 176

E

Easy Backup 82, 87

EIST 173

I

i-フィルター 85, 92, 157

L

LAN 49

LAN コネクタ 70, 177

M

ME BIOS Extension 121

ME セットアップ

ー起動する 124

ー終了する 124

Microsoft Office 89, 92

P

PC 乗換ガイド 86

Portshutter 75, 85

Q

Quality Gaaiho PDF Suite 158

R

Roxio Creator 46, 88

S

SMARTACCESS/Basic 85, 92

U

UpdateAdvisor 74, 86

USB 3.0 コネクタ 180

USB コネクタ 69, 180

W

Wakeup on LAN 39, 119

Windows Live Messenger 87

Windows Live メール 88, 158

Windows Update 74

WinDVD 47, 88

あ行

アナログRGBコネクタ	176
アンインストール	93
イベントログ	119, 156
インストール	
－iフィルター	92
－Microsoft Office	92
－SMARTACCESS/Basic	92
－ノートン アンチウイルス	92
インテル(R) パーチャライゼーション・テクノロジー	173
インテル(R) ハイパースレッディング・テクノロジー	173
エグゼキュート・ディスエーブル・ビット機能	76, 173
エラーメッセージ	141, 154
オーディオ端子	69
お問い合わせ先	157
音量調節	
－機器／項目	34
－全体	33
－ソフトウェア	33
音量ミキサー	33

か行

解像度	24, 174
拡大表示設定	25
拡張カード	58
拡張デスクトップ表示	27, 28
拡張版Intel SpeedStep(R) テクノロジー (EIST)	173
キーボード	
－お手入れ	128
キーボードコネクタ	179
起動デバイス	117
起動メニュー	99
休止状態	36
クローン表示	27, 30
光学ドライブ	
－書き込み	46
－再生	47
－仕様	175
－使用できるディスク	42
－セット	44
－取り出し	45
コンピューターウイルス	73

さ行

シャットダウン	38
省電力状態	36, 37
－休止状態	36
－スリープ状態	36
シリアルコネクタ	70, 179
シングル表示	27, 31
診断プログラム	137
スリープ状態	36
セーフモード	136
セキュリティ施錠金具	77
セキュリティチップ	75, 117

た行

ディスプレイ	24
－解像度	174
－解像度の変更	24
－拡大表示設定の変更	25
－拡張デスクトップ表示	28
－クローン表示	30
－シングル表示	31
－マルチディスプレイ機能	27
ディスプレイコネクタ	67
データ実行防止 (DEP) 機能	173
電源プラン	39
電源を切る	38
盗難防止用ロック	77
ドライバーズディスク検索ツール	90

な行

ノートン	
アンチウイルス	73, 85, 92, 157

は行

ハードディスクパスワード	113
廃棄	79, 181
ハイブリッドスリープ	36, 40
パスワード	
－BIOS	113
－ME BIOS Extension	121
バックアップ	82
パラレルコネクタ	71, 178
ビープ音	141
富士通モニタユーティリティ	87
ヘッドホン端子	69
本体カバー	53

ま行

マイク端子.....	69
マウス.....	22
マウスコネクタ.....	179
マルチディスプレイ機能.....	27
－拡張デスクトップ表示.....	27
－クローン表示.....	27
－シングル表示.....	27
メモリ.....	55
－取り付け.....	56
－取り外し.....	57

や行

ゆったり設定2	87
---------------	----

ら行

ラインアウト端子.....	69
ラインイン端子.....	69
リージョンコード.....	48
リサイクル.....	181
レジューム.....	37

CELSIUS
W510

製品ガイド
B6FJ-6091-02-01

発行日 2011年10月
発行責任 富士通株式会社

- このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。
- 落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。