

# Fujitsu Workstation CELSIUS

CELSIUS H5511

## 製品ガイド

(機種別編)

本書をお読みになる前に

1 各部名称

2 取り扱い

3 周辺機器

4 お手入れ

5 仕様

# 目次

<b>本書をお読みになる前に</b> .....	<b>5</b>
安全にお使いいただくために .....	5
本書の表記 .....	5
Windowsの操作 .....	7
BIOSやドライバーのアップデートについて .....	8
ハードディスクの暗号化について .....	9
商標および著作権について .....	9
<b>第1章 各部名称</b>	
1.1 ワークステーション本体前面 .....	11
1.2 ワークステーション本体右側面 .....	13
1.3 ワークステーション本体左側面 .....	14
1.4 ワークステーション本体背面 .....	15
1.5 ワークステーション本体下面 .....	16
1.6 キーボード .....	17
1.7 状態表示LED .....	19
<b>第2章 取り扱い</b>	
2.1 フラットポイント .....	21
2.1.1 注意事項 .....	21
2.1.2 基本操作 .....	21
2.1.3 フラットポイントの設定を変更する .....	22
2.1.4 フラットポイントの有効/無効を切り替える .....	22
2.2 マウス .....	24
2.2.1 注意事項 .....	24
2.2.2 マウスの基本設定を変更する .....	24
2.3 ディスプレイ .....	25
2.3.1 注意事項 .....	25
2.3.2 明るさを調整する .....	25
2.3.3 解像度を変更する .....	26
2.4 マルチディスプレイ機能 .....	27
2.4.1 マルチディスプレイ機能とは .....	27
2.4.2 注意事項 .....	27
2.4.3 マルチディスプレイ機能を設定する .....	28

<b>2.5 サウンド</b>	<b>29</b>
2.5.1 全体の再生音量を調節する	29
2.5.2 アプリごとの再生音量を調節する	29
2.5.3 機器や項目ごとの音量を調節する	30
2.5.4 オーディオ端子の機能を切り替える	31
2.5.5 既定のオーディオ機器を選択する	32
2.5.6 AIノイズキャンセラー	33
2.5.7 スピーカーの音質を調節する	38
<b>2.6 省電力</b>	<b>40</b>
2.6.1 省電力状態	40
2.6.2 電源を切る	42
2.6.3 本ワークステーションの節電機能	43
2.6.4 省電力設定	43
2.6.5 バッテリーの電源モード	45
2.6.6 Standby Energy Saver	46
2.6.7 ピークシフト	49
2.6.8 ECO Sleep	50
<b>2.7 バッテリー</b>	<b>51</b>
2.7.1 注意事項	51
2.7.2 バッテリーを充電する	54
2.7.3 バッテリーの残量を確認する	54
2.7.4 バッテリーの充電モードを変更する	55
2.7.5 バッテリーの状態を確認する	56
<b>2.8 通信</b>	<b>57</b>
2.8.1 有線LAN	57
2.8.2 無線LAN	59
2.8.3 Bluetoothワイヤレステクノロジー	59
2.8.4 無線通信機能の電波を発信する／停止する	60
<b>2.9 ダイレクト・メモリースロット</b>	<b>62</b>
2.9.1 注意事項	62
2.9.2 使用できるメモリーカード	63
2.9.3 メモリーカードをセットする	63
2.9.4 メモリーカードを取り出す	64
<b>2.10 暗号化機能付フラッシュメモリディスク</b>	<b>65</b>
<b>2.11 セキュリティチップ（TPM）</b>	<b>66</b>
<b>2.12 電源オフUSB充電機能</b>	<b>67</b>
2.12.1 注意事項	67
2.12.2 電源オフUSB充電機能の設定を変更する	67
<b>2.13 USB Type-C 充電・給電ユーティリティ</b>	<b>68</b>
2.13.1 注意事項	68
2.13.2 USB Type-C 充電・給電ユーティリティの設定を変更する	68
<b>2.14 Windows Hello</b>	<b>70</b>
2.14.1 Windows Helloを使って顔認識でサインインする	70
2.14.2 Windows Helloを使って指紋認証でサインインする	74

## 第3章 周辺機器

3.1	周辺機器を取り付ける前に .....	80
3.1.1	注意事項 .....	80
3.2	コネクタの接続／取り外し .....	81
3.2.1	注意事項 .....	81
3.2.2	ディスプレイコネクタ .....	81
3.2.3	USBコネクタ .....	82
3.2.4	オーディオ端子 .....	83
3.2.5	LANコネクタ .....	83

## 第4章 お手入れ

4.1	日常のお手入れ .....	85
4.1.1	ワークステーション本体、キーボード、マウスの表面の汚れ .....	85
4.1.2	指紋センサー／手のひら静脈センサー .....	85
4.1.3	液晶ディスプレイ .....	86

## 第5章 仕様

5.1	本体仕様 .....	88
5.1.1	CELSIUS H5511 .....	89
5.1.2	グラフィックスアクセラレータ .....	93
5.2	CPU .....	94
5.3	ディスプレイ .....	95
5.3.1	シングル表示／拡張デスクトップ表示の解像度 .....	95
5.3.2	クローン表示の解像度 .....	97
5.4	無線LAN .....	98

# 本書をお読みになる前に

## 安全にお使いいただくために



本製品を安全に正しくお使いいただくための重要な情報が『取扱説明書』に記載されています。特に、「安全上のご注意」をよくお読みになり、理解されたうえで本製品をお使いください。

## 本書の表記

本書の内容は2022年1月現在のものです。お問い合わせ先やURLなどが変更されている場合は、「富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」へお問い合わせください。詳しくは、『取扱説明書』をご覧ください。

### ■ 本文中の記号

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

記号	意味
 <b>重要</b>	お使いになる際の注意点や、してはいけないことを記述しています。必ずお読みください。
 <b>POINT</b>	操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。
→	参照ページを示しています。

### ■ キーの表記と操作方法

本文中のキーの表記は、キーボードに書かれているすべての文字を記述するのではなく、説明に必要な文字を次のように記述しています。

例：【Ctrl】キー、【Enter】キー、【→】キーなど

また、複数のキーを同時に押す場合には、次のように「+」でつないで表記しています。

例：【Ctrl】 + 【F3】キー、【Shift】 + 【↑】キーなど

### ■ 連続する操作の表記

本文中の操作手順において、連続する操作手順を、「→」でつなげて記述しています。

例：コントロールパネルの「システムとセキュリティ」をクリックし、「システム」をクリックし、「デバイス マネージャー」をクリックする操作


↓

「システムとセキュリティ」→「システム」の「デバイス マネージャー」の順にクリックします。


## ■ ウィンドウ名の表記

本文中のウィンドウ名は、アドレスバーの最後に表示されている名称を表記しています。

例：



「PC」ウィンドウ



「システム」ウィンドウ

## ■ 画面例およびイラスト

本文中の画面およびイラストは一例です。お使いの機種やモデルによって、実際に表示される画面やイラスト、およびファイル名などが異なることがあります。また、イラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省略したり形状を簡略化したりしていることがあります。

## ■ 周辺機器の使用

本文中の操作手順において、DVDなどを使用することがあります。

操作に必要なドライブなどが搭載されていないモデルをお使いの場合は、必要に応じて別売の周辺機器を用意してください。

使用できる周辺機器については、富士通製品情報ページ内にある「システム構成図」([https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/catalog\\_syskou/](https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/catalog_syskou/))をご覧ください。

また、使用方法については、周辺機器のマニュアルをご覧ください。

## ■ 本文に記載している仕様とお使いの機種との相違

ご購入時の構成によっては、本文中の説明がお使いの機種の仕様と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

なお、本文内において書き分けがある箇所については、お使いの機種の情報をお読みください。

## ■ 「ポートリプリケータ」について

本ワークステーションは、別売のポートリプリケータ（FMV-NPR49）（Thunderbolt™ 4接続）に対応しています。

ポートリプリケータ（FMV-NPR49）（Thunderbolt™ 4接続）については、ポートリプリケータに添付のマニュアルをご覧ください。

## ■ 製品名の表記

本文中では、製品名称を次のように略して表記します。

製品名称	本文中の表記		
Windows 11 Pro 64ビット版	Windows 11 Pro	Windows 11	Windows
Windows 11 Pro 64ビット版 (Windows 10 Pro プレインストールにダウングレード)	Windows 10 Pro	Windows 10	
Bluetooth®	Bluetooth		
NVIDIA® T500	NVIDIA T500		

## Windowsの操作

---

### ■ クイック設定（Windows 11）／アクションセンター（Windows 10）

アプリからの通知を表示する他、クリックすることで画面の明るさ設定や通信機能の状態などを設定できるアイコンが表示されます。

- 1 通知領域にある    または  をクリックします。

画面右側に「クイック設定（Windows 11）／アクションセンター（Windows 10）」が表示されます。

### ■ 「コントロールパネル」 ウィンドウ

次の手順で「コントロールパネル」ウィンドウを表示させてください。

#### □ Windows 11の場合

- 1 「スタート」ボタン→画面右上の「すべてのアプリ」→「Windows ツール」の順にクリックし、「コントロールパネル」をダブルクリックします。

#### □ Windows 10の場合

- 1 「スタート」ボタン→「Windows システム ツール」→「コントロールパネル」の順にクリックします。

### ■ Windowsのヒント

本書で説明されていないWindowsの機能については、次の操作で表示されるWindowsのヒントをご覧ください。

Windowsのヒントのご利用は、ネットワークに接続する必要があります。

#### □ Windows 11の場合

- 1 「スタート」ボタン→画面右上の「すべてのアプリ」→「ヒント」をクリックします。

#### □ Windows 10の場合



- 1 「スタート」ボタン→「ヒント」をクリックします。

### ■ ユーザーアカウント制御

本書で説明しているWindowsの操作の途中で、「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示される場合があります。これは、重要な操作や管理者の権限が必要な操作の前にWindowsが表示しているものです。表示されるメッセージに従って操作してください。



### ■ 通知領域のアイコン

通知領域にすべてのアイコンが表示されていない場合があります。

表示されていないアイコンを一時的に表示するには、通知領域の  または  をクリックします。

## ■ Windows モビリティセンター

本ワークステーションのいくつかの機能は、「Windows モビリティセンター」で操作できます。「Windows モビリティセンター」は次の操作で起動します。

- 1 通知領域の「電源」アイコン（ または ) を右クリックし、「Windows モビリティセンター」をクリックします。

### POINT

- ▶ 次の操作でも「Windows モビリティセンター」を表示できます。
  - **[Fn] + [X]** キーを押す  
表示されたメニューから「モビリティセンター」をクリックします。
  - 「スタート」ボタンを右クリックする  
表示されたメニューから「モビリティセンター」をクリックします。

## BIOS やドライバーのアップデートについて

本ワークステーションには、さまざまなアプリや周辺機器の接続／制御に必要な BIOS、ドライバーなどが搭載されています。

これらのアプリ、BIOS、ドライバーに対して、アップデートプログラムが提供されることがあります。

アップデートプログラムには、次のような内容が含まれています。

- 機能の向上、追加
- 操作性の向上
- 品質改善

本ワークステーションをより快適にお使いいただくために、常に最新版の BIOS やドライバーを適用してください。

アップデート方法については、弊社アップデートサイト ([https://www.fmworld.net/biz/fmv/index\\_down.html](https://www.fmworld.net/biz/fmv/index_down.html)) をご覧ください。

### POINT

- ▶ 本ワークステーションには、インターネットを經由して、ドライバーやアプリの更新プログラムの有無を定期的にチェックして通知する「アップデートナビ」が搭載されています。『製品ガイド（共通編）』の「1章 アプリ」—「1.1.3 サポート関連のアプリ」をご覧ください。アップデートナビを有効にしてお使いください。



## ハードディスクの暗号化について

次の場合は、「デバイスの暗号化」機能により、本ワークステーション搭載のフラッシュメモリディスクが自動的に暗号化されます。

- Microsoft アカウントでワークステーションにサインインしている場合
- Azure Active Directory アカウントでワークステーションにサインインしている場合

暗号化されたハードディスクを修理した場合や修理によりハードウェア情報が更新された場合、ワークステーション起動時に「回復キー」の入力を求められます。

「回復キー」を入力しないとワークステーションを起動することができないため、次の手順で事前に「回復キー」を確認し、なくさないように保管してください

- 1 「コントロールパネル」ウィンドウ（→P.7）を表示します。
- 2 「システムとセキュリティ」→「BitLocker ドライブ暗号化」の順にクリックします。
- 3 「BitLocker ドライブ暗号化」画面の「回復キーのバックアップ」をクリックします。
- 4 表示されたメニューから「ファイルに保存する」または「回復キーを印刷する」を選択し保管します。

### POINT

- ▶ 事前に「回復キー」を保管していない場合は、マイクロソフト社のホームページで確認することができます。次の URL にサインインしてください。
  - ・ Microsoft アカウントを利用している場合  
<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=237614>
  - ・ Azure Active Directory アカウントを利用している場合  
<https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=857635>

## 商標および著作権について

Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Core、Intel SpeedStep、Intel vPro、Thunderbolt、Thunderbolt ロゴ、Xeon は、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation の商標です。

NVIDIA は、NVIDIA Corporation の登録商標です。

Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。富士通株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。

HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface という語、HDMI のトレードドレスおよび HDMI のロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または登録商標です。



MaxxAudio は、Waves Audio Ltd. の米国およびその他の国における登録商標です。

SDXC ロゴは SD-3C, LLC. の商標です。 

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。

その他の各製品は、各社の著作物です。

その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

Copyright Fujitsu Limited 2022

# 1

## 第1章


---

### 各部名称

各部の名称と働きについて説明しています。

1.1	ワークステーション本体前面 .....	11
1.2	ワークステーション本体右側面 .....	13
1.3	ワークステーション本体左側面 .....	14
1.5	ワークステーション本体下面 .....	16
1.6	キーボード .....	17
1.7	状態表示LED .....	19

## 1.1 ワークステーション本体前面



### 1 内蔵マイク

音声通話や録音ができます。

### 2 顔認証用赤外線発光部

顔認証利用時に赤外線を発光します。

### 3 顔認証対応Webカメラ

ワークステーションやWindowsの起動時などに顔認証によるセキュリティを設定できます。詳しくは、AuthConductor Client Basicのマニュアルをご覧ください。

### 4 Webカメラ状態表示LED

Webカメラが動作しているときに点灯します。

### 5 プライバシーカメラシャッター

カメラを使用しないときは、右に動かしてシャッターを閉めます。

### 6 ワイヤレスアンテナ

### 7 液晶ディスプレイ

(→P.25)

### 8 状態表示LED


(→P.19)

### 9 電源ボタン

ワークステーション本体の電源を入れたり、省電力状態 (→P.40) にしたりします。

### 10 スピーカー

(→P.29)



**11** フラットポイント

(→P.21)

**12** キーボード

(→P.17)

**13** 指紋センサー

(指紋センサー搭載機種)

ワークステーションやWindowsの起動時などに指紋認証によるセキュリティを設定できます。詳しくは、AuthConductor Client Basicのマニュアルをご覧ください。

**14** 手のひら静脈センサー


(手のひら静脈センサー搭載機種)

ワークステーションやWindowsの起動時などに静脈認証によるセキュリティを設定できます。詳しくは、AuthConductor Client Basicのマニュアルをご覧ください。

**POINT**

- ▶ 指紋センサーおよび手のひら静脈センサーのお手入れ方法については、「4.1.2 指紋センサー／手のひら静脈センサー」(→P.85)をご覧ください。

## 1.2 ワークステーション本体右側面



**1** **ダイレクト・メモリスロット**  
(→P.62)

**2** **マイク・ヘッドホン・ヘッドセット  
兼用端子**  
(→P.31)

**3** **USB 3.2 (Gen1) Type-A コネクタ**  
(電源オフUSB充電機能対応)  
(→P.82)  
電源オフUSB充電機能については、「2.12 電源  
オフUSB充電機能」(→P.67) をご覧ください。


**4** **USB 3.2 (Gen1) Type-A コネクタ**  
(→P.82)

**5** **HDMI HDMI出力端子**  
(→P.81)

**6** **盗難防止用ロック取り付け穴**

盗難防止用ケーブルを取り付けます。  
弊社がお勧めするワイヤーロック／盗難防止  
用品については、富士通製品情報ページ内  
にある「システム構成図」([https://jp.fujitsu.com/  
platform/pc/product/catalog\\_syskou/](https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/catalog_syskou/)) を  
ご覧ください。

## 1.3 ワークステーション本体左側面



### 1 LAN コネクタ (→P.83)

### 2 USB Type-C コネクタ（奥）

Thunderbolt™ 4が搭載されています。  
(→P.82)

添付のACアダプタを接続して、ワークステーション本体を充電できます。

#### 重要

- ▶ 添付のUSB Type-C ACアダプタは、どちらのコネクタに接続しても充電できます。

#### POINT

- ▶ USB Power Deliveryに対応しています (→P.68)。コネクタの仕様については「5.1 本体仕様」(→P.88) をご覧ください。
- ▶ 別売のポートリプリケータ (FMV-NPR49) (Thunderbolt™ 4接続) に対応しています。ポートリプリケータ (FMV-NPR49) (Thunderbolt™ 4接続) をお使いになる前には、必ず最新のドライバーを適用してください。最新のドライバーは、富士通製品情報ページ内にある「ドライバダウンロード」([https://www.fmworld.net/biz/fmv/index\\_down.html](https://www.fmworld.net/biz/fmv/index_down.html)) よりダウンロードしてください。

### 3 USB Type-C コネクタ（手前）

Thunderbolt™ 4が搭載されています。  
(→P.82)

添付のACアダプタを接続して、ワークステーション本体を充電できます。

#### 重要

- ▶ 添付のUSB Type-C ACアダプタは、どちらのコネクタに接続しても充電できます。

#### POINT

- ▶ USB Power Deliveryに対応しています (→P.68)。コネクタの仕様については「5.1 本体仕様」(→P.88) をご覧ください。
- ▶ 別売のポートリプリケータ (FMV-NPR49) (Thunderbolt™ 4接続) に対応しています。ポートリプリケータ (FMV-NPR49) (Thunderbolt™ 4接続) をお使いになる前には、必ず最新のドライバーを適用してください。最新のドライバーは、富士通製品情報ページ内にある「ドライバダウンロード」([https://www.fmworld.net/biz/fmv/index\\_down.html](https://www.fmworld.net/biz/fmv/index_down.html)) よりダウンロードしてください。

### 4 SIMカードスロット

本ワークステーションでは使用できません。

### 5 スマートカードスロット

Windowsの起動、アプリのサインイン時に、スマートカード認証によるセキュリティを設定できます。

スマートカードのICチップを下側にして挿入してください。

IDやパスワードなどのセキュリティ情報は、スマートカードに格納します。

## 1.4 ワークステーション本体背面




### 1 排気孔

ワークステーション本体内部の熱を外部に逃がします。

#### 重要

- ▶ 排気孔周辺は熱くなるので、ワークステーション使用中は触らないでください。

## 1.5 ワークステーション本体下面



### 1 吸気孔

ワークステーション本体内部に空気を取り込みます。

### 2 OFF ボタン

電源ボタンで電源が切れなくなったときに使用します。

ACアダプタを接続している場合は必ず取り外し、クリップの先などを差し込んで押すとワークステーションの電源が切れます。電源の切り方については、次の操作を行ってください。


1. バッテリー残量ランプが赤色点灯するまで、OFF ボタンを押します（約2～3秒）。
2. ランプが点灯したら離します。
3. ランプ点灯2～3秒後に消灯すれば、電源が完全に切れます。

#### ※重要

- ▶ クリップの先などを差し込むときは、できるだけ垂直に、堅い物を押す感覚があるところまで差し込んでください。
- ▶ OFF ボタンで電源を切った後、最初にワークステーションの電源を入れるときには、必ずACアダプタを接続した状態で電源ボタンを押してください。ACアダプタを接続しないとワークステーションの電源が入りません。



## 1.6 キーボード



### 1 【Esc/☐】キー

・このキーだけを押すと、現在の作業を取り消します。

・F Lock機能 (☐)

【Fn】キー (→P.18) を押しながらこのキーを押すごとに、F Lock機能の有効/無効を切り替えます。

F Lock機能を有効にすると、【Fn】キーを押さずにファンクションキーを押すだけで、ホットキー (→P.17) の機能を使用できます。

#### 重要

▶ F Lock機能の有効/無効は、「Function Key Lock Utility」でも切り替えることができます。

#### POINT

▶ F Lock機能は、Windowsが起動している場合にのみ使用できます。  
Windows起動前およびBIOSセットアップでは、F Lock機能は使用できません。

### 2 ファンクションキー/ホットキー

・ファンクションキー (【F1】～【F12】) アプリごとにいろいろな機能が割り当てられています。

・ホットキー (枠で囲われている刻印)

【Fn】キー (→P.18) を押しながらい使用したい機能のキーを押します。  
各キーの機能は次のとおりです。

#### POINT

▶ F Lock機能 (→P.17) が有効の場合は、【Fn】キーを押さずにホットキーだけを押します。

	マイクのオン/オフを切り替える
	スピーカーやヘッドホンのオン/オフを切り替える (→P.29)
	フラットポイントの有効と無効を切り替える (→P.22)
	無線通信の電波の発信/停止を切り替える
	液晶ディスプレイを暗くする (→P.25)
	液晶ディスプレイを明るくする (→P.25)
	音量を小さくする (→P.29)
	音量を大きくする (→P.29)
	外部ディスプレイを接続した場合に、液晶ディスプレイと外部ディスプレイで表示先を切り替える
ECO	バッテリー設定の画面を表示する

### 3 【Prt Sc】キー

画面に表示されている内容を画像としてコピーできます。

### 4 【Insert】キー／【Num Lk】キー

【Insert】キー	入力する文字の挿入／上書きを切り替える
【Num Lk】キー	テンキー（→P.18）での入力のオン／オフを切り替える 【Fn】キーと組み合わせて使う

### 5 【Delete】キー／【Scr Lk】キー

【Delete】キー	カーソルの右側にある1文字を削除する
【Scr Lk】キー	【Fn】キーと組み合わせて使う

### 6 【Back Space】キー

### 7 【Home】キー

### 8 【END】キー

### 9 【Page Up】キー

### 10 【Page Down】キー

### 11 【半角／全角】キー

日本語入力のオン／オフを切り替えます。

### 12 【Caps Lock】キー

【Shift】キーを押しながらこのキーを押して、アルファベットの太文字／小文字を切り替えます。

### 13 【Shift】キー

### 14 【Ctrl】キー

### 15 【Fn】キー

【Fn】キーを押しながら、ファンクションキー（→P.17）のうち枠で囲われている刻印のあるキー（ホットキー）を押すと、それぞれのキーに割り当てられた機能を使用できます。

#### POINT

- ▶ F Lock機能（→P.17）が有効の場合、【Fn】キーを押さずにファンクションキーを押すだけで、ホットキーの機能を使用できます

### 16 【Windows】キー

「スタート」メニューを表示します。

### 17 【Alt】キー

### 18 【Space】キー

### 19 【Enter】キー

### 20 【Application】キー

選択した項目のショートカットメニューを表示します。

マウスなどの右クリックと同じ役割をします。

### 21 カーソルキー

矢印の方向にカーソルを移動します。

また、【Fn】キーを押しながらカーソルキーを押すと、次の機能を使用できます。


【←/Home】	カーソルを行の最初に移動する
【Ctrl】 + 【←/Home】	文章の最初に移動する
【↑/Pg Up】	前の画面に切り替える
【↓/Pg Dn】	次の画面に切り替える

### 22 テンキー

「Num Lockランプ」点灯時に数字が入力できます。

「Num Lockランプ」消灯時にキー下段に刻印された機能が有効になります。

## 1.7 状態表示LED



### 1 電源ランプ

本ワークステーションの状態を表示します。

LEDランプ	本ワークステーションの状態
白色点灯	動作状態
白色点滅	スリープ状態 <sup>注</sup>
消灯	電源オフまたは休止状態

注：スリープ（→P.40）中は、一部の機能は動作します。  
また、動作状況によりLEDランプが点滅ではなく点灯となる場合があります。

### 2 バッテリーステータスランプ (→P.54) / (→P.54)

### 3 F Lockランプ

F Lock機能（→P.17）が有効のときに点灯します。

点灯時は、【Fn】キーを押さずにファンクションキーを押すだけで、ホットキー（→P.17）の機能を使用できます。

### 4 Num Lockランプ

テンキーによる数字の入力がオンのときに点灯します。

### 5 Caps Lockランプ

アルファベットの大文字入力モードのときに点灯します。

### 6 Scroll Lockランプ

【Fn】 + 【Scr Lk】キーを押して、スクロールロックの設定と解除を切り替えます。点灯中の動作は、ソフトウェアに依存します。

# 2

## 第2章

---

### 取り扱い


本ワークステーションを使用するうえでの基本操作や、本ワークステーションに取り付けられている（取り付け可能な）周辺機器の基本的な取り扱い方について説明しています。

2.1	フラットポイント .....	21
2.2	マウス .....	24
2.3	ディスプレイ .....	25
2.4	マルチディスプレイ機能 .....	27
2.5	サウンド .....	29
2.6	省電力 .....	40
2.7	バッテリー .....	51
2.8	通信 .....	57
2.9	ダイレクト・メモリスロット .....	62
2.10	暗号化機能付フラッシュメモリディスク .....	65
2.11	セキュリティチップ（TPM） .....	66
2.12	電源オフUSB充電機能 .....	67
2.13	USB Type-C 充電・給電ユーティリティ .....	68
2.14	Windows Hello .....	70

## 2.1 フラットポイント

フラットポイントは、指先の操作でマウスポインターを動かすことのできるポインティングデバイスです。

ここでは、フラットポイントの機能について説明しています。



### 2.1.1 注意事項

- フラットポイントは操作面表面の結露、湿気などにより誤動作することがあります。また、濡れた手や汗をかいた手でお使いになった場合、あるいは操作面の表面が汚れている場合は、マウスポインターが正常に動作しないことがあります。このような場合は、電源を切ってから、薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で汚れを拭き取ってください。
- フラットポイントは、その動作原理上、指先の乾燥度などにより、動作に若干の個人差が発生する場合があります。

### 2.1.2 基本操作

左ボタン／右ボタンを押すと、マウスの左クリック／右クリックの動作をします。

またフラットポイントの操作面を軽く、素早くたたく（タップする）とマウスの左クリックの動作をします。



操作面を指先でなぞると、画面上のマウスポインターが移動します。マウスポインターが操作面の端まで移動した場合は、一度操作面から指を離し、適当な場所に降ろしてからもう一度なぞってください。

#### POINT

- ▶ 指の先が操作面に接触するように操作してください。指の腹を押さえつけるように操作すると、マウスポインターが正常に動作しないことがあります。

左右のボタンの機能や、マウスポインター、ダブルクリック、スクロールの速度などの設定を変更をする場合は、「2.2.2 マウスの基本設定を変更する」（→P.24）をご覧ください。

## 2.1.3 フラットポイントの設定を変更する

- 1 「スタート」ボタン→  または  (設定) の順にクリックします。
  - Windows 11の場合  
1. 「Bluetoothとデバイス」をクリックします。
  - Windows 10の場合  
1. 「デバイス」をクリックします。
- 2 「タッチパッド」をクリックします。
- 3 各項目で、使いたい機能を設定します。  
必要に応じて設定を変更してください。

タッチパッド	フラットポイントのオンとオフを切り替えます。
	マウス接続時のフラットポイントのオン/オフを切り替えます。
	カーソルの速度を変更します。
タップ	キーボード操作時にフラットポイントに触れ誤入力起きるときは、フラットポイントの感度を下げます。
	1本指での操作、2本指での操作を設定します。
スクロールとズーム	2本指でのスクロール、スクロールの方向、ズーム操作を設定します。
3本指ジェスチャの設定	3本指でのスワイプ時の設定、タップ時の設定を行います。
4本指ジェスチャの設定	4本指でのスワイプ時の設定、タップ時の設定を行います。
設定のリセット	タッチパッドの設定、ジェスチャの設定を初期設定に戻します。

### POINT

- ▶ 本機能は、使用するアプリやアプリの状態によって、動作が異なったり、お使いになれなかったりすることがあります。

## 2.1.4 フラットポイントの有効/無効を切り替える

### 重要

- ▶ フラットポイントを無効にする場合は、必ずUSBマウスを接続してください。

### ■ キーボードで切り替える



【Fn】 + 【F4】 キーを押すたびに、次のようにフラットポイントの設定が切り替わります。

無効 → 有効


### POINT

- ▶ 【Fn】 + 【F4】 キーを押すたびに、画面右下部に状況を示すメッセージが表示されます。
- ▶ F Lockランプ (→P.19) が点灯している場合はF Lock機能 (→P.17) が有効になっているので、【Fn】 キーを押さずに【F4】 キーを押すだけで切り替わります。

## ■ デスクトップから切り替える

- 1 「スタート」ボタン→  または  (設定) の順にクリックします。
  - Windows 11の場合  
1. 「Bluetoothとデバイス」をクリックします。
  - Windows 10の場合  
1. 「デバイス」をクリックします。
- 2 「タッチパッド」をクリックします。
- 3 「タッチパッド」のオン／オフを切り替えます
  - ・「オン」：フラットポイントを有効にする
  - ・「オフ」：フラットポイントを無効にする

### POINT

- ▶ マウスとフラットポイントの同時使用  
次の操作で、マウスとフラットポイントを同時に使用する設定を変更できます。
  1. 「スタート」ボタン→  (設定) → 「デバイス」の順にクリックします。
    - Windows 11の場合  
1. 「Bluetoothとデバイス」→ 「タッチパッド」の順にクリックします。
    - Windows 10の場合  
1. 「デバイス」をクリックします。
  2. 「タッチパッド」をクリックします。
  3. 「マウスの接続時にタッチパッドをオフにしない」で設定を変更します。
    - ・チェックを付ける：マウスとフラットポイントを同時に使用できます。
    - ・チェックを外す：マウス接続時にフラットポイントが無効になります。

## 2.2 マウス

**対象** マウス使用時



ここでは、マウスの基本設定について説明しています。

### 2.2.1 注意事項

- 光学式マウスは、マウス底面から赤い光を発しています。レーザー式マウスは、マウス底面から目には見えないレーザー光を発しています。直接目に向けると、目に悪い影響を与えることがありますので避けてください。
- 光学式マウスおよびレーザー式マウスのセンサー部分を汚したり、傷を付けたりしないでください。
- 光学式マウスおよびレーザー式マウスは、次のようなものの表面では、正しく動作しない場合があります。
  - ・ 鏡やガラスなど反射しやすいもの
  - ・ 光沢のあるもの
  - ・ 濃淡のはっきりしたしま模様や柄のもの（木目調など）
  - ・ 網点の印刷物など、同じパターンが連続しているもの
- 光学式マウスおよびレーザー式マウスは、本来はマウスパッドを必要としませんが、マウス本体や傷が付きやすい机、テーブルの傷防止のために、マウスパッドをお使いになることをお勧めします。

### 2.2.2 マウスの基本設定を変更する

左右のボタンの機能や、マウスポインター、ダブルクリック、スクロールの速度などは、「マウスのプロパティ」で変更できます。

- 1 「スタート」ボタン→  または  (設定) の順にクリックします。
  - Windows 11の場合
    1. 「Bluetoothとデバイス」をクリックします。
  - Windows 10の場合
    1. 「デバイス」をクリックします。
- 2 「マウス」をクリックします。
  - Windows 11の場合
    1. それぞれの項目で設定を変更します。
  - Windows 10の場合
    1. 画面右側の「関連設定」の「その他のマウスオプション」をクリックします。「マウスのプロパティ」が表示されます。
    2. それぞれのタブをクリックし、設定を変更します。



## 2.3 ディスプレイ

ここでは、本ワークステーションの液晶ディスプレイを使う方法について説明しています。複数のディスプレイを使ってマルチディスプレイ機能を使う方法については、「2.4 マルチディスプレイ機能」（→P.27）をご覧ください。



### 2.3.1 注意事項

- 解像度などを変更するときに一時的に画面が乱れることがありますが、故障ではありません。

### 2.3.2 明るさを調整する

本ワークステーションの液晶ディスプレイの明るさは、次の方法で変更できます。

#### ■ スライダーで変更する

- 1 「スタート」ボタン →  または  (設定) → 「システム」の順にクリックします。
- 2 「ディスプレイ」をクリックします。
  - Windows 11 の場合
    1. 「明るさ」のスライダーを左右に動かします。
  - Windows 10 の場合
    1. 「明るさと色」のスライダーを左右に動かします。スライダーを右に動かすと明るく、左に動かすと暗くなります。

#### POINT

- ▶ クイック設定（Windows 11）／アクションセンター（Windows 10）（→P.7）でも明るさを調整できます。  
スライダーを左右に動かすごとに、明るさのレベルが変わります。

#### ■ キーボードで明るさを変更する

明るくする	【Fn】 + 【F7】 キーを押す
暗くする	【Fn】 + 【F6】 キーを押す

#### POINT

- ▶ F Lock ランプ（→P.19）が点灯している場合は F Lock 機能（→P.17）が有効になっているので、【Fn】 キーを押さずに 【F7】 / 【F6】 キーを押すだけで明るさを変更できます。

画面左上部に明るさを示すインジケータが表示されます。



## ■ 「Windows モビリティセンター」 で変更する

- 1 「Windows モビリティセンター」 (→P.8) を起動します。
- 2 「ディスプレイの明るさ」のスライダーを左右に動かします。

### 2.3.3 解像度を変更する

---

ここでは、ディスプレイの解像度、リフレッシュレートの変更方法について説明します。

- 1 「スタート」ボタン→  または  (設定) → 「システム」の順にクリックします。
- 2 「ディスプレイ」をクリックします。
- 3 解像度を変更します。
  1. 「ディスプレイの解像度」で設定したい解像度を選択します。
  2. 設定を確認するメッセージが表示されたら、「変更の維持」をクリックします。
- 4 リフレッシュレートを変更します。
  1. 「ディスプレイの詳細設定」をクリックします。
    - Windows 11の場合
      1. 「ディスプレイを選択して、その設定を表示または変更します」でディスプレイを選択します。
      2. 「リフレッシュレートの選択」でリフレッシュレートを変更します。
    - Windows 10の場合
      1. 「ディスプレイの詳細設定」ウィンドウで「ディスプレイ1のアダプターのプロパティを表示します」をクリックします。
      2. 表示されたウィンドウで「モニター」タブをクリックします。
      3. 「画面のリフレッシュレート」を選択し「OK」をクリックします。

#### POINT

- ▶ 設定可能な値は、「5.3 ディスプレイ」(→P.95) をご覧ください。




## 2.4 マルチディスプレイ機能


本ワークステーションに外部ディスプレイを接続すると、マルチディスプレイ機能が使えるようになります。

ディスプレイの取り扱いについては、お使いのディスプレイのマニュアルをご覧ください。外部ディスプレイを接続する方法については、「3.2.2 ディスプレイコネクタ」（→ P.81）をご覧ください。

### 2.4.1 マルチディスプレイ機能とは

マルチディスプレイ機能により、複数のディスプレイを使用した次のような表示方法を選択できます。



表示方法	説明
拡張デスクトップ表示 	複数のディスプレイを1つの画面として表示します。 Windowsのタスクバーはすべてのディスプレイに表示されます。 それぞれのディスプレイの解像度は別々に設定できます。
クローン表示 	複数のディスプレイに同一の画面を表示します。すべてのディスプレイの解像度は同じである必要があります。
シングル表示 	複数のディスプレイのどれか1つに画面を表示します。表示するディスプレイは切り替えることができます。

【】 + 【P】キーおよび【Fn】 + 【F10】キーを押すことで、表示方法を選択する画面を表示できます。

### 2.4.2 注意事項

- お使いのディスプレイと本ワークステーションの両方が対応している解像度のみ表示できます。お使いのディスプレイのマニュアルをご覧ください。表示可能な解像度を確認してください。
- マルチディスプレイ機能を変更するときは、動画を再生するアプリは終了してください。
- マルチディスプレイ機能は、Windowsが起動している場合のみ有効です。
- 解像度などを変更するときは一時的に画面が乱れることがありますが、故障ではありません。
- 3画面にクローン表示することはできません。

## 2.4.3 マルチディスプレイ機能を設定する

1 「スタート」ボタン→  または  (設定) →「システム」の順にクリックします。

2 「ディスプレイ」をクリックします。

●Windows 11の場合

1. 画面上部の選択肢から、表示する設定を選択します。

●Windows 10の場合

1. 「複数のディスプレイ」で表示する設定を選択します。

画面表示を複製する／ 表示画面を複製する	クローン表示になります。
表示画面を拡張する	拡張デスクトップ表示になります。
1のみに表示する／ 1のみ表示する	シングル表示になります。パソコン本体のディスプレイのみに表示 します。
2のみに表示する／ 2のみ表示する	シングル表示になります。外部ディスプレイのみに表示します。

3 設定を確認するメッセージが表示されたら、「変更の維持」をクリックします。

4 必要に応じて、表示する画面の位置／明るさ／解像度／向きなどを設定します。

### POINT

- ▶ 設定可能な値は、「5.3 ディスプレイ」(→P.95) をご覧ください。
- ▶ リフレッシュレートを変更する場合は、「2.3.3 解像度を変更する」(→P.26) の手順4を行ってください。

## 2.5 サウンド

ここでは、音量の調節方法やオーディオ端子の機能の切り替え方法などについて説明しています。

オーディオ端子に機器を接続する方法については、「3.2.4 オーディオ端子」（→P.83）をご覧ください。

### 2.5.1 全体の再生音量を調節する

ワークステーション本体のスピーカーや、本ワークステーションに接続されたヘッドホンの再生音量は、次の操作で調節します。



上げる	【Fn】 + 【F9】 キーを押す
下げる	【Fn】 + 【F8】 キーを押す
ミュートする ミュートを解除する	【Fn】 + 【F3】 キーを押す

#### POINT

- ▶ F Lockランプ（→P.19）が点灯している場合はF Lock機能（→P.17）が有効になっているので、【Fn】 キーを押さずに【F9】 / 【F8】 / 【F3】 キーを押すだけで音量を変更できます。



画面左上部に音量を示すインジケータが表示されます。

#### POINT

- ▶ 通知領域の「スピーカー」アイコン（）または（）をクリックして表示されるスライダーで調節することもできます。

### 2.5.2 アプリごとの再生音量を調節する



アプリごとの再生音量は「音量ミキサー」で調節します。

- 1 音量を調節するアプリを起動します。
- 2 通知領域の「スピーカー」アイコン（）または（）を右クリックし、「音量ミキサーを開く」をクリックします。
- 3 「アプリ」または「アプリケーション」の一覧から、音量の設定を変更したいアプリの音量を調節します。

## 2.5.3 機器や項目ごとの音量を調節する

機器や項目ごとの音量は次の手順で調節します。

調節できる機器や項目は、「■ 再生するときに調節できる機器と項目」（→P.30）、「■ 録音するときに調節できる機器と項目」（→P.31）をご覧ください。

- 1 音量を調節したい機器が接続されていない場合は接続します。  
「3.2.4 オーディオ端子」（→P.83）
- 2 通知領域の「スピーカー」アイコン（ または ) を右クリックし、「サウンドの設定を開く」をクリックします。
- 3 次の操作を行います。
  - Windows 11の場合
    1. 詳細設定の「サウンドの詳細設定」をクリックします。
  - Windows 10の場合
    1. 画面右側の「関連設定」の「サウンドコントロールパネル」をクリックします。「サウンド」ウィンドウが表示されます。
- 4 「再生」タブまたは「録音」タブをクリックします。
- 5 音量を調節したい機器を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
- 6 「レベル」タブをクリックします。
- 7 音量を調節したい項目で音量を調節し、「OK」をクリックします。

### ■ 再生するときに調節できる機器と項目

機器／設定項目	説明
スピーカー	
Realtek HD Audio output	ワークステーション本体のスピーカーや本ワークステーションに接続されたヘッドホンから出力される音の再生音量
マイク	本ワークステーションでは使用しません
ライン入力	本ワークステーションでは使用しません
Line Out	マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用端子（スピーカーアウト設定時）から出力される音の再生音量
[ディスプレイ名] 注1注2	
[ディスプレイ名] 注1	ディスプレイから出力される音の再生音量

注1：「[ディスプレイ名]」には、接続されたディスプレイの名称が表示されます。

注2：次のコネクタに、音声出力に対応したディスプレイを接続した場合に表示されます。

- ・HDMI出力端子
- ・USB Type-Cコネクタ

## ■ 録音するときに調節できる機器と項目

機器／設定項目	説明
マイク配列	
マイク配列	<ul style="list-style-type: none"> <li>・マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用端子から入力される音の録音音量 (コネクタ設定がマイク入力に設定されている場合)</li> <li>・内蔵マイクから入力される音の録音音量 (コネクタ設定がマイク入力以外に設定されている場合)</li> </ul>
マイクブースト	<ul style="list-style-type: none"> <li>・マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用端子から入力される音のマイクブーストのレベル (コネクタ設定がマイク入力に設定されている場合)</li> <li>・内蔵マイクから入力される音のマイクブーストのレベル (コネクタ設定がマイク入力以外に設定されている場合)</li> </ul>
ライン入力	
ライン入力	マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用端子（ライン入力設定時）から入力される音の録音音量

### 2.5.4 オーディオ端子の機能を切り替える



オーディオ端子（マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用端子）の機能は、次の手順で切り替えます。

- 1 オーディオ端子に機器を接続します（→P.83）。
- 2 次の操作を行います。
  - Windows 11の場合
    1. 「スタート」ボタン→画面右上の「すべてのアプリ」→「Realtek Audio Console」の順にクリックします。
  - Windows 10の場合
    1. 「スタート」ボタン→「Realtek Audio Console」の順にクリックします。
- 3 画面左側のメニューで「デバイス詳細設定」をクリックします。
- 4 画面右側の「コネクタを再接続しています」の下に表示されているコネクタで、使用したいデバイスを選択します。

## 2.5.5 既定のオーディオ機器を選択する

---

音声を録音または再生する機器が複数使用可能な場合、既定の機器を選択できます。

- 1** 通知領域の「スピーカー」アイコン（ または ) を右クリックし、「サウンドの設定を開く」をクリックします。
- 2** 次の操作を行います。
  - Windows 11の場合
    1. 詳細設定の「サウンドの詳細設定」をクリックします。
  - Windows 10の場合
    1. 画面右側の「関連設定」の「サウンドコントロールパネル」をクリックします。「サウンド」ウィンドウが表示されます。
- 3** 「再生」タブまたは「録音」タブをクリックします。
- 4** 既定に設定する機器を選択し、「既定値に設定」をクリックします。
- 5** 「OK」をクリックします。



## 2.5.6 AIノイズキャンセラー

---

本機能はオンライン通話アプリ使用時に周囲のノイズを低減することができます。オンライン通話などで、環境ノイズ（キーボードの打鍵音、電話の着信音、ペットの鳴き声、生活音など）を識別し、まわりのノイズを自動で低減させることで、会話をしやすくします。

### ■ 注意事項

- 一部のオンライン通話アプリおよびヘッドセットなどの接続機器によっては、本機能がご利用できない場合があります。
- 一部のオンライン通話アプリでは、本機能の設定切り替え時、オンライン通話アプリが正常に動作しなくなる場合があります。  
正常に動作しなくなった場合は、オンライン通話アプリの通話を再接続、または通話アプリやワークステーションを再起動してください。
- 本機能のご利用によりワークステーションの動作が遅く感じる場合は、他のアプリを終了させてからオンライン通話アプリをご利用ください。
- 「スピーカーノイズ除去（音声通話）」をオンにして、オンライン通話アプリで通話中に次の操作をすると、再生中の音がカットされることがあります。  
その場合は、「スピーカーノイズ除去（音声通話）」をオフにしてください。
  - ・動画や音楽を再生する
  - ・アプリ上で動画再生などを共有する
- 「スピーカーノイズ除去（音声通話）」をオンに設定している場合、一部のオンライン通話アプリでは通話中にワークステーションのシステム音などがカットされることがあります。また、一部のオンライン通話アプリのオーディオテストで、テスト音が聞こえないことがあります。  
その場合は、「スピーカーノイズ除去（音声通話）」をオフにしてください。
- ヘッドセットなどの接続機器をお使いの場合  
接続機器は、ワークステーション本体に接続してお使いください。  
接続機器をはじめてお使いになる場合、機器を接続した状態で設定をオンにしてください。  
本機能が効かない場合は、設定を一度オフにしてから再度オンにしてください。
- オーディオドライバーを最新バージョンにアップデートしてご利用ください。

## ■ AIノイズキャンセラーを使用する

### 1 次の操作を行います。

#### ●Windows 11の場合

1. 「スタート」ボタン→「すべてのアプリ」→「Realtek Audio Console」の順にクリックします。

#### ●Windows 10の場合

1. 「スタート」ボタン→「Realtek Audio Console」の順にクリックします。  
「Realtek Audio Console」が表示されます。

### 2 マイクおよびスピーカーの効果を設定します。

#### ●マイクの効果を設定する場合

通話相手に自分の声を聞きやすくします。

「録音デバイス」から設定する機器をクリックします。（→P.35）

#### ●スピーカーの効果を設定する場合

通話相手のノイズを低減し、自身が聞きやすくします。


「再生デバイス」から設定する機器をクリックします。（→P.37）



上の画面は表示例です。

「再生デバイス」および「録音デバイス」の機器は、接続されている機器のみ表示されます。

### POINT


- ▶ 音量スライダー横の  をクリックしても、設定画面が表示されます。

## ■ マイクの効果を設定する

通話相手に自分の声を聞きやすくする機能です。

使用するマイクにより、表示される画面および設定項目が異なります。

### ● ワークステーション本体のマイク使用／オーディオ端子に機器を接続した場合



#### (1) マイクの感度を調節する

マイクが拾う音の感度を調節します。（オーディオ端子に接続したときのみ表示されます。）

#### (2) マイク効果の設定を変更する

##### ・ 全てオフ

すべてのマイク効果をオフにします。

##### ・ 一方向

オンライン通話アプリで一人で通話するときを使用します。

※ ワークステーション本体のマイクで通話する場合は、ワークステーション正面で会話してください。ワークステーションの横から拾われる音は低減されるため、相手への音声小さくまたは聞こえなくなります。

※ オーディオ端子に機器を接続した場合は、本項目は全方向同等となります。

##### ・ 全方向

複数人でオンライン通話アプリで通話するときを使用します。

※ 全方向からの音をマイクが拾うため、周囲の通話に参加していない人の声も拾うのでご注意ください。

##### ・ 音声認識を強化

音声認識をしやすくします。（AIノイズ除去は設定できません。）

##### ・ 高品質録音

扇風機のような一定の音量のノイズだけを消し、できるだけ音質を良くします。（AIノイズ除去は設定できません。）

#### (3) AIノイズキャンセラーの設定を変更する

・ チェックを付ける：AIノイズ除去（AIノイズキャンセラー）をオンにします。

・ チェックを外す：AIノイズ除去（AIノイズキャンセラー）をオフにします。

#### (4) 音響エコー効果を設定する

・ オン：スピーカーから出力される音をマイクが拾うのを抑制し音響エコー（ハウリング）の発生を抑制します。

・ オフ：音響エコー効果をオフにします。

#### (5) 遠方音声効果を設定する

・ オン：数メートル離れたところで発生した声も拾いやすくします。

・ オフ：遠方音声効果をオフにします。

● Bluetooth接続／USBコネクタに機器を接続した場合



(1) AIノイズキャンセラーの設定を変更する

- ・ チェックを付ける：AIノイズ除去（AIノイズキャンセラー）をオンにします。
- ・ チェックを外す：AIノイズ除去（AIノイズキャンセラー）をオフにします。


**POINT**

- ▶ 接続した機器や選択した項目によっては、一部使用できない機能（グレーアウトし選択不可）があります。


## ■ スピーカーの効果を設定する

通話相手のノイズを低減し、自身が聞きやすくなる機能です。  
使用するスピーカーにより、表示される画面が異なります。

- ワークステーション本体のマイク使用／オーディオ端子に機器を接続した場合



- Bluetooth接続／USBコネクタに機器を接続した場合



### (1) 通話相手からのノイズを低減する

通話相手からの音声に環境ノイズが混じり、聞き取りづらいときに使用します。

- ・ オン：通話相手側のノイズを低減します。
- ・ オフ：この機能をオフにします。

### POINT

- ▶ 接続した機器や選択した項目によっては、一部使用できない機能（グレーアウトし選択不可）があります。

## 2.5.7 スピーカーの音質を調節する

ワークステーションに内蔵されているスピーカーの音質を、より詳細に調節することで、クリアで広がりのあるステレオ感や、重厚感のある低音を実現します。

### 1 次の操作を行います。


#### ●Windows 11の場合

1. 「スタート」ボタン→画面右上の「すべてのアプリ」→「Waves MaxxAudio」の順にクリックします。

#### ●Windows 10の場合

1. 「スタート」ボタン→「Waves MaxxAudio」の順にクリックします。

### 2 好みの音質になるように、設定を変更します。



- (1) MaxxAudio 機能のON / OFFを切り替えます。
- (2) 各設定を初期値に戻します。
- (3) ヘッドホン使用時は、「ヘッドフォン」と表示されます。内蔵スピーカー使用時は、「内部スピーカー」と表示されます。  
ここに表示された出力デバイスと (4) のコンテンツのジャンルの組み合わせごとに音質を調節できます。
- (4) 「音楽」「映画」からコンテンツのジャンルを選択できます。
- (5) イコライザー  
●をドラッグすることで、好みの周波数特性を設定できます。
- (6) レベル・メーター

- (7) ドラッグして青い部分を増減させ、各種音質の調節ができます。
- MaxxBass  
音響心理学に基づいた倍音再生技術により、低音を充分感じ取れるようにします。
  - 詳細  
高域の小さな音は大きくして聞き取りやすくする一方、高域の大きな音はやかましくならないよう一定レベル以下に抑えます。
  - ワイド  
左右スピーカーの向く角度だけを疑似的に変えて、ステレオ感を広げます。  
ヘッドホン使用時は0になります。
- (8) 各機能のON/OFFを切り替えます。
- 寸法  
ヘッドホン使用時、スピーカーで聞いているような自然な広がりステレオ感を得られます。  
スピーカー使用時はONにできません。
  - ノイズ低減  
背景から聞こえる定常的なノイズを除去します。通常はOFFでお使いください。
  - リバイブ  
mp3などの低ビットレート・ソースで失われがちな音を復元することで音質を改善します。

## 2.6 省電力

ここでは、ワークステーションを使わないときに省電力にする省電力状態と、その他の節電機能について説明しています。

### 2.6.1 省電力状態

ワークステーションを使用しないときに、画面を消灯して消費電力を抑えます。

省電力状態	説明
スリープ (モダンスタンバイ)	<p>メモリに作業中のデータなどを保存し、Windowsの動作を一時的に停止させ待機状態になります。</p> <p>ワークステーションの電源は入っているため、すぐにレジュームできます。</p> <p>スリープ中は、対応アプリを使用することによりメールの受信をしたり、音楽を再生したりできます。</p> <p>※待機状態および対応アプリ稼働中は電力を消費するので、バッテリー駆動時間は短くなります。</p> <p>※スリープ中はWindows Updateなど一部の機能が動作します。そのためファンが回転したりバッテリーの消費が増える場合があります。</p> <p>※スリープ中にバッテリー残量が約5%減少すると、休止状態に移行します。</p> <p>また、ワークステーションのハードウェア構成や接続されている周辺機器によって、スリープから休止状態に移行するまでの時間は異なります。</p>
休止状態 <sup>注</sup>	<p>フラッシュメモリディスクに作業中のデータなどを保存し、電源を切ります。</p> <p>ただし、作業中のデータなどを保存しているため、ワークステーションの起動後に作業を再開できます。</p> <p>レジュームはスリープよりも少し時間がかかります。</p>

注：休止状態を「有効」にする場合は設定が必要です。





#### ■ 注意事項

- 状況により省電力状態にならない場合があります。メッセージが表示された場合は、メッセージに従って操作してください。
  - 状況により省電力状態になるのに時間がかかる場合があります。
  - レジュームした後、すぐに省電力状態にしないでください。必ず10秒以上たってから省電力状態にするようにしてください。
  - 省電力状態にした後、すぐにレジュームしないでください。必ず10秒以上たってからレジュームするようにしてください。
  - スリープ中にACアダプタを接続するとスリープから復帰しますが、ユーザー操作がない場合は数秒でスリープ状態に戻ります。
  - 休止状態では、メール受信や音楽再生はできません。また、スリープ時に動作していたWindows Updateなど一部の機能は動作しません。
  - 液晶ディスプレイを閉じたときに何もしないように設定した場合は、本ワークステーションの動作中には液晶ディスプレイを閉じないでください。放熱が妨げられ、故障の原因となります。
  - 電源ボタンを押す以外の方法でスリープ状態からレジュームさせると、Windowsの仕様により画面が表示されない場合があります。
- その場合は、キーボードやマウスなどから入力を行うと画面が表示されます。画面が表示されないままの状態ですら一定時間経過すると、再度スリープ状態になります。



## ■ 省電力状態にする

ご購入時は次のように設定されています。

ワークステーションの動作	操作／条件
スリープに移行	「スタート」ボタン→  または  （電源）の順にクリックし、「スリープ」を選択する
	電源ボタンを押す <sup>注1</sup>
	液晶ディスプレイを閉じる <sup>注2</sup>
	一定時間操作しない 「■ 電源プランの設定を変更する」（→P.44）
休止状態に移行 <sup>注3</sup>	「スタート」ボタン→  または  （電源）の順にクリックし、「休止状態」を選択する
	バッテリー残量が少なくなる 「■ 電源プランの設定を変更する」（→P.44）
	一定時間操作しない 「■ 電源プランの設定を変更する」（→P.44）
	一定時間操作しない 「■ 電源プランの設定を変更する」（→P.44）

注1：電源ボタンは10秒以上押さないでください。電源ボタンを10秒以上押すと、Windowsが正常終了せずに本ワークステーションの電源が切れてしまいます。

注2：液晶ディスプレイを閉じた後は、/電源ランプ（→P.19）で省電力状態になったことを確認してください。省電力状態にならないと放熱が妨げられ、故障の原因となります。

注3：休止状態を「有効」にする場合は設定が必要です。

## ■ 省電力状態からレジュームする

ご購入時は次のように設定されています。

ワークステーションの動作	代表的な操作／条件
スリープからレジュームする	電源ボタンを押す
	液晶ディスプレイを開く <sup>注</sup>
	USBマウスで次の操作をする ・ クリックボタンを押す
	Bluetoothマウスで次の操作をする ・ クリックボタンを押す ・ スクロールボタンを動かす ・ マウスを動かす
	フラットポイントを操作する
	キーボードの操作をする
	対応アプリからの起動
休止状態からレジュームする	電源ボタンを押す
	液晶ディスプレイを開く <sup>注</sup>

注：液晶ディスプレイを開いたときの設定は、「カバーを閉じたときの動作」の設定と連動します。

## 2.6.2 電源を切る

---

ここでは、Windowsを終了させてワークステーション本体の電源を切る方法を説明します。



### ■ 注意事項

- 電源を切る前に、すべての作業を終了し必要なデータを保存してください。
- 電源を切るとき、ノイズが発生することがあります。その場合はあらかじめ音量を下げておいてください。
- 電源を切った後、すぐに電源を入れしないでください。必ず10秒以上たってから電源を入れるようにしてください。

### ■ 電源の切り方

次のいずれかの方法で、ワークステーション本体の電源を切ります。



#### □ Windowsを終了する

- 1 「スタート」ボタン→  または  (電源) の順にクリックします。
- 2 「シャットダウン」をクリックします。

#### □ 完全に電源を切る

##### 重要

- ▶ 次のような場合は、ここで説明している手順でワークステーションの電源を切ってください。
  - ・ BIOS セットアップを起動する
  - ・ 診断プログラムを使用する
  - ・ フラッシュメモリディスクデータ消去

- 1 「スタート」ボタン→  または  (設定) の順にクリックします。
  - Windows 11の場合
    1. 「システム」→「回復」の順にクリックします。
    2. 「PCの起動をカスタマイズする」の「今すぐ再起動」をクリックします。
  - Windows 10の場合
    1. 「更新とセキュリティ」をクリックします。
    2. 「回復」をクリックします。
- 2 「今すぐ再起動」をクリックします。
- 3 「PCの電源を切る」をクリックします。

## 2.6.3 本ワークステーションの節電機能

本ワークステーションには、さまざまな節電機能が搭載されています。これらの機能と有効となるワークステーションの状態との関係は次のとおりです。

節電機能	ワークステーションの状態			
	電源オン	スリープ状態	休止状態	電源オフ
省電力設定（→P.43） ワークステーションの消費電力を低減する。	○	—	—	—
バッテリーの電源モード（→P.45） バッテリーの消費量を抑える。	○	—	—	—
Standby Energy Saver（→P.46） スリープ運用時の消費電力を抑える。	○	○	○	—
ピークシフト（→P.49） ACアダプタとバッテリーの運用を切り替える。	○	—	—	—
ECO Sleep（→P.50） ACアダプタからの電力供給を停止する。	—	—	○	○

## 2.6.4 省電力設定

使用状況にあわせて電源プランを切り替えたり設定を変更することで、消費電力を抑えることができます。

### ■ 電源プランを切り替える


- 1 「コントロールパネル」ウィンドウ（→P.7）を表示します。
- 2 「ハードウェアとサウンド」→「電源オプション」の順にクリックします。  
「電源オプション」が表示されます。
- 3 お使いになる電源プランをクリックします。

### □ 新規に電源プランを作成する場合

- 1 「電源オプション」ウィンドウ左のメニューで「電源プランの作成」をクリックします。  
「電源プランの作成」ウィンドウが表示されたら、メッセージに従って操作します。

## ■ 電源プランの設定を変更する

- 1 「コントロールパネル」 ウィンドウ（→P.7）を表示します。
- 2 「ハードウェアとサウンド」 → 「電源オプション」 の順にクリックします。  
「電源オプション」 が表示されます。
- 3 設定を変更するプランの「プラン設定の変更」 をクリックします。
- 4 「詳細な電源設定の変更」 をクリックします。



- 5 リストから項目を選択し、設定を変更します。

### POINT

- ▶ 一部の設定は手順1や手順2で表示される画面でも変更できます。


- 6 「OK」 をクリックします。

## 2.6.5 バッテリーの電源モード


---

使用状況にあわせて電源モードを切り替えることで、バッテリーの消費量を抑えることができます。次の手順で設定を切り替えてください。


### ■ Windows 11の場合

- 1 「スタート」ボタン →  (設定) → 「システム」の順にクリックします
- 2 「電源&バッテリー」をクリックします。
- 3 「電源モード」でお使いになるモードを選択します。  
「トップクラスの電力効率」、「バランス」、「最適なパフォーマンス」から選択します。

### ■ Windows 10の場合

- 1 通知領域の「電源」アイコン () をクリックします。

#### POINT

- ▶ 「電源」アイコンが表示されていない場合は、次の操作を行ってください。
  1. タスクバーを右クリックします。
  2. 「タスクバーの設定」をクリックします。
  3. 「タスクバーに表示するアイコンを選択します」をクリックします。
  4. 「電源」の表示をオンにします。  
タスクバーに「電源」アイコン () が表示されます。
- 2 電源モードのスライダーを左右に動かして設定します。  
スライダーを左側（最大のバッテリー残量）に動かすと消費量は抑えられ、右側（最も高いパフォーマンス）に動かすと消費量は高くなります。
  - バッテリー運用時  
スライダー左側より「バッテリー節約機能」—「より良いバッテリー」—「高パフォーマンス」—「最も高いパフォーマンス」の4段階で設定
  - ACアダプタ接続時  
スライダー左側より「より良いバッテリー」—「高パフォーマンス」—「最も高いパフォーマンス」の3段階で設定

## 2.6.6 Standby Energy Saver


本機能を設定するとワークステーションの節電や、起動時に速やかに業務を開始することができます。

- ワークステーション使用終了後、設定した移行時間が経過するとスリープ状態から休止状態に切り替わります。休止状態にすることで電力消費を抑えることができます。
- ワークステーション使用開始予定時刻の30分前になると、休止状態からスリープ状態に切り替わります。スリープ中にメール受信を行い、業務開始時にはワークステーションを素早く起動できます。

### □ 設定例

次の設定でのイメージです。





- ・ パソコン使用開始予定時刻：9:00
- ・ 使用終了予定時刻：17:00
- ・ パソコン使用終了後の休止移行時間：30分





使用開始予定時刻の30分前にスリープに移行します。  
この間メール受信などを行います。

使用終了後、設定した時間経過で  
休止状態に移行し、節電します。

### ■ Standby Energy Saverをお使いになるうえでの注意

- 本機能は、電源オフ状態およびサインアウト時は動作しません。
- 本機能は、電源オプション（→P.44）の「スリープ」で「次の時間が経過後休止状態にする」を変更すると正しく動作しません。
- 使用開始予定時刻の30分前にワークステーションを起動した場合は、一旦スリープに移行することがあります。
- 次の場合は本ワークステーションを再起動するか、Windowsにサインインし直してください。
  - ・ 「タスクマネージャー」の「スタートアップ」タブで「Standby Energy Saver」の有効／無効を切り替えた
  - ・ 「スタート」ボタン→ または （設定）→「アプリ」の「スタートアップ」で「Standby Energy Saver」のオン／オフを切り替えた
  - ・ 「スタート」ボタン→ または （設定）→「時刻と言語」の「日付と時刻」で変更をした
- Standby Energy Saverをアンインストールする場合は、本機能をオフにしてください。
- 本ワークステーションに複数のユーザーアカウントが登録されている場合の動作は、次のとおりです。
  - ・ サインインしたユーザーの設定が「オフ」でも、「オン」にしているユーザーの設定が有効になります。
  - ・ それぞれのユーザーが「オン」にしていると、「パソコン使用終了後の休止移行時間」はサインインしたユーザーの設定が有効になります。
  - ・ それぞれのユーザーが「オン」にしていると、それぞれのユーザーの次回開始時刻30分前にワークステーションがスリープになります。

## ■ Standby Energy Saverを有効にする

- 1 「スタート」ボタン→  または （設定）→「Extras」→「Standby Energy Saver」の順にクリックします。  
「Standby Energy Saver」が表示されます。
- 2 Standby Energy Saver機能を「オン」にします。
- 3 「ログイン時にこのアプリでStandby Energy Saverタスクを実行しますか？」と表示されたら「有効にする」をクリックします。
- 4 各項目を設定します。



設定項目	内容
パソコン使用開始予定時刻	ワークステーションを使用開始する予定時刻を設定します。 ここで設定した時刻の30分前になると、スリープに移行します。
使用終了予定時刻	業務を終了する予定時刻を設定します。 設定時刻を過ぎ、「パソコン使用終了後の休止移行時間」で設定した時間が経過するとスリープから休止状態に移行します。
パソコン使用終了後の 休止移行時間	「使用終了予定時刻」以降の、スリープから休止状態に移行するまでの時間を設定します。
パソコンを使用する曜日	本設定を有効にする曜日を設定します。（複数選択可） ※必ず選択してください。 ※チェックが付いていない曜日は、「パソコン使用終了後の休止移行時間」で設定した時間が経過すると、スリープ状態から休止状態に移行します。

- 5 「パソコン使用設定をして終了」をクリックします。  
設定が反映され、Standby Energy Saverが有効になります。

 **重要**

- ▶ 設定項目に不備がある場合は、項目が赤くなりメッセージが表示されます。  
正しい内容に修正してください。



Standby Energy Saver

Standby Energy Saver機能

オン

パソコン使用開始予定時刻: 9 00

使用終了予定時刻: 6 00

パソコン使用開始から使用終了までは19時間以内で設定してください。

パソコン使用終了後の休止移行時間: 30分

パソコンを使用する曜日

月  火  水  木  金  土  日

1日以上チェックを付けてください。

パソコン使用設定をして終了

FUJITSU




## 2.6.7 ピークシフト

### 重要

- ▶ 「ピークシフト設定」をご使用になる場合は、インストールする必要があります。  
インストール方法については、『製品ガイド（共通編）』の「1章 アプリ」—「1.2.1 「ドライバーズディスク検索」からのインストール」をご覧ください。

設定した時間にあわせてACアダプタ運用とバッテリー運用を切り替えられる機能です。1日のうち電力需要のピークタイムをはさんでワークステーションを連続してお使いになる場合に有効です。

#### ● 使用例



### 重要

- ▶ バッテリーは消耗品であり、充放電を繰り返すたびに少しずつ性能が劣化します。ピークシフトを利用するとバッテリーの充放電回数が増えるため、性能劣化が早まる場合があります。なお、バッテリーが劣化している場合には、バッテリー駆動時間が短くなり、十分な効果を得られないことがあります。
- ▶ スリープ中にピークシフト終了設定時刻になると、一旦ワークステーションがレジュームしてからピークシフトが終了します。  
省電力設定（→P.43）が次の場合は、そのままワークステーションが起動したままになります。
  - ・電源プランの「電源に接続」の設定  
「ディスプレイの電源を切る」および「コンピューターをスリープ状態にする」が「適用しない」消費電力を抑えるためには、任意の時間を設定してください。

## ■ ピークシフトを設定する

ピークシフトが動作する期間と、バッテリー駆動優先の時間帯、バッテリー充電抑止の時間帯を設定できます。一度設定を行うと、ワークステーションが起動するたびに、自動的に有効になります。

### 1 次の操作を行います。

#### ●Windows 11の場合

1. 「スタート」ボタン→画面右上の「すべてのアプリ」→「ピークシフト設定」の順にクリックします。

#### ●Windows 10の場合

1. 「スタート」ボタン→「FUJITSU - ピークシフト設定」→「ピークシフト設定」の順にクリックします。

「ピークシフト設定」が表示されます。

### 2 「設定」をクリックします。

### 3 必要に応じて、設定を変更します。



#### POINT

- ▶ 「ピークシフト設定」では、2つの期間を設定できます。  
例えば、設定1に夏季、設定2に冬季の設定を行うなどのように使用します。
- ▶ ピークシフトの詳しい使い方は、次の操作で表示されるヘルプをご覧ください。
  1. 次の操作を行います。
    - Windows 11の場合
      1. 「スタート」ボタン→画面右上の「すべてのアプリ」→「ピークシフト設定」の順にクリックします。
    - Windows 10の場合
      1. 「スタート」ボタン→「FUJITSU - ピークシフト設定」→「ピークシフト設定」の順にクリックします。
- 2. 「ソフトウェア説明書」をクリックします。

## 2.6.8 ECO Sleep

電源オフ状態や休止状態でバッテリーの充電が完了している場合に、ACアダプタからの電力供給を止めることにより消費電力を抑える機能です。

### ■ ECO Sleepを有効にする

- 1 「スタート」ボタン→  または  (設定) → 「Extras」→ 「バッテリーユーティリティ」の順にクリックします。
- 2 「ECO Sleep」をクリックします。
- 3 「変更」をクリックします。
- 4 ECO Sleepを有効にする場合は「低待機モード」を、ECO Sleepを無効にする場合は「通常モード」を選択し、「OK」をクリックします。

## 2.7 バッテリ

ここでは、バッテリーを使用して本ワークステーションを使用する方法や注意事項について説明しています。バッテリーの充電時間や駆動時間など、バッテリーの仕様については「5.1 本体仕様」（→P.88）をご覧ください。

### 2.7.1 注意事項

#### ■ バッテリーで運用するとき

- 本ワークステーションの使用中にバッテリーの残量がなくなると、作成中のデータが失われることがあります。バッテリーの残量に注意してお使いください。バッテリーの残量を確認するには、「2.7.3 バッテリーの残量を確認する」（→P.54）をご覧ください。
- 本ワークステーションを長く使用していると、バッテリーの残量が正確に表示されなくなる場合があります。故障ではありませんのでそのままお使いください。  
正しく残量を表示されるようにするには、満充電まで充電後、BIOSセットアップ画面にて電源が切れるまで放電してください。
- ワークステーションの機能を多用したり負荷の大きいアプリを使用したりすると、多くの電力を使用するためバッテリー駆動時間が短くなります。このような場合や重要な作業を行う場合は、ACアダプタを接続してください。
- バッテリーが満充電状態のときに、ACアダプタを接続したまま放置しないでください。
- バッテリーは使用しなくても少しずつ自然放電していきます。
- 低温時にはバッテリー駆動時間が短くなる場合があります。
- 周囲の温度が高すぎたり低すぎたりすると、バッテリーの充電能力が低下します。  
また、ACアダプタを接続している場合も、ワークステーション本体の使用状況により、バッテリー残量が減る場合があります。
- 充電保管庫などの密閉環境で複数台のワークステーションを一度に充電する場合、密閉環境内に熱がこもりバッテリー充電時間が仕様と異なることがあります。また、温度条件により充電が停止することがあります。
- バッテリー残量が空の状態でも本ワークステーションに添付のACアダプタを接続した直後は、電源ボタンを押しても電源が入らない場合があります。この場合は、1分程度ACアダプタを挿した状態でお待ちください。自動的に起動しない場合は、再度電源ボタンを押してください。
- バッテリー部は通常のご使用時および充電時に多少暖かくなりますが、異常ではありません。
- 長期間ワークステーションを使用しない場合には、高温環境となる保管場所は避け、バッテリー残量を50%程度にしてから保管してください。  
また、長期間使用しない場合においても2年以内に必ず充電を行ってください。
- バッテリーの残量が残りわずかの場合、バッテリー運用またはUSB Type-Cコネクタから5Vで給電中のときは、本ワークステーションは起動しません。本ワークステーションに添付のACアダプタを接続してください。

- 「バッテリー残量1%未満です。ACアダプタを抜かずにバッテリーを充電してください。バッテリーが1%以上充電されるまでワークステーションのパフォーマンスが低下します。」というメッセージが表示された場合は、バッテリー残量が1%に到達するまでシステムの電力保護のためにパフォーマンスを下げて動作します。その間、ワークステーションの起動やアプリの動作に通常よりも時間がかかります。

## ■ バッテリの寿命

### □ 寿命となる要因

- ① バッテリの充電／放電を繰り返した回数（サイクル数）
- ② バッテリーが満充電状態でACアダプタを接続したまま放置
- ③ 高温環境での使用／保管、使用時の負荷が高いなど、環境温度が高温である

### POINT

- ▶ バッテリーの寿命を延ばすため「バッテリーユーティリティ」の充電モードで、満充電にならないようにすることができます。



### □ 寿命について

- バッテリーは消耗品です。
- バッテリーの寿命は、使用環境および保管方法、ご使用の時間や頻度によって大きく異なります。
- 長期間使用し、次のような症状が出た場合、バッテリーの寿命が考えられます。
  - ・ バッテリーの駆動時間や充電時間が極端に短くなる
  - ・ 満充電にならなくなる
  - ・ 充電できなくなる
  - ・ 使用中に勝手に電源が切れる
- 内蔵バッテリーはご使用条件により、寿命が近づくにつれて膨れる場合があります。リチウムイオンバッテリーの特性であり、安全上問題はありません。ただし、内部機器を圧迫し故障の原因となりますので、修理を依頼してください。
- ワークステーション本体を長期間使用しなかった場合にも、バッテリーは劣化します。
- 「バッテリーユーティリティ」でバッテリーの満充電量を抑えることにより、バッテリーの寿命を延ばすことができます。詳しくは、「2.7.4 バッテリーの充電モードを変更する」（→P.55）をご覧ください。
- 本ワークステーションの内蔵バッテリーはお客様自身で交換できません。交換する場合は、保証期間の内外を問わず有償となります。

## ■ バッテリー駆動時間について

- 本ワークステーションは、他メーカーのバッテリー駆動時間との比較のために、共通の測定方法として一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリー動作時間測定法（Ver2.0）」を採用しています。
- バッテリー駆動時間はお使いの環境によって大きく異なります。  
次のことを行うことにより、バッテリー駆動時間を延ばすことができます。
  - ・液晶ディスプレイの画面を暗くする  
詳しくは、「2.3.2 明るさを調整する」（→P.25）をご覧ください。
  - ・省電力機能を活用する  
詳しくは、「2.6 省電力」（→P.40）をご覧ください。
  - ・時間のかかるアプリ（ウイルス対策アプリのスキャンなど）は、ACアダプタを接続して使用する

### POINT

- ▶ 消費電力が大きいアプリは次の操作で確認できます。（バッテリー運用時のみ）
  1. 「スタート」ボタン→  または （設定）→「システム」の順にクリックします。
  2. 次の操作を行います。
    - Windows 11の場合
      1. 「電源&バッテリー」をクリックします。
      2. 「バッテリーの使用状況」をクリックして、表示された「アプリごとのバッテリー使用量」で消費電力が大きいアプリを確認します。
    - Windows 10の場合
      1. 「バッテリー」をクリックします。
      2. バッテリー残量の下に表示されている「バッテリー残量に影響を及ぼしているアプリを表示する」をクリックします。  
消費電力が大きいアプリを確認します。
- ・周辺機器を取り外す
- ・無線LAN／Bluetoothの電波を停止する  
詳しくは、「2.8.4 無線通信機能の電波を発信する／停止する」（→P.60）をご覧ください。
- ・音声出力をミュート（消音）に切り替える  
詳しくは、「2.5.2 アプリごとの再生音量を調節する」（→P.29）をご覧ください。

この他、ドライバーや各種アプリを最新の状態に更新することで、バッテリー駆動時間を延ばせる可能性があります。詳しくは、「BIOSやドライバーのアップデートについて」（→P.8）をご覧ください。

## 2.7.2 バッテリを充電する

### 1 ワークステーション本体にACアダプタを接続します。

充電が始まります。バッテリーの充電状態は、バッテリーステータスランプ（→P.19）で確認できます。

バッテリーステータスランプ	バッテリーの充電状態
オレンジ色 <sup>注1</sup>	充電中
消灯	充電完了

注1：点滅している場合は、バッテリーの温度が高すぎる、または低すぎるなどの理由でバッテリーの保護機能が働き充電が停止している状態です。バッテリーの温度が正常に戻れば点灯し、充電を再開します。

#### POINT

- ▶ バッテリを保護するため、次の場合は充電は始まりません。
  - ・充電モードが「フル充電モード」で、バッテリーの残量が90%以上の場合
  - ・充電モードが「80%充電モード」で、バッテリーの残量が70%以上の場合バッテリーの残量が少なくなると自動的に充電が始まります。

## 2.7.3 バッテリの残量を確認する

バッテリーの残量は、バッテリーステータスランプ（→P.19）で確認できます。

バッテリーステータスランプ	バッテリーの残量
消灯	100%～20%
赤色	19%～0%

#### 重要

短い間隔で赤色に点滅している場合は、バッテリーの異常です。  
「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にご連絡ください。

### ■ バッテリーステータスランプが赤色に点灯したら

バッテリーの残量はわずかになっています。すみやかに次のいずれかの対処を行ってください。

- ACアダプタを接続する
- 本ワークステーションを休止状態にする  
「■ 省電力状態にする」（→P.41）
- 作業を終了して本ワークステーションの電源を切る  
「2.6.2 電源を切る」（→P.42）



ご購入時は、バッテリーの残量が約5%になると自動的に休止状態になるように設定されています。設定を変更するには、「■ 電源プランの設定を変更する」（→P.44）をご覧ください。


## 2.7.4 バッテリーの充電モードを変更する

バッテリーの充電モードを「80%充電モード」に変更しバッテリーの満充電量を抑えることにより、バッテリーの寿命を延ばすことができます。


### 重要

- ▶ 「80%充電モード」に設定すると、バッテリー駆動時間は「フル充電モード」よりも短くなります。
- ▶ AC アダプタを接続して使用することが多い場合は、「80%充電モード」に設定することをお勧めします。

- 1 「スタート」ボタン →  または  (設定) → 「Extras」 → 「バッテリーユーティリティ」の順にクリックします。
- 2 「バッテリー満充電量」をクリックします。
- 3 「変更」をクリックします。



- 4 「フル充電モード (100%充電)」または「80%充電モード」を選択し、「OK」をクリックします。





- 5 「閉じる」をクリックします。


## 2.7.5 バッテリの状態を確認する

バッテリーの情報や消耗状態の確認は、「バッテリーユーティリティ」で行うことができます。

### 重要

- ▶ バッテリーの残量や消耗状態を正しく表示するには、定期的な満充電／完全放電が必要になります。満充電／完全放電を行わずに使い続けると、「バッテリーユーティリティ」に表示される残量や消耗状態が、実容量と著しく異なることがあります。
- ▶ 満充電／完全放電するには  
バッテリーの充電モードを「80%充電モード」にしている場合は、「フル充電モード」に変更してください。  
満充電後ACアダプタを取り外し、BIOSセットアップ画面の状態でも電源が切れるまで放電してください。自動で電源が切れると、放電が完了します。  
BIOSセットアップについては、『製品ガイド（共通編）』の「2章 BIOS」—「BIOSセットアップの操作のしかた」をご覧ください。

- 1 「スタート」ボタン→  または  (設定) → 「Extras」→ 「バッテリーユーティリティ」の順にクリックします。
- 2 「バッテリーの情報」をクリックします。



「サイクル数」、「残量」、「消耗状態」などを確認できます。



## 2.8 通信

ここでは本ワークステーションの通信機能について説明しています。  
ネットワーク機器を接続してお使いになる場合は、お使いのネットワーク機器のマニュアルもご覧ください。また、搭載されている通信機能の仕様については、「5.1 本体仕様」(→P.88)をご覧ください。

### POINT

- ▶ 本ワークステーションには、ネットワーク環境を簡単に切り替えられるユーティリティ「Plugfree NETWORK」が添付されています。  
『製品ガイド（共通編）』の「1章 アプリ」—「1.2.1 「ドライバズディスク検索」からのインストール」をご覧ください。また、「Plugfree NETWORK」をインストールしてください。  
また、「Plugfree NETWORK」の詳しい使い方は、次の操作で表示されるヘルプをご覧ください。
  1. 次の操作を行います。
    - Windows 11の場合
      1. 「スタート」ボタン→画面右上の「すべてのアプリ」→「Plugfree NETWORK」→「使用場所管理」および「ネットワーク診断」の順にクリックします。
    - Windows 10の場合
      1. 「スタート」ボタン→「Plugfree NETWORK」→「使用場所管理」および「ネットワーク診断」の順にクリックします。

### 2.8.1 有線LAN

LANケーブルを接続する方法については、「3.2.5 LANコネクタ」(→P.83)をご覧ください。  
LANの設定については、ネットワーク管理者に確認してください。

### POINT

- ▶ 本ワークステーションはMACアドレスパススルー機能に対応しています。  
この機能をご利用になるには、MACアドレスパススルーに対応した周辺機器と接続する必要があります。  
また、本機能について次の注意事項をご確認ください。
  - ・ ご購入時は無効に設定されています。設定の変更はBIOSセットアップで行います。  
BIOSセットアップの「詳細」メニューの「各種設定」→「MACアドレスパススルー」を「使用する」に設定してください。  
BIOSセットアップについては、『製品ガイド（共通編）』の「2章 BIOS」—「BIOSセットアップの操作のしかた」をご覧ください。
  - ・ 本機能に対応した周辺機器の同時使用（有線LANの複数接続）はできません。
  - ・ 本機能でネットワークに接続した後に、本機能に対応した他の周辺機器でネットワークに接続できないことがあります。  
同一のDHCPサーバからIPアドレスを取得する場合、先にDHCPサーバに接続した周辺機器がIPアドレスを取得しているため、後から接続した周辺機器はIPアドレスを取得できません。  
他の周辺機器から接続したい場合は、ワークステーションを再起動するか、先に接続した周辺機器を取り外すことで、IPアドレスを取得できます。

## ■ 注意事項

- Link速度を1000Mbpsに固定して接続することはできません。
- 本ワークステーションに搭載されているLAN デバイスには節電機能があります。この機能は、Windowsの省電力機能によってディスプレイの電源が切れると、通信速度を下げることでより電力消費を抑えるものです。

節電機能が有効に設定されていると、次の条件にすべて一致する環境でお使いの場合に、Windowsの省電力機能によってディスプレイの電源が切れるときに通信エラーが発生することがあります。

- ・ LAN デバイスの設定で、「速度とデュプレックス」が「オートネゴシエーション」に設定されているとき（ご購入時の設定）
- ・ 本ワークステーションを、オートネゴシエーションが可能なネットワーク機器と接続しているとき

これにより問題がある場合は、「■ LANデバイスの節電機能の設定を変更する」（→P.58）をご覧ください。

## ■ LANデバイスの節電機能の設定を変更する

LANデバイスの節電機能の設定を変更するには、次の操作を行います。

- 1 管理者アカウントでサインインします。
- 2 「コントロールパネル」ウィンドウ（→P.7）を表示します。
- 3 「システムとセキュリティ」→「システム」の順にクリックします。
- 4 「デバイス マネージャー」をクリックします。  
「デバイス マネージャー」が表示されます。
- 5 「ネットワークアダプター」をダブルクリックします。
- 6 次のデバイスをダブルクリックします。  
Intel(R) Ethernet Connection I219-LM
- 7 「詳細設定」タブをクリックします。
- 8 「プロパティ」で「システム無動作時の節電機能」をクリックし、「値」で「有効（オン）」または「無効（オフ）」を選択します。
- 9 「OK」をクリックします。

## 2.8.2 無線LAN

---

無線LANについては、『無線LANご利用ガイド』をご覧ください。  
無線LANの設定については、ネットワーク管理者に確認してください。  
また、無線LANの仕様については、「5.4 無線LAN」（→P.98）をご覧ください。

### ■ 無線LANの種類を確認する

搭載されている無線LANの種類を確認するには、次の操作を行います。

- 1 「コントロールパネル」 ウィンドウ（→P.7）を表示します。
- 2 「システムとセキュリティ」 → 「システム」 の順にクリックします。
- 3 「デバイス マネージャー」 をクリックします。  
「デバイス マネージャー」 が表示されます。
- 4 「ネットワークアダプター」 をダブルクリックします。  
本ワークステーションに搭載されている無線LANの種類が表示されます。

## 2.8.3 Bluetoothワイヤレステクノロジー

---

Bluetoothワイヤレステクノロジーとは、ヘッドセットやワイヤレスキーボード、携帯電話などの周辺機器や他のBluetoothワイヤレステクノロジー搭載のワークステーションなどに、ケーブルを使わず電波で接続できる技術です。

Bluetoothワイヤレステクノロジーについては、『Bluetoothワイヤレステクノロジーご利用ガイド』をご覧ください。

また、Bluetoothワイヤレステクノロジーのバージョンについては、「5.1 本体仕様」（→P.88）をご覧ください。

## 2.8.4 無線通信機能の電波を発信する／停止する

---

病院や飛行機内、その他電子機器使用の規制がある場所では、あらかじめ無線通信機能の電波を停止してください。

電波の発信／停止は次の方法で変更できます。

### ■ キーボード

ワークステーションに搭載されている、すべての無線通信機能の電波を発信／停止します。

#### 1 【Fn】 + 【F5】 キーを押します。

【Fn】 + 【F5】 キーを押すたびに、電波の発信／停止が切り替わります。

#### POINT

- ▶ F Lockランプ（→P.19）が点灯している場合はF Lock機能（→P.17）が有効になっているので、【Fn】キーを押さずに【F5】キーを押すだけで電波の発信／停止が切り替わります。

#### 重要

- ▶ 無線デバイスは、個別に電波を発信／停止することもできます。  
電波の発信／停止の状態は、「■ Windowsの機能」（→P.61）の手順で表示される画面で確認できます。
- ▶ 電波を「停止」に切り替えた場合、すべての無線デバイスが「停止」になりますが、「発信」に切り替えた場合は、電波を「停止」する直前に「発信」の状態だったデバイスのみが「発信」となります。

## ■ Windowsの機能

Windowsの機能で、無線通信機能の電波の発信／停止を切り替えることもできます。

- 1 「スタート」ボタン→  または  (設定) → 「ネットワークとインターネット」の順にクリックします。
- 2 「機内モード」をクリックします。

### POINT



- ▶ 機内モード
    - ・機内モードとは、ワークステーションに搭載されている無線通信機能の電波を停止する機能です。機内モードを「オン」にすると電波が停止します。
    - ・【Fn】 + 【F5】 キーを押すたびに機内モードのオン／オフを切り替えます。
- 3 「機内モード」または「ワイヤレスデバイス」でそれぞれの設定を切り替えます。「機内モード」では無線通信の電波をまとめて発信／停止します。特定の電波の発信／停止を設定する場合は「ワイヤレスデバイス」で設定します。

	機内モード	ワイヤレスデバイス
「オン」に設定	すべての無線通信機能を停止	電波を発信
「オフ」に設定	すべての無線通信機能を発信	電波を停止

### 重要

- ▶ 電波を「停止」に切り替えた場合、すべての無線デバイスが「停止」になりますが、「発信」に切り替えた場合は、電波を「停止」する直前に「発信」の状態だったデバイスのみが「発信」となります。

### POINT

- ▶ Bluetoothワイヤレステクノロジーは、次の操作でも設定を切り替えることができます。
  1. 「スタート」ボタン→  または  (設定) の順にクリックします。
    - Windows 11の場合
      1. 「Bluetoothとデバイス」をクリックします。
    - Windows 10の場合
      1. 「デバイス」をクリックします。
      2. 「Bluetoothとその他のデバイス」をクリックします。
  2. Bluetoothの設定を切り替えます。
    - ・「オン」：電波を発信する
    - ・「オフ」：電波を停止する


## 2.9 ダイレクト・メモリースロット

ここでは、ダイレクト・メモリースロットに、SDメモリーカードをセットしたり取り出したりする方法について説明しています。


メモリーカードの取り扱いについては、お使いのメモリーカードのマニュアルをご覧ください。メモリーカードを周辺機器で使用する場合は、お使いの周辺機器のマニュアルもご覧ください。また、ダイレクト・メモリースロットの仕様については、「5.1 本体仕様」(→P.88)をご覧ください。

### 2.9.1 注意事項

- メモリーカードは、静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体にたまった静電気により破壊される場合があります。メモリーカードを取り扱う前は、一度アルミサッシやドアノブなどの金属に手を触れて、静電気を放電してください。
- miniSDカード、microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカードをお使いになるには、アダプターが必要です。そのまま挿入するとメモリーカードが取り出せなくなります。



- アダプターが必要なメモリーカードは、必ずアダプターに差し込んだ状態でセットしたり取り出したりしてください。アダプターだけをダイレクト・メモリースロットに残すと、故障の原因となります。
- 裏面の中央部に端子が露出しているタイプのminiSDカードアダプターは使用できません。故障の原因となります。



UHS-II対応のSDXCカードも裏面中央から端子が露出していますが、このカードはそのまま使用してください。

- メモリーカードは、ダイレクト・メモリースロットから飛び出した状態でセットされます。飛び出した部分にものを載せたり、ぶつけないでください。破損の原因となります。

## 2.9.2 使用できるメモリーカード

すべてのメモリーカードの動作を保証するものではありません。

メモリーカード		対応
SDメモリーカード <sup>注1</sup>	SDメモリーカード	○
	miniSDカード <sup>注2</sup>	○
	microSDカード <sup>注2</sup>	○
	SDHCカード	○
	microSDHCカード <sup>注2</sup>	○
	SDXCカード	○
	microSDXCカード <sup>注2</sup>	○
	SDIOカード	×


注1：・著作権保護機能には対応していません。

・マルチメディアカード（MMC）、セキュアマルチメディアカードには対応していません。

注2：アダプターが必要です。

## 2.9.3 メモリーカードをセットする

- 1 メモリーカードのラベル面を上、端子側を奥にしてダイレクト・メモリースロット（→P.13）に奥まで差し込みます。





### POINT

- ▶ メッセージ（画面右下）が表示された場合は、そのメッセージをクリックし、必要に応じて動作を選択するか、メッセージを閉じてください。

## 2.9.4 メモリーカードを取り出す

---

- 1 通知領域の「ハードウェアの安全な取り外し」アイコン (  ) をクリックします。
- 2 取り外すメモリーカードをクリックし、表示されるメッセージに従います。
- 3 メモリーカードを引き抜きます。





## 2.10 暗号化機能付フラッシュメモリディスク

「暗号化機能付フラッシュメモリディスク」は、OSやプログラムを含むフラッシュメモリディスク上の全データについて、書き込み時には自動的に暗号化し、読み出し時には自動的に復号します。そのため、暗号化を意識せずにセキュリティを確保できます。

また、BIOSセットアップでハードディスクパスワードを設定することにより、フラッシュメモリディスクへのアクセスはパスワードで管理されます。本ワークステーションからフラッシュメモリディスクを抜き取り、他のワークステーションに接続してデータを読み取ろうとした場合にも、パスワードの入力が必要になるため不正な使用を防ぐことができます。

### 重要

- ▶ ハードディスクパスワードを設定していない場合はフラッシュメモリディスクへの不正なアクセスを防ぐことができません。必ずハードディスクパスワードを設定してください。ハードディスクパスワードの設定方法は『製品ガイド（共通編）』の「2章 BIOS」—「BIOSのパスワード機能を使う」をご覧ください。

## 2.11 セキュリティチップ（TPM）


---

セキュリティチップ（TPM）は、ドライブを暗号化したときの暗号鍵などの重要なデータを格納・管理するための特別なICチップです。暗号鍵などをフラッシュメモリディスクに残さないため、フラッシュメモリディスクが盗まれても暗号を解析できません。

## 2.12 電源オフUSB充電機能

本ワークステーションには電源オフ時のUSB充電に対応したコネクタを搭載しています。電源オフUSB充電機能とは、ワークステーションが電源オフ状態や省電力状態の場合でも、USB充電に対応した周辺機器を充電することができる機能です。

### 2.12.1 注意事項

-  という刻印のあるUSB 3.2 (Gen1) Type-Aコネクタ（→P.13）のみ電源オフUSB充電機能に対応しています。
- ご購入時は無効に設定されています。
- 電源オフUSB充電機能を有効にした場合、USBメモリなどの充電機能を持たないUSB周辺機器は、電源オフUSB充電機能対応のUSBコネクタに接続しないでください。
- USBキーボードまたはUSBマウスは、電源オフUSB充電機能の有効/無効にかかわらず、電源オフUSB充電機能対応のUSBコネクタには接続できません。
- USB対応周辺機器によっては、電源オフUSB充電機能を使用できない場合があります。
- 電源ボタンを10秒以上押しして本ワークステーションの電源を切った場合は、電源オフUSB充電機能は動作しません。
- 電源オフUSB充電機能が有効に設定されている場合、本機能に対応したUSBコネクタに接続したUSB対応周辺機器を操作して省電力状態からレジュームすることはできません。
- 電源オフUSB充電機能が有効に設定されている場合、省電力状態からレジュームしたときに、本機能に対応したUSBコネクタに接続したUSB対応周辺機器で次の現象が発生することがあります。これらの現象が発生してもUSB対応周辺機器本体および記録データが破損することはありません。
  - ・デバイス認識のポップアップウィンドウが表示される
  - ・「自動再生」ウィンドウが表示される
  - ・接続したUSB対応周辺機器と連携しているアプリが起動する
  - ・接続したUSB対応周辺機器のドライブ名が変わる

### 2.12.2 電源オフUSB充電機能の設定を変更する

電源オフUSB充電機能の設定変更はBIOSセットアップで行います。設定変更の方法については、『製品ガイド（共通編）』の「2章 BIOS」—「電源オフUSB充電機能の設定を変更する」をご覧ください。

## 2.13 USB Type-C 充電・給電ユーティリティ

本ワークステーションは、充電と給電を切り替えられる USB Type-C コネクタを搭載しています。それぞれの USB Type-C コネクタの充電／給電の切り替えは、USB Type-C 充電・給電ユーティリティで行います。

### 2.13.1 注意事項

- 次の場合は、本アプリの設定は有効になりません。
  - ・ BIOS セットアップメニューの「詳細」メニュー→「USB Type-C 充電設定」→「パソコン電源オフ時の動作」を「充電しない」に設定している場合は、ワークステーションが休止状態および電源オフ状態での充電は行われません。


#### POINT

- ▶ BIOS セットアップメニューの設定項目については、『BIOS セットアップメニュー一覧』をご覧ください。

### 2.13.2 USB Type-C 充電・給電ユーティリティの設定を変更する

- 1 「スタート」ボタン→  または  (設定) → 「Extras」→ 「USB Type-C 充電・給電ユーティリティ」の順にクリックします。

「USB Type-C 充電・給電ユーティリティ」が表示されます。





(機種により表示されるポートが異なります)

- 2 充電または給電を設定するコネクタの項目を選択します。
- 3 画面右上の「閉じる」をクリックして、画面を閉じます。

## ■ ワークステーションの充電／給電の動作

ご購入時は「AUTO」に設定されています。

本動作は、すべての対応機器の動作を保証するものではありません。

接続機器	「USB Type-C 充電・給電ユーティリティ」の設定項目		
	<b>AUTO</b> (自動で判別する)	 (パソコンを充電する)	 (接続機器に給電する)
Type-C ACアダプタ (給電のみデバイス注1)	ワークステーションを充電する	ワークステーションを充電する	—
充電／給電対応 デバイス注2注3	ワークステーションの状態 が変わる	ワークステーションを充電する	接続機器に給電する
ポトリブリケータ (Thunderbolt™ 4接続)注4	<ul style="list-style-type: none"> <li>ワークステーションを充電 する</li> <li>接続機器として認識する</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ワークステーションを充電 する</li> <li>接続機器として認識する</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>接続機器として認識する</li> <li>接続機器への給電は対象外</li> </ul>
USBデバイス注5	接続機器として認識する	—	接続機器として認識する

注1：・ USB Power Delivery対応で60W（20V/3A）以上を供給可能な機器

- ・ ワークステーションを使用しながらワークステーションを充電する場合は、USB Power Delivery対応で60W（20V/3A）以上を供給可能な機器が必要となります。

注2：60W（20V/3A）以上を供給可能なモバイルバッテリー、ディスプレイなど

注3：・ USB Power Delivery対応機器のみお使いいただけます。

パソコンを充電：60W（20V/3A）以上供給可能

接続機器に給電：最大5V/3.0A

- ・ ワークステーションを使用しながらワークステーションを充電する場合は、USB Power Delivery対応で60W（20V/3A）以上を供給可能な機器が必要となります。

・ 次のような場合は、ワークステーションを充電していてもワークステーションのバッテリーが減ることがあります。

- ワークステーションが動作している（高負荷処理を行っているなど）

- 接続機器への給電電力が大きい（消費電力の大きな機器を複数接続しているなど）

注4：・ 別売のポトリブリケータ（Thunderbolt™ 4接続）を使う場合は、ワークステーションに添付のType-C ACアダプタ（95W給電対応）をワークステーションに同時に接続して使用してください。

- ・ ワークステーションに添付のType-C ACアダプタ（95W給電対応）より容量が小さい給電デバイス（※）のみ接続して使用する場合は、使用中に性能が落ちたりスムーズに動作しないことがあります。

（※）別売のポトリブリケータ（Thunderbolt™ 4接続）（60W給電対応）など

注5：・ USBメモリ、Webカメラ、ディスプレイなど

- ・ USBデバイスを使用する場合は、「AUTO」を選択して使用することをお勧めします。

### 重要

- ▶ 2つのUSB Type-Cコネクタにデバイスを接続し、それぞれのデバイスからパソコンを充電する場合は、電力が高いデバイスから充電されます。

例：65Wのデバイスで充電しているときに90Wのデバイスが接続されると、充電は90Wのデバイスに切り替わる

- ▶ 接続したデバイスからワークステーションへ充電が行われずに一定時間が経過すると、デバイスがスリープ状態になることがあります。

この場合は充電が開始されないため、デバイスを一度ワークステーションから外して接続し直すと充電が開始されます。

## 2.14 Windows Hello

**対象**

顔認証対応Webカメラ搭載機種／  
Secured-core PC対応で指紋センサー搭載機種

顔や指紋を認識してサインインできるWindows Helloという機能が搭載されています。Windows Helloを使うと、サインイン時にパスワードやPINを入力する必要がなくなります。

### 2.14.1 Windows Helloを使って顔認識でサインインする



カメラの位置は「1章 各部名称」（→P.10）をご覧ください。

#### ■ Windows Helloの顔認識機能をお使いになるうえでの注意

- Windows Helloの顔認識機能は完全な本人認識・照合を保証するものではありません。
- Windows Helloをお使いになるには、PINを設定しておく必要があります。
- カメラによる顔認識を設定している場合でも、パスワードやPINの入力でサインインすることができます。  
また、顔認証でサインインできない場合も、同様にパスワードやPINの入力でサインインしてください。
- Windows Helloで登録した顔情報は、ワークステーションにのみ保存されインターネット上にアップロードされることはありません。
- 顔の登録および顔認識時に適切な顔の位置は、ワークステーションの正面でワークステーションからの距離が約30cmから75cmです。  
カメラが顔を認識できるように、必要に応じて液晶ディスプレイの角度などを調整してください。
- Windows Helloの顔認識機能は赤外線を使用しています。次のような環境では、顔認証が正しく検出できないことがあります。
  - ・ワークステーションの顔認証対応Webカメラや顔に直接日差しが当たる場所
  - ・晴れた日の屋外や窓際など正しく検出するために上記の場所での使用を避け、直接日差しが当たらないようにカーテンなどで日差しを遮ってください。  
また、窓際で使用したり、窓に向かってワークステーションを設置したりすることは避けてください。
- 赤外線を含む電球（白熱電球など）を使用している場合は、ワークステーションの顔認証対応Webカメラや顔に電球の光が当たらないようにしてください。
- ワークステーションの顔認証対応Webカメラの発光部を長時間見つめないでください。
- 顔の登録および顔認識時は、Webカメラ状態表示LEDが青く点灯します。
- 本ワークステーションに搭載されているカメラは顔認証に最適化されたカメラです。  
カメラの視野に人の顔がある場合、人の顔に対して優先的に露出補正を行います。  
そのため、周囲の明るさと人の顔の明るさの差が大きい場合、人の顔の露出は適正になりますが、周囲の露出は適正でない状態で撮影されることがあります。

## ■ 顔を登録する

Windows Helloの顔認識機能をお使いになるときは、次の設定を行ってください。

- 1 「スタート」ボタン→  または  (設定)→「アカウント」の順にクリックします。
- 2 「サインイン オプション」をクリックします。
- 3 次の操作を行います。
  - Windows 11の場合
    1. 「顔認識 (Windows Hello)」→「セットアップ」の順にクリックします。
  - Windows 10の場合
    1. 「Windows Hello 顔認識」をクリックし、「セットアップ」をクリックします。

### POINT


- ▶ PINを設定していない場合は、先にPINの設定を行ってください。
  - ・ Windows 11の場合は、「PIN (Windows Hello)」をクリックします。
  - ・ Windows 10の場合は、「Windows Hello 暗証番号 (PIN)」の「追加」をクリックします。

「Windows Helloセットアップ」ウィンドウが表示されます。

- 4 「開始する」をクリックします。



- 5 PINを入力します。



## 6 画面の指示に従って、顔を登録します。



## 7 顔の登録が完了したら、「閉じる」をクリックします。 必要に応じて「精度を高める」をクリックし、顔を登録し直します。





### POINT

- ▶ 「閉じる」をクリックした後も精度を高めることができます。  
手順3の「サインインオプション」の画面でWindows 11の場合は「顔認証 (Windows Hello)」、Windows 10の場合は「Windows Hello 顔認証」の「認識精度を高める」をクリックし、再度顔認識を行ってください。



## ■ 顔認識でサインインできるか確認する

- 1 「スタート」ボタン →  または （アカウント名） → 「ロック」の順にクリックし、ロック画面を表示します。
- 2 顔認証対応Webカメラに顔を認識させて、サインインできるか確認します。

### POINT

- ▶ サインインできなかった場合  
画面の指示に従って、PINまたはパスワードを入力してサインインし、顔の登録をやり直してください。

## 2.14.2 Windows Hello を使って指紋認証でサインインする

指紋センサーの位置は「1章 各部名称」（→P.10）をご覧ください。

### ■ Windows Hello の指紋認証機能をお使いになるうえでの注意

- Windows Hello の指紋認証機能は完全な本人認識・照合を保証するものではありません。
- Windows Hello をお使いになるには、PIN を設定しておく必要があります。
- 指紋認証を設定している場合でも、パスワードやPIN 入力によるロック解除は可能です。
- Windows Hello で登録した指紋情報は、ワークステーションにのみ保存され、インターネット上にアップロードされることはありません。
- 修理などにより、指紋認証機能が使用できなくなる場合があります。  
修理後に指紋認証機能が使用できなくなった場合は、指紋を登録し直してください。

### □ 指紋センサーに関するご注意

- 次のような場合は、故障および破損の原因となることがあります。
  - ・ 指紋センサー表面をひっかいたり、先のとがったものでついたりした場合
  - ・ 指紋センサー表面を爪や硬いもので強く擦り、センサー表面にキズが入った場合
  - ・ 泥などで汚れた手で指紋センサーに触れ、細かい異物などでセンサー表面にキズが入ったり、表面が汚れたりした場合
  - ・ 指紋センサーのセンサー部にシールを貼ったり、インクなどで塗りつぶしたりした場合
- 指紋センサーに指を置く前に金属に手を触れるなどして、静電気を取り除いてください。静電気が故障の原因となる場合があります。冬期など乾燥する時期は特にご注意ください。


### □ 指紋登録時、照合時のご注意

- 本機能は、画像に含まれる指紋の特徴をもとに照合を行うものです。このため、お客様によっては指紋の特徴情報が少なく、登録操作ができない場合があります。
- 指の状態が次のような場合は、指紋の登録や指紋認証が困難になることがあります。なお、指を強く押し当てる、手を洗う、手を拭く、認証する指を変える、手荒れや乾いている場合はクリームを塗るなど、お客様の指の状態に合わせて対処することで、状況が改善されることがあります。
  - ・ お風呂上がりなどで指がふやけている場合
  - ・ 指に汗や脂が多く、指紋の間が埋まっている場合
  - ・ 手が荒れたり、指に損傷（切傷、ただれなど）を負っている場合
  - ・ 手が極端に乾燥していたり、乾燥肌の場合
  - ・ 指が泥や油などで汚れている場合
  - ・ 太ったり、やせたりして指紋が変化した場合
  - ・ 磨耗して指紋が薄くなった場合
  - ・ 指紋登録時に比べ、指紋認証時の指の表面状態が極端に異なる場合
  - ・ 濡れたり、汗をかいたりしている場合
  - ・ 指が小さい場合
- センサー表面が濡れていたり結露していたりすると、誤作動の原因となります。柔らかい布で水分を取り除いてからご使用ください。
- 各指で指紋が異なりますので、必ず登録を行った指で認証の操作を行ってください。
- 指紋認証が頻繁に失敗する場合は、登録した指紋を削除して、指紋の登録をやり直してください。

## □ 指紋の読み取り方

### ● 指の位置

つめの根元を指紋センサーの中心部に合わせてください。  
指紋模様の中心がセンサーの中心部に当たりやすくなります。




指紋模様の中心の位置には個人差があります。登録・認証がされにくい場合、指紋模様の中心がセンサーの中心部に当たるよう、指の位置を調整してください。

### ● タッチ方法

指の位置を合わせて、指の腹をセンサー部に接触させて少し静止（2～3秒）してください。

1. 指の位置を合わせる
2. 指の腹をセンサー部に接触
3. 少し静止




### ● 指紋が読み取りにくい例

つめの根元の位置がずれている



指が傾いている

指が立っている



## ■ 指紋を登録する

Windows Helloの指紋認識機能をお使いになるときは、次の設定を行ってください。

- 1 「スタート」ボタン→  または  (設定)→「アカウント」の順にクリックします。
- 2 「サインイン オプション」をクリックします。
- 3 次の操作を行います。
  - Windows 11の場合
    1. 「指紋認識 (Windows Hello)」→「セットアップ」の順にクリックします。
  - Windows 10の場合
    1. 「Windows Hello 指紋認証」をクリックし、「セットアップ」をクリックします。

### POINT

- ▶ PINを設定していない場合は、先にPINの設定を行ってください。
  - ・ Windows 11の場合は、「PIN (Windows Hello)」をクリックします。
  - ・ Windows 10の場合は、「PIN」の「追加」をクリックします。

「Windows Helloセットアップ」ウィンドウが表示されます。

- 4 「開始する」をクリックします。



- 5 PINを入力します。




## 6 画面の指示に従って、指紋を登録します。



数回タッチします。

## 7 指紋の登録が完了したら、「閉じる」をクリックします。



必要に応じて「別の指を追加」をクリックします。



### POINT

- ▶ 「閉じる」をクリックした後でも精度を高めることができます。  
手順3の「サインインオプション」の画面でWindows 11の場合は「指紋認証 (Windows Hello)」、Windows 10の場合は「Windows Hello 指紋認識」の「認識精度を高める」をクリックし、再度指紋認識を行ってください。

## ■ 指紋認証でサインインできるか確認する

- 1 「スタート」ボタン →  または （アカウント名） → 「ロック」の順にクリックし、ロック画面を表示します。
- 2 指紋センサーに指紋を認識させて、サインインできるか確認します。

### POINT

- ▶ サインインできなかった場合  
画面の指示に従って、PINまたはパスワードを入力してサインインし、指紋の登録をやり直してください。

## ■ 登録・認証がうまくいかないときは

### 登録・認証しにくい指の状態と対処方法

次の対処を行ってください。

指の状態	対処方法
手が濡れたり汗をかいている	<ul style="list-style-type: none"><li>・指を拭いてください。</li><li>・センサー面に指を置いた跡が見える場合はセンサー面も拭いてください。（改善されない場合は、指紋を登録し直してください。）</li></ul>
手が荒れたり乾燥している	<ul style="list-style-type: none"><li>・指に息を吹きかけてください。</li><li>・ウェットティッシュなどで指紋部分を軽く湿らせてください。</li><li>・指を強めに長く押し当ててください。</li></ul>
指に傷がある 磨耗して指紋が薄い	<ul style="list-style-type: none"><li>・登録する指を変えてください。</li></ul>

### 登録や認証が困難なケース

- お風呂上がりなどで指がふやけている場合
- 指が小さい場合（小学生以下など小柄な方）

### 指紋センサー面の汚れ

指紋センサー面が汚れていると指紋を正確に読み取れません。

指紋の登録・認証失敗が頻発するときは、乾いた柔らかい布（メガネ拭きなど）で軽く拭いてください。

指紋の登録時には、短時間に連続して指紋の取得を行うため指紋の跡が残りやすく、1回の指紋取得ごとにセンサー面の汚れの拭き取りが必要になる場合があります。

# 3

## 第3章

---

### 周辺機器

周辺機器の取り付け方法や注意事項を説明しています。

3.1 周辺機器を取り付ける前に .....	80
3.3 メモリ .....	191
3.2 コネクタの接続/取り外し .....	81

## 3.1 周辺機器を取り付ける前に

---

ここでは、周辺機器を取り付ける前に知っておいていただきたいことを説明しています。必ずお読みください。

### 3.1.1 注意事項

---

- 本ワークステーションに対応している弊社純正品をお使いください。  
詳しくは、富士通製品情報ページ内にある「システム構成図」([https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/catalog\\_syskou/](https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/catalog_syskou/)) をご覧ください。
- お使いになる周辺機器のマニュアルもあわせてご覧ください。
- 電源を切った直後は、ワークステーション本体内部が熱くなっています。電源を切り、電源ケーブルを抜いた後、十分に待ってから作業を始めてください。  
やけどの原因となります。
- 操作に必要な箇所以外は触らないでください。故障の原因となります。
- 周辺機器の取り付け／取り外しは、Windowsのセットアップが完了してから行ってください。
- お使いになる周辺機器によっては、取り付け後にドライバーなどのインストールや設定が必要な場合があります。詳しくは周辺機器のマニュアルをご覧ください。
- 一度に取り付ける周辺機器は1つだけにしてください。一度に複数の周辺機器を取り付けると、ドライバーのインストールなどが正常に行われなことがあります。1つの周辺機器の取り付けが終了して、動作確認を行った後、別の周辺機器を取り付けてください。
- 一般的には周辺機器の電源を入れてからワークステーション本体の電源を入れ、ワークステーション本体の電源を切ってから周辺機器の電源を切ります。ただし、周辺機器によっては逆の順序が必要な場合があります。詳しくは周辺機器のマニュアルをご覧ください。



## 3.2 コネクタの接続／取り外し

ここでは、周辺機器を接続したり、取り外したりする一般的な方法について説明しています。


接続する周辺機器やケーブルのマニュアルもあわせてご覧ください。また、それぞれのコネクタの仕様については、「5.1 本体仕様」（→P.88）をご覧ください。

必ず「3.1 周辺機器を取り付ける前に」（→P.80）をお読みになってから作業をしてください。

### 3.2.1 注意事項

- ご購入時の構成によっては、記載されているコネクタの一部は搭載されていません。
- 周辺機器のコネクタの形状によっては、接続できなったり、隣接するコネクタに接続された周辺機器と干渉したりする場合があります。周辺機器を接続する前に確認してください。
- 周辺機器によっては、接続したり取り外したりするときに、コネクタの仕様にかかわらずワークステーション本体の電源を切る必要があるものがあります。詳しくは周辺機器のマニュアルをご覧ください。

### 3.2.2 ディスプレイコネクタ



HDMI出力端子

外部ディスプレイを接続します。ワークステーション本体の電源を切ってから接続してください。

#### ■ 接続する

- 1 ワークステーション本体の電源を切ります。
- 2 ディスプレイコネクタに、ディスプレイのケーブルを接続します。  
コネクタの形を互いに合わせまっすぐに差し込んでください。
- 3 ディスプレイの電源を入れてから、ワークステーション本体の電源を入れます。

## ■ 取り外す

### 重要

- ▶ マルチディスプレイ機能（→P.27）をお使いになっている場合は、取り外すディスプレイに画面が表示されないようにしてからディスプレイを取り外してください。

### □ HDMI出力端子

- 1 ワークステーション本体の電源を切ってから、ディスプレイの電源を切ります。
- 2 ケーブルのコネクタをまっすぐに引き抜きます。

## 3.2.3 USBコネクタ

---



USB Type-Cコネクタ



USB Type-Aコネクタ

USB対応周辺機器を接続します。ワークステーション本体の電源を入れたまま接続、取り外しできます。

## ■ 接続する

- 1 USBコネクタに、USB対応周辺機器のケーブルを接続します。  
コネクタの形を互いに合わせまっすぐに差し込んでください。


### POINT

- ▶ USB Type-Cコネクタは、どちらの向きでも差し込むことができます。

## ■ 取り外す

### 重要

- ▶ USB対応周辺機器によっては、取り外す前に「ハードウェアの安全な取り外し」の操作が必要になる場合があります。詳しくはお使いのUSB対応周辺機器のマニュアルをご覧ください。

- 1 「ハードウェアの安全な取り外し」が必要な場合は次の操作を行います。
  1. 通知領域の「ハードウェアの安全な取り外し」アイコン（）をクリックします。
  2. 取り外すデバイスをクリックし、表示されるメッセージに従ってデバイスを停止します。
- 2 ケーブルのコネクタをまっすぐに引き抜きます。

## 3.2.4 オーディオ端子

---

オーディオ機器を接続します。ワークステーション本体の電源を入れたまま接続、取り外しできます。

### 重要

- ▶ マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用端子にオーディオ機器を接続したり取り外したりするときは、オーディオ機器の再生音量を小さくするか、再生を停止してください。

### ■ 接続する


- 1 マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用端子に、オーディオ機器のケーブルを接続します。  
まっすぐに差し込んでください。

### ■ 取り外す

- 1 ケーブルのコネクタをまっすぐに引き抜きます。

## 3.2.5 LANコネクタ

---



LANケーブルを接続します。ワークステーション本体の電源を入れたまま接続、取り外しできます。ただし、電源を入れたまま接続すると、LANが使用可能になるまで時間がかかる場合があります。

### 重要

- ▶ 1000BASE-Tの通信を行うためには、1000BASE-Tに対応したネットワーク機器とエンハンスドカテゴリ5（カテゴリ5E）以上のLANケーブルを使用してください。

### ■ 接続する

- 1 LANコネクタにネットワーク機器のケーブルを接続します。  
コネクタの形を互いに合わせ、「カチッ」と音がするまでまっすぐに差し込んでください。

### ■ 取り外す

- 1 コネクタのツメを押さえながら、LANケーブルをまっすぐに引き抜きます。

# 4

## 第4章

---

### お手入れ

快適にお使いいただくためのお手入れ方法を説明しています。

4.1 日常のお手入れ .....	85
-------------------	----

## 4.1 日常のお手入れ

ワークステーション本体や周辺機器を長時間使用していると、汚れが付いたり、ほこりがたまっていきます。ここでは、日常のお手入れのしかたを説明しています。

### 4.1.1 ワークステーション本体、キーボード、マウスの表面の汚れ

乾いた柔らかい布で拭き取ってください。

汚れがひどい場合は、水または水で薄めた中性洗剤を含ませた布を、固く絞って拭き取ってください。中性洗剤を使用して拭いた場合は、水に浸した布を固く絞って中性洗剤を拭き取ってください。

#### 重要

- ▶ 拭き取るときは、内部に水が入らないよう充分に注意してください。
- ▶ シンナーやベンジンなど揮発性の強いものや、化学ぞうきんは使わないでください。損傷する原因となります。

#### ■ キーの間のほこり

キーボードのキーの間のほこりは、柔らかいブラシなどを使って取り除いてください。

#### 重要

- ▶ ゴミは吹き飛ばして取らないでください。キーボード内部にゴミが入り、故障の原因となります。
- ▶ 掃除機などを使って、キーを強い力で引っ張らないでください。
- ▶ 毛先が抜けやすいブラシは使用しないでください。キーボード内部にブラシの毛などの異物が入り、故障の原因となります。

### 4.1.2 指紋センサー／手のひら静脈センサー

**対象** 指紋センサー／手のひら静脈センサー搭載機種

センサー部にほこりや汚れが付いたりすると、認証の精度が低下する可能性があります。

センサーのほこりや汚れは、次の方法で取り除いてください。

- ほこりは乾いた柔らかい布で軽く払います。
- 汚れは乾いた柔らかい布で軽く拭き取ります。

#### 重要

- ▶ 水を使用しないでください。損傷する原因となります。
- ▶ シンナーやベンジンなど揮発性の強いものや、化学ぞうきんは絶対に使わないでください。損傷する原因となります。

### 4.1.3 液晶ディスプレイ

---

つめや指輪などで傷を付けないように注意しながら、乾いた柔らかい布かメガネ拭きを使って軽く拭き取ってください。水や中性洗剤を使用して拭かないでください。

#### 重要

- ▶ 液晶ディスプレイの表面を固いものでこすったり、強く押しつけたりしないでください。液晶ディスプレイが破損するおそれがあります。
- ▶ 液晶ディスプレイの背面を手で支えてください。ワークステーション本体が倒れるおそれがあります。
- ▶ 化学ぞうきんや市販のクリーナーを使うと、成分によっては、画面表面のコーティングを傷めるおそれがあります。次のものは使わないでください。
  - ・アルカリ性成分を含んだもの
  - ・界面活性剤を含んだもの
  - ・アルコール成分を含んだもの
  - ・シンナーやベンジンなどの揮発性の強いもの
  - ・研磨剤を含むもの

# 5

## 第5章 仕様

---

本製品の仕様を記載しています。

5.1 本体仕様 .....	88
5.2 CPU .....	94
5.3 ディスプレイ .....	95
5.4 無線LAN .....	98

## 5.1 本体仕様

次の対応表でお使いの機種に搭載されているCPUと対応した列をご確認ください。

CPU名称	仕様一覧表の表記
インテル® Core™ i7-1185G7 vPro® プロセッサー	i7-1185G7
インテル® Core™ i7-1165G7 プロセッサー	i7-1165G7
インテル® Core™ i5-1145G7 vPro® プロセッサー	i5-1145G7
インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサー	i5-1135G7



## 5.1.1 CELSIUS H5511

CELSIUS H5511					
対応CPU		i7-1185G7	i7-1165G7	i5-1145G7	i5-1135G7
Secured-core PC		対応	—	—	—
CPU <sup>注1</sup>	動作周波数	最大4.80GHz <sup>注2</sup>		最大4.70GHz <sup>注2</sup>	最大4.40GHz <sup>注2</sup>
	コア数/スレッド数	4/8			
	キャッシュメモリ（3次）	12MB		8MB	
システムバス/メモリバス		4GT/s DMI <sup>注3</sup> /3200MHz			
メインメモリ		標準8GB（8GB×1） <sup>注4</sup> /最大64GB （DDR4-3200 SDRAM）			
メモリスロット		×2 <sup>注5</sup>			
表示機能					
グラフィックスアクセラレータ <sup>注6</sup>		Intel <sup>®</sup> Iris <sup>®</sup> Xe Graphics <sup>注7</sup> （CPUに内蔵）+ NVIDIA <sup>®</sup> T500			
液晶ディスプレイ <sup>注8</sup>		LEDバックライト付15.6型ワイドTFTカラー			
解像度/発色数 <sup>注9</sup>		フルHD（1920×1080ドット/1677万色）			
液晶ディスプレイ表示		フルHD（1920×1080ドット/1677万色）			
外部ディスプレイ表示		USB Type-C：最大3840×2160ドット/最大1677万色 HDMI：最大4096×2160ドット/最大1677万色			
ストレージ <sup>注10</sup>		暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク256GB（NVMe） <sup>注11</sup>			
オーディオ機能					
オーディオコントローラー		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック			
PCM録音再生機能		サンプリング周波数：最大192kHz、24ビットステレオ（再生時） <sup>注12</sup> サンプリング周波数：最大96kHz、16ビットステレオ（録音時） <sup>注12</sup> 同時録音再生機能			
MIDI再生機能		OS標準機能にてサポート			
スピーカー		ステレオスピーカー			
マイク		デュアルマイク			
Webカメラ		有効画素数約207万画素			
キーボード		日本語テンキー付アイソレーションキーボード （キーピッチ約18.4mm、キーストローク約1.7mm、108キー、JIS配列準拠）			
ポインティングデバイス <sup>注13</sup>		フラットポイント			
通信機能					
LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠 <sup>注14</sup> 、Wake on LAN対応 <sup>注15</sup>			
無線LAN	規格	IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、IEEE 802.11n準拠、 IEEE 802.11ac準拠、IEEE 802.11ax準拠（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56） （Wi-Fi <sup>®</sup> 準拠 <sup>注16</sup> ）（Wi-Fi CERTIFIED 6 <sup>™</sup> 準拠）（MU-MIMO対応）			
	内蔵アンテナ	ダイバーシティ方式 <sup>注17</sup>			
Bluetoothワイヤレステクノロジー <sup>注18</sup>		Bluetooth v5.1準拠			
インテル vPro <sup>®</sup> テクノロジー/AMT		○/V15.0 <sup>注19</sup>	—	○/V15.0 <sup>注19</sup>	—

CELSIUS H5511				
対応CPU	i7-1185G7	i7-1165G7	i5-1145G7	i5-1135G7
セキュリティ機能				
指紋センサー <sup>注20</sup>	タッチ式			
手のひら静脈センサー <sup>注20</sup>	あり			
スマートカード	×1（専用スロット） <sup>注21</sup>			
セキュリティチップ（TPM）	TCG Ver 2.0準拠			
盗難防止用ロック取り付け穴	あり			
インターフェース				
SDメモリーカード <sup>注22</sup>	×1スロット			
HDMI <sup>注23</sup>	HDMI出力×1			
USB <sup>注24</sup> <sup>注25</sup>				
Type-A	USB 3.2（Gen1）	×2（右側面）（手前側は電源オフUSB充電機能対応）		
Type-C <sup>注26</sup>	Thunderbolt™ 4 <sup>注27</sup>	×2（左側面） （USB4（Gen3）、DisplayPort Alternate Mode対応 <sup>注28</sup> ）		
LAN	RJ-45×1			
オーディオ				
マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用 <sup>注29</sup>	φ3.5mmステレオ・ミニジャック×1			
状態表示	LED			
電源供給方式	ACアダプタ <sup>注30</sup>	USB Type-C ACアダプタ：入力AC100V～240V、出力DC20V（4.75A）		
	バッテリー	リチウムイオン 69.7Wh		
バッテリー駆動時間 <sup>注31</sup> <sup>注32</sup> （JEITA測定法2.0 <sup>注33</sup> ）	約12.5時間	約12.4時間	約16.1時間	約12.7時間
バッテリー充電時間 <sup>注34</sup>	約1.9時間			
消費電力 <sup>注35</sup> （最大時）	約7.3W（約96W）	約9.8W（約96W）	約7.3W（約96W）	約7.2W（約96W）
外形寸法（突起部含まず）	W 363×D 249×H 20.8mm			
質量	約2.0kg			
電波障害対策	VCCIクラスB			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率	富士通製品情報ページ（ <a href="https://jp.fujitsu.com/platform/pc/">https://jp.fujitsu.com/platform/pc/</a> ）にある、製品情報の仕様をご覧ください。			
国際エネルギースタープログラム <sup>注36</sup>	対応 <sup>注37</sup>			
温湿度条件	温度5～35℃／湿度20～80%RH（動作時） 温度-10～60℃／湿度20～80%RH（非動作時） （ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと）			
プレインストールOS <sup>注38</sup> <sup>注39</sup>	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro、 Windows 11 Pro（Windows 10 Pro <sup>注40</sup> プレインストールにダウングレード）		
サポートOS <sup>注38</sup> <sup>注41</sup>	Windows 11 Pro <sup>注42</sup>	Windows 11 Enterprise、 Windows 11 Pro、 Windows 10 Enterprise LTSC 2021、 Windows 10 Enterprise <sup>注40</sup> 、 Windows 10 Pro <sup>注40</sup>		

本ワークステーションの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

- 注1 : アプリによっては、CPU名表記が異なる場合があります。  
・本ワークステーションに搭載されているCPUで使用できる主な機能については、「5.2 CPU」（→P.94）をご覧ください。
- 注2 : インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0（→P.94）動作時。
- 注3 : DMIはDirect Media Interfaceの略です。
- 注4 : カスタムメイドの選択によっては次の容量のメモリが搭載されています。  
・64GB（32GB×2）  
・32GB（16GB×2）  
・16GB（8GB×2）
- 注5 : 本ワークステーションは、メモリの交換はサポートしていません。
- 注6 : グラフィックスアクセラレータの仕様については、「5.1.2 グラフィックスアクセラレータ」（→P.93）をご覧ください。
- 注7 : メインメモリ1枚搭載時は、Intel®UHD Graphicsとなります。
- 注8 : 以下は液晶ディスプレイの特性です。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。  
・液晶ディスプレイは非常に精度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯するドットが存在する場合があります（有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」を示しています）。  
・製造工程上やご利用環境によって空気中の微細な異物が混入する場合があります。  
・本ワークステーションで使用している液晶ディスプレイは、製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。  
・長時間同じ表示を続けると残像となることがあります。残像は、しばらくすると消えます。この現象を防ぐためには、省電力機能を使用してディスプレイの電源を切るか、スクリーンセーバーの使用をお勧めします。省電力機能などを利用して、自動的にディスプレイの電源を切る設定は、「電源オプション」ウィンドウ左の「ディスプレイの電源を切る時間の指定」から行えます。  
・表示する条件によってはムラおよび微少な点が目立つことがあります。
- 注9 : グラフィックスアクセラレータが出力する最大発色数は1677万色ですが、液晶ディスプレイではディザリング機能によって、擬似的に表示されます。  
・外部ディスプレイに出力する場合は、お使いの外部ディスプレイがこの解像度をサポートしている必要があります。
- 注10 : 容量は、1GB=1000<sup>3</sup>バイト換算値です。
- 注11 : カスタムメイドの選択によっては、次のドライブが搭載されています。  
・暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク2TB（NVMe）×2  
・暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク2TB（NVMe）  
・暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク1TB（NVMe）  
・暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク512GB（NVMe）
- 注12 : 使用できるサンプリングレートは、アプリによって異なります。
- 注13 : カスタムメイドの選択によっては、USBマウス（光学式/レーザー式）が添付されています。
- 注14 : ・1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により変化します。  
・1000Mbpsの通信を行うためには、1000BASE-Tに対応したハブが必要となります。また、LANケーブルには、1000BASE-Tに対応したエンハンストカテゴリ5（カテゴリ5E）以上のLANケーブルを使用してください。
- 注15 : ・1000Mbpsのネットワーク速度しかサポートしていないハブでは、Wake on LAN機能は使用できません。  
・Wake on LAN機能を使用する場合は、次の両方でリンク速度とデュプレックス共に自動検出可能な設定（オートネゴシエーション）にしてください。  
- 本ワークステーションの有線LANインターフェース  
- 本ワークステーションの有線LANインターフェースと接続するハブのポート  
この両方が自動検出可能な設定になっていない場合、本ワークステーションが省電力状態や電源オフ状態のときにハブやポートをつなぎ変えたり、ポートの設定を変えたりするとWake on LAN機能が動作しない場合があります。  
・Wake on LAN機能を有効に設定している場合、消費電力が増加するためバッテリーの駆動時間が短くなります。Wake on LAN機能を使用する場合は、ACアダプタを接続することをお勧めします。  
・電源オフ状態からのWake on LAN機能を使用するには、『製品ガイド（共通編）』の「2章 BIOS」—「Wake on LANを有効にする」をご覧ください。
- 注16 : Wi-Fi®準拠とは、無線LANの相互接続性を保証する団体「Wi-Fi Alliance®」の相互接続性テストに合格していることを示しています。
- 注17 : IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11ac準拠またはIEEE 802.11ax準拠を使用したときは、MIMO方式にもなります。
- 注18 : すべてのBluetoothワイヤレステクノロジー対応周辺機器の動作を保証するものではありません。
- 注19 : インテル®AMTの一部機能が使用できない場合があります。版数は予告なく切り替わる場合があります。
- 注20 : カスタムメイドにより、「指紋センサー」か「手のひら静脈センサー」のいずれかが搭載されます。
- 注21 : BIOSパスワードをスマートカード認証に置き換えることはできません。
- 注22 : ・すべてのSDメモリーカードの動作を保証するものではありません。  
・著作権保護機能には対応していません。  
・マルチメディアカード（MMC）、およびセキュアマルチメディアカードには対応していません。  
・miniSDカード、microSDカード/microSDHCカード/microSDXCカードをお使いの場合は、アダプターが必要になります。  
・ご使用可能なSDメモリーカードは最大2GB、SDHCメモリーカードは最大32GB、microSDXCカードは最大128GB、SDXCメモリーカードは最大512GBまでとなります。  
・SDIOカードには対応していません。
- 注23 : ・HDMI端子のあるすべてのディスプレイへの表示を保証するものではありません。  
・市販のテレビとの連動機能はありません。
- 注24 : ・すべてのUSB対応周辺機器の動作を保証するものではありません。  
・長いUSBケーブルを使用してUSBデバイスを接続した場合、USBデバイスが正常に動作しないことがあります。この場合は、USB準拠の短いケーブルをお試しください。

- 注25：外部から電源が供給されないUSB対応周辺機器を接続するときの消費電流の最大容量は次のとおりです。  
詳しくは、USB対応周辺機器のマニュアルをご覧ください。
- Thunderbolt™ 4は、1ポートにつき5V/3.0A
  - USB 3.2 (Gen1) Type-Aは、1ポートにつき900mA
- ただし、電源オフUSB充電機能対応のUSBコネクタは、1ポートにつき1.5A
- 注26：接続したUSB対応機器の転送速度（理論値）は次のとおりです。
- Thunderbolt™ 4対応機器：最大40Gbps
  - USB 3.2 (Gen2) 対応機器：最大10Gbps
  - USB 3.2 (Gen1) 対応機器：最大5Gbps
  - USB 2.0対応機器：最大480Mbps
- USB Power Deliveryに対応しています。
  - 映像出力に対応しています。
- 注27：USB Power Delivery 対応機器へ給電（最大5V/3.0A）できます。
- USB Power Delivery対応で60W（20V/3A）以上を供給可能な機器であれば、ワークステーション本体に充電できます。ワークステーションを使用しながら充電する場合は、USB Power Delivery対応で60W（20V/3A）以上を供給可能な機器が必要となります。また、次のような場合は、ワークステーションを充電していてもワークステーションのバッテリーが減ることがあります。
    - ワークステーションが動作している（高負荷処理を行っているなど）
    - 接続機器への給電電力が大きい（消費電力の大きな機器を複数接続しているなど）
  - すべての対応機器の動作を保証するものではありません。
- 注28：すべてのDisplayPortの動作を保証するものではありません。
- 注29：ご購入時はヘッドホンまたはヘッドセットに設定されています。  
設定の変更は「2.5.4 オーディオ端子の機能を切り替える」（→P.31）をご覧ください。
- 注30：矩形波が出力される機器（UPS（無停電電源装置）や車載用DC/AC電源など）に接続されると故障する場合があります。
- 注31：バッテリー駆動時間は、ご利用状況やカスタムメイド構成によっては記載時間と異なる場合があります。
- 注32：BIOSセットアップの「詳細」メニュー→「各種設定」→「ハードウェア省電力機能」を「使用する」に設定した場合のバッテリー駆動時間です。
- 注33：一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリー動作時間測定法（Ver.2.0）」（[https://home.jeita.or.jp/pc\\_tablet/guideline/battery.html](https://home.jeita.or.jp/pc_tablet/guideline/battery.html)）に基づいて測定。
- 注34：電源オフ時および省電力状態時。装置の動作状況により充電時間が長くなる場合があります。
- バッテリーユーティリティで「80%充電モード」に設定した場合の充電時間は異なります。
- 注35：当社測定基準によります（標準搭載メモリ、標準フラッシュメモリディスク容量、LCD輝度最小）。
- 電源オフ時の消費電力は、約0.4W以下（満充電時）です。
  - 電源オフ時の消費電力を0にするには、電源ケーブルをコンセントから抜いてください。
- 注36：「国際エネルギースタープログラム」は、長時間電源を入れた状態になりがちなオフィス機器の消費電力を削減するための制度です。
- 注37：当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。
- 
- 注38：日本語64ビット版。
- 注39：いずれかのOSがプレインストールされています。
- 注40：Windows 10, May 2021 Update。
- 注41：富士通は、本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバーを提供しますが、すべての機能を保証するものではありません。
- サポートOSに関する最新の情報については、富士通製品情報ページ内にある「OS関連情報」（<https://www.fmworld.net/biz/fmv/support/os/>）をご覧ください。
  - Windowsを新規にインストールする場合は、『製品ガイド（共通編）』の「付録2 Windowsの新規インストールについて」をご覧ください。また、Windowsの新規インストールは、プレインストールOSよりも前のバージョンは使用しないでください。
- 注42：サポートOS以外（ボリュームライセンスなど）をインストールした場合は、Secured-core PCの機能は使用できません。

## 5.1.2 グラフィックスアクセラレータ

---

表示機能	グラフィックスアクセラレータ	NVIDIA® T500
	ビデオメモリ <sup>注1</sup>	4GB (GDDR6)
	DirectX	12.1
	OpenGL	4.6 <sup>注2</sup>

注1：専用ビデオメモリの他、メインメモリの一部をビデオメモリとして使用します。  
その容量はメインメモリの容量により変動します。

注2：サポートするOpenGLのバージョンは、お使いのディスプレイドライバーによって異なる場合があります。

## 5.2 CPU

本ワークステーションに搭載されているCPUで使用できる主な機能は、次のとおりです。

### ■ インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0

インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0は、従来のマルチコアの使用状況にあわせてCPUが処理能力を自動的に向上させる機能に加え、高負荷時にパフォーマンスを引き上げるように最適化された機能です。

#### POINT

- ▶ OSおよびアプリの動作状況や設置環境などにより処理能力量は変わります。性能向上量は保証できません。

### ■ インテル®ハイパースレッディング・テクノロジー

インテル®ハイパースレッディング・テクノロジーは、OS上で物理的な1つのCPUコアを仮想的に2つのCPUのように見せることにより、1つのCPUコア内でプログラムの処理を同時に実行し、CPUの処理性能を向上させる機能です。複数のアプリを同時に使っている場合でも、処理をスムーズに行うことが可能です。

この機能はご購入時には有効に設定されています。設定はBIOSセットアップで変更できます。『BIOSセットアップメニュー一覧』の「詳細」メニューをご覧ください。

#### POINT

- ▶ OSおよびアプリの動作状況や設置環境などにより処理能力量は変わります。性能向上量は保証できません。

### ■ インテル®バーチャライゼーション・テクノロジー

インテル®バーチャライゼーション・テクノロジーは、本機能をサポートするVMM（仮想マシンモニター）をインストールすることによって、仮想マシンの性能と安全性を向上させるための機能です。

この機能はご購入時には有効に設定されています。設定はBIOSセットアップで変更できます。『BIOSセットアップメニュー一覧』の「詳細」メニューをご覧ください。

## 5.3 ディスプレイ

### 5.3.1 シングル表示／拡張デスクトップ表示の解像度

ワークステーション本体の液晶ディスプレイまたは外部ディスプレイでの「シングル表示」、複数のディスプレイを使った「拡張デスクトップ表示」にしたときに、本製品が出力可能な解像度です。「拡張デスクトップ表示」にする場合は各ディスプレイごとに解像度を設定できます。

#### POINT

- ▶ お使いのディスプレイのマニュアルをご覧ください。表示可能な解像度を確認してください。発色数は「32ビット」（約1677万色）です。
- ▶ お使いのOSやディスプレイにより、表に記載のない解像度も選択可能な場合があります。

#### ■ ワークステーション本体の液晶ディスプレイ

解像度	対応
1024×768	○
1280×720	○
1280×800	○
1280×1024	○
1360×768	○
1366×768	○
1440×900	○
1600×900	○
1680×1050	○
1920×1080	○

## ■ 外部ディスプレイ※

※ HDMI接続／USB Type-C接続

解像度	リフレッシュレート (Hz)	備考
1024×768	60	
1280×720	60	
1280×800	60	
1280×1024	60	
1360×768	60	
1366×768	60	
1440×900	60	
1600×900	60	
1600×1200	60	
1680×1050	60	
1920×1080	60	
1920×1200	60	
1920×1440	60	HDMI／Type-Cを使用する場合に表示可能
2560×1440	60	HDMI／Type-Cを使用する場合に表示可能
2560×1600	60	HDMI／Type-Cを使用する場合に表示可能
3840×2160	60	HDMI／Type-Cを使用する場合に表示可能
4096×2160	60	HDMIを使用する場合に表示可能

【表内の表記について】

HDMI : HDMI出力端子

Type-C : USB Type-Cコネクタ



## 5.3.2 クローン表示の解像度

「クローン表示」にする場合に設定可能な解像度は、お使いの外部ディスプレイが対応している解像度により異なります。

ワークステーション本体の液晶ディスプレイと外部ディスプレイが対応しているそれぞれの最大解像度のうち、小さい方の解像度が「クローン表示」で設定できる最大解像度になります。

### POINT

- ▶ お使いのディスプレイのマニュアルをご覧になり、表示可能な解像度を確認してください。発色数は「32ビット」（約1677万色）です。
- ▶ お使いのOSやディスプレイにより、表に記載のない解像度も選択可能な場合があります。

### ■ ワークステーション本体の液晶ディスプレイ+外部ディスプレイ※

※ HDMI接続／USB Type-C接続

解像度	対応
1024×768	○
1280×720	○
1280×800	○
1280×1024	○
1360×768	○
1366×768	○
1440×900	○
1600×900	○
1680×1050	○
1920×1080	○

## 5.4 無線LAN

本ワークステーションに搭載されている無線LANの仕様は次のとおりです。

### ■ Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz

項目	仕様	
無線LAN規格	IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11ac準拠、IEEE 802.11ax準拠 (5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56) (Wi-Fi®準拠 <sup>注1</sup> 、Wi-Fi CERTIFIED 6™ 準拠)	
転送レート	IEEE 802.11b準拠	11～1Mbps（自動切り替え）
	IEEE 802.11a準拠 IEEE 802.11g準拠	54～6Mbps（自動切り替え）
	IEEE 802.11n準拠	300～6Mbps（自動切り替え、HT20/40対応） <sup>注2</sup>
	IEEE 802.11ac準拠	1733～6Mbps（自動切り替え、VHT20/40/80/160対応） <sup>注3</sup>
	IEEE 802.11ax準拠	574～6Mbps（2.4GHz帯）（自動切り替え、HE20/40対応） 2402～6Mbps（5GHz帯）（自動切り替え、HE20/40/80/160対応） <sup>注4</sup>
セキュリティ <sup>注5</sup>	SSID（ネットワーク名） WEP（セキュリティキー（WEPキー）：64／128ビット） <sup>注6</sup> WPA-パーソナル（WPA-PSK）（TKIP/AES） WPA2-パーソナル（WPA2-PSK）（TKIP/AES） WPA-エンタープライズ（WPA）（EAP-TLS/PEAP(MSCHAPv2)）（TKIP/AES） WPA2-エンタープライズ（WPA2）（EAP-TLS/PEAP(MSCHAPv2)）（TKIP/AES） WPA3-パーソナル（WPA3-SAE）（AES） IEEE 802.1X（EAP-TLS/PEAP(MSCHAPv2)）	
使用周波数範囲	2,400MHz～2,483.5MHz 5,150MHz～5,340MHz 5,460MHz～5,760MHz	
チャンネル数 <sup>注7</sup>	IEEE 802.11b準拠 IEEE 802.11g準拠	1～13ch
	IEEE 802.11a準拠	W52（36/40/44/48ch）／W53（52/56/60/64ch）／ W56（100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch）
	IEEE 802.11n準拠 IEEE 802.11ax準拠	・ 2.4GHzモード 1～13ch ・ 5GHzモード W52（36/40/44/48ch）／W53（52/56/60/64ch）／ W56（100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch）
	IEEE 802.11ac準拠	W52（36/40/44/48ch）／W53（52/56/60/64ch）／ W56（100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch）

- 注1：Wi-Fi®準拠とは、無線LANの相互接続性を保証する団体「Wi-Fi Alliance®」の相互接続性テストに合格していることを示します。
- 注2：IEEE 802.11nではHT20/40に対応しています。HT40を利用するには、無線LANアクセスポイントもHT40に対応している必要があります。
- IEEE 802.11nを使用する際の無線LANアクセスポイントの設定で、HT40の機能を有効にする場合には、周囲の電波状況を確認して他の無線局に電波干渉を与えないことを事前に確認してください。万一、他の無線局において電波干渉が発生した場合には、ただちにHT40の機能を無効にしてください。
- 注3：IEEE 802.11acではVHT20/40/80/160に対応しています。VHT80/160を利用するには、無線LANアクセスポイントもVHT80/160に対応している必要があります。
- IEEE 802.11acを使用するときの無線LANアクセスポイントの設定で、VHT40/80/160の機能を有効にする場合には、周囲の電波状況を確認して他の無線局に電波干渉を与えないことを事前に確認してください。万一、他の無線局において電波干渉が発生した場合には、ただちにVHT40/80/160の機能を無効にしてください。
- 注4：IEEE 802.11axではHE20/40/80/160に対応しています。HE160を利用するには、無線LANアクセスポイントもHE160に対応している必要があります。
- IEEE 802.11axを使用するときの無線LANアクセスポイントの設定で、HE40/80/160の機能を有効にする場合には、周囲の電波状況を確認して他の無線局に電波干渉を与えないことを事前に確認してください。万一、他の無線局において電波干渉が発生した場合には、ただちにHE40/80/160の機能を無効にしてください。
- 注5：IEEE 802.11n、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11axで接続するためには、バスマーク（PSK）をAESに設定する必要があります。
- 注6：WEPによる暗号化は上記ビット数で行いますが、ユーザーが設定可能なビット数は固定長24ビットを引いた40ビット/104ビットです。
- 注7：このワークステーションに搭載されている無線LANのIEEE 802.11bでは、無線チャンネルとしてチャンネル1～13を使用しています。無線LANアクセスポイントのチャンネルを、1～13の間で設定してください。設定方法については、無線LANアクセスポイントのマニュアルをご覧ください。

#### □ 5GHz帯のチャンネルについて

IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠の無線LANを搭載した機種では、5GHzの周波数帯において、次のチャンネルを使用できます。

- W52：36 (5,180MHz) /40 (5,200MHz) /44 (5,220MHz) /48 (5,240MHz)
- W53：52 (5,260MHz) /56 (5,280MHz) /60 (5,300MHz) /64 (5,320MHz)
- W56：100 (5,500MHz) /104 (5,520MHz) /108 (5,540MHz) /112 (5,560MHz) /  
116 (5,580MHz) /120 (5,600MHz) /124 (5,620MHz) /128 (5,640MHz) /  
132 (5,660MHz) /136 (5,680MHz) /140 (5,700MHz) /144 (5,720MHz)

5GHz帯を使用する場合は、上記チャンネルを利用できる無線LAN製品とのみ通信が可能です。

---

CELSIUS  
H5511

製品ガイド（機種別編）  
B6FK-7061-01 Z0-03

発行日 2022年1月  
発行責任 富士通株式会社

〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター

---

- このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。