

FMV

BIBLO

B6FH-5241-01

MG70L/T, MG50L/T, MG70L, MG50L,
MG70LN, MG50LN

さあ、はじめましょう)))

パソコンの準備



1 各部名称

2 使い始める前に

3 接続する

4 パソコンを準備する

5 指紋認証を使う
ための準備をする

6 FMVで見るため
の準備をする

7 周辺機器の
設置／設定／増設

8 仕様一覧

知りたいことを調べるには

さあ、
はじめましょう

パソコンの準備


使い始めるまでの準備はこれでバッチリ。



パソコンの準備
の後は

FMV活用ガイド

基本や活用、セキュリティからトラブル解決までこれ一冊。



テレビチューナー
内蔵の機種なら

FMVで見る・録る・残すガイド

テレビや音楽を、見たり聴いたり録ったりして楽しむには、これ! [注1]


注1: テレビチューナー内蔵機種のみ添付



サポートに
ついては...

サポート&サービスのご案内

どうしても問い合わせないとわからない…。
そんなときはこれ!



ちょっと確認!

基本操作クイックシート

手元にあると便利、文字入力の早見表! [注2]
(二つ折りになっています)

注2: FMV-BIBLO LOOXシリーズには添付されておりません



マニュアルは「本」だけではありません!

～パソコン画面にもマニュアルがあります～

起動方法




スタート

すべてのプログラム

富士通サービスアシスタント (マニュアル&サポート)


パソコンが初めての方でも安心! パソコン入門

パソコンの基本操作や
文字入力を楽しむ学習
したいならこれ!



FMVの使い方を知るには 画面で見るマニュアル

ソフトウェア、ハードウェア、インターネットなどの説明からトラブルシューティングまで、幅広い情報を集結!



※この他にも、役に立つ情報が盛りだくさんです。

※この他にも、マニュアルや重要なお知らせなどの紙、冊子類があります。

『パソコンの準備』の内容

必ずお読みください

まず機種名や添付品の確認をします

第2章 使い始める前に (●▶P.29)



必要な機器を接続します

第3章 接続する (●▶P.39)



電源を入れてパソコンを使う準備をします

第4章 パソコンを準備する
1 初めて電源を入れる (●▶P.44)

目的に合わせてお読みください

- 指紋認証を使いたい (●▶P.83)
- テレビを見たい (●▶P.95)
- メモリを増やしたい (●▶P.109)
- 仕様を確認したい (●▶P.124)

安全にお使いいただくために

このマニュアルには、本製品を安全に正しくお使いいただくための重要な情報が記載されています。本製品をお使いになる前に、このマニュアルを熟読してください。特に、「安全上のご注意」をよくお読みになり、理解されたうえで本製品をお使いください。

また、このマニュアルは、本製品の使用中にいつでもご覧になれるよう大切に保管してください。

保証書について

- ・保証書は、必ず必要事項を記入し、内容をよくお読みください。その後、大切に保管してください。
- ・修理を依頼される場合には、必ず保証書をご用意ください。
- ・保証期間内に、正常な使用状態で故障した場合は、無料で修理いたします。
- ・保証期間内でも、保証書の提示がない場合や、天災あるいは無理な使用による故障の場合などには、有料での修理となります。ご注意ください（詳しくは、保証書をご覧ください）。
- ・修理後は、パソコンの内容が修理前とは異なり、ご購入時の状態や、何も入っていない状態になっている場合があります。大切なデータは、フロッピーディスクやCD/DVDなどの媒体にバックアップをお取りください。
- ・本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は、製造終了後6年間です。

使用許諾契約書

富士通株式会社（以下弊社といいます）では、本製品にインストール、もしくは添付されているソフトウェア（以下本ソフトウェアといいます）をご使用いただく権利をお客様に対して許諾するにあたり、下記「ソフトウェアの使用条件」にご同意いただくことを使用の条件とさせていただきます。

なお、お客様が本ソフトウェアのご使用を開始された時点で、本契約にご同意いただいたものといたしますので、本ソフトウェアをご使用いただく前に必ず下記「ソフトウェアの使用条件」をお読みいただきますようお願い申し上げます。ただし、本ソフトウェアのうちの一部ソフトウェアに別途の「使用条件」もしくは「使用許諾契約書」等が、添付されている場合は、本契約に優先して適用されますので、ご注意ください。

ソフトウェアの使用条件

- 本ソフトウェアの使用および著作権**
お客様は、本ソフトウェアを、日本国内において本製品でのみ使用できます。なお、お客様は本製品のご購入により、本ソフトウェアの使用権のみを得るものであり、本ソフトウェアの著作権は引き続き弊社または開発元である第三者に帰属するものとします。
- バックアップ**
お客様は、本ソフトウェアにつきまして、1部の予備用（バックアップ）媒体を作成することができます。
- 本ソフトウェアの別ソフトウェアへの組み込み**
本ソフトウェアが、別のソフトウェアに組み込んで使用されることを予定した製品である場合には、お客様はマニュアル等記載の要領に従って、本ソフトウェアの全部または一部を別のソフトウェアに組み込んで使用することができます。
- 複製**
 - （1）本ソフトウェアの複製は、上記「2.」および「3.」の場合に限定されるものとします。
本ソフトウェアが組み込まれた別のソフトウェアについては、マニュアル等で弊社が複製を許諾していない限り、予備用（バックアップ）媒体以外には複製は行わないでください。
ただし、本ソフトウェアに複製防止処理がほどこしてある場合には、複製できません。
 - （2）前号によりお客様が本ソフトウェアを複製する場合、本ソフトウェアに付されている著作権表示を、変更、削除、隠蔽等しないで行ってください。
- 第三者への譲渡**
お客様が本ソフトウェア（本製品に添付されている媒体、マニュアルならびに予備用バックアップ媒体を含みます）を第三者へ譲渡する場合には、本ソフトウェアがインストールされたパソコンとともに本ソフトウェアのすべてを譲渡することとします。なお、お客様は、本製品に添付されている媒体を本製品とは別に第三者へ譲渡することはできません。
- 改造等**
お客様は、本ソフトウェアを改造したり、あるいは、逆コンパイル、逆アセンブルをともなうリバースエンジニアリングを行うことはできません。
- 壁紙の使用条件**
お客様は、「FMV」ロゴ入りの壁紙を改変したり、第三者へ配布することはできません。
- 保証の範囲**
 - （1）弊社は、本ソフトウェアとマニュアル等との不一致がある場合、本製品をご購入いただいた日から90日以内に限り、お申し出をいただければ当該不一致の修正に関して弊社が必要と判断した情報を提供いたします。
また、本ソフトウェアの記録媒体等に物理的な欠陥（破損等）等がある場合、本製品をご購入いただいた日から1ヶ月以内に限り、不良品と良品との交換に応じるものとします。
 - （2）弊社は、前号に基づき負担する責任以外の、本ソフトウェアの使用または使用不能から生じるいかなる損害（逸失利益、事業の中断、事業情報の喪失その他の金銭的損害を含みますが、これに限られないものとします）に関しても、一切責任を負いません。たとえ、弊社がそのような損害の可能性について知られていた場合も同様とします。
 - （3）本ソフトウェアに第三者が開発したソフトウェアが含まれている場合においても、第三者が開発したソフトウェアに関する保証は、弊社が行う上記（1）の範囲に限られ、開発元である第三者は本ソフトウェアに関する一切の保証を行いません。
- ハイセイフティ**
本ソフトウェアは、一般事務用、パーソナル用、家庭用などの一般的用途を想定したものであり、ハイセイフティ用途での使用を想定して設計・製造されたものではありません。お客様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本ソフトウェアを使用しないものとします。ハイセイフティ用途とは、下記の例のような、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途をいいます。
原子力核制御、航空機飛行制御、航空交通管制、大量輸送運行制御、生命維持、兵器発射制御など

富士通株式会社

マイクロソフト製品サービスパック

Microsoft® Windows® をご利用のお客様がより安定したシステムを運用していく上で、マイクロソフト社はサービスパックを提供しております（<http://www.microsoft.com/japan/>）。

お客様は、最新のサービスパックをご利用いただくことにより、その時点でマイクロソフト社が提供する Microsoft® Windows® にて最も安定したシステムを構築できます。

したがって、当社としては、最新のサービスパックをご利用いただくことを基本的には推奨いたします。

ただし、お客様の環境によっては、サービスパック適用により予期せぬ不具合が発生する場合がありますので、ご利用前にはサービスパックの「Readme.txt」を必ずご確認ください。

また、万一、インストールに失敗したことを考慮し、システムのバックアップを取ることを推奨いたします。

このマニュアルの表記について

安全にお使いいただくための絵記号について

このマニュアルでは、いろいろな絵表示を使用しています。これは本製品を安全に正しく使用していただき、あなたや他の人々に加えられるおそれのある危害や損害を、未然に防止するための目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ、お読みください。

 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する可能性または重傷を負う可能性があることを示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があること、および物的損害のみが発生する可能性があることを示しています。

また、危害や損害の内容がどのようなものかを示すために、上記の表示と同時に次のような記号を使っています。


	△で示した記号は、警告・注意を促す内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な警告内容が示されています。
	⊘で示した記号は、してはいけない行為（禁止行為）であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な禁止内容が示されています。
	●で示した記号は、必ず従っていただく内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な指示内容が示されています。

画面例およびイラストについて

表記されている画面およびイラストは一例です。お使いの機種によって、画面およびイラストが若干異なることがあります。このマニュアルをお読みいただく前に、お使いの機種の「各部名称」をご確認ください。また、このマニュアルに表記されているイラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省略していることがあります。

電源プラグとコンセント形状の表記について

このパソコンに添付されている電源ケーブルの電源プラグは「平行2極プラグ」です。本書では「電源プラグ」と表記しています。接続先のコンセントには「平行2極プラグ（125V15A）用コンセント」をご利用ください。本書では「コンセント」と表記しています。



本文中の記号について

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

 重要	お使いになるときに注意していただきたいことや、してはいけないことを記述しています。必ずお読みください。
 POINT	操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。
	参照先を記述しています。
	ご覧になっていただきたいマニュアルを記述しています。
	サービスアシスタントを表しています。次のいずれかの操作で起動できます。 ・ワンタッチボタンを「Application」モードにして「A」を押す ・「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「富士通サービスアシスタント（マニュアル&サポート）」の順にクリック
	CD-ROM/DVD-ROM を表しています。

製品などの呼び方について

このマニュアルでは製品名称などを、次のように略して表記しています。

正式名称	このマニュアルでの表記	
Microsoft® Windows® XP Home Edition	Windows XP Home Edition	Windows
Microsoft® Windows® XP Professional	Windows XP Professional	
情報処理機器の省エネルギー化推進に関する法律	省エネ法	
スーパーマルチドライブ	CD/DVD ドライブ	
富士通サービスアシスタント V3.2	サービスアシスタント	
Norton AntiVirus™ 2005	Norton AntiVirus	
外部デジタルチューナー、BS／CS／CATV チューナー、ケーブルテレビ会社用のホームターミナル	セットトップボックス	
ExpressCard™/34 モジュール ExpressCard™/54 モジュール	ExpressCard	
MG70L/T, MG70L, MG70LN	MG70 シリーズ	
MG50L/T, MG50L, MG50LN	MG50 シリーズ	

警告ラベル／注意ラベル

本製品には警告ラベルおよび注意ラベルが貼ってあります。

警告ラベルや注意ラベルは、絶対にはがしたり、汚したりしないでください。

商標および著作権について

Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
インテル、Intel、Pentium、Celeron および Centrino は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。

「メモリースティック」、「メモリースティック PRO」、「メモリースティック Duo」、「メモリースティック PRO Duo」、「マジックゲート」は、ソニー株式会社の商標です。

SD カードおよび SD ロゴは、SD ASSOCIATION の商標です。

ExpressCardTM、ExpressCardTM ロゴは、Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA) の商標で、富士通へライセンスされています。

その他の各製品名は、各社の商標または登録商標です。

その他の各製品は、各社の著作物です。

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2005

画面の使用に際して米国 Microsoft Corporation の許諾を得ています。

データのバックアップについて

本製品に記録されたデータ（基本ソフト、アプリケーションソフトも含む）の保全については、お客様ご自身でバックアップなどの必要な対策を行ってください。また、修理を依頼される場合も、データの保全については保証されませんので、事前にお客様ご自身でバックアップなどの必要な対策を行ってください。

データが失われた場合でも、保証書の記載事項以外は、弊社ではいかなる理由においても、それに伴う損害やデータの保全・修復などの責任を一切負いかねますのでご了承ください。

添付の CD-ROM/DVD-ROM などは大切に保管してください

これらのディスクは、本製品に入っているソフトウェアをご購入時と同じ状態に戻すときに必要です。

液晶ディスプレイの特性について

- ・液晶ディスプレイは非常に精度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯するドットが存在する場合があります。これらは故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますのであらかじめご了承ください。
 - ・本製品で使用している液晶ディスプレイは、製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
 - ・長時間同じ表示を続けると残像となることがありますが故障ではありません。残像は、しばらく経つと消えます。この現象を防ぐためには、省電力機能を使用してディスプレイの電源を切るか、スクリーンセーバーの使用をお勧めします。
 - ・表示する条件によってはムラおよび微少な斑点が目立つことがありますが故障ではありません。
- なお、低輝度で長時間連続で使用した場合、早期の部品交換が必要になることがあります。

アナログ放送からデジタル放送への移行について

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で 2003 年 12 月から開始され、その他の地域でも、2006 年末までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナログ放送は 2011 年 7 月に、BS アナログ放送は 2011 年までに終了することが、国の方針として決定されています。

本製品のハイセイフティ用途での使用について

本製品は、一般事務用、パーソナル用、家庭用、通常の産業用などの一般的な用途を想定したものであり、ハイセイフティ用途での使用を想定して設計・製造されたものではありません。

お客様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本製品を使用しないでください。

ハイセイフティ用途とは、以下の例のような、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途をいいます。

- ・原子力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送システムにおける運行制御、生命維持のための医療用機器、兵器システムにおけるミサイル発射制御など

注意

本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。本製品は、家庭環境で使用することを目的としていますが、本製品がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。本製品は、マニュアルに従って正しい取り扱いをしてください。

- ・本製品には、有寿命部品（液晶ディスプレイ、ハードディスクなど）が含まれています。
- ・有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1 日約 8 時間のご使用で約 5 年です。なお、この期間はあくまでも目安であり、故障しないことや無料修理をお約束するものではありません。
- ・長時間連続使用など、ご使用状態によっては早期に部品交換が必要となる場合があります。

製品に使用しているアルミ電解コンデンサは、寿命が尽きた状態で使用し続けると、電解液の漏れや枯渇が生じ、異臭の発生や発煙の原因となる場合がありますので、早期の交換をお勧めします。

部品の交換は、当社の定める補修用性能部品単位での修理による交換となります。
(バッテリーパックや乾電池などの消耗品は、お客様ご自身で新品を購入し、交換していただきます。)

- ・本製品は、24 時間以上の連続使用を前提とした設計にはなっていません。

本製品の使用環境は、温度 5 ～ 35 ℃／湿度 20 ～ 80%RH（動作時）、温度 -10 ～ 60 ℃／湿度 20 ～ 80%RH（非動作時）です（ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと）。

本製品は、国内での使用を前提に作られています。海外での使用につきましては、お客様の責任で行っていただくようお願いいたします。

ワイヤレス LAN（無線 LAN）搭載モデル（IEEE 802.11a 準拠、IEEE 802.11g 準拠）の場合

- ・本製品の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。
 - (1) 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
 - (2) 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに電波の発射を停止した上、下記の連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談してください。
 - (3) その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせください。
連絡先：「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」
- ・本製品は、日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。日本国内でのみお使いいただけます。また、海外でご使用になると罰せられることがあります。
- ・パソコン本体と通信相手の機器との推奨する最大通信距離は、IEEE 802.11a 準拠（5GHz 帯）では見通し半径 15m 以内、IEEE 802.11b 準拠、IEEE 802.11g 準拠（2.4GHz 帯）では見通し半径 25m 以内（ワイヤレス通信の推奨値）となります。ただし、ワイヤレス LAN の特性上、ご利用になる建物の構造・材質、障害物、ソフトウェア、設置状況、電波状況等の使用環境により通信距離は異なります。また、通信速度の低下や通信不能となる場合もありますのであらかじめご了承ください。
- ・IEEE 802.11g 準拠と IEEE 802.11b 準拠の混在環境においては、IEEE 802.11g 準拠は IEEE 802.11b 準拠との互換性をとるため、IEEE 802.11g 準拠本来の性能が出ない場合があります。IEEE 802.11g 準拠本来の性能が必要な場合は、IEEE 802.11g 準拠と IEEE 802.11b 準拠を別のワイヤレス LAN ネットワークにし、使用しているチャンネルの間隔を 5 チャンネル以上あけてお使いください。
- ・IEEE 802.11a 準拠（5GHz 帯）のワイヤレス LAN の屋外使用は、電波法により禁じられています。
- ・航空機内では使用しないでください。罰せられる場合があります。

当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。



本製品には、マクロビジョンコーポレーション及びその他の権利者が所有している米国特許の方法クレームその他の知的財産権で保護されている著作権保護のための技術が搭載されています。この著作権保護のための技術の使用に関しては、マクロビジョンコーポレーションの許可が必要ですが、家庭及びその他の限定された視聴に限っては許可を受けています。またリバースエンジニアリングや分解は禁止されています。

ドルビー、DOLBY、ダブル D 記号、AC-3 およびプロロジックはドルビーラボラトリーズの商標です。

本製品の構成部品（プリント基板、CD/DVD ドライブ、ハードディスク、液晶ディスプレイなど）には、微量の重金属（鉛、クロム、水銀）や化学物質（アンチモン、シアン）が含有されています。

本装置は、社団法人電子情報技術産業協会の定めたパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策規格を満足しております。しかし、本規格の基準を上回る瞬時電圧低下に対しては、不都合が生じることがあります。また、バッテリー残量が不十分な場合、バッテリー未搭載で AC アダプタを使用している場合は、規定の耐力がないため不都合が生じることがあります。

安全上のご注意

本製品を安全に正しくお使いいただくための重要な情報が記載されています。本製品をお使いになる前に、必ずお読みになり、正しく安全に、大切に取り扱ってください。

また、本製品をお使いになるときは、各マニュアルをよくお読みになり、正しくお使いください。

異常や故障のとき

警告



- ・本製品から発熱や煙、異臭や異音がするなどの異常が発生した場合は、すぐにパソコン本体の電源を切り、AC アダプタの電源プラグをコンセントから抜いてください。バッテリーパックを装着している場合は、バッテリーパックも取り外してください。

その後、異常な現象がなくなるのを確認して、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」、またはご購入元にご連絡ください。

お客様自身による修理は危険ですから絶対におやめください。

異常状態のまま使用すると、感電・火災の原因となります。



- ・パソコン本体の内部に水などの液体や金属片などの異物が入った場合は、すぐにパソコン本体の電源を切り、AC アダプタの電源プラグをコンセントから抜いてください。バッテリーパックを装着している場合は、バッテリーパックも取り外してください。

その後、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」、またはご購入元にご連絡ください。

そのまま使用すると、感電・火災の原因となります。

特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



- ・本製品を落としたり、カバーなどを破損した場合は、パソコン本体の電源を切り、AC アダプタの電源プラグをコンセントから抜いてください。バッテリーパックを装着している場合は、バッテリーパックも取り外してください。

その後、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」、またはご購入元にご連絡ください。

そのまま使用すると、感電・火災の原因となります。



- ・AC アダプタのケーブルや電源プラグが傷んだり、コンセントがゆるんでいるときは使用しないでください。

火災・感電の原因となります。

設置されるとき

警告



- ・ AC アダプタの電源プラグは、家庭用電源（AC100V）に接続してください。
また、タコ足配線をしないでください。
感電・火災の原因となります。



- ・ 本製品を設置したり、周辺機器の取り付け／取り外しを行うときは、本製品や周辺機器の電源を切った状態で行ってください。
AC アダプタや電源コードがコンセントにつながっている場合は、それらをコンセントから抜いてください。
感電の原因となります。



- ・ 振動している場所や傾いたところなどの不安定な場所に置かないでください。
本製品が落ちて、けがの原因となります。



- ・ 梱包に使用している袋類は、お子様の手の届くところに置かないでください。
口に入れたり、頭にかぶったりすると、窒息の原因となります。



- ・ 周辺機器のケーブルは、このマニュアルをよく読み、正しく接続してください。
誤った接続状態でお使いになると、感電・火災の原因となります。また、パソコン本体および周辺機器が故障する原因となります。

注意



- ・ 本製品を移動する場合は、必ず AC アダプタの電源プラグをコンセントから抜いてください。また、接続されたケーブルなども外してください。作業は足元に十分注意して行ってください。
AC アダプタの電源コードが傷つき、感電・火災の原因となったり、本製品が落下したり倒れたりして、けがの原因となることがあります。



- ・ 電話回線、ISDN 回線、ADSL 回線、LAN などの差し込み口（モジュージャックコネクタ）に指などを入れないでください。
感電の原因となることがあります。

ご使用になるとき

⚠ 警告

-  ・ 自動車などを運転中に本製品を使用しないでください。
安全走行を損ない、事故の原因となります。車を安全なところに止めてからお使いください。
-  ・ 自転車やバイク、自動車などの運転中は、テレビや音楽を視聴しないでください。
周囲の音が聞こえにくく、映像や音声にとられ交通事故の原因になります。また、歩行中でも周囲の交通に十分に注意してください。特に踏切や横断歩道ではご注意ください。
-  ・ ぬれた手で AC アダプタの電源プラグを抜き差ししないでください。
感電の原因となります。
-  ・ AC アダプタの電源プラグに、ドライバーなどの金属を近づけないでください。
火災・感電の原因となります。
-  ・ AC アダプタのケーブルは、傷つけたり、加工したり、加熱したり、重いものを乗せたり、引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじったりしないでください。
感電・火災の原因となります。
-  ・ 本製品を風通しの悪い場所、火気のある場所、引火性ガスの発生する場所で使用したり、置いたりしないでください。
火災の原因となります。
-  ・ 本製品を風呂場やシャワー室など、水のかかるおそれのある場所で使用したり、置いたりしないでください。
感電・火災の原因となります。
-  ・ 本製品の上や周りに、花びん・コップなど液体の入ったものを置かないでください。
水などの液体が本製品の内部に入って、感電・火災の原因となります。また、本製品の上に重いものを置かないでください。故障・けがの原因となります。
-  ・ 各スロットやディスクトレイなどの開口部から、本製品の内部に金属物や紙などの燃えやすいものを差し込んだり、入れたりしないでください。
感電・火災の原因となります。
-  ・ 取り外したカバー、キャップ、ネジ、電池などの部品は、小さなお子様の手の届かないところに置いてください。
誤って飲み込むと窒息の原因となります。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
-  ・ 雷が鳴り出したら、本製品やケーブル類、およびそれらにつながる機器に触れないでください。
感電の原因となります。
-  ・ バッテリーの交換などで、バッテリーパックの取り付け／取り外しを行うときは、落としたり、強い衝撃を与えないでください。また、落としたり、強い衝撃を与えたバッテリーパックは使用しないでください。
感電や火災、バッテリーパックの破裂の原因となります。
-  ・ 添付もしくは指定された以外の AC アダプタや電源コードを本製品に使ったり、本製品に添付の AC アダプタや電源コードを他の製品に使ったりしないでください。
感電・火災の原因となります。



- ・ AC アダプタの電源プラグは、コンセントの奥まで確実に差し込んでください。また、AC アダプタと電源コードの接続部分は、奥まで確実に差し込んでください。
不完全な接続状態で使用すると、火災・故障の原因となります。



- ・ パソコン本体や AC アダプタの温度が高くなる場所に長時間直接触れて使用しないでください。
低温やけどの原因になります。



- ・ 本製品をご使用になる場合には、部屋を明るくして、画面からできるだけ離れてください。
お使いになる方の体質や体調によっては、強い光の刺激を受けたり、点滅の繰り返しによって一時的な筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす場合がありますので、ご注意ください。
過去にこのような症状を起こしたことがある場合は、事前に医師に相談してください。
また、本製品をご使用中にこのような症状を発症した場合には、すぐに本製品の使用を中止し、医師の診断を受けてください。



- ・ 液晶ディスプレイが破損し、液状の内容物が流出して皮膚に付着した場合は、流水で 15 分以上洗浄してください。また、目に入った場合は、流水で 15 分以上洗浄したあと、医師に相談してください。
けがの原因となります。
液晶ディスプレイの内部には、刺激性物質が含まれています。



- ・ バッテリーパックや乾電池には以下のことをしないでください。破裂・液漏れ・火災・けが・周囲を汚す原因となります。
 - ・ ショートさせる
 - ・ 加熱したり、火の中に入れる
 - ・ 端子部分をぬらしたり、水の中に入れる
 - ・ 落としたり、ぶつけたり、大きな衝撃を与える



- ・ バッテリーパックや乾電池が液漏れし、漏れ出た液が万一、目や口に入ったときは、こすらず水道水などの多量のきれいな水で十分に洗った後、すぐに医師の治療を受けてください。
失明など障害の原因となります。
液が皮膚や衣類に付着したときは、ただちに水でよく洗い流してください。
皮膚に障害を起こす原因となります。



- ・ 病院内や医用電気機器のある場所では無線通信機能を OFF にしてください。特に手術室、集中治療室、CCU（冠動脈疾患監視病室）などには持ち込まないでください。
無線通信機能からの電波が医用電気機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。



- ・ 本製品を使用したり持ち運んだりする場合は、心臓ペースメーカーの装着部位から 22cm 以上離してください。もしくは、本製品の電源を切るか無線通信機能をオフにしてください。
電波によりペースメーカーの動作に影響を及ぼすおそれがあります。



- ・ 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があるので、無線通信機能をオフにしてください。
電波によりペースメーカーの動作に影響を及ぼすおそれがあります。



- ・ 航空機内など無線通信機能の使用を禁止されている場所や、自動ドア・火災報知器などの自動制御機器の近くでは、無線通信機能をオフにしてください。
誤動作による事故の原因となります。



- ・ 乾電池を充電しないでください。
電池の破裂・液もれ・発火の原因となります。



- ・乾電池を機器に入れる場合は、+（プラス）と－（マイナス）の向きに注意し、表示どおりに入れてください。
間違えると電池の破裂・液漏れ・発火の原因となります。



- ・指定以外の乾電池は使用しないでください。また、新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しないでください。
電池の破裂、液もれにより、火災、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



- ・乾電池にハンダ付けをしないでください。
加熱することにより電池が損傷し、液漏れ・発熱・破裂の原因となります。



- ・本製品をお客様ご自身で修理・分解・改造しないでください。
感電・火災の原因となります。
修理や点検などが必要な場合は、「富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」、またはご購入元にご連絡ください。

注意



- ・CD/DVD ドライブのレーザー光の光源部を直接見ないでください。
目を傷める原因となることがあります。



- ・本製品を長期間使用しないときは、安全のため AC アダプタの電源プラグをコンセントから抜き、パソコン本体から AC アダプタを取り外してください。バッテリーパックや乾電池を取り外せる場合は、バッテリーパックや乾電池も取り外してください。
火災の原因となることがあります。



- ・AC アダプタの電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らず、必ず電源プラグを持って抜いてください。
電源コードや電源プラグが傷つき、感電・火災の原因となることがあります。



- ・本製品を調理台や加湿器のそば、ほこりの多い場所などで使用したり、置いたりしないでください。
感電・火災の原因となることがあります。



- ・本製品を直射日光が当たる場所、閉めきった自動車内、ストーブのような暖房器具のそばで使用したり、置いたりしないでください。
感電・火災の原因となることがあります。また、破損や故障の原因となることがあります。



- ・使用中のパソコン本体や AC アダプタを布などでおおったり、包んだりしないでください。また、排気孔などの開口部をふさがないでください。
内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。



- ・電源が入っているときは、キーボードやパームレストの上に書類などのおおいかぶさる物を置かないでください。
パソコン本体の放熱が妨げられ、故障の原因となることがあります。



- ・電源が入っているときに液晶ディスプレイを閉じてもスタンバイや休止状態にしない設定にした場合は、パソコンの液晶ディスプレイを閉じないでください。
パソコン本体の放熱が妨げられ、故障の原因となることがあります。



- ・フロッピーディスクや CD/DVD、PC カードなどのトレイやスロット、モデムや LAN のコネクタなど、本製品の開口部に、手や指を入れないでください。
けが・感電の原因となることがあります。



- ・ PC カードの使用終了直後は、PC カードが高温になっていることがあります。PC カードを取り出すときは、使用後しばらく待ってから取り出してください。火傷の原因となることがあります。



- ・ 本製品は次のような姿勢や環境で使用し、長時間使い続けるときは 1 時間に 10 ～ 15 分の休憩時間や休憩時間の間の小休止を取るようにしてください。
本製品を長時間使い続けると、目の疲れや首・肩・腰の痛みなどを感じる原因となることがあります。
 - ・ 画面の位置や角度、明るさなどを見やすいように調節する。
 - ・ 背もたれのあるいすに深く腰かけ、背筋を伸ばす。
 - ・ いすの高さを、足の裏全体がつく高さに調節する。
 - ・ 手首や腕、ひじは机やいすのひじかけなどで支えるようにする。
 - ・ キーボードやマウスは、ひじの角度が 90 度以上になるように使用する。



- ・ 1 時間に 10 ～ 15 分程度の休憩をとってください。また、なるべく画面を下向きに見るように調整する、意識的にまばたきをする、場合によっては目薬をさすなどしてください。
画面を長時間見続けると、「近視」「ドライアイ」等の目の傷害の原因となることがあります。



- ・ ヘッドホンやイヤホンをご使用になるときは、音量を上げすぎないでください。
耳を刺激するような大きな音量で聞くと、聴力に悪い影響を与える原因となることがあります。



- ・ 電源を入れたり切ったりする前には音量を最小にしておいてください。また、ヘッドホンやイヤホンをしたまま、電源を入れたり切ったりしないでください。
突然大きな音や刺激音が出て、聴力に悪い影響を与える原因となることがあります。



- ・ 本装置を持ち上げたり運んだりする場合、液晶ディスプレイや液晶ディスプレイの枠部分を持って、装置を持ち上げたり運んだりしないでください。
装置の故障やけがの原因となることがあります。
持ち上げたり運んだりするときは、装置の底面あるいは装置中央の両脇を持ってください。



- ・ AC アダプタ本体に電源コードをきつく巻きつけるなどして、根元部分に負担をかけないでください。
電源コードの芯線が露出したり断線したりして、感電・火災の原因となることがあります。



- ・ 液晶ディスプレイとキーボードの間に、物をはさまないでください。
液晶ディスプレイを閉じるとき、液晶ディスプレイを破損する原因となることがあります。

お手入れについて

警告



- ・ AC アダプタや電源プラグはコンセントからときどき抜いて、コンセントとの接続部分および AC アダプタと電源コードの接続部分などのほこりやゴミを乾いた布でよくふき取ってください。
ほこりがたまったままの状態で使用すると火災の原因になります。

レーザーの安全性について

本製品に搭載されている CD/DVD ドライブは、レーザーを使用しています。

クラス 1 レーザー製品

CD/DVD ドライブは、クラス 1 レーザー製品について規定している米国の保健福祉省連邦規則（DHHS 21 CFR） Subchapter J に準拠しています。

また、クラス 1 レーザー製品の国際規格である（IEC 60825-1）、CENELEC 規格（EN 60825-1）および、JIS 規格（JISC6802）に準拠しています。

警告



- ・ お客様自身で分解したり、修理・改造しないでください。

本装置は、レーザー光線を遮断する安全な構造になっていますが、分解したり修理・改造したことで、レーザー光線が装置外にもれて目に照射され、視力障害の原因となります。



- ・ 本装置は、レーザー光線を装置カバーで遮断する安全な構造になっていますが、万一の故障で装置カバーが破損してレーザー光線が装置外にもれた場合は、レーザー光線をのぞきこまないでください。

レーザー光線が目には照射されると視力障害の原因になります。

その他

注意



- ・ 本製品またはバッテリーパックの廃棄については、マニュアルの説明に従ってください。

本製品は「廃棄物の処理および清掃に関する法律」の規制を受けます。

本製品はリチウム電池を、バッテリーパックはリチウムイオン電池またはニッケル水素電池を使用しており、一般のゴミと一緒に火中に投げられると破裂のおそれがあります。

目次

このマニュアルの表記について	3
安全上のご注意	8

第1章 各部名称

1 パソコン本体前面	20
2 パソコン本体上面	21
3 パソコン本体側面	22
パソコン本体左側面	22
パソコン本体右側面	23
4 パソコン本体背面	24
5 パソコン本体下面	25
6 状態表示 LCD	26
7 ワンタッチボタン	27

第2章 使い始める前に

1 確認してください	30
機種名を確認してください	30
添付品がすべて揃っているか確認してください	30
2 使用上のお願い	31
使用および設置に適した場所	31
使用および設置に適さない場所	31
パソコン本体取り扱い上の注意	32
放熱について	33
パソコンの疲れにくい使い方	34
落雷の恐れがあるときの注意	35
パソコンを持ち運ぶときは	36
液晶ディスプレイのお手入れ	36
パスワードの取り扱いについて	36
3 必要なものを揃える	37

第3章 接続する

1 AC アダプタを接続する	40
----------------	----

第4章 パソコンを準備する

1 初めて電源を入れる	44
初めて電源を入れる～Windows のセットアップ	44
2 電源の切り方と入れ方	60
電源を切る	60
電源を入れる	63
3 インターネットを始めるための準備をする	65
初めてインターネットに接続するときのセキュリティ対策	65
インターネット接続の設定	65
4 Windows を最新の状態にする	67
「Windows Update」を実行する	67
5 ウイルス対策ソフトの初期設定をする	70
「Norton AntiVirus」の初期設定	70
6 ユーザー登録をする	76
ユーザー登録をするとご利用になれるサービス	76
パソコンの画面上でユーザー登録する	77

7 準備が完了したら	78
パソコンの準備はすべて完了していますか？	78
パソコンの準備が完了したら『FMV 活用ガイド』へ	79
パソコンでテレビを見る場合	80
MG70L/T, MG50L/T の場合、および MG70LN, MG50LN で内蔵テレビチューナーユニットを選択した場合のみ	
ワイヤレス LAN をお使いになる場合	80
このパソコンに、今までお使いになっていたパソコンの設定やデータを移行する場合	81
第 5 章 指紋認証を使うための準備をする	
1 指紋認証の初期設定をする	84
Windows のログオンパスワードを作成する	84
指紋を登録する	86
2 指紋認証を使って Windows にログオンする	90
3 指のスライドのさせ方	91
指紋センサーについての注意	93
指紋認証をお使いになる場合の注意	94
第 6 章 FMV で見るための準備をする	
1 テレビを見るための準備をする	96
MG70L/T, MG50L/T の場合、および MG70LN, MG50LN で内蔵テレビチューナーユニットを選択した場合のみ	
準備の流れ	96
必要なものを揃える	96
内蔵テレビチューナーユニットを取り付ける	97
アンテナケーブルを接続する	98
2 FMV で見るための準備が完了したら	103
MG70L/T, MG50L/T の場合、および MG70LN, MG50LN で内蔵テレビチューナーユニットを選択した場合のみ	
テレビについて知りたいときは『FMV で見る・録る・残すガイド』へ	103
第 7 章 周辺機器の設置／設定／増設	
1 周辺機器をお使いになる前に	106
周辺機器とは？	106
周辺機器を取り付けると	106
周辺機器を取り付けるには	107
周辺機器の取り扱い上の注意	108
2 メモリの増設／交換	109
メモリの取り付け場所	109
必要なものを用意する	110
メモリの組み合わせ表	111
メモリ取り扱い上の注意	114
メモリを増やす	115
メモリ容量を確認する	121
第 8 章 仕様一覧	
1 パソコン本体の仕様	124
仕様一覧の注記について	132

2 その他の仕様	134
内蔵テレビチューナーユニット	134
MG70L/T, MG50L/T の場合、および MG70LN, MG50LN で内蔵テレビチューナーユニット を選択した場合のみ	
ヘッドホンアンテナ（アンテナ部）	134
MG70L/T, MG50L/T の場合、および MG70LN, MG50LN で内蔵テレビチューナーユニット を選択した場合のみ	
索引	135

1

第 1 章 各部名称


パソコンの各部の名称について説明しています。

1	パソコン本体前面	20
2	パソコン本体上面	21
3	パソコン本体側面	22
4	パソコン本体背面	24
5	パソコン本体下面	25
6	状態表示 LCD	26
7	ワンタッチボタン	27


1 パソコン本体前面

機種名の調べ方は「機種名を確認してください」(●▶P.30)をご覧ください。

■ MG70 シリーズの場合




■ MG50 シリーズの場合



詳しくは、 (サービスアシスタント) のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「7 . パソコン本体の取り扱い」→「各部の名称と働き」→「各部の名称と働き：パソコン本体前面」をご覧ください。

2 パソコン本体上面

1



内蔵ワイヤレス LAN アンテナ

(イラストは機種や状況により異なります)


詳しくは、 (サービスアシスタント) のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「7 . パソコン本体の取り扱い」→「各部の名称と働き」→「各部の名称と働き : パソコン本体上面」をご覧ください。

3 パソコン本体側面


機種名の調べ方は「機種名を確認してください」(●▶P.30)をご覧ください。

パソコン本体左側面

■ MG70 シリーズの場合



■ MG50 シリーズの場合




(イラストは機種や状況により異なります)

詳しくは、 (サービスアシスタント) のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「7 . パソコン本体の取り扱い」→「各部の名称と働き」→「各部の名称と働き：パソコン本体側面」をご覧ください。

パソコン本体右側面


1

■ MG70 シリーズの場合



注：ご購入時は、内蔵スーパーマルチドライブユニットになります。

■ MG50 シリーズの場合




注：ご購入時は、内蔵スーパーマルチドライブユニットになります。

詳しくは、（サービスアシスタント）のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「7 . パソコン本体の取り扱い」→「各部の名称と働き」→「各部の名称と働き：パソコン本体側面」をご覧ください。


4 パソコン本体背面

機種名の調べ方は「機種名を確認してください」(●▶P.30)をご覧ください。

■ MG70 シリーズの場合



■ MG50 シリーズの場合



(イラストは機種や状況により異なります)


詳しくは、 (サービスアシスタント) のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「7 . パソコン本体の取り扱い」→「各部の名称と働き」→「各部の名称と働き : パソコン本体背面」をご覧ください。

5 パソコン本体下面


1

機種名の調べ方は「機種名を確認してください」(●▶P.30)をご覧ください。

■ MG70 シリーズの場合




■ MG50 シリーズの場合



詳しくは、 (サービスアシスタント) のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「7. パソコン本体の取り扱い」→「各部の名称と働き」→「各部の名称と働き：パソコン本体下面」をご覧ください。

6 状態表示 LCD



(イラストは機種や状況により異なります)

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1 電源表示 (①) | 6 ハードディスクアクセス表示 () |
| 2 AC アダプタ表示 () | 7 PC カードアクセス表示 () |
| 3 バッテリ表示 (,) | 8 Num Lock 表示 () |
| • バッテリ装着表示 (,) | <small>ニューメリカルロック</small> |
| • バッテリ充電表示 () | 9 Caps Lock 表示 () |
| • バッテリ残量表示 () | <small>キャップスロック</small> |
| 4 ワイヤレス LAN 表示 () | 10 Scroll Lock 表示 () |
| 5 CD アクセス表示 () | <small>スクロールロック</small> |


詳しくは、 (サービスアシスタント) のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「7 . パソコン本体の取り扱い」→「各部の名称と働き」→「各部の名称と働き：状態表示 LCD」をご覧ください。

7 ワンタッチボタン

1

機種名の調べ方は「機種名を確認してください」(●▶P.30)をご覧ください。

■MG70 シリーズの場合




(イラストは機種や状況により異なります)

ワンタッチボタンの機能は、モードの状態によって次のように切り替わります。


アプリケーション 「Application」モードのとき

モードボタン横の Application が点灯します。



プレーヤー 「Player」モードのとき

モードボタン横の Player が点灯します。




POINT

スタンバイ時や電源 OFF 時、ワンタッチボタンは「Application」モードになります。「Player」モードにはなりません。

詳しくは、 (サービスアシスタント) のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「7 パソコン本体の取り扱い」→「ワンタッチボタン」→「ワンタッチボタンを使う」をご覧ください。

■ MG50 シリーズの場合




ワンタッチボタンの機能は、モードの状態によって次のように切り替わります。

アプリケーション

「Application」モードのとき


モードボタン上の Application が点灯します。



プレーヤー

「Player」モードのとき

モードボタン下の Player が点灯します。



POINT

スタンバイ時や電源 OFF 時、ワンタッチボタンは「Application」モードになります。「Player」モードにはなりません。

詳しくは、 (サービスアシスタント) のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「7 . パソコン本体の取り扱い」→「ワンタッチボタン」→「ワンタッチボタンを使う」をご覧ください。

2

第 2 章

使い始める前に

最初に確認していただきたいことと、使用上の注意事項などを説明しています。


1 確認してください	30
2 使用上のお願い	31
3 必要なものを揃える	37

1 確認してください

最初に確認していただきたいことを説明します。

機種名を確認してください


お使いの機種によって、マニュアルを読む箇所が異なります。お使いのパソコンの機種名（品名）を確認しましょう。



添付品がすべて揃っているか確認してください

「箱の中身を確認してください」をご覧ください。添付品をもう一度ご確認ください。

ご購入後 1ヶ月以内のハードウェアトラブルや添付品の不足に関するお問い合わせは、「富士通パソコン診断センター」にご連絡ください。1ヶ月を過ぎると、有料となる場合やご提供できないものもありますのであらかじめご了承ください。富士通パソコン診断センターについては、「箱の中身を確認してください」裏面をご覧ください。



2 使用上のお願い

パソコンを設置するのに適した場所や適さない場所、使用上の注意について説明します。

使用および設置に適した場所

- ・机の上など平らで安定した場所
- ・パソコン本体と同じくらいの高さで、操作に十分なスペースが取れる場所
- ・本体と壁の間に 10cm 以上のすき間をあけられる場所
- ・コンセントから直接電源をとれる場所
- ・インターネットに接続するときは、接続ケーブルが届く場所
- ・内蔵テレビチューナーユニットを取り付けて屋内でテレビを見たり、録画したりするときはテレビアンテナの近くに置ける場所

使用および設置に適さない場所

- ・極端に高温または低温になる場所
- ・結露する場所
- ・直射日光の当たる場所
- ・衝撃や振動の加わる場所
- ・磁石や磁気ブレスレットなど磁気を発生するものの近く
- ・ほこりの多い場所
- ・水など液体のかかる場所
- ・湿度の高い場所
- ・安定の悪い場所
- ・パソコン本体が傾いた状態になる場所
- ・発熱器具の近くや、腐食性のガスなどが発生する場所
- ・ワイヤレス LAN 搭載モデルの場合、周囲が金属などの導体（電気を通しやすいもの）でできている場所

POINT

- ・本製品の使用環境は、温度 5 ～ 35℃／湿度 20 ～ 80%RH（動作時）、温度 -10 ～ 60℃／湿度 20 ～ 80%RH（非動作時）です。
- ・結露は、空気中の水分が水滴になる現象です。温度の低い場所（クーラーの効いた場所、寒い屋外など）から、温度の高い場所（暖かい室内、炎天下の屋外など）へ移動した時に起こります。結露が発生すると故障の原因となりますので、ご注意ください。
- ・本製品のそばで喫煙をすると、タバコのヤニや煙がパソコン内部に入り、CPU ファンなどの機能を低下させる可能性がありますので、ご注意ください。

パソコン本体取り扱い上の注意

- ・衝撃や振動を与えないでください。
- ・本製品の操作に必要なのらない部分を押したり、本製品に必要な以上の力を加えたりしないでください。誤動作の原因となることがあります。
- ・分解しないでください。
- ・電源を入れたまま（スタンバイ中を含む）の状態で持ち運ばないでください。
- ・長時間使用すると、パソコン表面の温度が上昇して、温かく感じる場合があります。これは、パソコン内部の温度が一定以上になると、装置全体から放熱するので、キーボードなどの表面も温くなるためです。故障ではありません。
- ・吸気孔（●▶P.22、P.24、P.25）、排気孔（●▶P.22）はふさがないでください。パソコン内部に熱がこもり、故障の原因となります。
- ・排気孔（●▶P.22）の近くに物を置かないでください。排気孔からの熱で、排気孔の近くに置かれた物が熱くなることがあります。
- ・排気孔からは熱風が出ています。排気孔付近には手を触れないでください。
- ・パソコン本体内部からは、パソコン本体内部の熱を外に逃がすためのファンの音や、ハードディスクドライブがデータを書き込む音、CD/DVD が回転する音などが聞こえることがあります。これらは故障ではありません。
- ・磁石や磁気ブレスレットなど、磁気の発生するものをパソコン本体や画面に近づけないでください。画面が表示されなくなるなどの故障の原因となったり、保存しているデータが消えてしまうおそれがあります。
- ・ひざの上など直接肌に触れた状態では、長時間使用しないでください。使用中、本パソコンの底面が熱くなり、低温やけどを起こす可能性があります。
- ・使用するソフトウェアによっては、パームレスト部（手をのせる部分）が多少熱く感じられる場合があります。長時間使用する場合には低温やけどを起こす可能性がありますので、ご注意ください。
- ・周辺機器は、弊社純正品をお使いください。
- ・パソコン本体には静電気に弱い部品が使用されていますので、静電気の発生しやすい場所では使用しないでください。また、使用する前には金属質のものに触れて、静電気を逃がしてください。
- ・乾電池は、直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管してください。乾電池を漏液させるおそれがあります。また、乾電池の性能や寿命を低下させることがあります。
- ・本製品は昼夜連続動作（24 時間動作）を目的に設計されていません。ご使用にならないときは電源を切ってください。
- ・液晶ディスプレイは次のような点に注意して取り扱ってください。
 - 液晶ディスプレイを開いたり閉じたりするときは、ゆっくりと衝撃を与えないようにしてください。
 - 液晶ディスプレイを開くときは、無理に大きく開けないでください。
 - 液晶ディスプレイをたたいたり強く押したりしないでください。
- ・液晶ディスプレイを開いたまま、パソコン本体を裏返して置かないでください。
- ・パソコン本体を立てたり傾けて置かないでください。パソコン本体が倒れて、故障の原因となることがあります。

- ・ワイヤレス LAN 搭載モデルの場合

ワイヤレス LAN 機器が発信する電波は、携帯電話の電波と同じように電子医療機器などの動作に影響を与える可能性があります。場合によっては事故を発生させる原因になりますので、次の場所では、ワイヤレス LAN 機能を停止してください。

病院内、電車内、航空機内など／引火性ガスの発生する場所／自動ドアや火災報知器の近く／その他、使用規制のある場所など


2

放熱について

- ・ AC アダプタは堅い机の上などに置くようにしてください。ふとんの上など熱がこもりやすい場所に置くと、AC アダプタ表面が高温になることがあります。
- ・ 電源が入っているときは、キーボードの上に書類などのおおいかぶさる物を置かないでください。パソコン本体の放熱が妨げられ、故障の原因になります。
- ・ 埃の多い環境では使用しないでください。ファンに埃が詰まり、放熱が妨げられ、故障の原因となる場合があります。
- ・ パソコンを長時間お使いになると熱く感じるがありますが、これは故障ではありません。
- ・ パソコン本体下面の吸気孔の表面にほこりがたまっている場合には取り除いてください。
- ・ 電源が入っているときに液晶ディスプレイを閉じてもスタンバイしない設定にした場合は、パソコンの液晶ディスプレイを閉じないでください。パソコン本体の放熱が妨げられ、故障の原因となります（ご購入時の設定では、電源が入っているときに閉じてもかまいません）。

パソコンの疲れにくい使い方

パソコンを長時間使い続けていると、目が疲れ、首や肩が痛くなり、腰が痛くなることがあります。その主な原因は、長い時間同じ姿勢でいることや、近い距離で画面やキーボードを見続けることです。パソコンをお使いの際は姿勢や環境に注意して、疲れにくい状態で操作しましょう。



POINT

富士通では、独立行政法人産業医学総合研究所の研究に協力し、その成果が「パソコン利用のアクション・チェックポイント」としてまとめられています。

詳しくは、富士通ホームページ（<http://design.fujitsu.com/jp/universal/ergo/vdt>）の解説をご覧ください。

ディスプレイ

- ・ 外光が直接目に入ったり画面に映り込んだりしないように、窓にブラインドやカーテンを取り付けたり、画面の向きや角度を調整しましょう。
- ・ 画面の輝度や文字の大きさなども見やすく調整しましょう。
- ・ ディスプレイの上端が目と同じかやや低くなるように設定しましょう。
- ・ 画面は、顔の正面にくるように角度を調整しましょう。
- ・ 目と画面の距離は、40cm 以上離すようにしましょう。

使用時間

- ・1時間以上続けて作業しないようにしましょう。続けて作業をする場合には、1時間に10～15分程度の休憩時間を取りましょう。また、休憩時間までの間に1～2分程度の小休止を1～2回取り入れましょう。

入力機器

- ・キーボードやマウスは、ひじの角度が90度以上になるようにして使い、手首やひじは机、椅子の肘かけなどで支えるようにしましょう。

机と椅子

- ・高さが調節できる机や椅子を使いましょう。調節できない場合は、次のように工夫しましょう。
 - 机が高すぎる場合は、椅子を高く調節しましょう。
 - 椅子が高すぎる場合は、足置き台を使用し、低すぎる場合は、座面にクッションを敷きましょう。
 - 椅子は、背もたれ、肘かけ付きを使用しましょう。

作業スペース

- ・机上のパソコンの配置スペースと作業領域は、十分確保しましょう。
- ・スペースが狭く、腕の置き場がない場合は、椅子の肘かけなどを利用して腕を支えましょう。

落雷の恐れがあるときの注意

落雷の可能性がある場合は、パソコンの電源スイッチを切るだけでなく、すべてのケーブル類を抜いておくことをお勧めします。また、安全のため、避雷器の設置をお勧めします。落雷には、直撃雷と誘導雷の2種類ありますが、パソコンの故障は主に誘導雷によって起こります。雷により周囲に強力な電磁場ができると発生し、電線や電話線などから侵入するのが誘導雷です。パソコンの場合、電源ケーブル、テレビのアンテナ線、外部機器との接続ケーブル、電話線（モジュラーケーブル）、LANケーブルなどからの誘導雷の侵入が考えられます。直撃雷は避雷針によって雷を誘導して対象物を保護できますが、誘導雷を防ぐにはケーブル類を抜くなどの対策が必要です。

直撃雷は避雷針によって雷を誘導して対象物を保護できますが、避雷器の許容値を超えた非常に大きな雷を受けた場合には、避雷器を用いても本製品を保護できないことがありますので、ご了承ください。


場合によっては、パソコン本体だけでなく、周辺機器などが故障することもあります。故障の状況によっては、修理費用が高額になることもあるので、ご注意ください。

パソコンを持ち運ぶときは

- ・パソコンの電源を切ってください。
- ・接続しているケーブルなどをすべて取り外してください。接続したまま持ち運ぶとケーブルや本体のコネクタを破損するおそれがあります。
- ・液晶ディスプレイを閉じてください。
- ・パソコン本体に PC カードや ExpressCard をセットしている場合は、必ず PC カードや ExpressCard を取り外してください。PC カードや ExpressCard を取り付けたま持ち運ぶとパソコンや PC カードを破損するおそれがあります。
- ・パソコンをかばんの中などに入れて携帯する場合は、パソコン本体背面を下側に、ラッチを上側にして、かばんに入れてください。

液晶ディスプレイのお手入れ

- ・液晶ディスプレイの汚れは、乾いた柔らかい布かメガネ拭きで軽く拭き取ってください。
- ・液晶ディスプレイの表面を固いものでこすったり、強く押しつけたりしないでください。液晶ディスプレイが破損するおそれがあります。
- ・液晶部分を拭くときは、必ずから拭きをしてください。水や中性洗剤を使うと、液晶部分を傷めるおそれがあります。
- ・化学ぞうきんや市販クリーナーは以下の成分を含んだものがあり、画面の表面コーティングを傷つける場合がありますので、ご使用を避けてください。




パスワードの取り扱いについて

- ・BIOS のパスワードや Windows のパスワードを設定するときは、設定したパスワードを忘れないよう注意してください。パスワードを忘れると、パソコンが使えなくなり修理が必要となります。

3 必要なものを揃える


必要なものをあらかじめ揃えてから、第3章へ進みましょう。

■パソコン本体



(イラストは機種や状況により異なります)

■ACアダプタとACケーブル



■保証書



梱包箱に貼り付けられています。

続いて、パソコンの接続をしましょう (▶▶P.39)。

3

第 3 章 接続する

パソコンの接続について説明しています。

1 AC アダプタを接続する	40
----------------------	----

1 AC アダプタを接続する

AC アダプタは差し込み口の形状をよく確認して、奥までしっかりと差し込んでください。

⚠ 警告



- ・雷が鳴り出したら、本製品やケーブル類、およびそれらにつながる機器に触れないでください。感電の原因となります。

⚠ 注意



- ・AC アダプタは正しく接続してください。
誤った接続状態でお使いになると、パソコン本体が故障する原因となることがあります。


🔍 POINT

AC アダプタは熱くなる場合があります

パソコンの使用中は、AC アダプタが熱くなることがありますが、異常ではありません。

1 液晶ディスプレイを開きます。

ラッチを押してロックを外し、パソコン本体と液晶ディスプレイの両方に手を添えて開けてください。




(これ以降のイラストは機種や状況により異なります)

2 AC アダプタを取り付けます。

AC アダプタに AC ケーブルを接続し (1)、パソコン本体の DC-IN コネクタに接続します (2)。その後、電源プラグをコンセントに接続します (3)。


■ MG70 シリーズの場合

正しく接続すると、状態表示 LCD に  が表示されます。



■ MG50 シリーズの場合

正しく接続すると、状態表示 LCD に  が表示されます。



続いて、電源を入れましょう (●▶P.44)。

4

第 4 章

パソコンを準備する

初めてパソコンの電源を入れるときに行う準備について説明しています。このマニュアルの手順どおりに進めてください。

1	初めて電源を入れる	44
2	電源の切り方と入れ方	60
3	インターネットを始めるための準備をする	65
4	Windows を最新の状態にする	67
5	ウイルス対策ソフトの初期設定をする	70
6	ユーザー登録をする	76
7	準備が完了したら	78

1 初めて電源を入れる

初めて電源を入れる～ Windows のセットアップ

初めて電源を入れるときは、**Windows のセットアップ**という作業が必要です。Windows のセットアップとは、初めてパソコンの電源を入れるときに、1 回だけ行う操作です。**このマニュアルの手順どおりに進めてください**。この Windows のセットアップが終わらないと、パソコンは使えるようになりません。

セットアップ時の注意事項

セットアップは時間に余裕をもって作業してください

セットアップは半日以上時間をとり、じっくりと作業することをお勧めいたします。

起動するまでキーボード、マウス、ポインティングデバイスに触らないでください

電源を入れて本製品が起動するまでは、むやみにキーボード、マウスやポインティングデバイスに触らないでください。正常に起動できなくなる場合があります。

セットアップが終わるまで電源を切らないでください

Windows のセットアップの途中で電源を切ると、Windows が使えなくなる場合があります。セットアップの最後の手順が終わるまでは、電源を切らないでください。もし電源を切って Windows が使えなくなった場合は、『F M V 活用ガイド』→「トラブルかなと思ったら (Q&A)」→「パソコンがおかしいときの Q&A 集」→「Q パソコンの電源を入れたと、再起動を繰り返す」または「Q パソコンの電源を入れても、Windows が起動しない (メッセージが表示される・音が鳴る他)」をご覧ください。

しばらく操作しないと

電源を入れた状態でしばらく (約 5 分間) 操作しないと、動画 (スクリーンセーバー) が表示されたり、画面が真っ暗になったりすることがありますが、電源が切れたわけではありません。これはパソコンの省電力機能が働いている状態です。

フラットポイントの操作面に触れたり、キーボードの     や  (Shift) のどれかを押したりすると、元の画面に戻ります。それでも戻らない場合は、電源ボタン (▶P.20、P.20) を押してください (4 秒以上押し続けしないでください。パソコンの電源が切れてしまいます)。

セットアップ前には、LAN ケーブル、モジュラーケーブル、ターミナルアダプタ (TA) を接続しないでください

LAN ケーブル、モジュラーケーブル、ターミナルアダプタ (TA) などが接続されていると、初めて電源を入れてから行う操作 (Windows のセットアップ) の途中でパソコンが動かなくなってしまうことがあります。Windows のセットアップが終わった後で、接続してください。

セットアップ前には周辺機器は接続しないでください

プリンタなどの周辺機器が接続されていると、初めて電源を入れてから行う操作 (Windows のセットアップ) の途中でパソコンが動かなくなってしまうことがあります。Windows のセットアップが終わった後で、周辺機器のマニュアルをご覧ください。接続してください。



セットアップ時は、CD/DVD ドライブユニットを取り付けて作業してください

あらかじめパソコン本体に取り付けられている CD/DVD ドライブユニット以外のユニットに交換する場合は、セットアップが終わったあとに交換してください。

モバイルマルチベイユニットの交換については (サービスアシスタント) のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「8 . 周辺機器の接続」→「モバイルマルチベイユニットを使う」→「モバイルマルチベイユニットを交換する」をご覧ください。

Windows のセットアップを始めましょう。

「Windows のセットアップ」とは、次の 3 つの作業のことです。合計 27 手順あります。

- 1 「Windows の設定」▶手順 1 ～ 13
- 2 「必ず実行してください」の実行▶手順 14 ～ 22
- 3 「サービスアシスタントの起動・終了方法」▶手順 23 ～ 27

ページの右端にセットアップの進行状況を示していますので参考にしてください。


Windows の設定

1 AC アダプタがきちんと接続されているか、確認します。

念のため、AC アダプタをもう一度お確かめください。


■ MG70 シリーズの場合

正しく接続すると、状態表示 LCD に  が表示されます。



■ MG50 シリーズの場合

正しく接続すると、状態表示 LCD に  が表示されます。



(これ以降のイラストは機種や状況により異なります)

2 電源を入れます。

電源ボタン（）を押します。




重要

電源ボタンは 4 秒以上押さないでください

電源ボタンを 4 秒以上押し続けると、パソコンの電源が切れてしまいます。

3 そのまましばらくお待ちください。

電源を入れると、次のような画面が表示されます。



注：画面は Windows XP Home Edition のものです。Windows XP Professional の場合は、一部表示が異なります。

パソコンが再起動します。

この間、画面が真っ暗になったり、画面に変化がなかったりすることがありますが、故障ではありません。

手順 4 の画面が表示されるまで、電源を切らずにそのままお待ちください。


途中で電源を切ると、Windows が使えなくなる場合があります。

もし電源を切って Windows が使えなくなった場合は、『F MV 活用ガイド』→「トラブルかなと思ったら (Q&A)」→「パソコンがおかしいときの Q&A 集」→「Q パソコンの電源を入れると、再起動を繰り返す」または「Q パソコンの電源を入れても、Windows が起動しない (メッセージが表示される・音が鳴る他)」をご覧ください。

4 1 画面上の を「次へ」の右の に合わせ、2 フラットポイントの左ボタンを軽くカチッと1回押して、すぐ離します。

指先で、フラットポイントの操作面をなぞると、指の動きに合わせて、 (マウスポインタ) が画面の上を動きます。

2 の操作のことを、「クリック」といいます。



POINT

キーボードやフラットポイントで操作できない場合


キーボードやフラットポイントが効かなくなった場合は、「使用上のお願い」(●▶P.31) をご覧になり、パソコンを設置している環境を確認してください。

それでも操作できない場合は、次の手順に従ってパソコンの電源を入れ直してください。

1. 本体前面の電源ボタンを4秒以上押して電源を切ります。
2. 10秒以上たってから、電源ボタンを押して電源を入れます。

指が操作面の端まできたら

いったん操作面から指を離して、もう一度別の位置からなぞってください。指を離してもマウスポインタは動きません。




指を離している間はマウス
ポインタは動きません。

ボタンは軽く押すだけで OK!

フラットポイントのボタンは力を入れて押す必要はありません。カチッと1回押したら、すぐ指を離すようにします。

操作面を軽くたたいても、クリックになります


フラットポイントは、操作面を軽くたたいてもクリックができます。操作面に指をのせるときに、間違ってクリックしないように注意してください。



うまくクリックできない場合

なるべくボタンの中央部分を押すようにしてください。また、ボタンを押すときや離すときに、マウスの位置がずれないように、気を付けてください。

- 5 1 Windows の使用許諾契約書の内容をご覧になり、ご同意いただけたときは「同意します」をクリックして☑にし、2「次へ」の右の➡をクリックします。**



注：画面は Windows XP Home Edition のものです。Windows XP Professional の場合は、一部表示が異なります。

次の画面が表示されるまで、少し時間がかかることがありますが、そのままお待ちください。

重要

「同意しません」をクリックした場合

「続ける前に…」という画面が表示されます。使用許諾契約書にご同意いただけないと、このパソコンはお使いになれません。

手順5の画面に戻るには、表示された画面で「戻る」の左の◀をクリックしてください。

- 6 1 「自動更新を有効にし、コンピュータの保護に役立てます」をクリックして☑にし、2「次へ」の右の➡をクリックします。**



電源を切らずに次のページへ

7 「次へ」の右の➡をクリックします。

表示されているコンピュータの名前は、ここでは変更しません。コンピュータの名前は後から変更できます。詳しくは、Windows のセットアップがすべて完了したあと、Windows のヘルプを表示して「コンピュータ名」で検索し、「コンピュータ名を変更する」をご覧ください。



次の画面が表示されるまでお待ちください。

手順 8、9 の画面は Windows XP Professional の場合のみ表示されます。Windows XP Home Edition の場合は表示されませんので、手順 10 へ進んでください。

8 「次へ」の右の➡をクリックします。

ここでは何も入力しません。管理者パスワードは後から設定できます。詳しくは、Windows のセットアップがすべて完了したあと、Windows のヘルプを表示して「パスワード」で検索し、「ユーザーのパスワードを変更する」をご覧ください。




9 1「いいえ、このコンピュータをドメインのメンバにしません」の左が☑になっていることを確認し、2「次へ」の右の➡をクリックします。

ドメインの設定は後から行えます。詳しくは、Windows のセットアップがすべて完了したあと、Windows のヘルプを表示して「ドメイン」で検索し、「ドメインに参加する」をご覧ください。



10 「省略」の右の▶▶をクリックします。



POINT

「インターネット接続が選択されませんでした」という画面が表示された

この画面が表示されたら、「省略」の右の▶▶をクリックして、手順 11 へ進んでください。インターネット接続の設定は、セットアップが最後まで終わってから実施してください。設定方法については、「インターネットを始めるための準備をする」(●▶P.65)をご覧ください。

11 1「いいえ、今回はユーザー登録しません」をクリックして❶にし、2「次へ」の右の➡をクリックします。



POINT

「はい、今すぐユーザー登録します」を選択して進んでしまった場合

「ユーザー登録情報を入力してください」という画面で「戻る」の左の◀をクリックして、手順 11 からやり直します。

「今すぐインターネットアクセスのセットアップを行いますか?」という画面が表示された場合

「いいえ、今回はインターネットに接続しません」をクリックして❶にし、「次へ」の右の➡をクリックします。

12 画面に表示されているメッセージを確認してから、「完了」の右の➡をクリックします。



パソコンが再起動します。

次の画面が表示されるまで、少し時間がかかることがありますが、そのままお待ちください。

13 そのまましばらくお待ちください。

パソコンが再起動すると、次のような画面が表示されます。




続いて、「必ず実行してください」を実行します（●▶P.54）。

POINT

画面の通知領域に「コンピュータが危険にさらされている可能性があります」と表示されたら

まだウイルス対策ソフトの設定が終わっていないため表示される場合があります。

このような場合は、この後手順どおりに進み、「ウイルス対策ソフトの初期設定をする」（●▶P.70）をご覧になって設定すると表示されなくなります。



Windows 起動時、または終了時の画面について


Windows 起動時、または終了時に、画面左上が白くぼやけて見えるときがあります。

これは画面のデザインであり故障ではありません。

「必ず実行してください」の実行

14 1「スタート」ボタン→2 必ず実行してください の順にクリックします。

必ず実行してください は、パソコンの初期設定を行うプログラムです。以降の手順は最後まで必ず実行してください。実行しないと、いくつかの機能がお使いになれません。




(これ以降の画面は状況により異なります)

POINT


画面にある 必ず実行してください (必ず実行してください) をクリックしても実行できます

1. 画面の 必ず実行してください をクリックします。
この後は手順 15 に進んでください。

15 「実行する」をクリックします。




パソコンの初期設定が始まり、次の画面が表示されます。手順 16 の画面が表示されるまで、そのままお待ちください。



16 ハードウェア診断が始まり、次の画面が表示されます。手順 17 の画面が表示されるまで、そのままお待ちください。

途中、ディスプレイを診断する画面なども表示されます。




重要

ハードウェア不良の画面が表示された場合

画面の指示に従ってください。

17 この画面が表示されたら、保証書を用意します。




保証書は梱包箱に貼り付けられています。



18 画面に表示された保証開始日を、保証書に書き写します。


保証書に保証開始日が記入されていないと、保証期間内であっても有償での修理となります（なお、保証開始日は本製品の電源を最初に入れた日になります）。

保証書は大切に保管してください。




電源を切らずに次のページへ

19 「閉じる」をクリックします。




20 次の手順に進んで良ければ「いいえ」をクリックします。

もう一度保証期間を確認したいときは「はい」をクリックしてください。



21 「OK」をクリックします。



(機種や状況により、一部表示が異なります)

画面がいったん暗くなり、パソコンの再起動が始まります。

次の画面が表示されるまで少し時間がかかることがありますが、そのままお待ちください。

22 画面が表示されたことを確認します。



このあと、指紋認証を使うための準備をする場合には「指紋認証を使うための準備をする」(●▶P.83)をご覧ください。


セットアップがすべて完了したあとで準備する場合には、続いてサービスアシスタントの起動・終了方法を覚えましょう (●▶P.58)。

なお、指紋認証を使用しない場合は、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Softex」→「OmniPass のアンインストール」をクリックし、画面の表示に従ってソフトウェアを削除してください。ソフトウェアを再インストールする場合は、 (サービスアシスタント) のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「9. 添付ソフトウェア一覧 (読み別)」→「FGHIJ」→「FM かんたんインストール」をご覧ください。

サービスアシスタント（画面で見るマニュアル）の起動・終了方法


パソコンの操作でわからないことがあるときやパソコンの調子が悪いときには「サービスアシスタント」をご覧ください。「サービスアシスタント」では、画面で見るマニュアルや、サポートに関する情報などをご覧ください。ここでは、サービスアシスタントを一度起動・終了してみます。

23 モードボタンを押して「Application」モード（▶P.27、P.28）にします。



（これ以降のイラストは機種や状況により異なります）

24 ワンタッチボタンの「A」ボタンを押します。




POINT

機種を選択する画面が表示されたときは


別紙などで特に指示がない限り、お使いの機種名（品名）を選んでください。
機種名の調べ方は「機種名を確認してください」（▶P.30）をご覧ください。

25 そのまましばらくお待ちください。

サービスアシスタントは初めて起動したときだけ、起動するまでにしばらく（約5分間）時間がかかる場合があります。



26 サービスアシスタントが起動します。



これがサービスアシスタントのトップ画面です。サービスアシスタントの使い方については、『FMV 活用ガイド』→「パソコンの画面で見るマニュアルを活用する」→「「サービスアシスタント」で調べる」をご覧ください。

27 ここではサービスアシスタントのトップ画面で **✕** をクリックし、「サービスアシスタント」を終了します。



POINT

最新のサポート情報をインターネットでご案内しています

サービスアシスタントには、インターネットを使って最新のサポート情報を表示する機能があります。この機能はインターネット接続の設定を行うと利用できるようになります。

このあとの手順「インターネットを始めるための準備をする」(●▶P.65)をご覧ください。

続いて、電源の切り方と入れ方を覚えましょう (●▶P.60)。

2 電源の切り方と入れ方

電源の切り方と入れ方はとても重要です。正しい方法を覚えてください。

⚠ 注意



- ・ CD または DVD をセットするとき、および取り出すときには、トレイに指などを入れないでください。
けがの原因となることがあります。

電源を切る

必ず、次の手順で Windows の終了処理を行ってください。Windows の終了処理を行うと、自動的に電源が切れます。

1 それまで行っていた作業を終了します。


ソフトウェアを起動している場合は、作業中のデータを保存し、ソフトウェアを終了します。例えばワープロソフトを使って文書を作成中の場合は、文書データを保存し、ワープロソフトを終了します。

POINT

ソフトウェアを終了しなかった場合

ソフトウェアを起動したままこれ以降の操作を進めると、途中で作業中のデータを保存するか確認するメッセージが表示されることがあります。誤操作の原因となるので、あらかじめソフトウェアを終了してください。

2 CD や DVD がセットされていたら、CD/DVD 取り出しボタンを押して取り出します。




(これ以降のイラストは機種や状況により異なります)

POINT

CD や DVD を入れたままだと


パソコンの電源を切ってしまうと、CD や DVD は取り出せません。

3 「スタート」ボタンをクリックします。



(これ以降の画面は、機種や状況により異なります)

4 「終了オプション」をクリックします。



5 「電源を切る」をクリックします。



しばらくすると Windows が終了し、パソコンの電源が自動的に切れます。


POINT

電源が切れない場合

パソコンが動かなくなり（フラットポイントやキーボードが操作できないなど）、電源が切れないときは、次のように操作してください。[Ctrl] と [Alt] を押しながら [Delete] を押してソフトウェアを強制終了し、その後で電源を切ってください。ソフトウェアの強制終了については、『FMV 活用ガイド』→「トラブルかなと思ったら（Q&A）」→「パソコンがおかしいときの Q&A 集」→「Q 操作中に画面が動かなくなった」をご覧ください。強制終了もできないときは、パソコン本体前面の電源ボタンを 4 秒以上押して、強制的に電源を切ってください。

次のページへ

6 液晶ディスプレイを閉じます。



重要


液晶ディスプレイは静かに閉じてください

閉じるときに液晶ディスプレイに強い力が加わると、液晶ディスプレイが故障する原因となることがあります。


ACアダプタの取り外しについて

パソコン本体を持ち運ぶときや、周辺機器の取り付け・取り外しをするとき、パソコンを長時間使わないときは、必ず、ACケーブルの電源プラグをコンセントから抜き、ACアダプタをDC-INコネクタから取り外します。

・MG70シリーズの場合



・MG50シリーズの場合



パソコン使用中にACアダプタを取り外すときの注意

パソコンを使っている途中でACアダプタを取り外し、バッテリーでパソコンを使うときは、バッテリーが充電されているか確認してください。特にご購入時にはバッテリーが充電されていない場合がありますので、ご注意ください。

確認方法については、 (サービスアシスタント) のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「7. パソコン本体の取り扱い」→「バッテリー」→「バッテリーで使う」→「バッテリー残量を確認する」をご覧ください。

パソコンを使っていないときにバッテリーを充電するには

パソコンを使っていないときにバッテリーを充電するには、電源を切った後、ACアダプタを取り付けたままにしてください。

続いて、電源の入れ方を覚えましょう (●▶P.63)。

電源を入れる

重要

電源を入れるときの注意

- ・ 電源を切った後は、次に電源を入れ直すまで 10 秒ほどお待ちください。
- ・ 電源を入れて本製品が起動するまでは、むやみにキーボード、マウスやポインティングデバイスに触らないでください。正常に起動できなくなる場合があります。
- ・ パソコンを長時間お使いになる場合は、バッテリー切れによるデータ消失などを防ぐため、必ず AC アダプタを取り付けてください。
- ・ 状態表示 LCD の ① が点滅しているときは、パソコンの電源が入っています。パソコンの画面が真っ暗になったりしているときでも、電源が切れたわけではありません。これはパソコンの省電力機能が働いている状態です。
フラットポイントの操作面に触れたり、キーボードの     や **[Shift]** のどれかを押し続けると、元の画面に戻ります。
それでも元の画面に戻らないときは、状態表示 LCD の ① が点滅していることを確認してから、電源ボタンを押してください（4 秒以上押し続けしないでください。パソコンの電源が切れてしまいます）。元の画面に戻ります。

バッテリーで使うときの注意

次の場合は、バッテリーが充電されていないことがあります。バッテリー残量を確認し、必要に応じてバッテリーを充電してください。

- ・ パソコンをご購入のとき
- ・ しばらく充電していないとき

バッテリー残量の確認方法については、（サービスアシスタント）のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「7. パソコン本体の取り扱い」→「バッテリー」→「バッテリーで使う」をご覧ください。


電源が入っているときは、こんな使い方はしないでください（放熱が妨げられます）

「電源オプションのプロパティ」ウィンドウの「詳細設定」タブで「ポータブルコンピュータを閉じたとき」を「何もしない」に設定した場合は、パソコンの液晶ディスプレイを閉じないでください。

詳しくは、（サービスアシスタント）のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「7. パソコン本体の取り扱い」→「省電力機能（スタンバイ／休止状態）」→「省電力機能を使う」をご覧ください。


1 液晶ディスプレイを開きます。

ラッチを押してロックを外し、パソコン本体と液晶ディスプレイの両方に手を添えて開けてください。



（これ以降のイラストは機種や状況により異なります）

2 電源ボタン（）を押します。



状態表示 LCD に ① が表示されます。そのまま、しばらくお待ちください。

👉重要

電源ボタンは短く押してください

電源ボタンは、4 秒以上押し続けると通常とは違う特別な働きをします（パソコンの電源が切れるので、作成中のデータが失われることがあります）。

3 このような画面が表示されたことを確認します。



(画面は機種や状況により異なります)

 POINT

Windows が起動しない場合

バッテリー残量が少ないと電源を入れても Windows が起動しないことがあります。次の点を確認してください。

- ・ AC アダプタを取り付けているとき
AC アダプタが正しく取り付けられているかを確認してください。
「AC アダプタを接続する」(●▶P.40)
- ・ バッテリーで使うとき
バッテリーの残量が十分にあるかを確認し、足りなければ AC アダプタを取り付けてください。

以上の点を確認しても Windows が起動しない場合は、『FIMV 活用ガイド』→「トラブルかなと思ったら (Q&A)」→「パソコンがおかしいときの Q&A 集」→「Q パソコンが起動しない、画面に何も映らない [BIBLO]」をご覧ください。

3 インターネットを始めるための準備をする

このパソコンでインターネットやオンラインユーザー登録を利用するためには、インターネットに接続するための準備が必要です。

なお、初めてインターネットに接続するときには、ウイルスや不正アクセスからパソコンを守るためのセキュリティ対策を必ず行ってください。

初めてインターネットに接続するときのセキュリティ対策

このパソコンの出荷後、お客様にご購入いただくまでの間にも、セキュリティの脆弱性（ぜいじゃくせい：一般的に、コンピュータやネットワークにおけるセキュリティ上の弱点のこと）が新たに見つかったり、悪質なウイルスが出現したりしている可能性があります。

初めてインターネットに接続するときには、インターネットの接続設定が終わったあと、必ずパソコンを最新の状態（●▶P.67）にし、セキュリティ対策（●▶P.70）を行ってください。

インターネット接続の設定

インターネットの接続方法には、一般的に次の方法があります。

- ・ 一般の電話回線（アナログ）
- ・ ISDN 回線
- ・ ADSL
- ・ ケーブルテレビ（CATV）
- ・ 光ファイバー（FTTH）

それぞれの設定方法については、各プロバイダや回線事業者から提供される書類や、各機器のマニュアルを必ずご覧ください。

また、（サービスアシスタント）のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「6 . インターネット／Eメール」→「インターネットに接続するための設定」→「インターネットに接続するまでの流れ」もあわせてご覧ください。

重要

内蔵モデムで長時間インターネットに接続する場合

ソフトウェアを起動したままインターネットに長時間接続していると、パソコンの CPU に高い負荷がかかり、内蔵モデムでの通信が切断される場合があります。このような場合は、ブラウザやメールソフト以外のソフトウェアを終了してからもう一度インターネットに接続してください。

POINT

今までお使いになっていたパソコンの設定を移行する場合は

このパソコンには、今までお使いになっていたパソコンの設定や必要なデータの移行をガイドする「PC 乗換ガイド」というソフトウェアが用意されています。このソフトウェアを使うと、インターネットや E メールの利用環境を、そのままこのパソコンで使うことができます。詳しくは、「このパソコンに、今までお使いになっていたパソコンの設定やデータを移行する場合」(●▶P.81)をご覧ください。

続いて、Windows Update を実行して Windows を最新の状態にしましょう (●▶P.67)。

4 Windows を最新の状態にする

インターネットに接続できるようになったら、インターネットに接続した状態で「Windows Update」を実行してください。

「Windows Update」は、Windows を常に最新の状態に整えるマイクロソフト社が提供するサポート機能です。「Windows Update」を実行すると、Windows やソフトウェアなどを最新の状態に更新・修正できます。最新の状態にすることにより、ウイルスが侵入したり、不正アクセスされたりするセキュリティホールをなくすための対策（パッチをあてると言います）もされます。

「Windows Update」を実行する

ここでは、「Windows Update」の中の重要な更新プログラムとセキュリティ更新プログラムを手動でインストールする方法について説明します。

なお、ご購入時の設定では、インターネットに接続しているときに、重要な更新プログラムとセキュリティ更新プログラムは自動更新するように設定されています。

重要

Windows Update について

「Windows Update」でマイクロソフト社から提供されるプログラムについては、弊社がその内容や動作、および実施後のパソコンの動作を保証するものではありませんのでご了承ください。

POINT

「情報バー」という画面が表示されたら

「OK」をクリックします。

「セキュリティ警告」という画面が表示されたら

「はい」をクリックします。

「セキュリティの警告」という画面が表示されたら

発行元が Microsoft になっていることを確認し、「インストール」をクリックします。




「続行しますか?」という画面が表示されたら

「インターネットへ情報を送信するときに、その情報を他の人から読み取られる可能性があります。続行しますか?」という画面が表示される場合があります。「Windows Update」を実行するときは、「はい」をクリックしてください。

1 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Windows Update」の順にクリックします。


「Windows Update」の画面が表示されます。



2 「高速インストール」をクリックします。

パソコンの状態をチェックし、更新プログラムの一覧を表示します。

3 優先度の高い更新プログラムの一覧が表示されたら、「インストール」をクリックします。



POINT**「利用可能な更新プログラムはありません」と表示されたら**

現在公開されている優先度の高い更新プログラムはすべて適用されていますので、この後の手順は必要ありません。手順 6 に進んでください。

4 この後は、表示される画面に従って操作してください。**POINT****使用許諾契約書の画面が表示されたら**

インストールする更新プログラムによっては、使用許諾契約書の画面が表示される場合があります。内容をよくお読みになり、「同意します」をクリックします。

5 「お使いのコンピュータは正しく更新されました。」と表示されたら、「閉じる」をクリックします。**POINT****「更新を有効にするには、コンピュータを再起動してください。」と表示されたら**

1. 「今すぐ再起動」をクリックします。
パソコンが再起動します。
この場合、手順 6 は必要ありません。

6 「Internet Explorer」の をクリックします。**重要****ダイヤルアップ接続の方は**

ダイヤルアップ接続の方は、「Internet Explorer」を閉じた後、「自動切断」ウィンドウで「今すぐ切断する」をクリックします。

回線が切断され、画面右下の通知領域から  が消えます。

画面右下の通知領域の  が消えないときは、 を右クリックして、「切断」をクリックします。

続いて、ウイルス対策ソフトの初期設定をしましょう（▶P.70）。

5 ウイルス対策ソフトの初期設定をする

「Windows Update」を実行したら、インターネットに接続した状態でウイルス対策ソフトの初期設定を行ってください。

このパソコンには、「Norton AntiVirus」というウイルス対策ソフトが用意されています。「Norton AntiVirus」は、パソコンをコンピュータウイルスから守るためのソフトウェアです。ウイルスを発見し駆除するウイルス定義ファイルは、常に最新のものに更新できるので、次々と現れる新種のウイルスにも威力を発揮します。

「Norton AntiVirus」の初期設定

ここでは、「Norton AntiVirus」の初期設定を行います。

「Norton AntiVirus」の初期設定が終わらないと、ウイルスや不正アクセスからパソコンを保護することができません。必ずこのマニュアルの手順どおりに進めてください。

- 1 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Norton AntiVirus」→「Norton AntiVirus 2005」をクリックします。


「Norton AntiVirus」画面が表示されます。

- 2 「次へ」をクリックします。



(これ以降の画面は状況により異なります)


- 3** 1 使用許諾契約の内容をご覧になり、「使用許諾契約に同意します」をクリックして  にし、2 「次へ」をクリックします。




- 4** Norton AntiVirus 更新サービスの有効期限を確認し、「次へ」をクリックします。



- 5** 1 すべてのチェックボックスが  になっていることを確認し、2 「次へ」をクリックします。
☐ になっている場合は、☐ をクリックして  にしてください。



6 「完了」をクリックします。



「LiveUpdate」画面が表示されます。


7 「次へ」をクリックします。

最新のウイルス定義ファイルを検索します。次の画面が表示されるまでに時間がかかることがあります、しばらくお待ちください。




8 「次へ」をクリックします。

更新されたソフトウェアや最新のウイルス定義ファイルのインストールが始まります。次の画面が表示されるまで、しばらくお待ちください。



重要**「Please run LiveUpdate again to retrieve additional updates.」という画面が表示されたら**

次の画面が表示されたら、「OK」をクリックしてください。

**9 「完了」をクリックします。****10 Windows の再起動を要求する画面が表示されたら、メッセージに従って、パソコンを再起動します。**

パソコンが再起動します。パソコンが起動すると、パソコンがウイルスに感染していないかチェックするために「Norton AntiVirus」のウイルススキャンが自動的に始まります。ウイルススキャンが完了するまでにかかなり時間がかかることがありますが、そのままお待ちください。



重要

「コンピュータセキュリティを監視しているのは」という画面が表示されたら次の画面が表示されたら、1 ☒ になっていることを確認し、2 「OK」をクリックします。
☐ になっている場合は、☐ をクリックして ☒ にしてください。




しばらく操作しないと

電源を入れた状態でしばらく（約 5 分間）操作しないと、動画（スクリーンセーバー）が表示されたり、画面が真っ暗になったりすることがありますが、電源が切れたわけではありません。これはパソコンの省電力機能が働いている状態です。
フラットポイントの操作面に触れたり、キーボードの **↑** **↓** **←** **→** や **[Shift]** のどれかを押ししたりすると、元の画面に戻ります。

11 「完了」をクリックします。




12 1「更新サービス」にある「自動 LiveUpdate」をクリックして、2 画面右側の「有効にする」をクリックします。



自動 LiveUpdate がオンになります。

このほかにも、表示されている項目で「オフ」になっているものがある場合には、項目名をクリックして「有効にする」をクリックし、項目を「オン」にしてください。

13 「Norton AntiVirus」画面で 1「システムの状態：問題ありません」と表示されていることを確認し、2 画面の右上にある [X] をクリックします。



「Norton AntiVirus」画面が閉じます。

これでウイルス対策ソフトの初期設定が完了しました。

■ お問い合わせ先

「Norton AntiVirus」については、株式会社シマンテックにお問い合わせください。お問い合わせ窓口については、☐『サポート＆サービスのご案内』→「ソフトウェアについて困ったときは」→「ソフトウェアのお問い合わせ先一覧」をご覧ください。

初期設定が完了したら

画面右下の通知領域にあるアイコンが次のように変わったことを確認してください。

- ・ (Norton AntiVirus) のアイコンが、 (Norton AntiVirus) になります。

今後もいつ新たなウイルスなどが出現するかわかりません。ウイルス対策ソフト「Norton AntiVirus」の「ウイルス定義ファイルの更新」と「Windows Update」などのセキュリティ対策を心がけましょう。詳しくは、☐『FMV 活用ガイド』→「セキュリティ対策をする」→「セキュリティ対策」をご覧ください。

6 ユーザー登録をする

インターネットに接続し、セキュリティ対策が完了したら、パソコンの画面上でユーザー登録を行います。

お客様の情報、およびご購入いただいた FMV の機種情報を登録していただくことでお客様 1 人 1 人に、よりきめ細かなサポート・サービスをご提供いたします。

詳しくは、『サポート&サービスのご案内』をご覧ください。

ユーザー登録をするとご利用になれるサービス

ユーザー登録をすると、お客様専用の「ユーザー登録番号」と「パスワード」が発行されます。また、自動的に「FMV ユーザーズクラブ AzbyClub（アズビィクラブ）」の会員としても登録され、次のようなサービスをご利用いただけます。

AzbyClub とは、お客様に FMV を快適にご利用いただくための会員組織です。入会金、年会費は無料です（2 年目以降も無料）。

■ FMV 活用サイト AzbyClub ホームページ

お客様がお使いのパソコンに関する情報や、サポートおよび活用情報が満載です。また、会員向けのショッピングサービスやお得なキャンペーン情報もご紹介します。

<http://azby.fimworld.net/>

■ 技術相談窓口 Azby テクニカルセンター

AzbyClub 会員専用の技術相談窓口です。電話や E メールによるサポートをご利用いただけます。サポートツール「サービスアシスタント」、紙のマニュアル、AzbyClub ホームページで確認しても、問題が解決できない場合、技術相談を受けられます。

■ AzbyClub メール配信サービス

お客様がお持ちのメールアドレスを AzbyClub に登録していただくと、お役立ち情報満載の「AzbyClub メール配信サービス」をご利用いただけます。

■ AzbyClub ポイントサービス

AzbyClub 会員専用のポイントサービスです。AzbyClub ホームページの「ショッピング」や「富士通ショッピングサイト WEB MART」でご利用いただけます。

■ AzbyClub カード

ユーザー登録番号（AzbyClub 会員番号）が刻印された、お得な特典いっぱいのカードです。入会費・年会費ともに無料です。

パソコンの画面上でユーザー登録する

パソコンの画面上でユーザー登録を行う方法には、次の2種類があります。
ユーザー登録をする方法については、『サポート&サービスのご案内』をご覧ください。

■ ホームページからのユーザー登録

インターネットの FMV ユーザー登録専用のホームページからユーザー登録を行います。
インターネットに接続できる環境が必要です。

■ 専用プログラムによるユーザー登録

「FMV オンラインユーザー登録」というユーザー登録専用プログラムでユーザー登録を行います。
電話回線を使って通信します。

POINT

ユーザー登録番号やパスワードを忘れてしまったら

FMV 活用サイト AzbyClub（アズビィクラブ）ホームページでユーザー登録番号の確認およびパスワードの再発行ができます。

ユーザー登録番号の確認およびパスワードの再発行の方法については、『サポート&サービスのご案内』→「FMV ユーザー登録をする」→「ユーザー登録番号やパスワードを忘れたときには」をご覧ください。

7 準備が完了したら

ここまでの作業が終わると、パソコンの準備は完了です。

パソコンの準備はすべて完了していますか？

これまで説明してきたパソコンの準備が、すべて完了しているか確認してください。再確認したい項目や、完了していない操作については、各参照先に戻って再度確認または操作してください。

1 「機種名を確認してください」 (●▶P.30)

お使いの機種によってマニュアルの読み方が異なります。

2 「使用上のお願い」 (●▶P.31)

このパソコンの取り扱いにあたっての大切な注意事項です。確認してください。

3 「初めて電源を入れる～ Windows のセットアップ」 (●▶P.44)

初めて電源を入れたときに行う操作です。すべての操作を終えているか、確認してください。

4 「電源の切り方と入れ方」 (●▶P.60)

必ずこのマニュアルの手順に従って操作してください。

5 「インターネットを始めるための準備をする」 (●▶P.65)

お客様の環境にあった接続方法を選択して接続してください。

6 「Windows を最新の状態にする」 (●▶P.67)

Windows Update を実行し、Windows を最新の状態にしてください。

7 「ウイルス対策ソフトの初期設定をする」 (●▶P.70)

ウイルス対策ソフトの初期設定をして、セキュリティ対策を行ってください。

8 「ユーザー登録をする」 (●▶P.76)

パソコンの画面上でユーザー登録を行います。

パソコンの準備が完了したら『F M V 活用ガイド』へ

パソコンの準備が完了したら、『F M V 活用ガイド』をお読みください。『F M V 活用ガイド』では、パソコンをお使いになる前に確認していただきたいこと、覚えておくと便利なこと、情報の探し方やトラブルの対処法など、F M V を活用するためのさまざまな情報を紹介しています。

『F M V 活用ガイド』の主な内容

第1章 準備が完了したことを確認しよう

パソコンの準備がすべて完了しているか、この章で再度確認します。

第2章 基本的な使い方を覚えよう

パソコンの基本操作、ホームページの見かたや E メールの基本操作がわかります。

第3章 セキュリティ対策をする

ウイルスなどからパソコンを守るセキュリティ対策について紹介しています。

第4章 バックアップで大切なデータを守る

大切なデータの予備をとる（バックアップする）方法について説明しています。

第5章 F M V のおすすめ活用法

F M V に搭載されているソフトウェアを使ってできる、楽しい活用法を紹介しています。また、F M V を最新の状態にする方法も紹介しています。

第6章 パソコンの画面で見るマニュアルを活用する

パソコンを使いこなすための情報がある、「画面で見るマニュアル」の使い方や調べ方を紹介しています。

第7章 トラブルかなと思ったら（Q&A）

電源が入らないトラブル・画面が表示できないトラブルを中心に、パソコンを使っていて困ったときの対処法を説明しています。

第8章 パソコンをご購入時の状態に戻す（リカバリ）

ハードディスクを初期状態に戻し、Windows やソフトウェアをご購入時の状態に戻す方法を説明しています。

第9章 廃棄・リサイクルについて

このパソコンや使用済み乾電池・バッテリーを廃棄するときの注意事項などが書かれています。また、破棄する前に、ハードディスクのデータを消去する方法も説明しています。



パソコンでテレビを見る場合

MG70L/T, MG50L/T の場合、および MG70LN, MG50LN で内蔵テレビチューナーユニットを選択した場合のみ

パソコンでテレビを見る場合には、内蔵テレビチューナーユニットへの交換やアンテナケーブルの接続などの準備が必要です。

このパソコンでテレビを見るための準備について、詳しくは「FMV で見るための準備をする」(▶P.95)をご覧ください。

ワイヤレス LAN をお使いになる場合

ワイヤレス LAN の設定には、固有のユーティリティを使用します。Windows XP のプロパティでは設定できませんのでご注意ください。

ワイヤレス LAN の設定をするには、 (サービスアシスタント) のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「7 . パソコン本体の取り扱い」→「LAN」→「ワイヤレス LAN (無線 LAN) を使う」をご覧ください。

このパソコンに、今までお使いになっていたパソコンの設定やデータを移行する場合

このパソコンには、今までお使いになっていたパソコンの設定や必要なデータの移行をガイドする「PC 乗換ガイド」というソフトウェアが用意されています。このソフトウェアを使うと、インターネットや E メールの利用環境を、そのままこのパソコンで使うことができます。

このパソコンに、今までお使いになっていたパソコンの設定やデータを移行するときにお使いください。

使用上の注意

「PC 乗換ガイド」をお使いになる場合には、次の点にご注意ください。

- ・今までお使いになっていたパソコンが、次の OS の場合のみお使いいただけます。
 - Microsoft® Windows® XP Home Edition
 - Microsoft® Windows® XP Professional
 - Microsoft® Windows® 2000 Professional
 - Microsoft® Windows® Millennium Edition
 - Microsoft® Windows® 98 operating system SECOND EDITION
 - Microsoft® Windows® 98

- ・「PC 乗換ガイド」を実行すると、このパソコンに設定した情報やデータに、お使いになっていたパソコンの情報が書き込まれます。

「PC 乗換ガイド」は、このパソコンに設定などを行う前に実行してください。

「インターネットを始めるための準備をする」(●▶P.65)の前に、「PC 乗換ガイド」を実行されることをお勧めします。

「PC 乗換ガイド」の起動

1 「@メニュー」を起動します。

次のいずれかの操作で起動できます。

- ・ワンタッチボタンを「Application」モードにして「B」ボタンを押します。
- ・「スタート」ボタン→「@メニュー」の順にクリックします。

2 「@メニュー」で上部の「名前でさがす」をクリックし、「安心・サポート」をクリックします。

3 「PC 乗換ガイド」をクリックします。

4 これ以降は、画面の指示に従って操作してください。

この後の章では、メモリの増やし方(●▶P.109)、仕様一覧(●▶P.123)などが記載されています。目的に合わせてお読みください。

5

第 5 章

指紋認証を使うための準備をする

指紋認証を使うための準備や、指紋認証を使った Windows のログオン方法について説明しています。

1 指紋認証の初期設定をする	84
2 指紋認証を使って Windows にログオンする	90
3 指のスライドのさせ方	91

1 指紋認証の初期設定をする

ここでは、初めて指紋認証を使うときに行う準備について説明します。

指紋認証を使うと、指紋センサーに指をスライドさせるだけで、次のような機能が使えるようになります。

- ・ ID やパスワードを入力せずに Windows にログオンしたり、セキュリティの設定がされているホームページにアクセスする
- ・ ファイルやフォルダを暗号化して、設定したファイルやフォルダを第三者が使用できなくする
- ・ 省電力状態（スタンバイ）から復帰するとき、コンピュータのロックを解除する
- ・ パスワードが設定されたスクリーンセーバーを解除する

Windows のログオンパスワードを作成する

指紋認証では、Windows にログオンするときと同じユーザー名およびパスワードを認証の情報として使用します。指紋を登録する前に、必ず Windows のログオンパスワードを作成してください。

重要


Windows のユーザー名を変更しないでください

Windows にログオンするときのユーザー名は変更しないでください。ユーザー名を変更すると、指紋認証を使って Windows にログオンできなくなります。変更した場合は、Windows のユーザー名を変更前のユーザー名に戻してください。

- 1 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」をクリックし、「作業する分野を選びます」から「ユーザーアカウント」をクリックします。
- 2 「変更するアカウントを選びます」から、Windows にログオンするときと同じユーザー名をクリックします。
- 3 「パスワードを作成する」をクリックします。




- 4 「新しいパスワードの入力」、「新しいパスワードの確認入力」にパスワードを入力し、「パスワードの作成」をクリックします。




- 5 ウィンドウの右上にある **×** をクリックして、ウィンドウを閉じます。
Windows XP Professional の場合は、パソコンを再起動してください。再起動後、手順 1 の操作を行ってください。

- 6 「ユーザーのログオンやログオフの方法を変更する」をクリックします。



5

- 7 「よろこそ画面を使用する」と「ユーザーの簡易切り替えを使用する」の ☐ をクリックして ☒ にし、「オプションの適用」をクリックします。



- 8 ウィンドウの右上にある **×** をクリックして、すべてのウィンドウを閉じます。

次のページへ

9 「スタート」ボタン→「終了オプション」をクリックし、「再起動」をクリックします。

パソコンが再起動します。

再起動後、Windows にログオンするときには、設定したパスワードを入力してください。

指紋を登録する

画面に表示されている「OmniPass 登録ウィザード」から、認証に必要な情報を登録します。指紋を登録する前に、必ず Windows のログオンパスワードを作成しておいてください。

1 「登録」をクリックします。



2 Windows にログオンするときと同じパスワードを「パスワード」に入力し、「次へ」をクリックします。

「ユーザ名」が Windows にログオンするときと同じことを確認してください。



重要

Windows のログオンパスワードを設定していない場合


Windows にログオンするとき、パスワードを使用するように設定してください。認証の情報には、Windows でログオンするときと同じユーザ名およびパスワードを使用します。Windows のログオンパスワードの作成については、「Windows のログオンパスワードを作成する」(●▶P.84)をご覧ください。

3 認証で使用する指をイラストで選択し、「次へ」をクリックします。



4 指紋の読み取りが始まります。画面の表示にしたがって指紋の読み取りを行ってください。

指紋が正常に読み取れた場合にはイラストが緑色に、読み取れなかった場合にはイラストが赤色に表示されます。



(イラストは機種や状況により異なります)

POINT

指紋の読み取りがうまくいかない場合

指紋センサーに指をスライドさせる方法を確認してください。スライドの方法については、「指のスライドのさせ方」(●▶P.91)をご覧ください。


5 「確認は成功しました」と表示されたら、「次へ」をクリックします。

確認がうまくいかなかった場合には、「戻る」をクリックし、もう一度指紋の読み取りを行ってください。


6 「もう1本の指を登録することを推奨します。」というメッセージが表示されたら、「はい」をクリックします。

手順3の操作に戻り、1指目以外の指紋を登録してください。2指以上の指紋を登録したら、「いいえ」をクリックします。

7 「次へ」をクリックします。



8 「完了」をクリックします。



9 「新規ユーザーでログインしますか？」というメッセージが表示されたら、「はい」をクリックします。

これで指紋の登録は完了です。

セットアップの途中で指紋認証を使うための準備をした場合には、このあとセットアップ手順に戻り、サービスアシスタントの起動・終了方法を覚えましょう (●▶P.58)。

指紋認証を使ったネットワークへのアクセス方法、およびファイルやフォルダの管理については、 (サービスアシスタント) のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「7 . パソコン本体の取り扱い」→「指紋認証」→「指紋認証を使う」をご覧ください。

 重要**Windows のログインパスワードを変更した場合**

Windows のログインパスワードを変更した場合には、登録した認証の情報を一度削除して、もう一度指紋の登録を行う必要があります。登録した情報の削除と再登録については、 (サービスアシスタント) のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「7. パソコン本体の取り扱い」→「指紋認証」→「指紋認証を使う」をご覧ください。

複数ユーザーで指紋認証を使う場合には

ユーザーごとに Windows のアカウントを作成してから指紋を登録してください。指紋認証で使用する情報は、Windows のユーザー名、パスワードを使用します。ユーザーアカウントの作成については、Windows のヘルプをご覧ください。



2 指紋認証を使って Windows にログオンする

指紋認証を使うと Windows ログオンパスワードを入力する代わりに、指紋センサーに指をスライドさせるだけで Windows にログオンできるようになります。

また、複数ユーザーでパソコンを使用している場合には、ユーザー選択も省略することができます。

指紋による認証を行う

- 1 電源ボタン（）を押します。
パソコンが起動すると「ログオン認証」画面が表示されます。
- 2 指紋登録した指のいずれかを指紋センサーにスライドさせます。
指紋の認証に成功すると、Windows にログオンします。



（イラストは機種や状況により異なります）

POINT

指紋の読み取りがうまくいかない場合

指紋センサーに指をスライドさせる方法を確認してください。スライドの方法については、「指のスライドのさせ方」([P.91](#))をご覧ください。

指紋認証がうまくいかない場合は Windows のログオンパスワードによる認証を行ってください

指紋認証を 3 回連続して失敗した場合には、Windows のログオンパスワードを使ってログオンしてください。Windows のログオンパスワードによる認証は、「ようこそ画面」で Windows のログオンパスワードを入力し、 をクリックします。ログオンパスワードを忘れてしまった場合、あらかじめ「パスワードのヒント」を設定しておいたときは、 をクリックすると Windows ログオンパスワードを思い出すためのヒントが表示されます。

3 指のスライドのさせ方


指紋の登録や認証を行う場合は、次のように指をスライドさせてください。認証の失敗を減らすことができます。

1 操作する指の第1関節が、指紋センサーの中央部に当たるように準備します。

第一関節より先の部分が読み取り範囲となります。



2 第一関節を指紋センサーに押し当てると同時に指を動かし、センサー部が完全に見えるまで水平にスライドします。



(イラストは機種や状況により異なります)

5


次のページへ

重要

うまく認識されないときは

次の点に気を付けて操作してください。

- ・ 指の第一関節より先の部分が、指紋センサー上を通過するようにする
- ・ 指紋の渦の中心が、指紋センサーの中心を通過するようにする
- ・ 1秒程度で通過するくらいの速さで、スーッと動かす



なお、親指など、指紋の渦の中心を合わせにくい指は、うまく認識できないことがあります。その際は、中心を通過させやすい指を登録してください。


指紋の読み取りがうまくいかない場合

指のスライドが速すぎたり遅すぎたりした場合、正常に認識できないことがあります。画面のメッセージに従って、スライドの速さを調節してください。

指を突き立てたり、引っかけるようにスライドさせないでください

指紋センサーに指のはら（指紋の中心部）が接触していなかったり、指を引っかけるようにスライドさせると指紋の読み取りがうまくいかない場合があります。

必ず、指のはら（指紋の中心部）が指紋センサーに接触するようにスライドさせてください。



（イラストは機種や状況により異なります）

指紋センサーについての注意

- ・ 次のような場合は、故障および破損の原因となることがあります。
 - 指紋センサー表面を引っかいたり、先のとがったものでつついたりした場合
 - 指紋センサー表面を爪や硬いもので強く擦り、センサー表面にキズが入った場合
 - 泥などで汚れた手で指紋センサーに触れ、細かい異物などでセンサー表面にキズが入ったり、表面が汚れたりした場合
 - 指紋センサーのセンサー部にシールを貼ったり、インクなどで塗りつぶしたりした場合
- ・ 次のような場合は、指紋の読み取りが困難になったり、認証率が低下したりすることがあります。指紋センサー表面は時々清掃してください。
 - 指紋センサー表面がほこりや皮脂などで汚れている
 - 指紋センサー表面に汗などの水分が付着している
 - 指紋センサー表面が結露している
- ・ 次のような現象が起きる場合は、指紋センサー表面の清掃を行ってください。現象が改善されることがあります。
 - 「センサー表面の汚れを取り除いてください」が表示される
 - 指紋の登録失敗や認証失敗が頻発する
- ・ 指紋センサーを清掃する際には、メガネ拭きなどの乾いたやわらかい布でセンサー表面の汚れを軽く拭き取ってください。
- ・ 指紋センサーに指を置く前に金属に手を触れるなどして、静電気を取り除いてください。静電気が故障の原因となる場合があります。冬期など乾燥する時期は特にご注意ください。
- ・ 長期間使用することにより、センサー周辺にゴミがたまる場合がありますが、先のとがったもので取り除かないようにしてください。

指紋認証をお使いになる場合の注意

- ・ 本機能は指紋画像の特徴情報を認証するものです。このため、お客様によっては指紋の特徴情報が少なく、登録操作ができない場合があります。
- ・ 指紋の登録には同一の指で 3 回の読み取りが必要です。異なる指で登録を行うと、認証できない場合があります。
- ・ 指の状態が次のような場合は、指紋の登録が困難になったり、認証率（正しく指をスライドさせた際に指紋が認証される割合）が低下することがあります。なお、手を洗う、手を拭く、認証する指を変える、手荒れや乾いている場合はクリームを塗るなど、お客様の指の状態に合わせて対処することで、認証時の状況が改善されることがあります。
 - お風呂上がりなどで指がふやけている場合
 - 指に汗や脂が多く、指紋の間が埋まっている場合
 - 手が荒れたり、指に損傷（切傷、ただれなど）を負っている場合
 - 手が極端に乾燥していたり、乾燥肌の場合
 - 指が泥や油などで汚れている場合
 - 太ったり、やせたりして指紋が変化した場合
 - 磨耗して指紋が薄くなった場合
 - 指紋登録時に比べ、指紋認証時の指の表面状態が極端に異なる場合
 - 濡れたり、汗をかいたりしている場合
- ・ センサー表面が濡れていたり結露していたりすると、誤作動の原因となります。柔らかい布で水分を取り除いてからご使用ください。
- ・ 認証率はおお客様の使用状況により異なります。
- ・ 各指で指紋が異なりますので、必ず登録を行った指で認証の操作を行ってください。
- ・ 指紋が正常に読み取れなかったときや、一定時間内に認証されなかったときは、警告メッセージが表示されます。
- ・ 指紋認証技術は完全な本人認証・照合を保障するものではありません。当社では本製品を使用したこと、または使用できなかったことによって生じるいかなる損害に関しても、一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

6

第 6 章

F M V で見るための準備をする

初めてテレビをみるときに行う準備について説明しています。

- | | | |
|---|--|-----|
| 1 | テレビを見るための準備をする | 96 |
| | MG70L/T, MG50L/T の場合、および MG70LN, MG50LN で内蔵テレビチューナー
ユニットを選択した場合のみ | |
| 2 | F M V で見るための準備が完了したら | 103 |
| | MG70L/T, MG50L/T の場合、および MG70LN, MG50LN で内蔵テレビチューナー
ユニットを選択した場合のみ | |

注意



- ・ ケーブルは正しく接続してください。
誤った接続状態でお使いになると、パソコン本体が故障する原因となることがあります。

1 テレビを見るための準備をする

MG70L/T, MG50L/T の場合、および MG70LN, MG50LN で内蔵テレビチューナーユニットを選択した場合のみ

ここではテレビを見るための準備の流れについて説明します。

準備の流れ

初めてテレビを見るときは、次の作業が必要です。

- 1 内蔵テレビチューナーユニットを取り付ける (..▶P.97)
- 2 アンテナケーブルを接続する (..▶P.98)
- 3 チャンネルを設定する → 『FMV で見る・録る・残すガイド』→「準備をする」→「チャンネルを設定する」

必要なものを揃える

次のものをあらかじめ揃えてください。

■RF 変換ケーブル
(屋内でテレビを見る場合のみ)




■アンテナケーブル (別売)
(屋内でテレビを見る場合のみ)



■ヘッドホンアンテナ
(屋外でテレビを見る場合のみ)



■内蔵テレビチューナーユニット




重要

アンテナケーブル類はお客様に別途ご用意いただきます

アンテナケーブル、変換コネクタ、V/U ミキサ、中継コネクタなどは添付されていません。お客様でご用意ください。また、ケーブルは適切な長さのものをご用意ください。アンテナ設置については、最寄りの電器店にお問い合わせください。

ネジ式の F 型コネクタプラグをお使いください

アンテナケーブルは、ノイズの影響を受けにくいネジ式の F 型コネクタプラグのご使用をお勧めします。F 型コネクタプラグの取り付け方については、F 型コネクタプラグのマニュアルをご覧になるか、電器店にお問合せください。



F 型コネクタプラグ

F 型コネクタプラグ以外で接続する場合は、次の点にご注意ください

ネジ式の F 型コネクタプラグに比べノイズの影響を受けやすいため、映像が乱れることがあります。

内蔵テレビチューナーユニットを取り付ける

ここでは、モバイルマルチベイユニットを使う上で注意していただきたいことや、内蔵テレビチューナーユニットを取り付ける方法について説明しています。

詳しくは  (サービスアシスタント) のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「8 . 周辺機器の接続」→「モバイルマルチベイユニットを使う」をご覧ください。

モバイルマルチベイユニットを使うときの注意

故障を防ぐため、モバイルマルチベイユニットをお使いになる場合は、次の点に注意してください。

- ・ パソコンをお使いになるときは、必ずモバイルマルチベイにユニットを取り付けてください。何も取り付けていない状態でお使いになると、故障の原因となります。
- ・ ベイユニット取り外しレバーを起こすと、ロックが解除され、モバイルマルチベイユニットが使えなくなることがあります。ベイユニット取り外しレバーは、モバイルマルチベイのユニットを取り外す場合のみ起こしてください。誤ってレバーを操作してしまった場合は、いったんパソコン本体の電源を切り、ユニットを取り外してから再度取り付けてください。

内蔵テレビチューナーユニットの取り付け方


ここでは、あらかじめパソコン本体に取り付けられている CD/DVD ドライブユニットから内蔵テレビチューナーユニットに交換する方法について説明します。

重要

モバイルマルチベイユニットの交換は、すべてのソフトウェアを終了してから行ってください。

1 パソコン本体の電源を切り、AC アダプタおよび周辺機器、ケーブル類をすべて取り外します。


2 **1** ベイユニット取り外しレバーを起こし、**2** モバイルマルチベイユニットを取り外します。



(イラストは機種や状況により異なります)

3 内蔵テレビチューナーユニットを取り付けます。

ユニットのコネクタを奥にして、突き当たるまでしっかり押し込みます。



(イラストは機種や状況により異なります)

アンテナケーブルを接続する

ここでは、アンテナケーブルを接続する方法について説明します。

アンテナケーブルの接続はお使いの状況によって異なります。いずれかの方法でアンテナを接続してください。

BS/CS/CATV のテレビ番組を見るためにセットトップボックスなどの外部映像機器を接続する場合は、「準備が完了したら」(▶▶P.78) でパソコンの準備がすべて完了した後に、 (サービスアシスタント) のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「8 . 周辺機器の接続」→「外部映像機器を接続する」をご覧ください。

屋内でテレビを見る場合

市販のアンテナケーブルと添付の RF 変換ケーブルを経由し、壁のアンテナコネクタに接続します。鮮明な画質・音質でテレビを視聴できますが、アンテナコネクタのある場所でしか視聴できません。CATV の配信がある場合には CATV の受信も可能です。

⚠ 警告



- ・雷が鳴り出したら、本製品やケーブル類、およびそれらにつながる機器に触れないでください。感電の原因となります。

👉 重要


アンテナケーブルを接続するときはパソコンの電源を切ってください

パソコンの電源を切ってから、アンテナケーブルを接続してください。

1 パソコンの電源が入っている場合は、電源を切ります。

2 アンテナケーブルを、RF 変換ケーブルを経由してパソコン本体に接続します。

接続のしかたは、壁のアンテナコネクタの形や、お使いになるケーブルによって異なります。次の図から最も近いものを選択し、必要なケーブル類を接続してください。




🔍 POINT

テレビの写りが悪いときは

テレビの写りが悪いときは、次のように RF 変換ケーブルに添付のコアを巻き付けると改善される場合があります。


1. パソコンの電源が入っている場合は、電源を切ります。
2. アンテナケーブルを RF 変換ケーブルから外します。

3. RF 変換ケーブルに、コアを取り付けます。
ケーブルをコアに 1 回巻き付けます。



(これ以降のイラストは実物と異なる場合があります)

4. コアを閉じます。
コアがケーブルをはさみ込まないように注意してください。
ケーブルが傷付きます。




5. 「アンテナケーブルを接続する」の手順 2 (●▶P.99) に従って、アンテナケーブルを接続します。

屋外でテレビを見る場合

添付のヘッドホンアンテナを接続します。


屋外でテレビを見ることができますが、壁のアンテナコネクタに接続する場合に比べて映りが悪くなります。CATV の受信はできません。なお、ヘッドホンアンテナのヘッドホン部からはテレビの音声以外のサウンドも聞こえます。

1 ヘッドホンアンテナのアンテナ部をパソコン本体に接続します。



(イラストは機種や状況により異なります)

2 ヘッドホンアンテナのヘッドホン部をアンテナ部に接続します。



(イラストは機種や状況により異なります)

警告

聴力障害



- ・ヘッドホン部をお使いになるときは、音量を上げすぎないようにご注意ください。耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与える原因となることがあります。
- ・ヘッドホン部を接続するときは、【Fn】キーを押しながら【F8】キーを押してパソコン本体の音量を最小にしてから接続してください。刺激音により聴力に悪い影響を与える原因となることがあります。

聴力障害



- ・ヘッドホン部をしたまま電源を入れたり切ったり、内蔵テレビチューナーユニットを抜き差ししないでください。刺激音により聴力に悪い影響を与える原因となることがあります。

禁止



- ・自転車やバイク、自動車などの運転中は、テレビを見ないでください。周囲の音が聞こえにくく、映像や音声に気をとられ交通事故の原因になります。また、歩行中でも周囲の交通に十分に注意してください。特に踏切や横断歩道ではご注意ください。

重要

- ・パソコン本体のヘッドホン端子にヘッドホンを接続している場合は、ヘッドホンをはずしてからヘッドホンアンテナを接続してください。パソコン本体のヘッドホン端子にヘッドホンを接続したままヘッドホンアンテナを接続した場合、十分な音量で鳴らない場合があります。
- ・旅行先など普段使用している場所から離れた場所でテレビを視聴する場合には、再度チャンネルを設定してください。詳しい説明や操作方法については、『FMV 見る・録る・残すガイド』をご覧ください。
- ・パソコンにヘッドホンアンテナを近づけると画質や音質が劣化したり、見るができない場合があります。
- ・次のような電波の受信状況が悪い場所では画質や音質が劣化したり、見るができない場合があります。
 - ・放送局から遠い地域または極端に近い地域
 - ・山間部やビルの陰
 - ・移動中
 - ・高圧線、ネオン、無線局の近くなど
 - ・線路や交通量の多い道路の近くなど

- ・地下街、トンネルの中など
- ・その他妨害電波が多かったり、電波が遮断されたりする場所など

POINT

- ・屋外でテレビを見る場合は、バッテリーの残量が十分にあることを確認してください。
 - ・屋外でテレビの音声をスピーカーから聞くには、ヘッドホンアンテナからヘッドホン部を抜いてください。なお、ヘッドホンアンテナにヘッドホン部を接続しない場合は、ヘッドホン部を接続した場合に比べてテレビの映りは悪くなります。
 - ・テレビを視聴する時はヘッドホンアンテナのコードを伸ばしてください。コードを伸ばしていないと、テレビの電波を十分に受信できない場合があります。
 - ・テレビの映りが悪い場合には次の方法を試してください。
 - ・見通しのよい場所に移動してみる
 - ・ヘッドホンアンテナの向きを変えてみる
 - ・ヘッドホンアンテナにヘッドホン部を接続していない場合はヘッドホン部を接続してみる
 - ・チャンネル設定の「お住まいの地域」を変更してみる
 - ・チャンネル設定の「オートスキャン」を実行してみる
- 詳しい説明や操作方法については、『FMV で見る・録る・残すガイド』をご覧ください。

このあとチャンネル設定をする必要があります。チャンネルの設定については、『FMV で見る・録る・残すガイド』をご覧ください。

2 FMV で見るときの準備が完了したら

MG70L/T, MG50L/T の場合、および MG70LN, MG50LN で内蔵テレビチューナーユニットを選択した場合のみ

ここまでの作業が終わったら、このあとチャンネル設定をする必要があります。チャンネルの設定方法については、『FMV で見るときの準備ガイド』→「準備をする」→「チャンネルを設定する」をご覧ください。

テレビについて知りたいときは 『FMV で見るときの準備ガイド』へ

このパソコンでテレビを見る方法については、『FMV で見るときの準備ガイド』をご覧ください。このパソコンでテレビを見る前に確認していただきたいことや具体的な利用方法、トラブル時の対処方法について紹介しています。

『FMV で見るときの準備ガイド』の主な内容

- 第1章 このパソコンでできること
- 第2章 準備をする
- 第3章 すぐにテレビ /DVD/CD などを楽しむ
- 第4章 パソコンを使いながらテレビ /DVD/CD を楽しむ
- 第5章 デジタル放送を楽しむ
- 第6章 困ったときの Q&A



7

第 7 章

周辺機器の設置／設定／増設

周辺機器の使用上の注意やメモリの増やし方などを説明しています。目的に合わせてお読みください。

1 周辺機器をお使いになる前に	106
2 メモリの増設／交換	109

1 周辺機器をお使いになる前に

ここでは、周辺機器をお使いになる前に知っておいていただきたいことについて説明します。

警告



- ・周辺機器の取り付け／取り外しを行うときは、本製品や周辺機器の電源を切った状態で行ってください。
- ・AC アダプタや電源コードがコンセントにつながっている場合は、それらをコンセントから抜いてください。
感電の原因となります。



- ・周辺機器のケーブルは、このマニュアルをよく読み、正しく接続してください。
誤った接続状態でお使いになると、感電・火災の原因となります。また、パソコン本体および周辺機器が故障する原因となります。

周辺機器とは？

プリンタ、デジタルカメラ、メモリなどの装置のことです。パソコンの各種コネクタに接続したり、パソコン本体内部に取り付けたりして、パソコンの機能を拡張したり、処理速度を高めたりできます。

周辺機器を取り付けると

メモリを取り付けてパソコンの処理能力を上げたり、プリンタを接続して印刷したりなど、パソコンでできることがさらに広がります。
また、デジタルカメラで撮影した画像をパソコンに取り込んで、Eメールに添付したりできます。

周辺機器を取り付けるには


周辺機器の取り付け方は、（サービスアシスタント）のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「7. パソコン本体の取り扱い」または「8. 周辺機器の接続」に記載されています。また、本マニュアル内では、「メモリの増設／交換」（▶P.109）についても記載しています。

お使いになる周辺機器のマニュアルとあわせてご覧ください。

「画面で見るマニュアル」で調べる

1 表示される画面の中から取り付けたい周辺機器をクリックします。

例えば、メモリを取り付ける場合は、「7. パソコン本体の取り扱い」→「メモリの増設／交換」→「メモリを増やす」をクリックします。



POINT

手順の中に「動画を見る」というボタンがあるとき

ボタンをクリックすると、インターネットに接続して手順の動画をご覧いただけます。このとき、FMV ユーザー登録で発行された「ユーザー登録番号」と「パスワード」が必要です。ユーザー登録については、『サポート＆サービスのご案内』をご覧ください。

「画面で見るマニュアル」の使い方については、『FMV 活用ガイド』→「パソコンの画面で見るマニュアルを活用する」をご覧ください。

周辺機器の取り扱い上の注意

周辺機器を取り付けるときは、次のことに注意してください。

- ・ **周辺機器によっては設定作業が必要です**

パソコンの周辺機器の中には、接続するだけでは正しく使えないものがあります。このような機器は、接続した後で設定作業を行う必要があります。例えば、プリンタや PC カードを使うには、取り付けた後に「ドライバのインストール」という作業が必要です。周辺機器の接続は、このマニュアルをよくご覧になり、正しく行ってください。

- ・ **ドライバなどがフロッピーディスクで添付されている場合**

周辺機器によっては、添付のドライバなどがフロッピーディスクで提供されているものがあります。フロッピーディスクドライブが内蔵されていない機種をお使いの場合は、オプションの FDD ユニット (USB) をご購入になり、接続した上でドライバをインストールしてください。

- ・ **マニュアルをご覧ください**

ケーブル類を接続する場合は、 (サービスアシスタント) のトップ画面→「画面で見るマニュアル」→「8. 周辺機器の接続」をご覧になり、接続時に間違いがないようにしてください。誤った接続状態で使用すると、このパソコンおよび周辺機器が故障する原因となることがあります。

また、「画面で見るマニュアル」で説明している周辺機器の取り付け方法は一例です。「画面で見るマニュアル」とあわせて周辺機器のマニュアルも必ずご覧ください。

- ・ **純正品をお使いください**

弊社純正の周辺機器については、販売店にお問い合わせになるか、FMV 活用サイト AzbyClub (アズビィクラブ) ホームページの「ショッピング」→「富士通純正品」をご覧ください。

他社製品につきましては、このパソコンで正しく動作するかどうか、保証いたしかねます。他社製品をお使いになる場合は、製造元のメーカーにお問い合わせくださいますようお願いいたします。

- ・ **ACPI に対応した周辺機器をお使いください**

このパソコンは ACPI モードに設定されています。ACPI モードに対応していない周辺機器をお使いの場合、省電力機能などが正しく動作しない場合があります。

また、このパソコンでは、低レベルのスタンバイ (ACPI S1) をサポートしていません。

お使いになる周辺機器が低レベルのスタンバイのみサポートしている場合は、パソコンをスタンバイや休止状態にしないでください。

- ・ **周辺機器の電源は、パソコンの電源を入れる前に入れてください**

電源を入れて使う周辺機器を取り付けた場合は、周辺機器の電源を入れてからパソコンの電源を入れてください。また、周辺機器の電源を切るときは、パソコンの電源を切ってから周辺機器の電源を切ってください。

重要

- ・ コネクタに周辺機器を取り付ける場合は、コネクタの向きを確認し、まっすぐ接続してください。
- ・ 複数の周辺機器を取り付ける場合は、1 つずつ取り付けて設定を行ってください。

2 メモリの増設／交換

パソコンに取り付けられるメモリを増やすことによって、パソコンの処理能力などを上げることができます。ここでは、メモリを増やす方法について説明します。

メモリの取り付け場所

メモリは、パソコン本体下面の拡張 RAM モジュールスロットに取り付けます。ご購入時の状態やメモリの増やし方は、お使いの機種により異なります。

■ MG70L/T, MG70L をお使いの方

ご購入時は、スロット 1 とスロット 2 にそれぞれ 256MB のメモリが 1 枚ずつ取り付けられています。メモリは最大 2GB まで増やせます。

メモリ容量を増やしたいときは、あらかじめ取り付けられている 256MB のメモリを取り外して交換します。メモリを最大容量まで増やしたいときは、あらかじめ取り付けられているメモリ（スロット 1、2）を取り外して交換します。

■ MG70LN をお使いの方

ご購入時は、選択した容量のメモリが取り付けられています。メモリは、最大 2GB（1GB × 2 枚）まで増やせます。

512MB（256MB × 2 枚）、1GB（512MB × 2 枚）のメモリを選択された方がメモリ容量を増やしたいときは、あらかじめ取り付けられている 256MB または 512MB のメモリを取り外して交換します。

メモリを最大容量まで増やしたいときは、ご購入時に選択して取り付けられているメモリ（スロット 1、2）を取り外して交換します。

■ MG50L/T, MG50L をお使いの方

ご購入時は、スロット 1 に 256MB のメモリが 1 枚取り付けられています。メモリは最大 1GB まで増やせます。

メモリ容量を増やすには、スロット 2 に、新たにメモリを取り付けます。メモリを最大容量まで増やすときは、あらかじめ取り付けられているメモリ（スロット 1）を取り外して交換します。

■ MG50LN で Celeron® M プロセッサを選択した方

ご購入時に選択したメモリが取り付けられています。メモリは最大 1GB まで増やせます。

256MB のメモリを選択された方がメモリ容量を増やしたいときには、スロット 2 に、新たにメモリを取り付けます。512MB（256MB × 2 枚）のメモリを選択された方がメモリ容量を増やしたいときは、あらかじめ取り付けられている 256MB のメモリを取り外して交換します。メモリを最大容量まで増やしたいときは、ご購入時に選択して取り付けられたメモリ（スロット 1、2）を取り外して交換します。

■ MG50LN で Pentium® M プロセッサを選択した方

ご購入時に選択したメモリが取り付けられています。メモリは最大 2GB まで増やせます。256MB のメモリを選択された方がメモリ容量を増やしたいときには、スロット 2 に、新たにメモリを取り付けます。512MB (256MB × 2 枚) のメモリを選択された方がメモリ容量を増やしたいときは、あらかじめ取り付けられている 256MB のメモリを取り外して交換します。メモリを最大容量まで増やしたいときは、あらかじめ取り付けられているメモリ (スロット 1、2) を取り外して交換します。

必要なものを用意する

■ MG70 シリーズの場合

メモリ (拡張 RAM (ラム) モジュール)

FMVNM51H1 (512MB)、FMVNM1GH1 (1GB) のメモリが取り付けられます。

プラスのドライバー (ドライバーサイズ: 1 番)

このパソコンのネジを取り外すときに使います。ネジの頭をつぶさないように、ネジのサイズ (M2.5) に合ったものをお使いください。他のドライバーを使うと、ネジの頭をつぶすおそれがあります。

■ MG50 シリーズの場合

メモリ (拡張 RAM (ラム) モジュール)

FMVNM25F (256MB)、FMVNM51F (512MB)、FMVNM1GF (1GB) のメモリが取り付けられます。

プラスのドライバー (ドライバーサイズ: 1 番)

このパソコンのネジを取り外すときに使います。ネジの頭をつぶさないように、ネジのサイズ (M2.5) に合ったものをお使いください。他のドライバーを使うと、ネジの頭をつぶすおそれがあります。

メモリの組み合わせ表

次の表で、メモリの容量とメモリスロットの組み合わせを確認してください。
次の表以外の組み合わせにすると、パソコンが正常に動作しない場合があります。

■ MG70L/T, MG70L をお使いの方、MG70LN で 512MB のメモリを選択した方、または MG50LN で Pentium® M プロセッサ、512MB を選択した方

総容量	スロット 1	スロット 2
512MB (ご購入時)	256MB	256MB
512MB	512MB [注]	なし
768MB	256MB	512MB [注]
1GB	512MB [注]	512MB [注]
	1GB [注]	なし
1.25GB	256MB	1GB [注]
1.5GB	512MB [注]	1GB [注]
2GB (最大)	1GB [注]	1GB [注]

注： あらかじめ取り付けられているメモリを交換します。

■ MG70LN で 256MB のメモリを選択した方

総容量	スロット 1	スロット 2
256MB (ご購入時)	256MB	なし
512MB	512MB [注]	なし
768MB	256MB	512MB
1GB	512MB [注]	512MB
	1GB [注]	なし
1.25GB	256MB	1GB
1.5GB	512MB [注]	1GB
2GB (最大)	1GB [注]	1GB

注： あらかじめ取り付けられているメモリを交換します。

■ MG70LN で 1GB のメモリを選択した方

総容量	スロット 1	スロット 2
1GB (ご購入時)	512MB	512MB
1GB	1GB [注]	なし
1.5GB	512MB	1GB [注]
2GB (最大)	1GB [注]	1GB [注]

注： あらかじめ取り付けられているメモリを交換します。

■ **MG50L/T, MG50L をお使いの方、
または MG50LN で Celeron[®] M プロセッサ、256MB のメモリを選択した方**

総容量	スロット 1	スロット 2
256MB (ご購入時)	256MB	なし
512MB	256MB	256MB
	512MB [注]	なし
768MB	256MB	512MB
1GB (最大)	512MB [注]	512MB
	1GB [注]	なし

注： あらかじめ取り付けられているメモリを交換します。

■ **MG50LN で Pentium[®] M プロセッサ、256MB を選択した方**

総容量	スロット 1	スロット 2
256MB (ご購入時)	256MB	なし
512MB	512MB [注]	なし
768MB	256MB	512MB
1GB	512MB [注]	512MB
	1GB [注]	なし
1.25GB	256MB	1GB
1.5GB	512MB [注]	1GB
2GB (最大)	1GB [注]	1GB

注： あらかじめ取り付けられているメモリを交換します。

■ **MG50LN で Celeron[®] M プロセッサ、512MB のメモリを選択した方**

総容量	スロット 1	スロット 2
512MB (ご購入時)	256MB	256MB
512MB	512MB [注]	なし
768MB	256MB	512MB [注]
1GB (最大)	512MB [注]	512MB [注]
	1GB [注]	なし

注： あらかじめ取り付けられているメモリを交換します。

 POINT

MG70 シリーズの場合、次の表の組み合わせはデュアルチャンネル対応です。
ご購入時よりメモリ容量を増やす場合は、あらかじめ搭載されているメモリを取り外して交換します。

総容量	スロット 1	スロット 2
512MB [注]	256MB	256MB
1GB	512MB	512MB
2GB (最大)	1GB	1GB

注： MG70LN で 256MB、1GB のメモリを選択した方は、この組み合わせはできません。

メモリ取り扱い上の注意

警告



- ・メモリの取り付け／取り外しを行う場合は、必ずパソコン本体の電源を切り、AC アダプタを取り外してください。
感電の原因になります。



- ・取り外したカバー、キャップ、ネジ、電池などの部品は、小さなお子様の手の届かないところに置いてください。
- ・誤って飲み込むと窒息の原因となります。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。

注意



- ・メモリの取り付け位置のすぐそばに高温になる部分があります。
メモリの取り付け／取り外しを行うときは、パソコン本体の電源を切って、しばらくしてから行ってください。火傷の原因になることがあります。



- ・メモリの取り付け／取り外しを行うときは、端子や IC などに触れないようメモリのふちを両手で持ってください。また、パソコン本体内部の部品や端子などにも触れないでください。指の油分などが付着すると、接触不良の原因となることがあります。




- ・メモリの取り付け／取り外しを行う場合は、必ずパソコン本体の電源を切ってください。スタンバイや休止状態中に行うと、データが消失したり、パソコン本体やメモリが故障する原因となることがあります。

メモリを取り付けるときの注意

- ・メモリは、静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体に留まった静電気により破壊される場合があります。メモリを取り扱う前に、一度金属質のものに手を触れて、静電気を放電してください。
- ・操作に必要な箇所以外には手を触れないでください。故障の原因となることがあります。
- ・パソコンの部品など不要な物を、パソコン本体内部に落とさないでください。故障の原因となることがあります。
- ・メモリは何度も抜き差ししないでください。故障の原因となることがあります。
- ・メモリの表面の端子や IC 部分に触れて押さないでください。また、メモリに強い力をかけないようにしてください。
- ・メモリがうまく取り付けられないときは、無理にメモリを取り付けず、いったんメモリを抜いてから再度メモリを取り付け直してください。

- ・メモリは下図のようにふちを両手で持ってください。金色の線が入っている部分（端子）には、絶対に手を触れないでください。

この部分には手を触れないでください。



メモリを増やす

ここでは、メモリを増やす方法を説明しています。

メモリスロットにメモリを取り付ける場合と、取り付けられているメモリを交換する場合で手順が異なります。お使いのパソコンの状態を確認して、正しく行ってください。

POINT

メモリの取り付け手順の動画を見ることができます

FMV 活用サイト AzbyClub（アズビィクラブ）ホームページ（<http://azby.fmworld.net/>）で、メモリの取り付け手順の動画がご覧になれます。

1 パソコン本体の電源を切り、AC アダプタを取り外します。


2 液晶ディスプレイを閉じ、パソコン本体を裏返します。

3 内蔵バッテリーパックを取り外します。

■MG70 シリーズの場合

1. ロックを解除します。


バッテリーパックロック 1 を矢印の方向にスライドさせながら、バッテリーパックロック 2 を矢印の方向にスライドさせます。



次のページへ


2. 内蔵バッテリーパックを取り外します。

バッテリーパックロック 1 をスライドさせながら、バッテリーパックロック 2 のくぼみに指をかけて内蔵バッテリーパックを取り外します。



■ MG50 シリーズの場合

ツメを矢印の方向に押しながら内蔵バッテリーパックを取り外します。
内蔵バッテリーパックがコネクタから外れます。



4 メモリの取り付け場所とメモリの容量の組み合わせを確認します。

メモリの取り付け場所については、「メモリの取り付け場所」(●▶P.109)をご覧ください。
メモリの容量と組み合わせについては、「メモリの組み合わせ表」(●▶P.111)をご覧ください。



取り付けられているメモリを新しいメモリに交換する場合は、手順 6 へ進んでください。

5 ネジ (2ヶ所) を取り外し、拡張 RAM モジュールスロットカバーを取り外します。

拡張 RAM モジュールスロットカバーを矢印の方向にスライドし (1)、取り外します (2)。

■ MG70 シリーズの場合

■ MG50 シリーズの場合





この後は、手順 8 へ進んでください。

6 ネジ (2ヶ所) を取り外し、拡張 RAM モジュールスロットカバーを取り外します。

拡張 RAM モジュールスロットカバーを矢印の方向にスライドし (1)、取り外します (2)。

■ MG70 シリーズの場合

■ MG50 シリーズの場合



7

7 メモリを取り外します。


メモリを押さえている両側のツメを左右に開くと、メモリが少し斜めに持ち上がるので、両手でメモリのふちを持って斜め上の方向に引っ張り、スロットから取り外します。

■MG70 シリーズの場合

ツメ (スロット2)

■MG50 シリーズの場合

ツメ (スロット2)




8 メモリを取り付けます。

両手でメモリのふちを持って、メモリの欠けている部分とコネクタの突起を合わせ、斜め上からしっかりと差し込み、パチンと音がするまで下に倒します。

メモリを押さえている両側のツメが、きちんとはまったことを確認してください。

■MG70 シリーズの場合

■MG50 シリーズの場合




重要

- ・メモリを取り付けるときは、端子やICに触れないようにして、両手でメモリのふちをもって取り付けてください。
- ・メモリの表面の端子やIC部分に触れて押さないでください。また、メモリに強い力をかけないようにしてください。
- ・メモリがうまく取り付けられないときは、無理にメモリを取り付けず、いったんメモリを抜いてから再度メモリを取り付け直してください。無理にメモリを取り付けようとする、メモリやコネクタが破損する原因となります。


9 拡張 RAM モジュールスロットカバーを取り付けます。

手順 5 または手順 6 で外したカバーを取り付けます。

■ MG70 シリーズの場合




■ MG50 シリーズの場合



10 内蔵バッテリーパックを取り付けます。

■ MG70 シリーズの場合


1. 内蔵バッテリーパックを斜め上から差し込み、カチッと音がするまでしっかりはめこみます。



2. ロックします。


バッテリーパックロック 2 を矢印の方向にスライドさせて、ロックします。

バッテリーパックロック 2



■ MG50 シリーズの場合

パソコン本体の突起と内蔵バッテリーパックのスリットを合わせ、カチッと音がするまでしっかりはめこみます。



続いて、メモリの容量を確認します (●▶P.121)。

メモリ容量を確認する

1 パソコン本体の電源を入れます。



画面に何も表示されないときは

メモリが正しく取り付けられていないと、電源を入れたときに「拡張メモリエラー」というメッセージや英語のメッセージが表示されたり、画面に何も表示されないことがあります。その場合は電源ボタンで電源を切り、メモリを取り付け直してください。

2 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。

「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。

3 「パフォーマンスとメンテナンス」→「システム」の順にクリックします。

「システムのプロパティ」ウィンドウが表示されます。

4 ○で囲んだ部分の数値が、増やしたメモリの分だけ増えているかどうかを確認します。

メモリ容量の数値が正しくない場合は、メモリがきちんと取り付けられているかどうかを確認してください。



このパソコンではメモリの一部をグラフィック用メモリとして使用するため、8MB 少なく表示されます。

お使いのシステム構成によってはさらに 1MB 少なく表示される場合があります。

5 「OK」をクリックします。

「パフォーマンスとメンテナンス」ウィンドウに戻ります。

8

第 8 章 仕様一覧

1 パソコン本体の仕様	124
2 その他の仕様	134

1 パソコン本体の仕様

製品名称		FMV-BIBLO MG70L/T	FMV-BIBLO MG70L
CPU 注1	インテル® Pentium® M プロセッサ 740 (インテル® Centrino™ モバイル・テクノロジー搭載)		
	1.73GHz		
キャッシュメモリ	1 次 : 64KB、2 次 : 2MB (CPU 内蔵)		
チップセット	モバイル インテル® 915GM Express チップセット		
システム・バス	533MHz		
メインメモリ	標準 512MB (PC2-4200 DDR SDRAM) ECC なし 最大 2GB 注2		
拡張メモリスロット	× 2 (空きスロットなし)		
表示機能	グラフィック アクセラレータ	チップセットに内蔵	
	ビデオメモリ	最大 64MB (メインメモリと共用) 注3	
	液晶ディスプレイ 注4	高輝度・低反射 14.1 型 TFT カラー 1024 × 768 ドット (スーパーファイン液晶)	
	解像度/発色数	液晶ディスプレイ表示 : 1024 × 768 ドット / 1677 万色 注5 外部ディスプレイ表示 : 最大 1600 × 1200 ドット / 最大 1677 万色 液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示 : 1024 × 768 ドット / 1677 万色 注5	
フロッピーディスク ドライブ 注6		FDD ユニット (USB) (別売)	
ハードディスクドライブ 注7		100GB (Ultra ATA/100)	
CD/DVD ドライブ 注8 注9		スーパー マルチドライブ	
内蔵テレビチューナーユニット		標準添付	—
オーディオ機能	オーディオコントローラ	チップセット内蔵 High Definition Audio バスコントローラ + High Definition Audio コーデック	
	PCM 録音再生機能	サンプリング周波数 最大 96kHz、24 ビット (再生時) 注33、 サンプリング周波数 最大 48kHz、16 ビット (録音時) 注33、 同時録音再生機能	
	MIDI 再生機能	OS 標準機能にてサポート	
	スピーカー	ステレオスピーカー内蔵	
キーボード		OADG 配列準拠 86 キー (Windows キー、アプリケーションキー付)	
ポインティングデバイス		フラットポイント	
指紋センサー		スライド式/スクロール機能あり	
ワンタッチボタン		プログラマブル × 4 (モード切り替えボタン付)	
通信機能	モデム	データ : 最大 56kbps (V.92 規格準拠) 注10 / FAX : 14.4kbps	
	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 準拠	
	ワイヤレス LAN	規格	IEEE 802.11a 準拠、IEEE 802.11b 準拠、IEEE 802.11g 準拠 (Wi-Fi® 準拠) 注26
		内蔵 アンテナ	ダイバーシティ方式

パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
「仕様一覧の注記について」(●▶P.132)

製品名称		FMV-BIBLO MG70L/T	FMV-BIBLO MG70L
インターフェース	ExpressCard	× 1 スロット (ExpressCard/34 モジュール、ExpressCard/54 モジュール対応) 注 32	
	PC カード	PC Card Standard 準拠 Type I / II × 1 スロット (CardBus 対応)	
	SD カード/ メモリースティック 注 11	1 スロット (メモリースティック PRO 対応)	
	外部ディスプレイ/ ビデオ出力	アナログ RGB ミニ D-SUB 15 ピン × 1 / S 端子変換ケーブル [FMV-NCBL2] (別売) S ビデオ (NTSC) × 1	
	USB 注 12	USB2.0 準拠 × 3	
	IEEE1394 (DV) 注 13	4 ピン × 1 (S400)	
	モデム	RJ-11 × 1	
	LAN	RJ-45 × 1	
	オーディオ	ヘッドホン 注 34 : φ 3.5mm ステレオ・ミニジャック (出力 : 1mW 以上、負荷インピーダンス 32 Ω) / マイク 注 35 : φ 3.5mm ステレオ・ミニジャック (入力 : 100mV 以下、入力インピーダンス (AC) 1.5k Ω 以上 (DC) 2k Ω 以上)	
	状態表示	モノクロ液晶、アイコン表示	
電源供給方式		× 1 (専用コネクタ)	
電源供給方式	AC アダプタ	AC アダプタ入力 AC100V ~ 240V、出力 DC19V (3.16A)	
	バッテリー	内蔵バッテリーパック : リチウムイオン、10.8V / 4800mAh、 増設バッテリーパック (別売) : リチウムイオン、10.8V / 3800mAh	
バッテリー稼働時間 (JEITA 測定法 1.0 注 14)	内蔵バッテリーパック	約 3.5 時間	
	内蔵バッテリーパック + 増設用バッテリー	約 6.0 時間	
バッテリー充電時間 注 15	内蔵バッテリーパック	約 4.0 時間	
	内蔵バッテリーパック + 増設用バッテリー	約 6.5 時間	
消費電力 注 16		約 25W / 約 67W	
省エネ法に基づく エネルギー消費効率 注 17		S 区分 0.00014	
省エネルギー基準達成率 注 18		AAA	
外形寸法		W306.0 × D248.0 × H25.4 ~ 32.5mm (突起部含まず)	
質量	モバイルマルチベイ用 カバー搭載時	約 1.78Kg	
	CD/DVD ドライブ ユニット搭載時	約 1.99Kg	
	テレビチューナー ユニット搭載時	約 1.91Kg	—
盗難防止用ロック		あり	
温湿度条件		温度 5 ~ 35 °C / 湿度 20 ~ 80%RH (動作時)、 温度 -10 ~ 60 °C / 湿度 20 ~ 80%RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)	
プレインストール OS		Windows XP Professional 注 19 (DirectX 9.0c 対応)	Windows XP Home Edition 注 19 (DirectX 9.0c 対応)
サポート OS		Windows XP Home Edition、Windows XP Professional 注 20	

パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
「仕様一覧の注記について」 (●▶ P.132)

製品名称			FMV-BIBLO MG50L/T	FMV-BIBLO MG50L
CPU 注1			インテル® Celeron® M プロセッサ 350	
			1.30GHz	
キャッシュメモリ			1次：64KB、2次：1MB（CPU内蔵）	
チップセット			インテル® 852GM チップセット	
システム・バス			400MHz	
メインメモリ			標準 256MB（PC2100 DDR SDRAM 注24）ECC なし 最大 1GB	
拡張メモリスロット			× 2（空きスロット× 1）	
表示機能	グラフィック アクセラレータ		チップセットに内蔵	
	ビデオメモリ		最大 64MB（メインメモリと共用）注3	
	液晶ディスプレイ 注4		高輝度・低反射 13.3 型 TFT カラー 1024 × 768 ドット（スーパーファイン液晶）	
	解像度／発色数		液晶ディスプレイ表示：1024 × 768 ドット／1677 万色注5 外部ディスプレイ表示：最大 1600 × 1200 ドット／最大 1677 万色 液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示： 1024 × 768 ドット／1677 万色注5	
フロッピーディスクドライブ注6			FDD ユニット（USB）（別売）	
ハードディスクドライブ注7			100GB（Ultra ATA/100）	80GB（Ultra ATA/100）
CD/DVD ドライブ注8注9			スーパーマルチドライブ	
内蔵テレビチューナーユニット			標準添付	－
オーディオ機能	オーディオコントローラ		チップセット内蔵 + AC97 コーデック	
	PCM 録音再生機能		サンプリング周波数 最大 48kHz、16 ビット ステレオ、同時録音再生対応	
	MIDI 再生機能		OS 標準機能にてサポート	
	スピーカー		ステレオスピーカー内蔵	
キーボード			OADG 配列標準 86 キー（Windows キー、アプリケーションキー付）	
ポインティングデバイス			フラットポイント	
指紋センサー			スライド式／スクロール機能あり	
ワンタッチボタン			プログラマブル× 4（モード切り替えボタン付）	
通信機能	モデム		データ：最大 56kbps（V.92 規格準拠）注10 / FAX：14.4kbps	
	LAN		100BASE-TX / 10BASE-T 準拠	
	ワイヤレス LAN	規格	IEEE 802.11b 準拠、IEEE 802.11g 準拠（Wi-Fi® 準拠）注26	
		内蔵アンテナ	ダイバーシティ方式	

パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
「仕様一覧の注記について」（●▶P.132）

製品名称		FMV-BIBLO MG50L/T	FMV-BIBLO MG50L
インターフェース	PC カード	PC Card Standard 準拠 Type I / II × 1 スロット (CardBus 対応)	
	SD カード/ メモリースティック ^{注 11}	1 スロット (メモリースティック PRO 対応)	
	外部ディスプレイ/ ビデオ出力	アナログ RGB ミニ D-SUB 15 ピン×1 / S 端子変換ケーブル [FMV-NCBL2] (別売) S ビデオ (NTSC) × 1	
	USB ^{注 12}	USB2.0 準拠×3	
	IEEE1394 (DV) ^{注 13}	4 ピン×1 (S400)	
	モデム	RJ-11 × 1	
	LAN	RJ-45 × 1	
	オーディオ	ヘッドホン: φ3.5mm ステレオ・ミニジャック (出力: 1mW 以上、負荷インピーダンス 32Ω) / マイク: φ3.5mm ミニジャック (入力: 100mV 以下、入力インピーダンス (AC) 10kΩ 以上 (DC) 2kΩ 以上)	
	状態表示	モノクロ液晶、アイコン表示	
	モバイルマルチベイ	× 1 (専用コネクタ)	
電源供給方式	AC アダプタ	AC アダプタ入力 AC100V ~ 240V、出力 DC16V (3.75A)	
	バッテリー	内蔵バッテリーパック: リチウムイオン、10.8V / 4800mAh、 増設バッテリーパック (別売): リチウムイオン、10.8V / 3800mAh	
バッテリー稼働 時間 (JEITA 測定法 1.0 ^{注 14})	内蔵バッテリー パック	約 2.9 時間	
	内蔵バッテリー パック + 増設用バッテリー	約 5.2 時間	
バッテリー充電 時間 ^{注 15}	内蔵バッテリー パック	約 4.0 時間	
	内蔵バッテリー パック + 増設用バッテリー	約 6.5 時間	
消費電力 ^{注 16}		約 21W / 約 65W	
省エネ法に基づく エネルギー消費効率 ^{注 17}		S 区分 0.00023	
省エネルギー基準達成率 ^{注 18}		AAA	
外形寸法		W293.0 × D236.5 × H30.5 ~ 31.2 mm (突起部含まず)	
質量	モバイルマルチベイ用 カバー搭載時	約 1.65Kg	
	CD/DVD ドライブ ユニット搭載時	約 1.87Kg	
	テレビチューナー ユニット搭載時	約 1.79Kg	—
盗難防止用ロック		あり	
温湿度条件		温度 5 ~ 35℃ / 湿度 20 ~ 80%RH (動作時)、 温度 -10 ~ 60℃ / 湿度 20 ~ 80%RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)	
プレインストール OS		Windows XP Home Edition ^{注 19} (DirectX 9.0c 対応)	
サポート OS		Windows XP Home Edition、Windows XP Professional ^{注 20}	

パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
「仕様一覧の注記について」(●▶P.132)

製品名称			FMV-BIBLO MG70LN
CPU 注1	インテル® Pentium® M プロセッサ 740 (インテル® Centrino™ モバイル・テクノロジー搭載)		
	1.73GHz		
キャッシュメモリ	1 次：64KB、2 次：2MB (CPU 内蔵)		
チップセット	モバイル インテル® 915GM Express チップセット		
システム・バス	533MHz		
メインメモリ	標準 256MB 注22 (PC2-4200 DDR SDRAM) ECC なし 最大 2GB 注2		
拡張メモリスロット	× 2 (空きスロットなし) 注21		
表示機能	グラフィック アクセラレータ	チップセットに内蔵	
	ビデオメモリ	最大 64MB (メインメモリと共用) 注3	
	液晶ディスプレイ 注4 注28	高輝度・低反射 14.1 型 TFT カラー 1024 × 768 ドット (スーパーファイン液晶)	
	解像度/発色数 注29	液晶ディスプレイ表示：1024 × 768 ドット/1677 万色 注5 外部ディスプレイ表示：最大 1600 × 1200 ドット/最大 1677 万色 液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示：1024 × 768 ドット/1677 万色 注5	
フロッピーディスク ドライブ 注6	FDD ユニット (USB) (別売)		
ハードディスクドライブ 注7	80GB (Ultra ATA/100) 注23		
CD/DVD ドライブ 注8 注9	スーパー マルチドライブ		
内蔵テレビチューナーユニット	— 注27		
オーディオ機能	オーディオコントローラ	チップセット内蔵 High Definition Audio バスコントローラ + High Definition Audio コーデック	
	PCM 録音再生機能	サンプリング周波数 最大 96kHz、24 ビット (再生時) 注33、 サンプリング周波数 最大 48kHz、16 ビット (録音時) 注33、 同時録音再生機能	
	MIDI 再生機能	OS 標準機能にてサポート	
	スピーカー	ステレオスピーカー内蔵	
キーボード	OADG 配列標準 86 キー (Windows キー、アプリケーションキー付)		
ポインティングデバイス	フラットポイント		
指紋センサー	スライド式/スクロール機能あり		
ワンタッチボタン	プログラマブル × 4 (モード切り替えボタン付)		
通信機能	モデム	データ：最大 56kbps (V.92 規格準拠) 注10 / FAX：14.4kbps	
	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 準拠	
	ワイヤレス LAN	規格	IEEE 802.11a 準拠、IEEE 802.11b 準拠、IEEE 802.11g 準拠 (Wi-Fi® 準拠) 注26
		内蔵 アンテナ	ダイバーシティ方式

インターネットの「富士通ショッピングサイト WEB MART (ウェブマート)」でのみご購入いただける製品の仕様です。
パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
「仕様一覧の注記について」(●▶P.132)

製品名称		FMV-BIBLO MG70LN
インターフェース	ExpressCard	× 1 スロット (ExpressCard/34 モジュール、ExpressCard/54 モジュール対応) 注 32
	PC カード	PC Card Standard 準拠 Type I / II × 1 スロット (CardBus 対応)
	SD カード/ メモリースティック注 11	1 スロット (メモリースティック PRO 対応)
	外部ディスプレイ/ ビデオ出力	アナログ RGB ミニ D-SUB 15 ピン× 1 / S 端子変換ケーブル [FMV-NCBL2] (別売) S ビデオ (NTSC) × 1
	USB 注 12	USB2.0 準拠 × 3
	IEEE1394 (DV) 注 13	4 ピン× 1 (S400)
	モデム	RJ-11 × 1
	LAN	RJ-45 × 1
	オーディオ	ヘッドホン注 34 : φ 3.5mm ステレオ・ミニジャック (出力 : 1mW 以上、負荷インピーダンス 32 Ω) / マイク注 35 : φ 3.5mm ステレオ・ミニジャック (入力 : 100mV 以下、入力インピーダンス (AC) 1.5k Ω 以上 (DC) 2k Ω 以上)
	状態表示	モノクロ液晶、アイコン表示
モバイルマルチベイ		× 1 (専用コネクタ)
電源供給方式	AC アダプタ	AC アダプタ入力 AC100V ~ 240V、出力 DC19V (3.16A)
	バッテリー	内蔵バッテリーパック : リチウムイオン、10.8V / 4800mAh、 増設バッテリーパック (別売) : リチウムイオン、10.8V / 3800mAh
バッテリー稼働 時間 (JEITA 測定法 1.0 注 14) 注 30	内蔵バッテリー パック	約 3.5 時間
	内蔵バッテリー パック + 増設用バッテリー	約 6.0 時間
バッテリー充電 時間注 15	内蔵バッテリー パック	約 4.0 時間
	内蔵バッテリー パック + 増設用バッテリー	約 6.5 時間
消費電力注 16		約 25W / 約 67W
省エネ法に基づく エネルギー消費効率注 17		S 区分 0.00014
省エネルギー基準達成率注 18		AAA
外形寸法		W306.0 × D248.0 × H25.4 ~ 32.5mm (突起部含まず)
質量 注 31	モバイルマルチベイ用 カバー搭載時	約 1.78Kg
	CD/DVD ドライブ ユニット搭載時	約 1.99Kg
	テレビチューナー ユニット搭載時注 27	約 1.91Kg
盗難防止用ロック		あり
温湿度条件		温度 5 ~ 35 °C / 湿度 20 ~ 80%RH (動作時)、 温度 -10 ~ 60 °C / 湿度 20 ~ 80%RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)
プレインストール OS		Windows XP Professional 注 19 (DirectX 9.0c 対応) または Windows XP Home Edition 注 19 (DirectX 9.0c 対応)
サポート OS		Windows XP Home Edition、Windows XP Professional 注 20

インターネットの「富士通ショッピングサイト WEB MART (ウェブマート)」でのみご購入いただける製品の仕様です。
パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
「仕様一覧の注記について」(●▶P.132)

製品名称		FMV-BIBLO MG50LN	
CPU 注1	インテル® Celeron® M プロセッサ 350		インテル® Pentium® M プロセッサ 735
	1.30GHz		1.70GHz
キャッシュメモリ	1 次 : 64KB、2 次 : 1MB (CPU 内蔵)		1 次 : 64KB、2 次 : 2MB (CPU 内蔵)
チップセット	インテル® 852GM チップセット		インテル® 915GM チップセット
システム・バス	400MHz		
メインメモリ	標準 256MB 注25 (PC2100 DDR SDRAM 注24) ECC なし 最大 1GB		標準 256MB 注25 (PC2700 DDR SDRAM) ECC なし 最大 2GB 注2
拡張メモリスロット	× 2 (空きスロット× 1) 注21		
表示機能	グラフィックアクセラレータ	チップセットに内蔵	
	ビデオメモリ	最大 64MB (メインメモリと共用) 注3	
	液晶ディスプレイ 注4	高輝度・低反射 13.3 型 TFT カラー 1024 × 768 ドット (スーパーファイン液晶)	
	解像度/発色数	液晶ディスプレイ表示 : 1024 × 768 ドット / 1677 万色 注5 外部ディスプレイ表示 : 最大 1600 × 1200 ドット / 最大 1677 万色 液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示 : 1024 × 768 ドット / 1677 万色 注5	
フロッピーディスクドライブ 注6		FDD ユニット (USB) (別売)	
ハードディスクドライブ 注7		80GB (Ultra ATA/100) 注23	
CD/DVD ドライブ 注8 注9		スーパーマルチドライブ	
内蔵テレビチューナーユニット		— 注27	
オーディオ機能	オーディオコントローラ	チップセット内蔵 + AC97 コーデック	
	PCM 録音再生機能	サンプリング周波数 最大 48kHz、16 ビット ステレオ、同時録音再生対応	
	MIDI 再生機能	OS 標準機能にてサポート	
	スピーカー	ステレオスピーカー内蔵	
キーボード		OADG 配列準拠 86 キー (Windows キー、アプリケーションキー付)	
ポインティングデバイス		フラットポイント	
指紋センサー		スライド式/スクロール機能あり	
ワンタッチボタン		プログラマブル× 4 (モード切り替えボタン付)	
通信機能	モデム	データ : 最大 56kbps (V.92 規格準拠) 注10 / FAX : 14.4kbps	
	LAN	100BASE-TX / 10BASE-T 準拠	
	ワイヤレス LAN	規格	IEEE 802.11b 準拠、IEEE 802.11g 準拠 (Wi-Fi® 準拠) 注26
		内蔵アンテナ	ダイバーシティ方式

インターネットの「富士通ショッピングサイト WEB MART (ウェブマート)」でのみご購入いただける製品の仕様です。パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
「仕様一覧の注記について」(●▶P.132)

製品名称		FMV-BIBLO MG50LN	
インターフェース	PC カード	PC Card Standard 準拠 Type I / II × 1 スロット (CardBus 対応)	
	SD カード/ メモリースティック ^{注 11}	1 スロット (メモリースティック PRO 対応)	
	外部ディスプレイ/ ビデオ出力	アナログ RGB ミニ D-SUB 15 ピン×1 / S 端子変換ケーブル [FMV-NCBL2] (別売) S ビデオ (NTSC) × 1	
	USB ^{注 12}	USB2.0 準拠× 3	
	IEEE1394 (DV) ^{注 13}	4 ピン× 1 (S400)	
	モデム	RJ-11 × 1	
	LAN	RJ-45 × 1	
	オーディオ	ヘッドホン: φ 3.5mm ステレオ・ミニジャック (出力: 1mW 以上、負荷インピーダンス 32Ω) / マイク: φ 3.5mm ミニジャック (入力: 100mV 以下、入力インピーダンス (AC) 10kΩ 以上 (DC) 2kΩ 以上)	
	状態表示	モノクロ液晶、アイコン表示	
電源供給方式	モバイルマルチベイ	× 1 (専用コネクタ)	
	AC アダプタ	AC アダプタ入力 AC100V ~ 240V、出力 DC16V (3.75A)	
		内蔵バッテリーパック: リチウムイオン、10.8V / 4800mAh、 増設バッテリーパック (別売): リチウムイオン、10.8V / 3800mAh	
バッテリー稼働 時間 (JEITA 測定 法 1.0 ^{注 14})	内蔵バッテリー パック	約 2.9 時間	約 4.5 時間
	内蔵バッテリー パック + 増設用バッテリー	約 5.2 時間	約 8.0 時間
バッテリー充電 時間 ^{注 15}	内蔵バッテリー パック	約 4.0 時間	
	内蔵バッテリー パック + 増設用バッテリー	約 6.5 時間	
消費電力 ^{注 16}		約 21W / 約 65W	約 21W / 約 65W
省エネ法に基づく エネルギー消費効率 ^{注 17}		S 区分 0.00023	S 区分 0.00018
省エネルギー基準達成率 ^{注 18}		AAA	
外形寸法		W293.0 × D236.5 × H30.5 ~ 31.2 mm (突起部含まず)	
質量	モバイルマルチベイ用 カバー搭載時	約 1.65Kg	
	CD/DVD ドライブ ユニット搭載時	約 1.87Kg	
	テレビチューナー ユニット搭載時 ^{注 27}	約 1.79Kg	
盗難防止用ロック		あり	
温湿度条件		温度 5 ~ 35℃ / 湿度 20 ~ 80%RH (動作時)、 温度 -10 ~ 60℃ / 湿度 20 ~ 80%RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)	
プレインストール OS		Windows XP Home Edition ^{注 19} (DirectX 9.0c 対応)	
サポート OS		Windows XP Home Edition、Windows XP Professional ^{注 20}	

インターネットの「富士通ショッピングサイト WEB MART (ウェブマート)」でのみご購入いただける製品の仕様です。
パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
「仕様一覧の注記について」(●▶P.132)

仕様一覧の注記について

- 注 1 ソフトウェアによっては CPU 名表記が異なることがあります。
- 注 2 2GB のメモリ容量にするには、搭載済のメモリをすべて取り外し、拡張 RAM モジュール -1GB を 2 枚取り付ける必要があります。
- 注 3 Intel® Dynamic Video Memory Technology (DVMT) により、パソコンの動作状態によって VRAM 容量が変化します。
- 注 4
- ・液晶ディスプレイは非常に精度の高い技術で作られていますが、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯するドットが存在する場合があります。これらは故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますのであらかじめご了承ください。
 - ・本製品で使用している液晶ディスプレイは、製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
 - ・長時間同じ表示を続けると残像となることがありますが故障ではありません。残像は、しばらく経つと消えます。この現象を防ぐためには、省電力機能を使用してディスプレイの電源を切るか、スクリーンセーバーの使用をお勧めします。
 - ・表示する条件によってはムラおよび微少な斑点が目立つことがあります故障ではありません。
- 注 5 グラフィックアクセラレータの出力する最大発色数は 1677 万色ですが、液晶ディスプレイではディザリング機能によって、擬似的に表示されます。また、外部ディスプレイに出力する場合は、お使いの外部ディスプレイがこの解像度をサポートしている必要があります。
- 注 6 フロッピーディスクは、フォーマットした環境（メーカー、機種、ソフトウェア）によっては、データを読み書きできない場合があります。対応メディアは、2HD (1.44MB, 1.2MB) と 2DD (720KB) です。なお、1.44MB 以外のフォーマットはできません。
- 注 7 容量は、1MB=1000²byte、1GB=1000³byte 換算値です。
- 注 8 モバイルマルチベイに搭載しています。各ドライブの主な仕様は次の通りです。
なお、各数値は仕様上の最大値であり、使用メディアや動作環境によって異なる場合があります。

スーパーマルチドライブ	CD-ROM 読出：最大 24 倍速、CD-R 書込：最大 24 倍速、 CD-RW 書込書換：最大 10 倍速、DVD-ROM 読出：最大 8 倍速、 DVD-RAM 書込書換：最大 3 倍速、DVD-R 書込：最大 8 倍速、 DVD-RW 書込書換：最大 4 倍速、DVD+R 書込：最大 8 倍速、 DVD+RW 書込書換：最大 4 倍速、DVD+R DL 書込：最大 2.4 倍速
-------------	---

- 注 9 オプションで「増設用内蔵バッテリーユニット」を搭載可能です。
- 注 10
- ・56000bps は V.92 の理論上の最高速度であり、実際の通信速度は回線の状況により変化します。V.92 の 33600bps を超える通信速度は受信時のみで、送信時は 33600bps が最高速度となります。また、日本国内の一般公衆回線、あるいは構内交換機経由での通信においては同規格での通信が行えない場合があります。
 - ・本モデムは、電気通信事業法による技術基準適合認定を取得しています。
回線認定番号：A04-0609001 (MG70 シリーズの場合) または、A02-0158JP (MG50 シリーズの場合)
- 注 11
- ・SD メモリーカードとメモリースティックの同時使用はできません。
 - ・すべての SD メモリーカード／メモリースティックの動作を保証するものではありません。
 - ・マジックゲートなどの著作権保護機能には対応していません。
 - ・マルチメディアカード (MMC) やセキュアマルチメディアカードには対応していません。
 - ・miniSD メモリーカードやメモリースティック Duo /メモリースティック PRO Duo をお使いの場合は、アダプタが必要になります。必ず miniSD メモリーカードを miniSD メモリーカードアダプタに、メモリースティック Duo /メモリースティック PRO Duo をメモリースティック Duo アダプタにセットしてからお使いください。
- 注 12 すべての USB 対応周辺機器について動作保証するものではありません。
- 注 13 すべての IEEE1394 対応周辺機器について動作保証するものではありません。
- 注 14 社団法人 電子情報技術産業協会の『JEITA バッテリー動作時間測定法 (Ver1.0)』 (<http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html>)。なお、本体のみ、省電力制御あり、満充電の場合。ただし、実際の稼働時間は使用条件により異なります。
- 注 15 電源 OFF またはスタンバイ時。なお、装置の動作状況により充電時間が長くなることがあります。
- 注 16
- ・動作時の最小消費電力 (Windows 起動直後の消費電力) / 最大消費電力です。また、AC アダプタ運用時の消費電力です。
 - ・電源 OFF 時の消費電力は、約 1W 以下 (満充電時) です。
 - ・なお、電源 OFF 時のエネルギー消費を回避するには、AC ケーブルの電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 注 17
- ・スタンバイ時 (充電なし。AC アダプタを含む)。
 - ・エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- 注 18 省エネルギー基準達成率の各製品欄にあるアルファベットは「A は 100%以上、AA は 200%以上、AAA は 500% 以上」達成していることを示します。
- 注 19 出荷時に Microsoft® Windows® XP Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載が適用されています。
- 注 20 Microsoft® Windows® XP Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載が適用されている必要があります。
- 注 21 ご購入時の選択によっては、空きスロットがない場合もあります。
- 注 22 ご購入時の選択によっては、512MB、1GB の場合もあります。
- 注 23 ご購入時の選択によっては、100GB の場合もあります。

- 注 24 PC2700 DDR SDRAM-DIMM も使用できますが、PC2100 として動作します。
- 注 25 ご購入時の選択によっては、512MB の場合もあります。
- 注 26 Wi-Fi® 準拠とは、ワイヤレス LAN の相互接続性を保証する団体「Wi-Fi Alliance」の相互接続性テストに合格していることを示します。
- 注 27 ご購入時の選択によっては、内蔵テレビチューナーユニットが添付されている場合もあります。
- 注 28 ご購入時の選択によっては、14.1 型 1400 × 1050 ドット（高解像度液晶）の場合もあります。
- 注 29 ご購入時に 14.1 型 1400 × 1050 ドット（高解像度液晶）を選択した場合には、次の仕様になります。

液晶ディスプレイ表示：1400 × 1050 ドット / 1677 万色 注 5
 外部ディスプレイ表示：最大 1600 × 1200 ドット / 最大 1677 万色
 液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示：1400 × 1050 ドット / 1677 万色 注 5

- 注 30 ご購入時に 14.1 型 1400 × 1050 ドット（高解像度液晶）を選択した場合には、次の仕様になります。

内蔵バッテリーパック	約 3.2 時間
内蔵バッテリーパック+増設用バッテリー	約 5.8 時間

- 注 31 ご購入時に 14.1 型 1400 × 1050 ドット（高解像度液晶）を選択した場合には、次の仕様になります。

モバイルマルチベイ用カバー搭載時	約 1.79kg
CD/DVD ドライブユニット搭載時	約 2.00kg
テレビチューナーユニット搭載時注 27	約 1.92kg

- 注 32 ・ ExpressCard/34 モジュールと ExpressCard/54 モジュールは同時に使用できません。
 ・ ExpressCard™ Compliance ID : EC100025 (MG70L/T, MG70L, MG70LN)
- 注 33 使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。
- 注 34 OS 上で設定を変更することにより、ラインアウト端子として使用することもできます。ラインアウト端子として使用する場合には、次の仕様となります。
 (出力：1mW 以上、負荷インピーダンス 10kΩ)
- 注 35 OS 上で設定を変更することにより、ラインイン端子として使用することもできます。ラインイン端子として使用する場合には、次の仕様となります。
 (入力：100mV 以下、入力インピーダンス (AC) 10kΩ 以上 (DC) 2kΩ 以上)

2 その他の仕様

内蔵テレビチューナーユニット

MG70L/T, MG50L/T の場合、および MG70LN, MG50LN で内蔵テレビチューナーユニットを選択した場合のみ

テレビ	テレビチューナー	受信チャンネル ^{注1} ： VHF (1 ~ 12ch)、UHF (13 ~ 62ch)、CATV (13 ~ 63ch) ステレオ、音声多重対応
	録画形式	MPEG2 (ハードエンコード) ^{注2}
インターフェース	ビデオ入力	ビデオ入力(S ビデオ)端子(専用ミニジャック) ^{注3} × 1 (S 端子変換ケーブル [FMV-NCBL2] 使用)、 AV 入力 (コンポジット/ビデオ音声 (右/左)) 端子 (専用 3.5 φ mm ミニジャック) ^{注3} ^{注4} × 1
	テレビアンテナ入力	アンテナ (ヘッドホンアンテナ兼用) 入力端子 (専用ミニジャック) × 1 (RF 変換ケーブルまたはヘッドホンアンテナを使用)

注1 地上デジタル放送、BS/CS 放送のチャンネルは受信できません。

注2 ・テレビ番組の録画などは、お客様個人またはご家庭で楽しむ目的でのみ、ご利用ください。

・ビデオなどコピーガード信号を含んだ映像を、録画することはできません。

また、ビデオ入力 (S ビデオ) 端子 (専用ミニジャック) や AV 入力 (コンポジット/ビデオ音声 (右/左)) 端子 (専用ミニジャック) に接続した一部のビデオ機器では、メニューや操作画面においてコピーガード信号を出しています。このような場合も、映像を録画することはできません。

・ビデオ出力 (S ビデオ) 端子 (専用ミニジャック) に機器を接続していない場合は、コピーガード信号を含んだ映像をパソコン側で表示することができます。ビデオ出力 (S ビデオ) (専用ミニジャック) 端子に機器を接続している場合は、コピーガード信号を含んだ映像をパソコン側で表示することはできません。

注3 著作権保護用の信号が記録されている映像は、表示およびハードディスクなどへ録画することはできません。

注4 テレビ専用の音声入力端子です。

ヘッドホンアンテナ (アンテナ部)

MG70L/T, MG50L/T の場合、および MG70LN, MG50LN で内蔵テレビチューナーユニットを選択した場合のみ

インターフェース	オーディオ	ヘッドホン：φ 3.5mm ステレオ・ミニジャック (出力：1mW 以上、負荷インピーダンス 32Ω)
----------	-------	--

索引

A

AC アダプタ	37
ー接続する	40
ー表示	26
AC ケーブル	37
「Application」モード	27
A ボタン	27, 28

B

B ボタン	27, 28
-------	--------

C

Caps Lock 表示	26
CD/DVD 取り出しボタン	23
CD アクセス表示	26

D

DC-IN コネクタ	22, 24
------------	--------

E

E-mail ボタン	28
ExpressCard スロット	22
ExpressCard 取り出しボタン	22

I

IEEE1394 (DV) 端子	22, 24
Internet ボタン	27, 28

L

LAN コネクタ	24
----------	----

M

Mail ボタン	27
----------	----

N

Norton AntiVirus	70
Num Lock 表示	26

P

PC カード	
ーアクセス表示	26
ースロット	22
ー取り出しボタン	22
「Player」モード	27

S

Scroll Lock 表示	26
S ビデオ端子	22, 24

U

USB コネクタ	23, 24
----------	--------

W

Windows	44
ー使用許諾契約書	49
ーセットアップ	44
Windows Update	67

あ行

アンテナ	98
インターネット	65
ウイルス対策	70
液晶ディスプレイ	20, 36

か行

外部ディスプレイコネクタ	22, 24
拡張 RAM (ラム) モジュール	110
拡張 RAM モジュールスロット	25
各部名称	19
ー状態表示 LCD	26
ーパソコン本体下面	25
ーパソコン本体上面	21
ーパソコン本体前面	20
ーパソコン本体側面	22
ーパソコン本体背面	24
ーワンタッチボタン	27
キーボード	20
機種名	30
吸気孔	22, 24, 25
クリック	47

さ行

サービスアシスタント	58
指紋センサーについての注意	93
指紋認証	84
指紋認証をお使いになる場合の注意	94
指紋を登録する	86
仕様	
ーパソコン本体	124
状態表示 LCD	20, 26
スピーカー	20
セットアップ	44

た行

ダイレクトメモリスロット	20
デジタルカメラ	106

電源	
－入れる	44, 63
－切る	60
－切れない場合	61
電源表示	26
電源ボタン	20
盗難防止用ロック	23, 24

な行

内蔵テレビチューナーユニット	134
内蔵バッテリーパック	25
内蔵バッテリーパックロック	25
認証を行う	90

は行

ハードディスクアクセス表示	26
排気孔	22
初めて電源を入れる	44
バッテリー	
－残量表示	26
－充電表示	26
－装着表示	26
－使うときの注意	63
ビデオ出力端子	22, 24
品名	30
フラットポイント	20
プリンタ	106
ベイユニット取り外しレバー	23
ヘッドホンアンテナ	134
ヘッドホン端子	22
保証書	37, 55

ま行

マイク端子	22
メール着信ランプ	28
モードボタン	27, 28
モデムコネクタ	23, 24
モバイルマルチベイ	23

や行

ユーザー登録をする	76
指のスライドのさせ方	91

ら行

ラッチ	20
-----	----

わ行

ワイヤレス LAN アンテナ	21
ワイヤレス LAN 表示	26
ワイヤレススイッチ	20, 24
ワンタッチボタン	20, 27

**FMV-BIBLO MG70L/T, MG50L/T, MG70L,
MG50L, MG70LN, MG50LN**

パソコンの準備

B6FH-5241-01-00

発 行 日 2005 年 4 月

発行責任 富士通株式会社

〒 105-7123 東京都港区東新橋 1-5-2 汐留シティセンター

Printed in Japan

- このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。
- 落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。