マニュアル正誤表

このたびは、弊社の製品(以降、本パソコン)をお買い上げいただき、誠にありが とうございます。

本パソコンのマニュアルに誤りがありました。

ここに謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のように訂正させていただきます。 なお、すでに修正されていることもあります。あらかじめご了承ください。

本パソコンで「起動メニュー」を表示する手順について、ワイヤレスキーボードの場合、 [12] を押しながらパソコンの電源を入れても表示されません。 パソコンの電源を入れた直後に [12] をトントントンと何度も押し、起動メ ニューが表示されたら [12] を押すのをやめてください。

調	Ē
◎ 取扱説明書<スタートガイド>	
「困ったときは」-「よくあるトラブルと解決方法」 -「富士通ハードウェア診断ツールを使う」の中の手順	
印20を押しながら、パソコンの電源を 入れます。	パソコンの電源を入れた直後に、 [12]を トントントンと何度も押します。 起動メニューが表示されたら、 [12]を押 すのをやめます。
「パソコンを初期状態に戻す(リカバリ)」-「このPCを初期状態に戻す(リカバリ)」 - 「パソコン内のデータからリカバリする」の中の手順 - 「回復ドライブからリカバリする」の中の手順 「こんなときは」- 「起動メニューの表示のしかた」の中の手順	
1120 を押しながら、パソコンの電源を 入れ、音が鳴ったら、1120 から指を離 します。音が鳴らなくても、起動メ ニューが表示された場合は1120 から指 を離します。	パソコンの電源を入れた直後に、 1120 を トントントンと何度も押します。 起動メニューが表示されたら、 1120 を押 すのをやめます。
🕲 取扱説明書 < 活用ガイド >	
「使いこなすために」-「BIOSの設定」-「BIOSセットアップの操作」 -「BIOSセットアップを起動する」の中の手順	
 2 キーボードの回の位置を確認します。 3 回を押しながら、パソコンの電源を入れます。 	 パソコンの電源を入れた直後に、[12] をトントントンと何度も押します。 起動メニューが表示されたら、[12]を 押すのをやめます。 シを押し、「BIOSセットアップ」を 選択して、[Enter]を押します。

各製品名は、各社の商標、または登録商標です。 各製品は、各社の著作物です。 Copyright FUJITSU CLIENT COMPUTING LIMITED 2019

