【メモリ】 : 適用可 ×: 適用不可

	C 7 1															· 旭田") ^ · 旭田")
				ì	適応模	鲢種			遁	応OS				標準価格	/0	10
/\# <del>z</del>	品名	型名	提供時期				Win	Win	Win	MIT.	w:	W	w:			
分類	而名	型名	時 期	A E	3 C	D 1	E XP	XP	2000	WIN	WIN	WIN	WIN	(税別)		
							Pro	Home	Pro	ме	98	95	3.1	円	書	
拡張	拡張RAMモジュール-512MB	FMVDM512D	2002	×		× :	x -	-	-	-	-	-		184.000	付	付 512MB増設メモリ(512MB×1枚),DDR SDRAM-DIMM,SPD付,ECCなし,PC2100対応
RAM			1/下													
	拡張RAMモジュール-256MB	FMVDM256D	済	×		× :	x -	-	-	-	-	-	-	92,000	付	付 256MB増設メモリ(256MB×1枚),DDR SDRAM-DIMM,SPD付,ECCなし,PC2100対応
	拡張RAMモジュール-128MB	FMVDM128D	済	×		× :	x -	-	-	-	-	-	-	46,000	付	付 128MB増設メモリ(128MB×1枚),DDR SDRAM-DIMM,SPD付,ECCなし,PC2100対応
	拡張RAMモジュール-256MB	FMVDM256V	済	>	( X	× :	x -	-	-	-	-	-	-	92,000	付	付 256MB増設メモリ(256MB×1枚),SDRAM-DIMM(SO-DIMM),SPD付,ECCなし,PC100対応
	拡張RAMモジュール-128MB	FMVDM128V	済	>	( X	× :	x -	-	-	-	-	-	-	46,000	付	付 128MB増設メモリ(128MB×1枚)、SDRAM-DIMM(SO-DIMM)、SPD付、ECCなし、PC100対応
	拡張RAMモジュール-64MB	FMVDM64V	済	>	( X	× :	x -	-	-	-	-	-	-	23,000	付	付 64MB増設メモリ(64MB×1枚)、SDRAM-DIMM(SO-DIMM)、SPD付、ECCなし、PC100対応
	拡張RAMモジュール-256MB	FMVDM256UB	済				× -	-	-	-	-			92,000	付	付  256MB増設メモリ(256MB×1枚),SDRAM-DIMM,SPD付,ECCなし,PC133対応
	拡張RAMモジュール-128MB	FMVDM128UB			×	× :	× -	-	-	-	-			46,000	付	付  128MB増設メモリ(128MB×1枚),SDRAM-DIMM,SPD付,ECCなし,PC133対応
	拡張RAMモジュール-256MB	FMVDM256UA	済	×		× :	× -	-	-	-	-			92,000	付	付  256MB増設メモリ(256MB×1枚),SDRAM-DIMM,SPD付,ECCなし,PC133対応
	拡張RAMモジュール-128MB	FMVDM128UA	済	×		x :	x -	-	-	-	-			46,000	付	付 128MB増設メモリ(128MB×1枚),SDRAM-DIMM,SPD付,ECCなし,PC133対応
	拡張RAMモジュール-64MB	FMVDM64UA	済	×		× :	x -	-	-	-	-			23,000	付	付 64MB増設メモリ(64MB×1枚)、SDRAM-DIMM、SPD付、ECCなし、PC133対応
	拡張RAMモジュール-256MB	FMVDM256TC		×	×	× :	× -	-	-	-	-	-	-	92,000	付	付 256MB増設メモリ(256MB×1枚),SDRAM-DIMM,SPD付,ECCなし,PC100対応
	拡張RAMモジュール-256MB	FMVDM256TB		>	(	× :	× -	-	-	-	-	-	-	92,000	付	付 256MB増設メモリ(256MB×1枚),SDRAM-DIMM,SPD付,ECCなし,PC100対応
	拡張RAMモジュール-128MB	FMVDM128TB					× -	-	-	-	-	-	-	46,000	付	付   128MB増設メモリ(128MB×1枚),SDRAM-DIMM,SPD付,ECCなし,PC100対応
		FMVDM64TB	済				× -	-	-	-	-	-	-	23,000	付	付 64MB増設メモリ(64MB×1枚),SDRAM-DIMM,SPD付,ECCなし,PC100対応
	拡張RAMモジュール-128MB	FMVDM128SC		×			× -	-	-	-	-	-	-	100,000	付	付   128MB増設メモリ(128MB×1枚),SDRAM-DIMM,SPD付,ECCなし
		FMVDM64SC	済	×			x -	-	-	-	-	-	-			付  64MB増設メモリ(64MB×1枚),SDRAM-DIMM,SPD付,ECCなし
		FMVDM32SC	済	×			x -	-	-	-	-	-	-			付  32MB増設メモリ(64MB×1枚),SDRAM-DIMM,SPD付,ECCなし
		FMVD-M64EA		x >			-	-	-	-	-	-	-			付  64MB増設メモリ(32MB×2枚組),EDO,60ns,パリティチェック機能なし
	拡張RAMモジュール-32MB	FMVD-M32EA		× >			-	-	-	-	-	-	-			付  32MB増設メモリ(16MB×2枚組),EDO,60ns,パリティチェック機能なし
		FMVD-M16EA					-	-	-	-	-	-	-			付  16MB増設メモリ(8MB×2枚組),ED0,60ns,パリティチェック機能なし
		FMVD-M8E		x >			-	-	-	-	-	-	-			付  8MB増設メモリ(4MB×2枚組),ED0,60ns,バリティチェック機能なし
		FMV-RM64SA					-	-	-	-	-	-	-			付  64MB増設メモリ(32MB×2枚組),70ns,パリティチェック機能付き
		FMV-RM32SA	済	x >	(		-	-	-	-	-	-	-			付  32MB増設メモリ(16MB×2枚組),70ns,パリティチェック機能付き
		FMV-RM16SA		x >			-	-	-	-	-	-	-			付   16MB増設メモリ(8MB×2枚組),70ns,パリティチェック機能付き
		FMV-RM8SA		x >			-	-	-	-	-	-	-			付   8MB増設メモリ(4MB×2枚組),70ns,パリティチェック機能付き
		FMRM-32M1		x >			-	-	-	-	-	-	-			付  32MB増設メモリ(32MB×1枚),70ns,パリティチェック機能付き
	拡張RAMモジュール-16MB	FMRM-16M1		x >				-	-	-	-	-	-			付  16MB増設メモリ(16MB×1枚),70ns,パリティチェック機能付き
	拡張RAMモジュール-8MB	FMRM-8M1		x >			-	-	-	-	-	-	-			付   8MB増設メモリ(8MB×1枚),70ns,パリティチェック機能付き
1	拡張RAMモジュール-4MB	FMRM-4M2	湆	x >		ΙГ	-	-	-	-	-	-		35.000	付	付   4MB増設メモリ(4MB×1枚),70ns,パリティチェック機能付き

FMV-DESKPOWER C9/200WLT.C9/160WLT.C9/160L.M9/1909T.M9/1609Tのみ搭載可能

FMV-DESKPOWER C9/200WLT, C9/160WLT, 09/160WL9/1609T, M9/1609T, M8/1609Tのみ搭載可能。 FMV-DESKPOWER 09/200WLT, C9/160WLT, 09/160WLT, M9/1909T, M9/1609T, M8/1609Tのみ搭載可能。 FMV-DESKPOWER C9/120WLT, C59/120WLT, C59/120VT, C59/100L, C59/100T, C59/100T, C58/110WT, C58/10TT, C58/10TT, C58/150WLT, C59/120WLT, C59/100T, C59/100T, C59/120WLT, C

FIN'-DESKPOWER C4/80L\_C4/73L\_C4/737, C4/66L\_C4/65C\_C4/535c\_C3/60L\_C3/55T\_C3/50L\_C3/557\_C3/50L\_C3/555c\_Oみ搭載可能。
FIN'-DESKPOWER K8/120WLT, K7/100WLT, K6/80WLK, K6/80WLT, C6/80WLC, C6/80S\_C4/535C, K4/56C, K4/

FMV-5166DPT,5150DPT,5150DPS,5133DPS,5120DPCのみ搭載可能。

TRIV-5166DPT,5150DPT,5150DPT,5150DPS,5133DPS,5120DPC,5150T3,512OT3のみ搭載可能。 FIMV-5166DPT,5150DPT,5150DPT,5150DPS,5133DPS,5120DPC,5150T3,512OT3のみ搭載可能。 FIMV-5166DPT,5150DPT,5130DPT,5150DPS,5133DPS,5120DPC,5150T3,512OT3のみ搭載可能。同容量2枚組みで使用。Pentium プロセッサを搭載した本体には2枚セット品をお勧めします。

【ディスプレイ】 : 適用可 ×: 適用不可 適応機種 標準価格 保 (税別) 証 円 書 | Win | Win | Win | Win | Win | 2000 | Me | 98 | 95 | 3.1 提 供時期 Win XP Win XP 分類 型名 Α B C D Е Pro Home CRT FMV-DP998 済 カラーCRT ディスプレイ-21 FMV-DP997 済 FMVDP9714 カラーCRT ディスプレイ-17 FMVDP9710B 済 FMV-DP849 カラーCRT ディスプレイ-15 済 オンスクリーン表示機能、DOC1/2機能終備、氷平周波数30~70kHz、 Plug8Playが応電源高調整電流/低周波電磁界自主規制対応(注3) 17.4型TFTカラーLCD,640×400/480,720×400,800×600,1024×768,1280×1024(注1), 応視野角TFT液晶パネル(M/A)パネル) [視野角、上下/左右160。高速応答:25ms]採用, アナログ/RS0-1677万色。両素ビッチ0、27mm×0、27mm、高電機能,自動周波数追従機能, 画質補正拡大表示、オンスクリーン表示機能,DDC1/28機能装備。 LCD カラー液晶 ディスプレイ-17 VL-1710SS 湆 168,000 尓 画資価上が入交が、イン人グリーン表示依据に、10.01/206機能を増。 自動調整機能装備。 Plug8Play対応、水平周波数31.5/80kHz、USB//ブ内蔵(2ポート)、スピーカ (1W×2)内蔵 15型下17コーに01/7型に87相当)。640×400/480,720×400.800×600,1024×768(注 1 )、 高輝度広視野角1FT液晶パネル(スーパープライトM/A/パネル)[視野角:上下/左右160°、 高速応答:25ms、輝度:250cd/m2/l採用、アナログ/RCB。 画質化・ダンの27mm×0、297mm、10電機能・自動周波数追従機能、 画質補正拡大表示、オンスクリーン表示機能、DDC1/28、自動調整機能装備、 Plug8Play対応、水平周波数31.5/60kHz、USB//ブ内蔵(2ポート) 15型下17コラーにD(17型に87相当)。640×400/480,720×400,800×600,1024×768(注 1 )、 広視野角1FT液晶パネル(M/A/パネル)[視野角:上下/左右160°、高速応答:25ms]採用、アナログ/RGB、 画質補正拡大表示、オンスクリーン表示機能、自動周波数追従機能、 画質補正拡大表示、オンスクリーン表示機能、DDC1/28、自動調整機能装備、 Plug8Play対応、水平周波数31.5/60kHz、USB//ブ内蔵(2ポート)、スピーカ(1W×2)内蔵 自動調整機能装備。 カラー液晶 ディスプレイ-15 VL-150VA 104,000 亿 VL-150SS 済 106,000 付

(注1)表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。 (注2)C9/,CE9/,CE8/,CE8/,CF4/,CF7/,CE7/,C6/,C5/,C4/,C3/,C2/,C/,C ,C シリーズに接続する場合、本体上において使用することはできません。 (注3)C9/,CE9/,CE8/,CE8/,C7/,C シリーズに接続する場合、本体上において使用することはできません。

FMV-DESKPOWER C6/93WL,C6/86WLT,C6/86WLT,C6/86WL,C6/86LB,C6/86L,C5/86WL,C5/86

A: FMV-DESKPOWER K8/120WLT.K7/100WLT.AV7/765T.K6/86WLT.K6/80WL.AV6/705.K5/80WLT.K5/66WL.K4/66.K4/56c.K3/50.K3/50c

A: FINY-DESKPOWER K9/120MLT, K7/100MLT, AV7/765T, K6/86MLT, K6/80ML, AV6/705, K5/80MLT, K5/66ML, K4/56, K4/56, K3/50, K3/50, K5/50, K2/50MLT, C8/140MLT, C8/140MLT, C9/140DL, C56/140MLT, C8/140MLT, C8/150ML, C8/150ML,

FMV-51650PT, 51300PT, 51300PT, 51300PT, 51300PT, 51300PT, 51300PT, 51500PT, 51300PT, 51300PT,

「猫肋詞接頭連機架 1 】

【相以	<u>]記憶関連機器1】</u>		l	1	適応	さん は は は は は は は は は は は は は は は は は は は				滴	応0S			-		Τ.	:適用可 x:適用不可
分類	品名	型名	提 供時 期	Α		) D	Е	Win XP	Win XP	Win 2000 Pro	Win N	Win 98	Win 95	Win 3.1	標準価格 (税別) 円		備考
IDE ハード ディス ク	内蔵八ードディスクユニット- 80GB	FMV-ID80H1	済	×	× 1		×	110	Tionic	110		注 1	注 1	×	58,000	) 付	内蔵型拡張(DE 3.5インチ80GB/ハードディスクユニット 平均シーク時間: 9.5ms(Read)/10.5ms(Write) - cS.M.A.R.T機能サポート> Ultra DMA/100対応 Ultra DMA未対応の本体ではPIOモードで使用してください。 1 T シリーズ,T シリーズは搭載可能ですが、Enhanced BIOSをサポートしていないため、 8.4GBとして認識されます。 2 FMV-DESKPOMER M、M、M/、M2/、M3/では、ジャンパによる33.8GBへの記憶容量制限 機能を有効にしてから使用してください。
	内蔵ハードディスクユニット- 40GB	FMV-ID40H1	済	×		1 2 2	×					注 1	注 1	×	58,000	) 付	内蔵型拡張 DE 3.5インチ406B/L・ドディスクコニット 平均シーク時間: 9.5ms (Read) / 10.5ms (Write) - cs.M.A.R.T機能サポート> Ultra DMA/100対応 Ultra DMA未対応の本体ではPIOモードで使用してください。 1 FMV-515073、512073ではB10Sの設定を変更することにより対応可能。 ただし容量は19.9GBになります。 2 FMV-51500PS, 51330PS, 5166DPT, 51500PT, 51330PT, FMV-DESKPOWER S165, S16P, S16T,
SCSI ハード ディス ク	ハードディスクユニット- 18GB	FMHD-18H2	済										4	×	160,000	付	UltraSCSI /SCSI - 2対応、外付SCSI 3.5インチ 186Bハードディスクユニット   平均シーク時間:8.7ms(Read)/9.3ms(Write) SCSI コネクタ:ハーフピッチ   必須ハード:SCSIカード/SCSI /ケーブル/終端抵抗   4 Windows 9定使用する場合、SCSI BIOS搭載のSCSIカード (FMV-121/FMV-122/FMV-123/FMV-123A/FMV-123A/FMV-123/FMV-124/FMV-127/FMV-127/FMV-129)が必須です。
	ハードディスクユニット- 18GB	FMHD-18H1	済										4	×	,		UltraSCSI/SCSI-2対応、外付SCSI 3.5インチ 186B/ハードディスクユニット 平均シーク時間:6.0ms(Read)/6.5ms(Wirte) SCSIコネクタ: ハーフビッチ 必須ハード: SCSIカード/SCSIケーブル/終端抵抗 4 Windows 95で使用する場合、SCSI BIOSTR®のSCSIカード(FMV-121/FMV-122/FMV-123/ FMV-1234/FMV-1238/FMV-124/FMV-127/FMV-1727/FMV-1729/が必須です。
	内蔵光磁気 ディスクユニット-2.3GB (ATAPI)	FMV-PD361	済	×	×		×	5	5				×	×			内蔵型拡張  DE (ATAP )3.5インチ2.3G8/1.3G8/540M8/540M8/230M8/128M8(読み書き可能) 2.3G8/1.3G8媒体に対してセキュリティ情報を記録可能。 640M8/540M8/230M8のオーバーライト媒体のサポートにより高速な書き込みが可能。 回転数:5455 pm(-640M8),3637~4801 pm(1.3G8/2.3G8) 5 セキュリティ機能は使用できません。
	内蔵光磁気 ディスクユニット-1.3GB	FMV-PD353	済	×	×		×							×	60,000	付	内蔵型拡張 DE(ATAP1)3.5インチ 1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB(読み書き可能)   640MB/540MB/230MBのオーパーライト媒体のサポートにより高速な書き込みが可能。
	内蔵光磁気 ディスクユニット	FMV-PD343	済	×	×		×							×	50,000	付	内蔵型拡張IDE(ATAPI)3.5インチ 640MB/540MB/230MB/128MB(読み書き可能) 640MB/540MB/230MBのオーパーライト媒体のサポートにより高速な書き込みが可能。 回転数:4558rpm
		FMV-PD243	済	×	×		×								70,000	付	SCSI-2対応,内蔵型 SCSI3.5インチ 640MB/540MB/230MB/128MB(読み書き可能) 640MB/540MB/230MBのオーパーライト媒体のサポートにより高速な書き込みが可能。 回転数: 4587mm 必須ハード: SCSIカード
	3.5インチ光磁気 ディスクユニット-1.3GB (セキュリティ対応)	FMPD-252S	済					5	5								1.3GB媒体に対してセキュリティ情報を記録可能な外付け3.5インチ光磁気ディスクユニット, UltraSCSI /SCSI-2対応,外付 SCSI3.5インチ 1.3GB/640MB/230MB/128MB(読み書き可能) 640MB/540MB/230MBのオーバーライト操体のサポトーにより高速な書き込みが可能。 回転数: 4558rpm(128~640MB媒体使用時),3214rpm(1.3GB媒体使用時) SCSIコネクタ: ハーフビッチ、縦置き用スタンド付、 砂須ハード: SCSIカード/SCSIケーブル/終端抵抗 5 セキュリティ機能は使用できません。
	3.5インチ光磁気 ディスクユニット	FMPD-244	済												•		UltrasCSI/SCSI-2対応, 外付け SCSI.5-インチ 640MB/540MB/230MB/128MB(読み書き可能) 640MB/540MB/230MBのオーバーライト媒体のサポートにより高速な書き込みが可能。 回転数: 4558rpm, SCSIコネクタ: ハーフビッチ,縦置き用スタンド付, 砂須ハード: SCSIカード/SCSIケーブル/終端抵抗
	3.5インチ光磁気 ディスクドライブユニット (USB)	FMPD-441	済				×						×	×	40,000	付	ボータブルタイプのUSB接続外付3.5インチ光磁気ディスクドライブユニット, 記憶容量: 640/540/2301/280M。 640/540/230MBのオーパーライト媒体のサポートにより高速な書き込みが可能、回転数3600rpm、 筐体色: クールシルバー 添付品: ACアダブタ、USBケーブル、専用ドライバ
	3.5インチ光磁気 ディスクドライブユニット (USB)	FMV-NPD51S	済				×						×	×	65,000	付	ポータブルタイプのUSB接続外付3.5インチ光磁気ディスクドライブユニット, 記憶容量:640/540/230/128MB、 640/540/230MBのオーバーライト媒体のサポートにより高速な書き込みが可能、回転数3600rpm、 筐体色:クールシルバー 添付品:ACアダプタ、USBケーブル、専用ドライバ

(注1)%indows95/98でご使用の場合は、ジャンパによる33.86B(16B=1000 $\times$ 1000 $\times$ 1000B換算)への記憶容量制限機能を有効にしてから使用してください。 (注2)%indows2000では、セキュリティ機能は使用することができません。

(注2)Windows2000では、セキュリティ機能は使用することができません。
FIMY-DESKPOWER M 205に搭載する場合、本体標準搭載のハードディスクを含め、P10モードのみ使用可。
FIMY-DESKPOWER M 1/609T, M8/1509T, M7/1207T, M7/1007, M6/1007T, M6/907, ME6/75T, ME6/75T,

FIN'-DESKPOWER NG/1007T、457,T 407,T 359,T 357,T 357M,T 337,T 307,T 307,T 307,T 307,T 307,T 267,T 267N,T 267D,T 238の場合、プロントベイ貫 FIN'-DESKPOWER NG/1007T、NG/907,ME6/751、ME6/755、NS/857T、MS/807、ME5/657、ME5/655、ME5/6555E、M4/707、ME4/655,ME4/6558、ME4/5358,ME4/535P、ME4/535P ME4/535P ME4/53

本体拡張ペイ/拡張スロットの空きを確認した上でご購入ください。 本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。 1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024バイト換算のものとは、表記上は同容量でも実容量は少なくなりますのでご注意ください。

「補助知倫朗浦機製っ」

【補	<b>助記憶関連機器 2 】</b>																:適用可 ×:適用不可
					適	心機和	Ē.				応0S				標準価格	保	
分類	品名	型名	提供期	Ħ A	В	С	D E	XP	Win XP Home	Win 2000 Pro	Win Me	Win 98		Win 3.1	(税別)		備考
SCSI カード	SCSIカード	FMV-129	済	×			×		注 1	注 1	注 1	注 1		×			SCSI-3対応,PCIバス用<ロープロファイルサイズ>,デバイスドライバ添付,接続可能SCSI台数:最大3台, 外付SCSI機器用コネクタ:ハーフピッチ(50ピン)<ハーフサイズ> 必須ハード:SCSIケーブル,終端抵抗<外付SCSI機器接続時> 内蔵SCSIケーブル<内蔵SCSI機器接続時>
		FMV-128	済	×				注 1	注 1	注 1	注 1	注 1		×	18,000	付	SCSI-3対応、PCバス用<ロープロファイルサイズ>、デバイスドライバ添付、 接続可能CSI台数・最大台会、 外付SCSI機器用コネクタ:ハーフビッチ(50ピン)<ハーフサイズ> 必須ハード:SCSIケーブル、終端抵抗・外付SCSI機器接続時> 内蔵SCSIケーブルの蔵SCSI機器接続時> SCSI装置からのシステム起動はできません。
		FMV-125	済	×	×			注	注 1	注 1	注 1	注			·		ISAバス用、Windows 95/Windows 3.1/MS-DOBIデバイスドライバ、Plug&Play対応 本体内蔵機器接続ケーブル(2台まで接続可能)添付 外付SC3機器用コネクタ: ハーフピッチ(SOピン) 必須ハード: SCS1ケーブル、終端抵抗へ外付SCS1機器接続時> SCS1装置からのシステム起動はできません。
		FMV-J124	済				××	注	注 1	注 1	注 1	注 1	×	×			SCSI-2対応、PC Card Standard準拠、デパイスドライバ添付、 必須ハード: SCSI ケーブル, 終準抵抗 SCSI装置からのシステム起動はできません。 外付SCSI機器接続用(内蔵SCSI機器の接続は不可)
	内蔵SCSIドライブ 「接続ケーブル	FMV-CBL821	済	×	×	3	××	-	-	-	-	-	-	-	2,600	) -	SCSI - 2対応, 内蔵SCSI機器を3台以上4台まで接続するためのケーブル  必須ハード: SCSIカード
ル	内蔵SCSIケーブル	FMV-CBL834	済	×	×		×	-	-	-	-	-	-		8,600	) -	Ultra SCSI対応 内蔵SCSI機器接続用ケーブル(3台まで接続可能、終端抵抗付) 必須ハード: SCSIカード
	SCSIケーブル	FMV-CBL833	済	×			×	-	-	-	-	-	-	-	6,500	) -	外付UltraSCSI機器接続用ケーブル[0.5m,ハーフ50ピン-ハーフ50ピン], 必須ハード: SCSIカード
		FMVJCBL105	済			;	××	-	-	-	-	-	-	-	7,000		外付SCSI機器接続用ケーブル[0.92m,専用コネクタ(25ピン)-ハーフ50ピン], 必須ハード: SCSIカード(FMV-J124)
終端 抵抗	終端抵抗	FMV-695	済					-	-	-		-	-				ハーフピッチタイプ終端抵抗,必須ハードSCSIカード   ハーフピッチの外付SCSI機器を最終端に接続する場合必要となります。
DVD ドライ ブ	DVD-RAM ドライブユニット	FMDVA-111	済					1	1					×	84,000	付	SCSI-2対応、外付けSCSI最大6倍速DVD-RAMドライブユニット,トレイ式、対応媒体DVD-RAM(片面4.7/2.66B 両面9.4/5.26B)/DVD5/DVD9/DVD10/DVD-R(3.95GB)/CD-ROM/CD-R/CD-RW 必須ハード: SCSIカード/SCSIケーブル/終端抵抗  UltraSCSI対応のSCSIカードに接続した場合でも、SCSI-2機器として動作。
CD-R/ RW ドライ	CD-R/RW ドライブユニット(USB) CD-R/RW	FMV-NRW52S	済				×		×				×	×			ポータブルタイプのUSB接続外付CD-R/RWドライブユニット, ボータブルタイプのUSB接続外付CD-R/RWドライブユニット,
	ドライブユニット(USB)		,														
	CD-R/RW ドライブユニット	FMV-NRW1	済			× 3	××	×	×		×		×	×	74,800	付	PCカード用, ポータブルタイプの外付最大20倍速CD-R/RWドライブユニット, CardBus/16bi t 切替機能付, データ転送速度:最大2倍速(ACアダプタ運用時) 最大12倍速(PCカード標準モード時),最大8倍速(PCカード節電モード用)
FDD	FDDユニット(USB)	FMFD-51S	済			× :	××				2	×	×	×	12,000	付	USB接続外付3.5型FDDユニット。薄型、軽量。FDD接続ケーブル(70cm)は直出し。

## (注1)APMおよび、ACPI S1で使用可能です。

(注1)APMおよび、ACPI S1で使用可能です。
FIN'-DESKPOWER 03/200WLT,CE9/120WLTは搭載不可。
FIN'-DESKPOWER 03/507、MB/1609T,

FMV-DESKPOWER K8/120WLT, C8/150WLT, C8/150WL, C8/150WL, C8/150L, CE8/110LT, CE8/150WLT, C8/150WLT, C8/150WLT

ISAパス用のSCSIカードを他のカードと同時に搭載する場合、I/Oアドレス、IRO等の変更が必要な場合がありますのでご注意ください。本体拡張ペイ/拡張スロットの空きを確認した上でご購入ください。

ISA/(ス用のSCS) カードを他のカードと同時に搭載する場合、1/0アドレス、IRQ等の変更が必要な場合がありますのでこ注意ください。本体拡張ペイ/拡張スロットの空きを確認した上でご購入ください。 A: FIN/-DESKPOWER K8/120WLT, K7/100WLT, AV7/765T, K6/86WLT, K6/86WLT, K6/86WLT, K5/66WLT, K5/60WLT, K5/66WLT, K5/66WLT, K5/60WLT, K5

FINV-DESKPOWER \$ 237,\$ 207,\$ 205,\$ 165,\$ 23,\$ 20,\$ 208,\$ 167,\$ 165,\$C 16,\$ 164,\$ 20,\$ 205,\$ 167,\$ 165,\$ 164,\$ 164,\$C 20,\$ 205,\$ 167,\$ 165,\$C 16,\$ 164,\$C 20,\$ 205,\$ 167,\$ 165,\$C 164,\$C 20,\$ 205,\$ 167,\$ 165,\$C 165,\$C 205,\$C 2

FMV-5150DPS 5133DPS

【拡張機器1】 : 適用可 × : 適用不可

					適応	機種				谪	応0S				I = 144 /= 14	<b>,</b> ,	
分類	品名	型名	提供時期		В (	D D	Е	XΡ	Win XP Home	Win 2000		Win 98	Win 95	Win 3.1		証書	
LAN カード	LANカード (100BASE-TX/ セキュリティ対応)	FMV-1803S	済	×							注 1	注 1 注 2	注1注3注4	×	14,800		PCJバス用-J/トープサイズ、100BASE-TX/10BASE-TX/LBBSE-T伝送路接続用、 IPSecによる暗号化通信をサポート、3DES(Triple Data Encryption Standard)対応、 Wakeup on LAN対応、ネットワークプート機能搭載、Intel Packet Protec添付、 各種ドライバソフト添付 必須ハード・ツイストペアケーブル 2枚のLANカードおよびワイヤレスLANカードによる同時通信はWindowSXPのみ対応。
	LANカード (100BASE-TX)	FMV-1803	済	×		×	×					×	×	×	9,800		PCIパス用<ハーフサイズ>,100BASE-TX/10BASE-T伝送路接続用,各種ドライパソフト添付、 各種ドライパソフト添付 必須ハード:ツイストペアケーブル 2枚のLNガードおよびワイヤレスLANカードによる同時通信はWindowsXPのみ対応。
	LANカード (100BASE-TX)	FMV-J185	済		× >	×	×					注 2			,,,,,		PCカード用,100BASE-TK/10BASE-T伝送路接続用,CardBus専用PCカード 各種LANドライバ、専用ケーブル添付、Plug&Play対応 必須ハード:ツイストペアケーブル 2枚のLANカードおよびワイヤレスLANカードによる同時通信はWindowsXPのみ対応。
	ワイヤレスLANカード	FMV-JW182	2002 1/下			×	×					注 6	×	×	オープン 価格		PCカード用. 伝送速度: 1/2/5.5/11Mbps(IEEE802.11b準拠)、 ネットワークキー(WEP):64/128bit対応、使用可能チャンネル:1-14ch、 ドライバ、ユーディリティソフト添付、PlugkPlay対応 2校のLAMカードおよびワイヤレスLAMカードによる同時通信はWindowsXPのみ対応。 電話回線やLAMに接続するにはワイヤレスLAMステーション(FMMT-201)、 ワイヤレスプロードパンドルータ(FMMR-101)が必要。
	ワイヤレスLANカード	FMV-JW181	済			×	×	注 3 注 5	注 3 注 5	注 3	注 3	注 3 注 6	×	×	23,800		PCカード用, 伝達速度:1/2/5.5/11Mbps(IEEE802.11b準拠)、 ネットワークキー(WEP):64bit対応、使用可能チャンネル:1~11ch、 ドライバ、ユーティリティソフト添付、Plug&Play対応 2枚のLANカードおよびワイヤレスLANカードによる同時通信はWindowsXPのみ対応。 電話回線やLANに接続するにはワイヤレスLANステーション (FMMT-201)、 ワイヤレスプロードパンドルータ (FMMBR-101)が必要。
	ワイヤレスLANカード	FMV-W182	済	×		×	×	注 3	注 3	注 3	注 3	×	×	×	26,800	付	PCIカード用, 伝送速度: 1/2/5.5/11Mbps(IEEE802.11b準拠)、 ネットワークキー(WEP):64/128bit対応、使用可能チャンネル:1 ~ 14ch、 ドライバ、ユーティリティソフト添付、Plug&Play対応 2枚のLANカードおよびワイヤレスLANカードによる同時通信はWindowsXPのみ対応。 電話回線やLANに接続するにはワイヤレスLANステーション (FMMT-201)、 ワイヤレスプロードパンドルータ (FMMR-101)が必要。
	ワイヤレスLANカード	FMV-W181		×	×		×	注 3 注 5	注 3 注 5	注 3	注 3	×	×	×			PCIカード用, 伝送速度:1/2/5.5/11Mbps(IEEE802.11b準拠)、 ネットワークキー(WEP):64bit対応、使用可能チャンネル:1~11ch、 ドライバ、ユーティリティソフト添付、Plug&Play対応 2枚のLANカードおよびワイヤレスLANカードによる同時通信はWindowsXPのみ対応。 電話回線やLANに接続するにはワイヤレスLANステーション(FMMT-201)、 ワイヤレスプロードパンドルータ(FMMR-101)が必要。
通信 カード	Bluetooth Pカード	FMV-JW282	済			×	×	×		×	×	×	×	×			PC Card Standard準拠、Bluetooth(Class1)対応PCカード、 通信方式:Bluetooth Ver.1.1、最大通信速度:約720kbps
	Bluetooth Pカード	FMV-JW281	済			×	×	×	×			×	×	×	20,000	付	PC Card Standard準拠、Bluetooth(Class1)対応PCカード、 通信方式:Bluetooth Ver.1.0B、最大通信速度:約720kbps

(注1)ヤキュリティ通信は使用できません

(注1) 1セモュリティ通信は使用できません。 (注2) Mindows98 SECOND EDITIONでのみら省電力状態で使用可能です。その他では省電力機能時では使用できませんので、省電力状態にならないよう設定して使用してください。 (注3)省電力状態にならない設定の場合に使用可能です。省電力機能時には使用できませんので、省電力状態にならないよう設定して使用してください。 (注4)Mindows95 OSR2以降のみのサポートとなります。 (注5)情報サイト「FMINGILD.NET」にて提供予定のWindowsXP用ドライバをダウンロードして使いいただく必要があります。 (注6)Windows98 SECOND EDITIONでのみのサポートとなります。

FMV-DESKPOWER C9/200WLT, CE9/120WLT, M9/1909T, C6/93WL, C6/937, C5/1007, C5/86WL, C5/867

FMV-DESKPOWER C9/200WLT, CE9/1220MLT, M9/1909T, C6/93ML, C6/937, C5/1007, C5/86ML, C5/86T, FINV-515073, 512073, 5150079, 51303D5, 51303D5, 5120073, 5120073, 5120075, 5120075, 510005, 575044, 512000PC, 510003 は指載不可。 FINV-DESKPOWER C7/100WLT, C7/100WL, C7/100L, C7/100T, CE7/85L, CE7/85F, CE7/85S, M7/1007ではWindows 2000 Professionalで運用される場合のみ搭載可能。 FINV-DESKPOWER M7/1207TではWindows 2000 Professionalで運用される場合のみ搭載可能。 FINV-DESKPOWER C9/160WLT, C9/150U, CE9/1202T, CE9/100DL, CE9/1007, M9/16097, CB/M50MLT, C8/150WLT, C8/9150WLT, C8/915

FMV-DESKPOWER ME6/755, ME5/657, ME5/655, ME5/555Eのみ搭載可能。

FMV-UESKPOMER (MED/1795, MED/1095, MED/1095,

## ワイヤレスLAN関連製品とBluetooth関連製品を同時に使用すると干渉するおそれがありますので、どちらか一方の電源または電波を停止させてください。

□ 1イヤレスLAN関連製品とBluetooth関連製品を同時に使用すると干渉するおそれがありますので、どちらか一方の電源または電波を停止させてください。

A: FIN/- DESKPOWER K8/120WT, K7/100WLT, AV7/765T, K6/86WL, K4/6/705, K5/86WLT, K5/66WL, K4/66, K4/56c, K3/50, K3/50, K3/50c

B: FIN/- DESKPOWER C9/200WLT, C9/160WLT, C9/160WLT, C9/120WLT, CE9/120TT, CE9/120TT, CE9/100T, C6/150WLT, C8/150WLT, C8/150WL, C8

【拡張機哭っ】 適用可 x · 適用不可

1 1/45	長機器2】			1	油広	批纸	fi .	_		120	応OS				1		$\overline{}$	:適用可 x:適用不可
分類	品名	型名	提供時期		適応 B (		) E		Win XP Home	Win 2000 Pro	Win				標準価格 (税別) 円			備考
通信	ワイヤレスブロードパンド ルータ	FMWBR-101	2002 1/下	-				-	-	-	-	-	-	-	オープン 価格		無有フネ必を	与線と無線に対応したプロードバンドルータ。 無線インタフェース: IEEE802.11b、転送レート11/5.5/2/1Mbps(自動切替) 再線インタフェース: WAN側1ボート(106ASE-T)、LAN側3ボート(100BASE-TX/10BASE-T、スイッチングハ ブ機能付) ネットワークキー(WEP):64/128bit対応、使用可能チャンネル:1-14ch、 必須ハード:ワイヤレスLANカード(FMV-JM181/182、W181/182),ワイヤレスLANカード(FMV-W182相当品) を内蔵したFMV-DESKPOWER ワイヤレスLANカードとの通信距離は見通しのよいところで約25m、最大接続台数は20台(推奨)。
		FMWT-201	済	-					-	-	-	-	-	-			り無名ら必	フイヤレスLANカード用基地局、 無線インタフェース: IEEE802.11b、LANインタフェース: 10BASE-T、モデムインタフェース: V.90、 ネットワークキー(WEP):64bit対応、使用可能チャンネル:1-11ch、 betup Utilityソフト、モジュラーケーブル、モジュラー分岐コネクタ、ACアダブタ添付 必須ハード: ワイヤレスLANカード(FINV-JIM181/182, INV-W181/182) Setup UtilityソフトはワイヤレスLANカード(FINV-JIM181/182, FINV-W181/182) を搭載したパソコン本体にで使用します。 ローミング機能無し ローミング機能無し モデムインタフェースとLANインタフェースは同時使用不可 10BASE-TインタフェースをISDNJルータ等へ接続し使用可能(11月末より対応予定) ワイヤレスLANカード(FINV-JIM181/182, FINV-W181/182) は10台まで接続可能(推奨) フイヤレスLANカード(FINV-JIM181/182, FINV-W181/182) は10台まで接続可能(推奨) フレッソADSLなどのPPPOEは情報サイト「FINVORLD.NET」に定義新の セットアップユーティリティをダウンロードしてお使いいただく必要があります。 FINV-M182, FINV-JIM182 FINF-WIRE-T、
	ワイヤレス通信セット	FMWT-101	済			>	×	×	×	×	×	注 1 注 2	×	×	62,800	0 付	1	フイヤレス通信カードと56k対応モデム内蔵ワイヤレスステーション間をPIAFS (自営標準第3版)を用いて接続し、ワイヤレス通信を行うユニット。 [ワイヤレス通信カード]PIAFS 64k(1.96Hz、自営標準第3版) [ワイヤレスステーション] 「ウイヤレスステーション] 「ウイヤレスステーション] 「ウイヤレスステーション] 「アイドルでは、156kiex、190)、FAX: 14.4kbps(受信機能のみ)通信区間 見通し100m、携帯電話接続ケーブル(FMM-NCBL92)は同時使用できません。 「特帯電話接続ケーブル(FMM-NCBL92)は同時使用できません。 「カイヤレス通信カードの背面コネクタは使用できません。 本セット使用時には、省電力機能は使用できません。 家電製品から3m以上離して設置・使用して下さい。 本セット使用時には、省電力機能は使用できません。 1台のワイヤレスステーションに複数のワイヤレス通信カードを登録している場合、 1台が通信中のときは、他のカードからは通信できません。(無線LANとは異なります。) 本セットを使用してのMakeup ON Ring機能は利用できません。
	ワイヤレスステーション (Bluetooth 対応)	FMWT-401	済	-	-			注 3	注 3	×		×	×	×	41,80	0 付	B I	Bluetooth 規格に準拠するBluetooth インターフェースを搭載したワイヤレスステーション。 Bluetooth を用いて内蔵66k対応モデムとワイヤレス通信を行うシステムである。 Bluetooth ワイヤレスステーション/ACアダブタ/取扱説明書/モジュラーケーブル/保証書添付。 砂須八ード: Bluetooth Pのード(FMV-JM281, FMV-JM282)
	i-Point	FMWV-102	済	-	-	-   -	-	注 4	注 4	×		×	×	×	29,80	0 付	В	Bluetooth (Classi対応ビューワー。Eメールの閲覧やCD/DVDの操作が可能。 必須ハード:Bluetooth Pのード(FMV-JW281,FMV-JW282)
	ワイヤレスLANアンテナ	FMV-WANT1	済		· 注 ž 5 :	 主 5		-	-	-	-	-	-	-	11,00		业	フイヤレスLANカード用拡張アンテナ 必須ハード: ワイヤレスLANカード (FMV-W182),ワイヤレスLANカード(FMV-W182相当品)を内蔵したFMV- JESKPOWER ワイヤレスLANカード(FMV-JW181/182,FMV-W181)、ワイヤレスLANステーション(FMWT-201)、 無線LANキット(FMNS-WL1)、ワイヤレスブロードバンドルータ(FMWBR-101)には使用不可
	TA機能付ネットワーク ステーション	FMNS-101	済			>	×				注 6	注 2 注 7	×	×	49,800	付	スラ(ナ12/1 構 こ	SDNターミナルアダプタ、ISDNダイヤルアップルータ、プロードパンドルータ機能を持つネットワークステーション。DSU内蔵。専用オプションのワイヤレスLANキット(FIMS-WL1)により、ワイヤレスLANキット(FIMS-WL1)により、ワイヤレスLANキット(FIMS-WL1)により、ワイヤレスLAN・フィアントPCからのルータ接続が可能。PPPG、ローミング対応、USBボート×1、RS-232Cボート×1(ターミナルアダプタモード専用)、LANボート(100BASE-TX/10BASE-T)×1(ルータモード専用)、ナログボート×3(TELIボートのみ乾電池による停電パックアップカ ISDN通信速度:同期: 28/64kbps、非同期:57.6k/38.4k/19.2k/9.6kbps、PIAFS 32k/64kbps (PIAFS V2.0/2.1) USBボートRS-232Cボート同時使用可(64kbpsのみ)をイヤルアップルータモードでは128/64kbpsのみ電源のFF時(停電時)、アナログボートTEL1以外に接続した機器及びS/T点インタフェースに接続した機器は使用できません。本装置とパソコン本体間は非同期通信のみサボート(エミュレータ接続は不可)RS-232F接続時は、パソコン本体の最大通信速度が15.2kbpsのため、128kbpsの最大値での通信を行ことがCを表せん。
	無線LANキット	FMNS-WL1	済	-	-			×	×	-	-	-	-	-	23,80	0 付	び専無ネ必ク	フイヤレスLAN接続用必須/Lード: 無線LANキット(FIMS-W.I.1) A機能付ネットワークステーション (FIMS-101)をワイヤレスLAN基地局として使用するための 専用オプション 無線インタフェース: IEEE802.11b、伝送速度: 11/5.5/2/1Mbps (自動切替) ネットワークキー(WEP): 64b it対応、使用可能チャンネル: 1 − 14ch、 必須/Lード: FIMS-101 ウライアントFC側必須/Lード: ワイヤレスLANカード (FIM'-JW181/182, FIW-W181/182) [注] ワイヤレスLANカード (FIW-JW181/182, FIW-W181/182) の最大接続台数は10台(推奨)

(注1)Windows98 SECOND EDITIONでのみ省電力状態で使用可能です。その他では省電力機能時では使用できませんので、省電力状態にならないよう設定して使用してください。

(注1)Windows98 SECOND EDITIONでのからサポートとなります。 (注2)Windows98 SECOND EDITIONでのみのサポートとなります。 (注3)WindowsXPで使用する場合、最新版のinfファイルを情報サイト「FMMORLD.NET」からダウンロードしてお使いいただく必要があります。 (注4)WindowsXPで使用する場合、最新版の「i-Pointマネージャ」を情報サイト「FMMORLD.NET」からダウンロードしてお使いいただく必要があります。 (注4)WindowsXPで使用する場合、最新版の「i-Pointマネージャ」を情報サイト「FMMORLD.NET」からダウンロードしてお使いいただく必要があります。 (注5)ロインスLANカード(FMV-M182相当品)を内蔵したパソコン(FMV-DESKPOMER C9/200WLT,CE9/120WLT,M9/1909T)のアンテナ部分にも接続可。 (注6)USB接続では利用できません。 (注7)省電力機能(ACPI S3/S4モード)は利用できません。

ワイヤレスLAN関連製品とBluetooth関連製品を同時に使用すると干渉するおそれがありますので、どちらか一方の電源または電波を停止させてください。

□ プイヤレスLAN関連製品をBluetooth関連製品を同時に使用すると干渉するおそれがありますので、どちらか一方の電源または電波を停止させてください。

A: FMV-DESKPOWER K8/120WLT,K7/100WLT,K7/100WLT,K6/80ML,K6/80MLT,K6/80ML,K4/66,K4/56c,K3/50,K3/50c

B: FMV-DESKPOWER K8/120WLT,C9/160L,C69/120WLT,C9/160L,C69/120WLT,C9/160L,C69/120WLT,C9/160L,C68/110LT,C68/100TLT,C68/100TLT,C68/905,CE8/85L,FMV-DESKPOWER C7/100WLT,C7/100WL,C7/100T,CE7/85L,CE7/85F,CE7/85F,CE7/855,C6/93WL,C6/937,C6/86WLT,C6/86WL,C6/86BL,C6/86B,C6/86L,C6/865,FMV-DESKPOWER C5/100T,C5/86WL,C5/86T,C48/C0L,C47/3L,C4/737,C4/66L,C4/635c,C3/360L,C3/555,C3/5C,C3/50L,C3/555C,C3/55L,C2/50L,C2/50T,C2/50T,C2/46L,C2/465,FMV-DESKPOWER C5/100T,C5/86WL,C5/85T,C4/80L,C4/73L,C4/737,C4/66L,C4/65S,C4/85L,C3/55T,C3/55T,C3/50L,C3/555C,C3/50L,C3/505c,C2/55L,C2/50L,C2/50T,C2/46L,C2/465,FMV-DESKPOWER M9/1909T,M9/1609T,M8/1609T,M8/1509T,M7/1207T,M7/1007,M6/100TT,M6/907,ME6/75L,ME6/75S,FMC6/75S,FMC6/75S,FMV-DESKPOWER M9/1909T,M9/1609T,M8/1609T,M8/1509T,M7/120TT,M7/1007,M6/100TT,M6/907,ME6/75L,ME6/75S,ME4/535P,ME4 FMV-5150DPS . 5133DPS E: FMV-DESKPOWER S 15,S 15P,SC 16,S13,SC16,FMV-5120DPC,5100C3

【拡張機器・入力機器その他】

			ì	適応 を	幾種				適	応OS				+悪 (性 / エ - 1-7-	10	
品名	型名	提供助	A E	3 C	D	Е	XΡ	XΡ	Win 2000 Pro	Win Me	Win 98	Win 95	Win 3.1	標準価格 (税別) 円	保証書	備考
カラーモパイルスキャナ	RS-C40U	済				×		注 1				×	×	29,800		USBインタフェース接続用,手操作型カラーモバイルスキャナ,読取密度600×600dpi 原稿サイズ:最大A6,読取速度:カラー3.9ms/Line (600dpi), 2ms/Line(300dpi) (A6,300dpi読取り約3秒),モノクロ1.3ms/Line(600dpi), 0.7ms/Line(300dpi), USB接続、ケーブル長1m、 対応ソフト「ScanBox Pro、INTACTA.CODE再生プログラム」標準添付, CD-ROM添付(TWAIN対応ドライバ) 「ScanBox Pro」はWindows XP Pro/Homeには対応しておりません。
カラーベンスキャナ	RS-C30E	済			×	×	注 2	注 2					×	29,800		PCカード用,手操作型カラーベンサイズスキャナ,読取密度300×300dpi 原稿サイズ:最大A6,読取速度:カラー2ms/Line (A6,300dpi読取り約3秒),モノクロ0.7ms/Line, 専用PCカード接続(TYPE),ケーブル長加、 対応ソフト「ScanBox、PhotoDeluxe、INTACTA.CODE再生プログラム」標準添付、 CDR-ROM添付 (TWAIN対応トライバ) 注)USBアダプタ (RS-USBA1)は使用不可。 「ScanBox」はWindows XP Pro/XP Homeには対応しておりません。 「PhotoDeluxe」はWindows XP Pro/XP Home/2000/Meには対応しておりません。
シリアルバラレルカード	FMV-103	済	×		×	×	×	×		×			×	22,000		PCJバス用、シリアルボート(RS-232C、9PIN)×1、 パラレルボート(セントロニクス準拠、25PIN)×1、各種ドライバ添付 - 同時搭載は2枚まで(パラレルボートは1ボートのみ接続可能、シリアルボートは2ボート接続可能
	FMV-CBL11S	済			×		注	注			注	×	×	5,000		FNV本体 - デジタル携帯電話機間接続ケーブル。約68cm。クールグレー色。 注)FRXは使用できません。 注)携帯電話の最新動作確認機種/詳細な留意事項については、「FNMORLD.NET」をご覧ください。
PHS接続用USBケーブル	FMV-CBL12S	済			×	×		注。			•	×	×	5,000		FRIV本体 - PHS(NTT Docomo PHS用)間接続ケーブル。約68cm。クールグレー色。 注)FAXは使用できません。 注)FAXは硬類動作確認機種/詳細な留意事項については、「FMMORLD.NET」をご覧ください。
PHS接続用USBケーブル	FMV-CBL103	済			×	×	注	注			注	×	×	5,000	-	次 J F NOS 版的 副 I F I I I I I I I I I I I I I I I I I
	FMV-CBL104	済			×		注	注			注	×	×	5,000	-	FMV本体 - ComaChel間接続ケーブル。約68cm。 注)FAVは使用できません。 注)接帯電話の最新動作確認機種/詳細な留意事項については、「FMWORLD.NET」をご覧ください。
	FMV-KB322	済					J	J						15,000	付	OADG準拠109キーボード,PS/2インタフェース,インタフェースケーブル2方向引出し可能, ライトグレー色 注) パソコン本体との接続(搭載)可能な場合でも、パソコン本体と色が異なる場合があります。
親指シフトキーポード(USB)	FMV-KB231	済				×								15,000	付	日本語入力コンソーシアム対応親指シフト配列準拠キーボード、USB接続 必須ソフト: Japanist 2002 (単独の製品の他、Windows版の®OASYS 2002 a にも同梱。) ライトグレー色 注)パソコン本体との接続(搭載)可能な場合でも、パソコン本体と色が異なる場合があります。
マウス	FMV-M0105	済												10,000	付	光学センサ方式,400cpi,PS/2互換マウス,ライトグレー色 注)パソコン本体との接続(搭載)可能な場合でも、パソコン本体と色が異なる場合があります。
マウス	FMV-M0201	済			-	-	-	-		-	-	-		10,000	付	スクロール機能付マウス.USBインタフェース.コンフォートグレー色 スクロール機能付マウス.USBインタフェース.ライトグレー色
ACマダイタ	FMV-MO106G	済	-	-	-			-	-	-	-	-		10,000	付	スクロール機能付マウス, PS/2インタフェース.ライトグレー色 スクロール機能付マウス, PS/2インタフェース. コンフォートグレー色 MPマダイタ
	FMV-AC501	済		Ŧ	١-	-	-	-	-	-	-	-	サフ	10,000	-	
商品名	商品番号	標準価	格(税別	) #	荷単	位			備	考						こついては、以下にお問い合わせください。
CD-RWディスクCD-RW74	0241410						550MB	,74分								- 14 P A 41
	0241220															
	0241230		- 11					,								東京都新宿区西新宿6丁目24番1号 ピルディング)
DVD-RAMディスク	0241511		2,700F							PE1			-			3 4 2 - 5 0 5 0 (代表)
	02	1 '	_,	-1		- 1^		( ) 1 1001	,,							
DVD-RAMディスク	0241521		3.800F	Ч		5枚 0	9.4GR	(面面)	). TYF	E2						
DVD-RAMディスク CDトレイアダプタ	0241521 0513360		3,800F 2.300F	_		5枚 9 1個 1		(両面	)、TYF	PE2						
	カラーモバイルスキャナ カラーベンスキャナ カラーベンスキャナ シリアルパラレルカード 携帯電話接続用 USBケーブル PHS接続用USBケーブル OADGキーボード (109キー) 親指シフトキーボード(USB) マウス マウス ACアダブタ  商品名 CD-RWディスクCD-RW74 CD-RディスクCD-R63	カラーモバイルスキャナ RS-C40U カラーベンスキャナ RS-C40U カラーベンスキャナ RS-C30E シリアルバラレルカード FMV-103 携帯電話接続用 SMケーブル FMV-CBL11S USBケーブル FMV-CBL12S 中HS接続用USBケーブル FMV-CBL103 CdmaOne接続用 FMV-CBL104 USBケーブル FMV-KB322 (109キー) FMV-KB322 マウス FMV-MC105 マウス FMV-MC105 RM MO1066 ACアダブタ FMV-MC2016 FMV-MC105 ACアダブタ FMV-AC501  南品名 商品番号 CD-RWディスクCD-RW74 0241410 CON-RディスクCD-RW74 0241410 CON-RディスクCD-RW74 024120 CD-RディスクCD-R63 0241230	カラーモバイルスキャナ RS-C40U 済 カラーベンスキャナ RS-C30E 済  ジリアルパラレルカード FMV-103 済 携帯電話接続用 FMV-CBL11S 済 USBケーブル FMV-CBL12S 済 PHS接続用USBケーブル FMV-CBL103 済 CdmaOne接続用 FMV-CBL103 済 CdmaOne接続用 FMV-CBL103 済 でウス FMV-KB322 済 ぞウス FMV-M0201 済 FMV-M0	照名 型名 提供 所 期 A I	照名 型名 提供 所 期 A B C カラーモパイルスキャナ RS-C40U 済 A B C カラーモパイルスキャナ RS-C30E 済 カラーベンスキャナ RS-C30E 済 メ 対象を表します。	照名 型名 提供 所 期 A B C D D カラーモパイルスキャナ RS-C40U 済	照名 型名 提供	最名   型名   提供   日本   RS-C40U   済   A   B   C   D   E   NP   NP   NP   NP   NP   NP   NP	思名 型名 提供期 ABCDE INVITED NOTE	最名   型名   提供	最名   型名   提供	最名   型名   提供	Ba	最名   型名   提 供	最名   現名   提   供   供   内   内   内   内   内   内   内   内	最名   提供   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日

- (注1)TWAINドライパV1.0L12以降で対応。情報サイト「FMWORLD.NET」からダウンロードしてご利用ください。 (注2)Windows95/98/Me/2000からアップグレードする際は一旦アンインストールし、アップグレード後に再インストールしてください。 (注3)Windows87のサポートは2001年冬モデル以降の機種のみが対象です。(本体添付のアプリケーションCDに収納されているドライバを使用してください) (注4)Windows98 SECOND EDITIONでのみのサポートとなります。
- FNV-DESKPOWER M9/1909T,M9/1609T,M8/1809T,M8/1509T,M7/1207T,M7/1007,M6/1007T,M6/907,ME6/75L,ME6/755,M5/857T,M5/807,ME5/655,ME5/555E,

- FINV-DESKPOWER M9/170, M9/16091, M9/18091, M9/18091, M9/172071, M7/1007, M6/10071, M6/907, ME/6/754, ME/6/755, ME/6/557, ME/567, ME/6/575, ME/6/559, ME/6/506, ME/6/5

- FIAN-DESPONDER C/7100HL\_C/7100HL\_C/710HL\_C/7

- FMV-DESKPOWER K6/86WLT, K6/80WLT, K5/80WLT, K5/66WL, K4/66, K4/56c, K3/50, K3/50c用破損時補充品(標準添付同等品)。

- FINV-DESKPOWER K6/86WLT, K6/86WLT, K5/86WLT, K5/66WL, K4/66, K4/56c, K3/50, K3/50c用被損時補充品(標準添付同等品)。

  A: FINV-DESKPOWER K8/120WLT, K7/100WLT, AV7/765T, K6/86WLT, K6/86WL, AV6/705, K5/80WLT, K5/66WL, K4/66, K4/56c, K3/50, K3/50c

  B: FINV-DESKPOWER C9/200WLT, C9/100WLT, C9/100WLT, C7/100L, C7/100T, CE7/810C, C67/85C, C67/80T, C67/9100C, C69/120WLT, C6/86WL, C6/86L, C6/86S, FINV-DESKPOWER C7/00WLT, C7/100WLT, C7/100WLT, C7/100WLT, C7/100WLT, C7/100WLT, C7/100WLT, C67/80T, C67/85C, C67/85T, C67/80T, C6/86WL, C6/86DL, C6/86S, FINV-DESKPOWER C5/1007, C5/86WL, C5/867, C5/80WL, C5/865, C4/80L, C4/73T, C4/66L, C4/665, C4/535c, C3/505c, C3/55t, C3/505c, C2/55L, C2/50T, C2/50T, C2/46L, C2/465, FINV-DESKPOWER C7/50U, C/45T, C/46VL, C4/67, C/40T, C/40T,
- E: FMV-DESKPOWER S 15,S 15P,SC 16,S13,SC16,FMV-5120DPC,5100C3